

Cinta con resina ChemResist

Cinta con resina de primera calidad para ofrecer una mayor durabilidad

La calidad de sus cintas térmicas influye en todo, desde el rendimiento de las etiquetas y la vida útil de los cabezales de impresión hasta la productividad de sus operaciones. La cinta con resina de Zebra asegura un rendimiento superior. La cinta ofrece una impresión de primera calidad y duradera cuando se combina con materiales sintéticos que sean compatibles, como Z-Xtreme en tono blanco y plateado. Asimismo, es idónea para utilizarla en entornos con temperaturas altas y extremas. ChemResist también es resistente a los productos químicos fuertes como la acetona y el xileno. Es ideal para aplicaciones de fabricación.



Calidad de impresión y durabilidad sin parangón

Ideal para utilizar:

- Con materiales sintéticos de alta gama que requieren una resistencia extrema a productos químicos agresivos.
- En entornos con altas temperaturas y hostiles que requieren de una calidad superior de impresión, durabilidad y etiquetado
- Cuando las aplicaciones requieren una fuerte resistencia a las temperaturas extremas y a la intemperie en condiciones climáticas duras

Calidad de impresión y durabilidad probadas exhaustivamente

Nuestro equipo de I+D dedicado a consumibles lleva a cabo exigentes pruebas de calidad de impresión, durabilidad y vida útil del cabezal de impresión, además de imprimir en una amplia variedad de tipos de materiales con varias velocidades en las impresoras de Zebra. Dichas pruebas incluyen la evaluación de los siguientes factores:

- Compatibilidad del material: para garantizar una adhesión adecuada de la cinta a una amplia gama de materiales
- Rendimiento medioambiental: el nivel de resistencia a productos químicos, exposición al clima y abrasión
- Rendimiento de formatos de etiqueta complejos: rendimiento superior al imprimir fuentes de tamaño pequeño, símbolos normativos complejos y códigos de barras girados
- Acumulación de recubrimiento posterior de la cinta: medimos la cantidad de recubrimiento posterior que se acumula en el cabezal de impresión para garantizar un impacto mínimo en el cabezal de impresión.

Zebra ZipShip: en el estante y listo para hacer envíos

¿Necesita su etiqueta con urgencia? Z-Band Splash forma parte de ZipShip: en el estante y listo para su despacho inmediato. Ofrecemos envío rápido y el pedido mínimo es solo una caja. Nos preocupan los márgenes, por eso brindamos la opción de descodificación de software, que no necesita de hardware.

Imprima con confianza. Calidad de impresión. Imprima con Zebra.

Los consumibles para impresión pueden afectar a numerosos aspectos, desde la vida útil del cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. Por eso diseñamos, producimos y previamente comprobamos con rigor nuestra propia gama de consumibles para impresión térmica que garantizan un rendimiento consistente y optimizado. Utilizamos un proceso de inspección certificado ISO 9001 de 23 puntos y materiales resistentes para asegurar un rendimiento fiable en todos los pedidos. No importa cuándo haga su pedido de etiquetas, puede contar con el mismo rendimiento consistente.

Consiga mayor durabilidad de la imagen en condiciones extremas con la cinta de resina ChemResist.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/ribbons

Especificaciones

Especificaciones técnicas	
Color:	Negro
Formulación de tinta	Resina
Película base	Poliéster
Calibre de la película base	4,5 micras
Calibre total	micras +/- 10 %
Prestaciones de escaneado	IR y luz visible
Prestaciones y adecuación del producto	
Condiciones de almacenaje recomendadas (antes de uso)	1 año de duración al almacenarse en entornos de 10 °C a 26 °C y de 25 % a 50 % de HR.
Escaneabilidad de los códigos de barras	
Código normal de 10 o 12 milésimas de pulgada hasta una velocidad de impresión de 203,2 mm/seg.	ANSI típico Grado A
Código girado de 15 milésimas de pulgada hasta una velocidad de impresión de 152,4 mm/seg.	ANSI típico Grado B
Durabilidad de la impresión	
Limpiacristales con amoníaco	Recomendaciones
Fórmula 409	Recomendaciones
Skydrol	Recomendaciones
Aceite para motores	Recomendaciones
Fluido para frenos	Recomendaciones
Desengrasante de mugre	Recomendaciones
WD-40	Recomendaciones
Genesolv	Recomendaciones
Rho-Tro	Recomendaciones
Hexano	Recomendaciones
Xileno	Recomendaciones
Gasolina	Recomendaciones
Acetona	Recomendaciones

Alcohol (90 % alcohol isopropílico)	Recomendaciones
Ideal para utilizar con:	
Z-Xtreme 5000T en tono blanco y plateado	
Normativa	
REACH/Sustancias Extremadamente Preocupantes (SEP) RoHS Ley Dodd-Frank (Minerales de conflicto) Ley de Control de Sustancias Tóxicas de 1976 California Proposition 65 Recubrimientos resinosos y poliméricos Sin halógenos, sin látex, sin derivados animales, sin BP	
Tamaños en stock para impresoras Zebra	
110 mm x 300 m (uso industrial) 110 mm x 74 m (uso personal)	
Ensayo con materiales en la aplicación final	
La información incluida en este documento debe utilizarse solo como guía y no está destinada a utilizarse para establecer las especificaciones. Los compradores de productos Zebra serán los únicos responsables de determinar de forma independiente si el producto cumple con todos los requisitos de su aplicación. Todos los productos deben verificarse previamente para garantizar que cumplen todos los requisitos de aplicaciones de uso final específicas.	
Garantía	
El suministro tiene una garantía por defectos de fabricación y materiales durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. Para consultar la declaración de garantía completa, visite: www.zebra.com/warranty	

Mercados y aplicaciones

- Atención sanitaria**
- Laboratorio y etiquetado de portaobjetos
- Industriales**
- Etiquetado químico



Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com