

Cintas de cera/resina 6100

La cinta de transferencia térmica de cera/resina ofrece una calidad de impresión increíble en combinación con resistencia a los productos químicos y solventes

La cinta de transferencia térmica de cera/resina Zebra 6100 es una formulación de tinta especializada diseñada para su uso con impresoras de transferencia térmica Zebra y ofrece calidad y durabilidad excepcionales de impresión. Combina las mejores propiedades de la cera y la resina y garantiza una alta resistencia a los productos químicos y solventes, que es esencial para mantener la integridad de la etiqueta en entornos demandantes. Esta cinta se destaca por ofrecer resistencia a las manchas y los rasguños en el papel recubierto y hojas de etiquetas sintéticas mate de Zebra, esto la convierte en la opción ideal para aplicaciones que requieren etiquetas confiables y duraderas. Su capacidad para soportar condiciones difíciles garantiza que la información impresa permanezca legible e intacta y mejora la eficiencia operativa y seguimiento del producto.



Suministros rentables

Zebra es el principal comprador mundial de cintas y usamos ese poder de adquisición para ofrecer precios competitivos en toda nuestra gama. Nuestra política de cero sustituciones significa que usted recibe la misma formulación de cintas en cada pedido, lo que significa una calidad de impresión uniforme y confiable, y durabilidad. Además, un pedido mínimo de apenas una caja asegura que los suministros certificados Zebra siempre sean rentables.

Cintas de cera/resina

Proporciona buena resistencia a la abrasión y sustancias químicas. Aplicaciones ideales:

- Papel con recubrimiento y materiales mate sintéticos
- Entornos con exposición a sustancias químicas o abrasión de nivel moderado a severo

Una opción integral

Todos los años, Zebra distribuye millones de metros cuadrados de cinta en Europa, el Oriente Medio y África, y las Américas. Una opción de producto integral significa que siempre podrá encontrar la cinta para impresora ideal para sus necesidades específicas. Tenemos en existencia cerca de 140 artículos de cinta diferentes para impresoras Zebra, todos disponibles para envío inmediato por ZipShip, nuestra solución específica de suministros en existencia.

El complemento perfecto para sus etiquetas, rótulos e impresoras

No todas las cintas térmicas son iguales. Existen cientos de formulaciones de cintas diferentes en el mercado. Por eso el Equipo de I+D de suministros de Zebra ha probado y seleccionado solamente las cintas que ofrezcan calidad de impresión óptima y durabilidad. Para obtener la denominación Zebra, cada cinta debe pasar una serie de pruebas de calidad de impresión y durabilidad.

Al comprar cintas térmicas Zebra, puede tener la seguridad de que:

- La impresión será legible y escaneable en todo momento.
- La impresión soportará las condiciones en las que se utilizará.
- El revestimiento posterior no causará averías prematuras en el cabezal de impresión.

Cinta de cera/resina 6100: cinta con certificación UL, con calidad de impresión increíble y resistencia a los productos químicos y solventes para las aplicaciones más desafiantes.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/ribbons

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color	Negro
Formulación de la tinta	Cera/resina
Película base	Poliéster
Calibre de la película de base	4,5 micrones
Calibre total	7,1 micrones +/- 10 %
Capacidades de escaneo	Luz infrarroja y visible

Prueba de material en aplicación final

La información contenida en este documento debe utilizarse solo con fines orientativos y no pretende ser utilizada en las especificaciones de configuración. Los compradores de productos de Zebra son los únicos responsables de determinar en forma independiente si el producto cumple con todos los requisitos de su aplicación específica. Todos los productos se deben probar para corroborar que cumplen con los requisitos específicos de la aplicación deseada.

Mercados y aplicaciones

- Etiquetas expuestas a solventes y productos químicos
- Etiquetas sujetas a abrasión o fricción
- Aplicaciones de etiquetado en entornos extremos en exteriores
- Aplicaciones de etiquetado de tambores de productos químicos
- Etiquetas expuestas al agua, vapor, soluciones ácidas o alcalinas

Desempeño e idoneidad del producto

Condiciones de almacenamiento o recomendadas (antes del uso)	72 °F (22 °C) a 50 % de humedad relativa
Vida útil esperada	1 año
Número de pieza de muestra	SAM06100BK11045

Materiales con certificación UL/cUL para esta cinta

Z-Xtreme 4000T blanca y plateada: con reconocimiento UL
Z-Xtreme 4000T blanca y plateada de alta adherencia: con reconocimiento UL

Cumplimiento normativo de las cintas

RoHS
Reconocida por UL
REACH
Sin halógenos

Tamaños en inventario para impresoras Zebra

Impresoras térmicas de rango esencial, rango intermedio y alto rendimiento, y otras impresoras Zebra tradicionales. Están disponibles con otro ancho y longitud bajo pedido, sujetas a las cantidades mínimas del pedido y los plazos de entrega