

## VC8300 de 10 in

El mejor terminal para montaje vehicular ultrarresistente y robusto con Android para el almacén

Llegó la hora de cambiar sus computadoras móviles de montaje vehicular con Windows y pantalla grande. Como ya no hay soporte para los sistemas operativos móviles de Windows, es el momento ideal para migrar a Android. Disfrute del mismo tamaño de pantalla, lo último en plataformas móviles preparadas para el futuro y las características que facilitarán en gran medida la migración a un sistema operativo totalmente distinto. La computadora móvil VC8300 de 10 in lo tiene todo. Combinamos un dispositivo económico, eficaz y especializado con la moderna plataforma Android de Zebra y el formato de pantalla grande de los equipos VC80x. Además, incluimos las herramientas de Mobility DNA de Zebra y las licencias necesarias para migrar fácilmente las aplicaciones a Android. ¿El resultado? Una transición dinámica y ágil hacia Android que no interrumpe los flujos de trabajo ni perjudica la productividad de los trabajadores. Además, si usa otros dispositivos móviles de Zebra en distintas áreas de su empresa, como impresoras, escáneres o computadoras móviles vestibles y de mano, disfrutará de una interoperabilidad robusta.



### Lo mejor en tamaño de pantalla y funciones

#### El tamaño ideal: una pantalla grande de 10 in

Con la pantalla de 10 in, tendrá todo el espacio que necesita para ver la información y trabajar con aplicaciones interactivas.

#### Una moderna pantalla táctil con todas las características adecuadas

La pantalla táctil capacitiva ofrece una experiencia de usuario de nivel superior. Gracias a la capacidad multitáctil con gestos conocidos, puede simplificar las interacciones con las aplicaciones.

Con un mayor contraste y claridad, las pantallas de las aplicaciones son más nítidas y fáciles de leer. Y los trabajadores pueden usar el dedo con o sin guantes para cargar datos.

#### Ideal para prácticamente todos los vehículos de manejo de materiales

Las distintas opciones de montaje incluyen monturas RAM estándar para facilitar la instalación en cualquier parte del vehículo y reemplazar dispositivos antiguos sin gastar una fortuna. Además, gracias al mecanismo de desenganche rápido en 10 segundos, puede quitar fácilmente el dispositivo cuando necesite repararlo o enviar el vehículo al taller.

### Lo mejor para migrar con facilidad y sin gastar una fortuna

#### Ejecute aplicaciones de emulación de terminales (TE, por sus siglas en inglés) modernas sin configuración previa

Dado que el equipo viene con Mobility DNA de Zebra que incluye All-Touch TE de Ivanti Velocity y se entrega con licencia, las aplicaciones de TE funcionarán sin configuración previa ni necesidad de modificarlas o capacitar a los usuarios.

#### Transforme con facilidad aplicaciones de TE en aplicaciones Android elegantes e interactivas

Aproveche todo el poder de Android cuando lo desee. Como el equipo ya viene con All-Touch TE listo para usar, tan solo presione un botón para transformar las "pantallas verdes" de TE en pantallas de Android totalmente interactivas. Las pantallas se pueden usar sin modificaciones o se pueden personalizar con facilidad a través de herramientas de All-Touch TE sin necesidad de escribir código.

#### Compatibilidad con accesorios anteriores

Puede usar los accesorios de la VC80x y otros dispositivos y aprovechar la inversión que haya hecho en accesorios para minimizar el costo de la modernización.

**VC8300 de 10 in: todo lo que necesita para migrar a Android las computadoras móviles de montaje vehicular en vehículos del almacén.**

Para obtener más información, visite [www.zebra.com/vc8300](http://www.zebra.com/vc8300)

## La mejor solución preparada para el futuro

### Soporte de seguridad de por vida incluido

Proteja los dispositivos todos los días de uso con LifeGuard™ for Android™ de Mobility DNA de Zebra. Incluido sin costo adicional en todos los contratos de Zebra OneCare, LifeGuard proporciona las actualizaciones de seguridad de Android necesarias para proteger sus dispositivos, datos y redes. Usted elige la forma, el momento y el lugar de las actualizaciones. Como se garantiza la compatibilidad integrada hasta Android 14, los dispositivos que adquiera hoy serán compatibles con las características de los sistemas operativos del futuro.

### Lista para la próxima generación de sistemas de administración de almacenes

Dado que la VC8300 está basada en Android, estará lista para la nueva generación de sistemas de administración de almacenes (WMS, por sus siglas en inglés) basados en Android.

## Resistente para los entornos más hostiles

### Diseñada para entornos extremos

La VC8300 de 10 in está preparada para los entornos más difíciles, gracias al sellado IP66 contra polvo y agua, a los conectores sellados y a una superficie frontal plana y uniforme que no deja entrar polvo ni agua, además de estar probada en condiciones de temperaturas extremas, golpes y vibraciones.

### Preparada para resistir las bajas temperaturas de las cadenas de suministro

Con la VC8300 de 10 in, obtiene una operación verdaderamente libre de condensación y escarcha, con pantalla táctil y calentadores internos que mantienen caliente y seca la pantalla y los componentes electrónicos sensibles, sensores de temperatura inteligentes que controlan automáticamente los calentadores y la velocidad de calefacción, un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) calefactado y más.

## La mejor conectividad para comunicaciones de voz y datos de nivel superior

### Cobertura wifi en vehículos de nivel superior

Los radios wifi de Fusion de Zebra no tienen comparación. Incluyen muchas características que proporcionan un rendimiento superior en vehículos de almacén en movimiento y la conexión constante que permite maximizar la productividad de los trabajadores. Ajuste la cobertura wifi en su entorno con las antenas internas o externas que se pueden conmutar por software. La tecnología de entrada múltiple/salida múltiple multiusuario (MU-MIMO, por sus siglas en inglés) 2x2 aumenta la capacidad, la velocidad y el alcance de la red wifi. De esta forma, puede prestar un servicio más rápido a una mayor cantidad de usuarios en un área de cobertura más grande sin modificar la infraestructura wifi actual.

### Obtenga más por menos con Bluetooth 5.0 de modo dual

Obtenga el doble de velocidad, el cuádruple de alcance y más flexibilidad con menos consumo de energía. Gracias a la compatibilidad con los protocolos Bluetooth de bajo consumo (BLE, por sus siglas en inglés) y Bluetooth estándar, puede conectarse al universo de los periféricos Bluetooth, como auriculares, escáneres de mano e impresoras, que guían a los usuarios para tomar el mejor camino para llegar al siguiente lugar de recogida. Además, para conectarse al instante a los escáneres y las impresoras de Zebra, los usuarios pueden escanear rápidamente el código de barras de emparejamiento del dispositivo.

### Conexiones de voz y datos a prueba de errores

Si el vehículo host se apaga sin aviso, no se preocupe. El UPS integrado ofrece 30 minutos de batería en todo el espectro de temperaturas, incluso en cámaras frigoríficas. La batería estándar cuenta con calefacción y ventilación, y garantiza el funcionamiento de la VC8300 de 10 in en todo el espectro de temperaturas del dispositivo cuando se apaga el vehículo.

### Audio de banda ancha para aplicaciones de voz de alto rendimiento

¿Usa aplicaciones dirigidas por voz? Con el audio de banda ancha, las palabras se escuchan con claridad y nitidez. De esta manera, la aplicación comprenderá cada palabra en el primer intento, y aumentará la productividad de los trabajadores y la precisión de las tareas.

## Simplifique todo el ciclo de vida del dispositivo con Mobility DNA

### Maximice la productividad de los usuarios y minimice las complejidades de TI

Cuando invierte en un dispositivo móvil, además de contar con el mejor hardware, necesita el software de mejor calidad. Mobility DNA de Zebra es la respuesta. Este conjunto de aplicaciones, utilidades y herramientas de software integradas simplifica cada etapa del ciclo de vida del dispositivo, desde la integración de software, y la seguridad, la implementación y la gestión del dispositivo hasta el uso del dispositivo para optimizar los flujos de trabajo. ¿El resultado? Podrá obtener y acelerar mejores resultados de negocios, y aumentar el valor que aportan sus dispositivos de Zebra mientras disminuye el costo total de propiedad.

### Capture códigos de barras sin configuración previa

Con DataWedge, puede capturar y enviar códigos de barras directamente a sus aplicaciones, sin escribir código ni modificar las aplicaciones.

### Controle el acceso a características y aplicaciones

Use Enterprise Home Screen para asegurarse de que los dispositivos solo se puedan usar para trabajar. Esta solución le permite definir las características del dispositivo y las aplicaciones a las que pueden acceder los usuarios.

### Preparaciones rápidas y simples

Escanee rápidamente un código de barras o conecte una unidad USB con StageNow para preparar al instante un puñado o miles de dispositivos.

### Rendimiento wifi de nivel superior

Lleve el rendimiento de su WLAN al siguiente nivel con WorryFree Wi-Fi.

# Especificaciones

## Características físicas

<b>Dimensiones</b>	10,87 in An x 9,37 in Al x 3,54 in P 276 mm An x 238 mm Al x 90 mm P
<b>Peso</b>	8,2 lb/3,7 kg
<b>Pantalla</b>	Pantalla XGA a color de 10,4 in (1024 x 768); 400 nits
<b>Panel táctil</b>	Versión estándar: multitáctil capacitiva; Corning Gorilla Glass con brecha de aire Versión para cámara frigorífica: pantalla táctil resistiva para usar con el dedo o un lápiz óptico pasivo; calentador integrado a la pantalla táctil que evapora la condensación externa
<b>Alimentación</b>	12 a 48 V CC nominal 10 a 60 V CC mín./máx. Fuente de alimentación aislada e integrada
<b>Consumo de energía</b>	Apagado: <1 W Suspensione: 4,75 W Modo en funcionamiento: 10-13 W: brillo de la pantalla al 50 %, luz del teclado apagada, radio wifi en modo recepción y batería del UPS totalmente cargada. 36-40 W: brillo de la pantalla al 100 %, luz del teclado al 100 %, radio wifi en modo recepción y transmisión, batería del UPS en carga y escáner conectado. 61-65 W: brillo de la pantalla al 100 %, luz del teclado al 100 %, radio wifi en modo recepción y transmisión, batería del UPS en carga, escáner conectado y calentador de la pantalla táctil activado.
<b>UPS</b>	Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) calefaccionado; duración mínima de 30 minutos en todo el espectro de temperatura de funcionamiento
<b>Conectividad</b>	1 puerto USB 3.0 tipo C combinado (host y cliente); 1 puerto USB 2.0 host compatible con BC1.2; 1 puerto USB 2.0 host de alimentación estándar con 12 V y 1,5 A; 2 puertos de comunicaciones RS-232 con alimentación en el pin 9; 1 conector de audio de 3,5 mm para el altavoz y micrófono compatible con "pulsar para hablar". Todos los puertos cuentan con aliviador de tensión y cubierta.
<b>Soporte para escáner</b>	Dispositivo de interfaz humana (HID, por sus siglas en inglés) vía USB, interfaz serial síncrona (SSI, por sus siglas en inglés) vía USB y Bluetooth para DS/ LI 36XX y RS6000; RS232 serial con alimentación en la clavija 9
<b>Notificaciones</b>	Indicadores: tono audible Estado de energía: LED verde/ámbar Advertencia: LED rojo Estado de tecla azul: LED azul
<b>Voz y audio</b>	Altavoz de alta potencia de 87 dB A Altavoz/micrófono externo opcional
<b>Opciones de teclado</b>	Teclado QWERTY o AZERTY externo calefaccionado opcional; bandeja de montaje opcional de teclado
<b>Teclas</b>	Seis (6) teclas programables, volumen/brillo, tecla azul para funciones de segundo nivel, tecla de encendido/apagado, tecla diamante (muestra el teclado en pantalla)
<b>Montaje</b>	Montura RAM; montaje de liberación rápida; montaje en U; adaptador para montajes de computadoras vehiculares más antiguos

## Características de rendimiento

<b>CPU</b>	Procesador Qualcomm Snapdragon™ 660 de 8 núcleos y 2,2 GHz
<b>Memoria</b>	4 GB de RAM/32 GB de memoria flash pSLC
<b>Sistema operativo</b>	Puede actualizarse a Android 14

## Mercados y aplicaciones

### Entornos

- Almacenes
- Plantas de manufactura
- Cámaras frigoríficas
- Centros de clasificación en exteriores
- Aeropuertos
- Puertos marítimos
- Estaciones de ferrocarril

### Aplicaciones

- Recepción
- Selección
- Embalaje
- Envío
- Reabastecimiento
- Despacho directo
- Trabajo en curso (WIP)

### Vehículos

- Montacargas con asiento
- Montacargas sin asiento
- Montacargas con cabina
- Montacargas de alcance extendido
- Camiones y tractocamiones
- Grúas
- Puentes grúa

<b>Software</b>	Velocity de Ivanty (precargado con licencia)
<b>Entorno del usuario</b>	
<b>Temp. de funcionamiento</b>	De -22° a 122 °F/-30° a 50 °C
<b>Temp. de almacenamiento</b>	De -40° a 140 °F/-40° a 60 °C
<b>Humedad</b>	5 % a 95 % sin condensación (versión estándar); 5 % a 95 % con condensación (versión para cámara frigorífica con calefacción interna)
<b>Sellado</b>	IP66
<b>Impacto</b>	Caída; 5 julios en pantalla táctil; IEC EN 60079-15:2003
<b>Golpe/Vibración</b>	IEC 60721-3-5M3; MIL-STD 810G; Método 514.6; MIL-STD 810G; Método 516.6
<b>Choque térmico</b>	De -22° a 122 °F/-30° a 50 °C
<b>Sensores integrados</b>	Giroscopio; movimiento (acelerómetro); temperatura
<b>Niebla salina</b>	48 h de solución al 5 % a 35 °C
<b>Radiación solar</b>	Distribución de energía espectral de radiación solar (EN/IEC 60068-2-5); 1120 W/m² en superficie de pantalla Temperatura ambiente: 40 °C. Duración de irradiación: 24 horas
<b>Descarga electroestática (ESD)</b>	+/-20 kV de descarga de aire; +/-10 kV de descarga de contacto; +/-10 kV de descarga indirecta
<b>LAN inalámbrica</b>	
<b>Radio</b>	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/k/r/d/h/i/v/w; IPv4, IPv6, MU-MIMO 2x2
<b>Tasas de datos</b>	5 GHz: 802.11 a/n/ac hasta 866,7 Mbps 2,4 GHz: 802.11 b/g/n hasta 300 Mbps
<b>Canales de operación</b>	Canal 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Canal 36-165 (5180-5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161 y 165 Ancho de banda de los canales: 20, 40 y 80 MHz Los canales, las frecuencias y los anchos de banda operativos reales dependen de las normativas y la agencia de certificación.
<b>Seguridad y cifrado</b>	WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES); WPA3 Enterprise (AES)— EAP-TLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC y LEAP, EAP-PWD; WPA Enterprise 192-bit (GCMP-256) — EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) FIPS 140-2 nivel 1: datos en movimiento y datos en reposo2
<b>Multimedia</b>	Multimedia wifi (WMM y WMM-PS, incluyendo TSPEC)
<b>Certificaciones</b>	WFA (802.11n; 802.11ac; PMF, WMM-PS, WMM-AC, Voice Enterprise y Wi-Fi Direct)
<b>Itinerancia rápida</b>	Almacenamiento en caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC
<b>Antenas WLAN</b>	Antenas internas o externas con conmutación, disponibilidad de varias antenas magnéticas y de látigo montadas

## HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

VC8300 DE 10 IN

### PAN inalámbrica

Bluetooth	Clase 2, Bluetooth v5.0 y Bluetooth de bajo consumo (BLE)
-----------	---

### Congelamiento y condensación

Componentes industriales seleccionados con especificación para un amplio espectro de temperaturas  
Sensores de temperatura internos y externos para identificar circunstancias de condensación  
Placas calefaccionadas (resistores adicionales) para evitar la condensación interna  
Batería UPS con calefacción y ventilación que se carga/descarga en todo el espectro de temperatura de funcionamiento (-22° F a 122° F/-30° C a 50° C)  
Conectores calefaccionados para evitar la corrosión  
Chip de control de calentador para encender/apagar los calentadores cuando sea necesario  
Superficie plana para evitar la formación de hielo al frente

### Comunicación y mensajería

Se pueden comprar las licencias opcionales de Workforce Connect PTT Express y PTT Pro para añadir la funcionalidad "pulsar para hablar" en sus dispositivos Zebra. Workforce Connect PTT Express proporciona comunicaciones de tipo "pulsar para hablar" instantáneas entre grupos pequeños a través de redes wifi. Workforce Connect PTT Pro proporciona una solución "pulsar para hablar" escalable e independiente de la red que incluye servicio de mensajería, servicios de localización e integración con radio bidireccional.

### Plataformas

Mobility DNA, MDK empresarial, y SDK para Android estándar y SOTI para Android, Analytics Agent

### Garantía

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, la VC8300 está garantizada contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite:

[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

### Servicios recomendados

Zebra OneCare Essential y Select: Maximice la disponibilidad, el valor y la eficiencia operativa de los dispositivos Zebra con estos servicios de soporte completo que definen el nivel de soporte en el sector.

Servicios de visibilidad de Zebra — Servicios de visibilidad de activos (AVS, por sus siglas en inglés) y servicios de visibilidad operativa (OVS, por sus siglas en inglés): Estos servicios se ofrecen como opciones en los contratos de soporte de Zebra OneCare y proporcionan los datos de administración de dispositivos que necesita para maximizar el tiempo de actividad, la eficiencia operativa y su recuperación de la inversión.

### Notas al pie

Todas las especificaciones están sujetas a modificación sin aviso previo.

### Mobility DNA

Las soluciones de Mobility DNA le permiten sacar más provecho de sus computadoras móviles mediante la incorporación de funcionalidades y la simplificación de la implementación y administración de sus dispositivos móviles. Para obtener más información sobre estas funciones exclusivas de Zebra, visite:

[www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna)

Mobility DNA solo está disponible en Android. Las funciones pueden variar según el modelo y es posible que se requiera un contrato de soporte. Para ver para qué soluciones se ofrece soporte, visite:

<https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Sede corporativa en Norteamérica  
+1-800-423-0442  
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico  
+65-6858-0722  
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina  
+1-866-230-9494  
la.contactme@zebra.com