

Lecteur RFID UHF MC3330xR

Performances de lecture RFID inégalées, sur une puissante plateforme Android

Notre gamme MC3300R plébiscitée s'agrandit, avec l'arrivée d'un nouveau lecteur RFID UHF/RAIN intégré. Les fonctionnalités du MC3330xR viennent renforcer la précision et l'efficacité de la gestion de stock et de biens. Ergonomique et léger, le lecteur conserve les qualités des modèles précédents de la gamme, mais il intègre maintenant l'architecture Android de Zebra la plus puissante et la plus sûre. Avec son processeur ultra-puissant, sa fonction NFC intégrée et son autonomie augmentée de 35 %, il est non seulement plus rapide, mais aussi plus facile à utiliser. Sa conception durcie, typique de Zebra, assure sa disponibilité de chaque instant. Et il exécute vos propres applications intuitives pour Android avec brio, grâce à sa puissance de traitement, son grand écran tactile et son clavier physique. MC3330xR : la nouvelle génération de lecteurs RFID UHF/RAIN portables.



Outils de développement flexibles, pour un faible coût total de possession

Simplicité du développement d'applications, grâce à une plateforme commune

Si votre supply chain utilise d'autres lecteurs RFID portables de Zebra, vous pouvez rationaliser le développement d'applications grâce à un kit de développement logiciel unique. Aucun besoin d'apprendre un nouveau système de développement ni de réécrire une application, vous utilisez le même SDK pour le MC3330xR, le MC3390xR, le MC3330R, le MC3390R, le RFD2000 et le pistolet de support RFD8500 RFID.

Déploiement simple sur toute la flotte, avec l'EMDK et le SDK RFID pour Xamarin

La plateforme de développement croisé de Xamarin permet aux développeurs de créer des applications esthétiques et rapides pour Android, à l'aide de leurs compétences et outils C#. Avec nos EMDK et SDK RFID pour Xamarin, les fonctions professionnelles avancées du MC3330xR s'intègrent aisément à vos applications Xamarin. Notre EMDK simplifie la conception d'applications professionnelles, les cycles de développement sont plus rapides et rentables, et notre SDK RFID pour Xamarin vous permet d'utiliser sur le MC3330xR les applications RFID que vous avez créées pour d'autres périphériques de Zebra.

Capture de données ultra-performante et flexible

Lecture RFID plus flexible, rapide et précise que jamais

Idéal pour les applications RFID de portée standard, le MC3330xR est capable de capturer les étiquettes RFID à une distance de 19,7 pi/6 mètres. L'antenne circulaire intégrée offre un fonctionnement exceptionnellement fiable, quelle que soit l'orientation de l'étiquette. Vos utilisateurs capturent rapidement et précisément les étiquettes RFID apposées aux objets les plus difficiles à scanner, que ce soit des rayonnages de vêtements dans une arrière-boutique ou une boîte de dossiers au bureau. Le lecteur est deux fois plus rapide que son concurrent immédiat.¹

Sensibilité et précision supérieures

La technologie de radio ASIC de Zebra est conçue pour sa détection très sensible et ses hautes performances. Vous gagnez 25 % de vitesse et 40 % de précision¹ en plus, par rapport à d'autres équipements de cette catégorie.



Avec le MC3330xR, les applications de gestion de stock et de marchandises atteignent des sommets d'efficacité et de précision.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com/mc3330xr

Lecture professionnelle intégrée des codes-barres 1D/2D

Plus besoin de passer d'un appareil à l'autre pour capturer les étiquettes RFID et les codes-barres : le MC3330xR se charge de tout. Le lecteur intègre notre technologie intelligente PRZM exclusive, et capture instantanément les codes-barres les plus difficiles à lire, même mal imprimés, endommagés, froissés, décolorés, tronqués ou faiblement contrastés. Et comme la portée de lecture et le champ de visée ont été étendus, vos utilisateurs peuvent lire les codes-barres de plus près comme de plus loin.

Technologie de positionnement simple d'utilisation

Le MC3330xR peut aider à localiser un article très précisément. Le mode Item Finder utilise des indices sonores et visuels pour vous guider rapidement vers l'emplacement de l'article concerné.

Capturez plusieurs codes-barres et des formulaires entiers d'un seul scan

Vous devez capturer de multiples codes-barres sur une ou plusieurs étiquettes apposées à un même article ? Le MC3330xR vous simplifie la tâche. Vous capturez facilement tous les codes-barres pertinents sur de multiples étiquettes, d'une seule pression sur le déclencheur.

Plateforme puissante, pour des applications professionnelles exigeantes

Robustesse accrue, à l'épreuve des aléas de l'usage professionnel

Le MC3330xR résiste aux chutes de 5 pi/1,50 m, et avec son indice d'étanchéité IP54 il résiste aussi aux éclaboussures et à la poussière. Le verre Corning® Gorilla® Glass de son écran tactile et de sa fenêtre d'imageur protège au maximum ces deux composants vulnérables des éraflures et du bris. Résultat ? Qu'il tombe sur le béton ou qu'il soit utilisé dans une atmosphère poussiéreuse, le MC3330xR continue de fonctionner de manière fiable.

Batterie de 7 000 mAh de grande autonomie

Chaque MC3330xR reçoit en standard la nouvelle batterie de capacité étendue de 7 000 mAh. Cette puissance supérieure s'accompagne de changements de batterie moins fréquents, d'une gestion simple et d'une réserve de batteries réduite. Et avec notre technologie PowerPrecision+, vous disposez de tout un ensemble de métriques qui facilitent l'identification, le retrait et le remplacement des batteries vieillissantes.

Conception légère et rationnelle

Le MC3330xR est l'un des lecteurs RFID UHF les plus légers de sa catégorie et il est conçu pour l'usage simple d'une main, que l'utilisateur soit gaucher ou droitier.

Puissance de calcul incomparable

Il offre une puissance de traitement et une capacité de mémoire en tête de sa catégorie, pour le fonctionnement fiable des applications actuelles et futures : chaque modèle intègre un processeur ultra-puissant de 2,2 GHz à huit cœurs, une mémoire vive de 4 Go et une mémoire Flash de 32 Go.

Accessoires rétrocompatibles

Pour rentabiliser votre investissement, vous pouvez utiliser la plupart des accessoires de vos lecteurs MC3200/MC3300/MC3300R. Et vous avez le choix entre de nouveaux accessoires, comme la station d'accueil universelle ShareCradle qui simplifie la gestion des lecteurs.

Confirmation de lecture adaptée à votre environnement

Les témoins à LED très visibles vous permettent de suivre l'état de charge de la batterie et de confirmer l'opération de lecture, même dans les endroits les plus bruyants. Ils sont situés de chaque côté du lecteur, pour une visibilité totale sous tous les angles.

NFC intégrée, pour un couplage simple et quasi instantané

Vous coupez le MC3330xR par simple contact avec des scanners annulaires, des imprimantes mobiles et des casques Bluetooth de Zebra : les possibilités d'appariement sont infinies. Et cette fonction de communication en champ proche vous permet également d'authentifier vos ressources à qui il suffit de toucher le lecteur de leur badge d'employé pour accéder aux applications autorisées.

Saisie de données simplifiée, grâce au clavier physique et au grand écran tactile

Combinaison parfaite : grand écran tactile et clavier physique

Quel que soit le mode de saisie, par écran tactile ou clavier physique, tout est prévu. Votre application peut occuper la totalité de l'écran, et la saisie se fait sur le clavier physique, pour une expérience à laquelle les utilisateurs sont habitués. Et avec trois options différentes, vous choisissez le clavier adapté à votre mode de saisie : alphanumérique, numérique, ou numérique avec fonctions.

Prise en charge hors pair de la plateforme Android

Seul équipement de sa catégorie à exploiter Android 11

Android 11 rend le MC3330xR plus facile à utiliser et encore plus sûr grâce à la prise en charge des futures versions d'Android. Votre service informatique bénéficie par ailleurs de plus de 50 nouvelles améliorations des fonctions de sécurité et de confidentialité.

Sécurité à vie pour Android

Avec LifeGuard™ for Android™, vous pouvez compter sur les mises à jour nécessaires pour assurer la sécurité de vos terminaux MC3330xR. Vous contrôlez le processus et vous bénéficiez de la prise en charge intégrée de la prochaine version d'Android.

Spécifications

Caractéristiques physiques

Dimensions	6,45 po x 2,95 po. x 8,31 po (H x l x P) 164 mm x 75 mm x 211 mm (L, l, P)
Poids	24 oz/680 g (avec dragonne)
Afficheur	4 pouces (800 x 480) WVGA, couleur
Fenêtre d'imageur	Verre Corning Gorilla Glass
Écran tactile	Écran tactile en verre Gorilla Glass Corning avec intervalle d'air ; modes de saisie mains nues, gant et stylet (stylet conducteur vendu séparément)
Rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Connecteur d'expansion	MicroSD accessible par l'utilisateur, 32 Go (SDHC) et jusqu'à 512 Go (SDXC)
Connexions réseau	USB 2.0 haut débit (hôte et client), WLAN et Bluetooth
Notification	Témoins LED de chaque côté et signal sonore
Clavier	Numérique (29 touches), numérique et fonctions (38 touches), alphanumérique (47 touches)
Vocal	PTT Express et Workforce Connect PTT Pro (haut-parleur interne, microphone et casque Bluetooth pris en charge)
Audio	Haut-parleur et microphone intégrés

Caractéristiques des performances

Microprocesseur	Qualcomm Snapdragon™ 660 huit cœurs, 2,2 GHz
Système d'exploitation	Mise à jour possible vers Android 14
Mémoire	4 Go/32 Go Flash
Alimentation	Tous les modèles sont livrés avec une batterie Power-Precision+ Li-Ion rechargeable de 3,6 V, et 7 000 mAh ; charge complète en moins de cinq (5) heures ; remplacement par l'utilisateur, avec persistance temporaire de la connexion au réseau local sans fil/Bluetooth Rétrocompatibilité avec les batteries de 5 200 mAh (2X)

Environnement utilisateur

Temp. de fonctionnement	De -4°F à 122°F/De -20°C à 50°C
Température de stockage	De -40°F à 158°F/de -40°C à 70°C
Humidité	De 5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Résistance aux chutes	Chutes multiples d'une hauteur de 5 pi/1,50 m sur une surface en béton, à toutes les températures en service
Spécifications de résistance aux chocs	1 000 chocs à 1,6 pi/0,50 m
Indice d'étanchéité	IP54
Vibration	Courbe sinusoïdale : crête 4g, de 5 Hz à 2 kHz Aléatoire : 0,04 g ² /Hz, de 20 Hz à 2 kHz
Choc thermique	De 40 °F à 158 °F/de -40 °C à +70 °C
Décharge électrostatique (ESD)	+/- 15 kV dans l'air, +/- 8 kV de décharge directe +/- 8 kV décharge par contact indirect

Technologie de capteur interactif (IST)

Capteurs de mouvement	Accéléromètre 3 axes avec gyroscope MEMS
------------------------------	--

RFID

Normes prises en charge	EPC Class 1 Gen2 ; EPC Gen2 V2 ; ISO-18000-63
Moteur RFID	Technologie radio propriétaire de Zebra
Vitesse de lecture optimale	Plus de 900 étiquettes/s

Portée nominale de lecture	environ 19,7 pi/environ plus de 6 m
Puissance RFID de sortie	De 0 dBm à +30 dBm
Type d'antenne RFID	Intégrée, à polarisation circulaire
Plage de fréquences	De 865 à 928 MHz *Paramètres régionaux et nationaux spécifiques pris en charge selon le pays

Lecture de codes-barres

Moteur de lecture	SE4770 avec viseur à LED
--------------------------	--------------------------

Solution pour réseau local sans fil

Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v2/w/mc2 ; Certification Wi-Fi™ ; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
Débits de données	5 GHz : 802.11a/n/ac, jusqu'à 866,7 Mbit/s 2,4 GHz : 802.11b/g/n, jusqu'à 300 Mbit/s
Canaux d'exploitation (en fonction de la réglementation en vigueur)	Canal 1-13 (2 412-2 472 MHz) : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Canal 36-165 (5180-5825 MHz) : 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165 Bande passante des canaux : 20, 40, 80 MHz Les canaux/fréquences réels et les bandes passantes dépendent de la réglementation en vigueur et de l'agence de certification nationale.
Sécurité et chiffrement	WEP (40 ou 104 bits) ; WPA/WPA2 Personal (TKIP et AES) ; WPA3 Personal (SAE) ; WPA/WPA2 Enterprise (TKIP et AES) ; WPA3 Enterprise (AES), EAP-TLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP et EAP-PWD ; WPA3 Enterprise 192 bits (GCMP-256), EAP-TLS ; Enhanced Open (OWE)
Certifications	WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF) ; WiFi Direct WMM-AC, Voice Enterprise
Itinérance rapide	Mise en cache PMKID ; Cisco CCKM ; 802.11r ; OKC

Réseau personnel sans fil

Bluetooth	Prise en charge de Bluetooth V5.0 classe 2 avec BR/EDR et Bluetooth Low Energy (BLE)
------------------	--

Accessoires

Station d'accueil monobaie avec chargeur de batterie de recharge ; station d'accueil réservée au chargement, quatre baies, avec chargeur de batterie quatre baies ; station d'accueil Ethernet quatre baies, avec chargeur de batterie quatre baies ; station d'accueil réservée au chargement, cinq baies ; station d'accueil Ethernet cinq baies

Réglementation

EMI/EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B ; ICES 003 Class B ; EN 301 489-1 ; EN 301 489-3 ; EN 55024 ; EN 55032 Class B
Sécurité électrique	UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1

Principaux marchés et applications

Arrière-boutique

- Gestion de stock/inventaire tournant
- Réapprovisionnement automatique
- Arrivées/contrôle des pertes
- Fulfillment omni-canal
- Recherche d'articles

Centres de données/bureaux

- Gestion et traçabilité des biens

secteur de la santé

- Gestion de stock/inventaire tournant
- Gestion des biens (biens stratégiques)
- Recherche d'articles
- Gestion de stock dans l'industrie pharmaceutique et les laboratoires
- Démonstration de la réserve du représentant/gestion de stock (industries de l'appareillage médical et pharmaceutique)

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
LECTEUR RFID UHF MC3330XR

Exposition RF	UE : EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311 ÉTATS-UNIS : FCC Part 2, 1093 OET Bulletin 65 Supplément C Canada : RSS-102
----------------------	--

Conformité environnementale

Environnement

- Directive européenne RoHS 2011/65/UE ; amendement 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006

Pour plus d'informations sur la conformité aux normes des produits et matériaux, rendez-vous sur :

www.zebra.com/environment

Garantie

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra, le MC3330XR est garanti contre tout défaut de pièces et main-d'œuvre pendant une période d'un an (1 an) à compter de la date d'expédition. Pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, rendez-vous sur :

www.zebra.com/warranty

Services recommandés

Zebra OneCare Essential et Select : pour le maximum de disponibilité, de rentabilité et d'efficacité des équipements Zebra. Ces services d'assistance complets redéfinissent la norme du support technique dans tout le secteur.

Services Zebra VisibilityIQ™ : améliorez la valeur ajoutée des équipements, avec les services VisibilityIQ™ en option. VisibilityIQ vous communique, données à l'appui, les informations décisionnelles requises pour tirer le meilleur parti de vos équipements, de vos collaborateurs et de vos missions quotidiennes. VisibilityIQ™ Foresight agrège les données en un panneau unique, codé par couleur, dans le Cloud, et les traduit en informations décisionnelles à intégrer aux workflows. VisibilityIQ™ DNA permet de visualiser les outils DNA essentiels, et VisibilityIQ™ OneCare®, avec son tableau de bord dans le Cloud, offre la visibilité sur les réparations, le support technique, la sécurité logicielle et d'autres aspects.

Notes de bas de page

1. Données fondées sur les résultats d'exams effectués par Zebra en conditions réelles spécifiques.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.


Mobility DNA

Les solutions Mobility DNA vous aident à tirer pleinement parti des terminaux mobiles Zebra, en intégrant des fonctionnalités et en simplifiant le déploiement et la gestion des appareils mobiles. Pour en savoir plus sur ces fonctions exclusives de Zebra, rendez-vous sur :

www.zebra.com/mobilitydna

Mobility DNA est uniquement disponible sous Android. Les fonctions peuvent varier d'un modèle à l'autre, et un contrat d'assistance peut être nécessaire. Pour connaître les solutions prises en charge, rendez-vous sur :

<https://developer.zebra.com/mobilitydna>



**Siège social général et siège
Amérique du Nord**
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com