

## Etichetta Z-Select 2000D

### Etichetta a stampa termica diretta con adesivo in gomma permanente

Per stampare etichette di spedizione, prelievo e ricezione in un magazzino, etichette di prodotti o prezzi, è necessaria una stampa affidabile e di alta qualità. L'etichetta a stampa termica diretta Z-Select 2000D di Zebra offre proprio questo. Progettata pensando all'affidabilità e alla qualità di stampa, Z-Select 2000D è dotata di un rivestimento protettivo che offre una maggiore durata della testina di stampa e resistenza all'umidità, agli oli e ad altri fattori ambientali. Dotata di un adesivo permanente a bassa temperatura, Z-Select 2000D offre una qualità costante in modo da poter contare su prestazioni ottimizzate per ogni singola etichetta. Le etichette Z-Select 2000D sono consigliate per un'ampia varietà di applicazioni e superfici di etichettatura.



#### Con rivestimento speciale per stampare senza problemi

Le etichette Z-Select 2000D sono dotate di un rivestimento protettivo per una stampa ultra fluida che preserva la testina della stampante. Si avrà anche un'eccellente qualità di stampa e una definizione nitida. E il rivestimento offre una maggiore resistenza all'umidità, agli oli e ad altri fattori ambientali per aumentare la durata delle etichette.

#### Materiale termico diretto

Z-Select 2000D è un materiale a stampa termica diretta, il che significa che non è necessario il nastro per la stampa e quindi basta un solo articolo in magazzino.

#### Ottimizzato per l'uso con prodotti alimentari e in ambienti refrigerati

Con il loro adesivo in gomma permanente per tutte le temperature, queste etichette possono essere applicate in modo sicuro a temperature di 0 °C e rimarranno salde a temperature comprese tra -40 °C e 50 °C, rendendole perfette per l'uso su merci in ambienti refrigerati. L'adesivo è conforme al regolamento alimentare europeo EC 1935/20004, EU 10/2011 e alla Raccomandazione BfR XXI per il contatto diretto con alimenti non grassi secchi e umidi. Inoltre è conforme alla norma FDA 175.105 per il contatto diretto con alimenti secchi.

#### Zebra ZipShip - disponibili a magazzino per spedizione immediata

Serve subito un'etichetta? Le etichette Z-Select 2000D fanno parte del nostro programma Zebra ZipShip - disponibili a magazzino per spedizione immediata. Spedizione rapida, con ordine minimo di una sola scatola.

#### Stampate con fiducia. Qualità di stampa. Stampate con Zebra.

I materiali di consumo per la stampa possono influire negativamente su ogni aspetto della stampante, dalla durata della testina all'efficienza operativa. È per questo che progettiamo, produciamo e testiamo rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa termica: per garantire prestazioni costanti e ottimizzate. Utilizziamo un processo di ispezione in 23 punti certificato ISO 9001 e materiali uniformi per garantire prestazioni affidabili da ordine a ordine. Indipendentemente da quando ordinate le vostre etichette, potrete sempre contare sulla costanza delle prestazioni.

**Etichetta Z-Select 2000D - offre una stampa di alta qualità, con adesivo permanente a tutte le temperature per l'etichettatura in ambienti refrigerati.**

Per maggior informazioni, visitate il sito: [www.zebra.com/barcodesupplies](http://www.zebra.com/barcodesupplies)

## Specifiche:

Materiale	
<b>Numero materia prima</b>	05311RM
<b>Strato superiore</b>	Carta termica per imaging con rivestimento bianco opaco 81 micron
<b>Adesivo</b>	Adesivo in gomma permanente 13 micron
<b>Liner di supporto</b>	Supporto in carta pergamina da 62 gsm 51 micron
<b>Totale Spessore (+/-10%)</b>	145 micron +/- 10%
<b>Ambiente</b>	Per interno
Prestazioni e temperature	
<b>Temperatura minima di applicazione<sup>1</sup></b>	0 °C
<b>Intervallo di temperatura di servizio<sup>2</sup></b>	Da -40 °C a 50 °C
Stampanti e nastri consigliati	
<b>Stampanti</b>	Stampanti termiche mobili, desktop, di fascia media e ad alte prestazioni
<b>Nastri</b>	N/D
Potenza adesivo	
<b>Ondulato</b>	Nessun dato disponibile
<b>Acciaio</b>	Nessun dato disponibile
<b>Policarbonato</b>	Nessun dato disponibile
<b>Polietilene</b>	Nessun dato disponibile
Resistenza ad agenti chimici	
<b>Sostanze chimiche blande</b>	
<b>Sangue</b>	Testate nella vostra applicazione
<b>Liquidi corporei</b>	Testate nella vostra applicazione
<b>Acqua salata</b>	Testate nella vostra applicazione
<b>Acqua</b>	Testate nella vostra applicazione
<b>Detergente per finestre</b>	Testate nella vostra applicazione
<b>Sostanze chimiche moderate</b>	
<b>Alcol</b>	Non consigliato
<b>Ammoniaca</b>	Non consigliato
<b>Candeggina</b>	Non consigliato
<b>IPA</b>	Non consigliato
<b>Sostanze chimiche aggressive</b>	
<b>Carburante</b>	Non consigliato
<b>Lubrificante</b>	Non consigliato
<b>Olio</b>	Non consigliato
<b>Sostanze chimiche forti</b>	
<b>Acetone</b>	Non consigliato
<b>Reflow a infrarossi</b>	Non consigliato
<b>MEK</b>	Non consigliato
<b>TCE</b>	Non consigliato
<b>Xylene</b>	Non consigliato

Materiali certificati UL/cUL con questo Nastro	
N/A - Non serve nastro	
Conformità e certificazioni normative	
EC 1935/2004, EU 10/2011 e la Raccomandazione BfR XIV per il contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi; FDA 175.105 per contatto diretto con alimenti secchi, o in alternativa separati da barriera funzionale; Senza BPA e lattice	
Prestazioni e idoneità del prodotto	
<b>Condizioni di stoccaggio consigliate</b>	Durata di 6 mesi se conservato a temperature comprese tra 20°C a 25°C da 40% a 50% RH
<b>Durata utile prevista in applicazione<sup>3</sup></b>	Fino a un anno se in uso in interni
<b>Numero componente campione</b>	SAMPLE5311/SAMPLE5311-D
Test del materiale nell'uso finale	
Le informazioni contenute in questo documento vanno usate solamente come linea guida e non vanno intese come specifiche per l'uso. Tutti gli acquirenti dei prodotti Zebra saranno gli unici responsabili di stabilire se il prodotto è conforme o meno ai requisiti del proprio uso specifico.	
Garanzia	
I materiali di consumo sono garantiti contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate: <a href="http://www.zebra.com/warranty">www.zebra.com/warranty</a>	
Note a piè di pagina	
1. Temperatura ambientale e superficiale minima al momento dell'applicazione dell'etichetta.	
2. Intervallo di temperatura tollerato dopo l'applicazione corretta del supporto e un tempo di attesa appropriato (di solito 24 ore).	
3. Seguendo una corretta applicazione e un tempo di attesa appropriato (di solito 24 ore), è prevista, ma non garantita, una durata pari a quella indicata.	

## Mercati e applicazioni

### Logistica

- Etichettatura dei materiali di imballaggio, ad es. scatole e pallet

### Gestione del magazzino

- Etichette di spedizione
- Etichette di picking
- Etichette di ricevimento

### Retail

- Etichette per scaffali
- Etichette per prodotti
- Cartellini per prezzi

### Sanità

- Etichette per servizi sterili

### Settore manifatturiero

- Etichette lavori in corso

### Altro

- Etichette per l'identificazione dei prodotti



**Nord America e sede centrale**  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

**Sede Asia-Pacifico**  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

**Sede EMEA**  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

**Sede America Latina**  
+1 847 955 2283  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)