

Stampante per card ZC350

Progettate e stampate qualsiasi tipo di card con una semplicità – e una velocità – senza precedenti

Se volete il massimo in una stampante per card, la ZC350 è quello che fa per voi. Opzioni di stampa avanzate vi permettono di creare praticamente qualsiasi design abbiate in mente. Con il supporto di ogni tecnologia di codifica esistente, potete creare qualunque tipo di card: carte di credito e di debito, badge di identificazione e di accesso, carte fedeltà, tessere per trasporti pubblici e molto altro. La velocità di stampa arriva al doppio di quella di alcune stampanti della concorrenza. La semplicità d'uso, poi, è straordinaria: basta premere un pulsante per stampare l'output desiderato – card solo fronte o fronte/retro, con grafica semplice e in bianco e nero oppure complessa e a colori. E con il suo look “cool”, il profilo più snello e lo spazio di manovra più ridotto della categoria, la ZC350 si adatta a più spazi di qualsiasi altra stampante della stessa categoria. Serie ZC350: la stampante per card che non conosce limiti.



La stampante per card più semplice del pianeta

Interfaccia LED/LCD ad alto contenuto grafico

La ZC350 presenta icone altamente intuitive e familiari, animazioni e messaggi testuali nella vostra lingua, per consentire a ogni utente di comprendere facilmente le necessità della stampante e qualunque procedura da eseguire – eliminare un inceppamento, sistemare un nastro, caricare card o nastri e molto altro.

Soddisfa la vostra esigenza di velocità

Sia che dobbiate stampare una sola card, centinaia o migliaia, con la ZC350 potete farlo in pochi istanti, grazie alle velocità di stampa tra le più elevate della categoria.

Nuovo driver rivoluzionario con interfaccia utente grafica

L'intuitiva interfaccia del driver di nuova progettazione facilita più che mai la stampa di card. Le impostazioni sono raggruppate logicamente in schede e facilmente accessibili con un clic. La raffigurazione visiva rende ugualmente facile stampare semplici card monocromatiche o complesse card a colori, e permette di controllarne all'istante l'aspetto e di verificare come cambia il design della card a seconda delle impostazioni applicate, eliminando così i tempi e i costi associati alla necessità di effettuare ripetute prove di stampa delle card.

Installazione plug-and-play immediata

La ZC350 è progettata per essere pronta all'uso fin dal primo momento. Non ci sono lunghe e complicate procedure di configurazione da seguire – basta collegarla per iniziare subito a sfruttarne i vantaggi e le funzionalità.

Un alimentatore intelligente di card di nuova concezione gestisce all'istante spessori card differenti

L'alimentatore card si adatta istantaneamente allo spessore di ogni scheda; non occorre più effettuare regolazioni specifiche a seconda del tipo di card in uso.

Nuovo design rivoluzionario del raccoglitore

Con il nuovo raccoglitore, completamente riprogettato, caricare e scaricare le card è molto semplice. Grazie agli sportelli di uscita in “stile saloon”, non c'è niente da aprire – basta prendere le card che servono. Inoltre, i raccoglitori in entrata e in uscita hanno la stessa capacità, così si riduce la necessità di rifornirli e svuotarli.

Sostituzione del nastro a prova di errore

Sostituire un nastro non è mai stato così facile.. Con un solo movimento potete sbloccare e aprire lo sportello di accesso al nastro, anch'esso di nuova progettazione. E grazie all'esclusiva impugnatura a maniglia e agli smart chip integrati, sapete sempre quando e come sostituire il nastro.

Progettate e stampate le card che sognate con una semplicità – e una velocità – senza precedenti.

Per maggiori informazioni, visitate www.zebra.com/zc350

Alimentazione card manuale senza fatica

Alimentare manualmente una card può essere un'operazione complicata, ma noi l'abbiamo semplificata al massimo con una traccia luminosa che guida l'utente nella procedura di alimentazione manuale, nello stesso modo in cui un bancomat istruisce l'utente sui passaggi da eseguire.

Parliamo la vostra lingua

I lavoratori possono interagire con la ZC350 nella lingua desiderata grazie al supporto per diversi linguaggi sul display LCD e nel driver: inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese (brasiliiano), tedesco, polacco, russo, cinese semplificato e arabo.

Possibilità illimitate per i design delle card

Stampate facilmente qualsiasi design potete immaginare

La ZC350 presenta una ricca dotazione di funzioni avanzate per la produzione di card. Stampate quello che volete, quando volete, praticamente ovunque: su uno o due lati, con copertura da bordo a bordo in bianco e nero o a colori. I nastri speciali¹ offrono flessibilità nella progettazione delle card con effetti speciali, oltre a una maggiore funzionalità e durata. Il nastro a lunga durata (da tre a cinque anni) aggiunge uno strato protettivo altamente resistente per le card, oltre alla possibilità di incorporare una filigrana visibile solo quando la card è inclinata o sottoposta a luce UV, migliorando la sicurezza. Per far risaltare loghi, testi o numeri di conto corrente, è possibile creare effetti in stile 3D con il nastro di colore metallico. Migliorate ulteriormente la sicurezza con un nastro perlescente che vi permette di inserire elementi grafici che cambiano colore e che sono difficili da contraffare.

Massima flessibilità di codifica

Con la ZC350 avete a disposizione opzioni di codifica complete. Indipendentemente dal tipo di tecnologia di codifica più indicato per le card che dovete produrre – banda magnetica, prossimità, con contatto o contactless – la ZC350 la supporta direttamente.

Sicurezza avanzata

Autenticazione della stampante e dell'host

Le funzioni di sicurezza avanzata abilitano l'autenticazione della stampante con l'host per impedire la stampa da applicazioni o dispositivi non autorizzati.

Crittografia dati AES

La crittografia di livello governativo protegge i dati più sensibili durante la stampa, ad esempio i numeri di conto.

Originale design salvaspazio

Ingombro minimo in un design elegante

Anche se la ZC350 è progettata per il business, ha un'estetica da prodotto consumer che permette di collocarla in aree a contatto con i clienti, come un negozio o il banco di accettazione di un ospedale.

Si adatta a qualunque spazio

Non deve essere la stampante a imporvi la posizione in cui stampare le card, siete voi che dovete avere la possibilità di metterla dove vi occorre. Grazie all'ingombro minimo, al profilo più snello e allo spazio di manovra più ridotto della categoria, la ZC350 si adatta a qualsiasi spazio – può essere sistemata anche sotto un banco o su uno scaffale.

Blocco del coperchio

Il dispositivo di blocco del coperchio impedisce il furto delle card caricate nella stampante e di quelle rifiutate, garantendo così la sicurezza necessaria per installazioni in luoghi a contatto con il pubblico.

Tutte le opzioni di connettività di cui avete bisogno²

Collegate un singolo computer mediante l'interfaccia USB integrata per creare una postazione di stampa autonoma. Utilizzate la connettività Ethernet integrata per offrire l'accesso istantaneo alla stampante a chiunque abbia la necessità di stampare card, ottimizzando così l'utilizzo del dispositivo. Inoltre, con il Wi-Fi opzionale potete migliorare la flessibilità di installazione evitando di fare arrivare i cavi di rete fino alle stampanti, ed eliminando così i relativi tempi e costi.

Aumentate il valore con il giusto supporto

Proteggete il vostro investimento con i servizi di supporto di livello superiore offerti da Zebra

Indipendentemente dal livello di assistenza di cui avete bisogno, troverete il servizio di supporto Zebra giusto per la vostra attività. Con Zebra OneCare, qualunque cosa accada alla vostra stampante, ci pensiamo noi. Se vi occorre semplicemente l'accesso all'assistenza tecnica, scegliete il servizio TSS (Technical Software & Support) di Zebra. Se invece vi serve aiuto per installare e configurare centinaia di impostazioni di più stampanti ZC350 locali e remote, il nostro programma Select ICA (Install and Configuration Assistance) offre l'assistenza di cui avete bisogno.

Specifiche

Caratteristiche standard

• Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm) • 2 GB di memoria flash • Dimensioni immagine: 1006 x 640 pixel • Calibrazione automatica del nastro • Connettività USB 2.0 e Ethernet 10/100² • Raccogliatore card in entrata da 100 card a regolazione automatica (30 mil) • Raccogliatore card in uscita da 100 card (30 mil) • Alimentazione card manuale con guida a LED • Display grafico LCD a colori • 3 indicatori luminosi di stato stampante a 3 colori • Slot per lucchetto Kensington™ • Tag NFC Print Touch per l'accesso alla guida in linea e alla documentazione della stampante • Autenticazione host-stampante • Crittografia dei dati • Garanzia limitata di tre anni per stampante e testina
--

Specifiche di stampa

• Metodo di stampa a trasferimento termico a sublimazione diretta su card • Stampa in quadricromia o monocromatica • Stampa solo fronte e fronte/retro • Stampa sull'intera superficie della card su supporti standard CR-80 velocità di stampa (card/ora) calcolata per stampa in batch con connettività USB. Nota: i tempi possono variare in base alla configurazione del computer. • 225 card/ora per stampa solo fronte YMCKO • 150 card/ora per stampa fronte/retro YMCKOK • 1000 card/ora per stampa solo fronte monocromatica • 500 card/ora per stampa fronte/retro monocromatica
--

Specifiche supporti

Specifiche dei materiali di consumo:	NOTA: la stampante per card ZC350 è progettata per funzionare esclusivamente con nastri originali Zebra. I nastri sono contenuti in una cartuccia riciclabile facile da caricare.
Descrizione nastro	Numero di immagini per cartuccia
YMCKO*	200
YMCKO*	300
YMCKOK*	200
½ YMCKO*	400
YMCKLL*	200
YMCPKO*	200
SrDYMCKO*	200
KrO*	700
KdO*	700
Monocromatico nero*	2000
Monocromatica nera	1500
Monocromatico bianco*	1500
Monocromatica rossa	1500
Monocromatica blu	1500

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	Solo fronte 10,2 pollici (A) x 6,2 pollici (L) x 15,1 pollici (P) 258 mm (A) x 157 mm (L) x 383 mm (P) Fronte/retro 10,2 pollici (A) x 6,2 pollici (L) x 18,4 pollici (P) 258 mm (A) x 157 mm (L) x 468 mm (P)
Peso	Solo fronte 4,0 kg (8,8 lb) Fronte/retro 4,4 kg (9,7 lb)

Interfacce e connettività²

USB 2.0	Standard
Connettività Ethernet 10/100 integrata	Standard
802.11ac	Opzionale

Specifiche e opzioni di codifica

• Codificatore banda magnetica – ISO 7811 (card nuove o precodificate, tracce 1, 2 e 3, alta e bassa coercitività, banda in basso e banda in alto con stampanti fronte/retro)^{3, 4} • Codificatore combinato MIFARE ISO 14443 A&B (13,56 MHz) contactless con 1 slot SAM e supporto opzionale per la lettura di card iCLASS ISO 15693 e ISO 7816 e codificatore per card con contatto ISO 7816 con certificazione EMV livello 1 e conformità PC/SC^{3, 4} • Stazione per smart card con contatto ISO 7816 per codificatori con contatto esterni di terze parti³ • Codificatore RFID UHF EPCglobal Gen 2^{3, 4}
--

Driver di stampa

Microsoft Windows Certified	Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit) Windows 7 (32 bit e 64 bit) Windows 8 e Windows 8.1 (32 bit e 64 bit) Windows Server 2012 (64 bit) Windows 10 (32 bit e 64 bit) Windows Server 2016 I driver Windows includono: • Indicatori codificati a colori sullo stato della stampante per l'operatore • Estrazione del pannello del nero e controlli per pannelli di nastri specializzati con anteprima immagine • Utilità di configurazione per limitare l'accesso degli operatori alla regolazione della qualità di immagine e delle impostazioni della stampante • Configurazione avanzata della stampante, impostazioni di sicurezza e funzioni di diagnostica
Linux	Ubuntu 16..X (64 bit)
Apple	MAC OS X 10.13.X (64 bit)
	Per un elenco aggiornato dei sistemi supportati, vedere www.zebra.com .

Mercati e applicazioni

Controllo degli accessi

- Badge dipendenti

Istruzione

- Card di identificazione e controllo accessi in strutture per l'infanzia e istituti di istruzione superiore

Retail e settore alberghiero

- Tessere associative
- Pass per eventi e stagionali
- Card per ospiti e passeggeri
- Etichette di sicurezza alimentare

Servizi finanziari

- Carte di credito
- Carte di debito

Specifiche supporti

Monocromatica oro	1500
Monocromatica argento	1500
	La tecnologia intelligente Zebra è in grado di rilevare e autenticare automaticamente il nastro • Rullo di pulizia incluso con ciascun nastro • Due kit di pulizia opzionali disponibili: due (2) o cinque (5) card di pulizia con alcol isopropilico (1000 immagini/card)Compatibilità card: NOTA: per una qualità di stampa ottimale e per preservare le prestazioni del motore di stampa, utilizzate solo materiali di consumo originali Zebra. • Spessore card: 10-40 mil • Formato card: CR80 formato ISO 7810 ID-1, CR79* • Materiale card: PVC e PVC composito • Card con lato posteriore adesivo e con retro scrivibile *Nota: • Stampa a tinte piatte o monocromatica raccomandata solo su card di spessore >20 mil e card CR79.

Caratteristiche opzionali aggiuntive

- Invertitore card per la stampa fronte/retro¹
- Raccogliore scarti da 10 card standard sui modelli fronte/retro¹
- Telaio con dispositivo di blocco¹

Note a piè di pagina

1. La disponibilità di nastri speciali varia a seconda dell'area geografica
2. La disponibilità delle opzioni di connettività può variare a seconda della regione
3. Opzioni aggiornabili sul campo
4. Comunicazione a filo singolo disponibile

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso

Caratteristiche operative

Temperatura di esercizio	Da 15 °C a 35 °C (da 59°F a 95 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da 5 °C a 70 °C (da 23 °F a 158 °F)
Umidità di esercizio	Dal 20% all'80% in assenza di condensa
Conservazione supporti	— Temperatura: da 5 °C a 25 °C (da 41 a 77 °F) — Umidità: da 35% a 65% in assenza di condensa
Caratteristiche elettriche	• Alimentazione CA monofase a commutazione automatica • Range di esercizio: 90-132 VCA e 190-264 VCA RMS • Campo di frequenza: 47-63 Hz • FCC Classe A