

Tablet dla firm ET50/ET55

Jeden tablet dla firm. Liczne akcesoria. Niezliczone zastosowania.

Jeśli chodzi o dostępne funkcje, tablety klasy konsumenckiej nie zaoferują Twojemu przedsiębiorstwu wiele, a całkowity koszt ich eksploatacji jest zbyt wysoki. Z drugiej strony, tablety ultrawyrzysane z górnej półki oferują zbyt wiele niepotrzebnych funkcji i cechuje je mało atrakcyjne wzornictwo, któremu daleko do estetyki urządzeń konsumenckich. Tablety ET50/ET55 to rozwiązanie, na które czekało Twoje przedsiębiorstwo. Zapewniają one elastyczność pozwalającą wybrać dokładnie te funkcje, których potrzebujesz — i tylko te, których potrzebujesz — co umożliwi Ci zwiększenie produktywności siły roboczej przy zachowaniu eleganckiego wzornictwa, jakie cechuje urządzenia klasy konsumenckiej.

Poza możliwością wyboru systemu operacyjnego i rozmiaru wyświetlacza, który najlepiej spełni potrzeby Twojego przedsiębiorstwa, dzięki niezrównanemu ekosystemowi akcesoriów przeznaczonych do tabletów ET50/ET55 możesz wybrać właściwe akcesoria do poprawy żywotności baterii lub zwiększenia trwałości urządzenia, dodać do tabletu funkcję skanowania oraz wyposażać go w odpowiednie opcje do noszenia. Niezależnie od decyzji, zyskujesz eleganckie urządzenie klasy korporacyjnej, które można wykorzystywać do pracy zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz oraz do różnych zadań — od magazynu aż po salę sprzedaży.



Niezbędne wyposażenie Twojej firmy

Zacznij od opcji łączności

Dobór odpowiedniego sprzętu zależy od potrzeb pracowników Twojego przedsiębiorstwa pod względem łączności. Wewnątrz pomieszczeń tablet ET50, obsługujący standard 802.11a/b/g/n (Windows) oraz standard 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i (Android), zapewnia kompatybilność z istniejącą już w firmie siecią WLAN, a obsługujący standard 4G LTE model ET55 umożliwi pracownikom stabilną łączność bezprzewodową z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem najszybszych na świecie sieci komórkowych.

Możliwość dobrania wielkości ekranu do rodzaju pracy

Dwie opcje wielkości wyświetlacza — ekran 8,3-calowy lub 10,1-calowy — pozwalają na wybór takiej wielkości, która będzie najlepiej odpowiadać konkretnym potrzebom związanym z rodzajem używanych podczas pracy aplikacji.

Wybierz system operacyjny najlepiej odpowiadający Twojemu środowisku pracy

Wybierz odpowiedni system operacyjny dla swojej firmy — Android 6.0 (Marshmallow) lub Windows 10. Ponadto każdy tablet ET50/ET55 jest dostarczany z rozwiązaniem Mobility Extensions (Mx). Rozszerzenia Mx pomagają zmniejszyć ilość czasu poświęcanego przez dział informatyczny na pomoc techniczną oraz maksymalnie zwiększyć wydajność pracy personelu i dostępność urządzeń dla użytkowników systemu Android poprzez zapewnianie lepszej kontroli nad urządzeniami mobilnymi przedsiębiorstwa, lepszego dostępu do aplikacji oraz lepszej wydajności i bezpieczeństwa łączności Wi-Fi.

Wyobraź sobie, o ile więcej zadań wykonasz dzięki niezawodnej funkcji rejestracji danych

Tablety ET50/ET55 zapewniają funkcję rejestracji danych klasy prawdziwie korporacyjnej. W dowolnym momencie można także dodać do nich opcjonalne, zaawansowane moduły skanujące, które pozwolą pracownikom zeskanować dowolny kod kreskowy 1D lub 2D — niezależnie od tego, czy jest on wyświetlony na ekranie telefonu komórkowego, czy też wydrukowany na papierze i uszkodzony, porysowany lub niskiej jakości. Zintegrowany tylny aparat/kamera 8 MP przeznaczony jest do sporadycznej rejestracji obrazów, a aparat/kamera przednia 2 MP doskonale nadaje się do rozmów wideo.

Wystarczająco wytrzymały do zastosowań w Twoim środowisku pracy

Tablety ET50/ET55 zostały skonstruowane do codziennej intensywnej pracy w firmie. Niezależnie więc od tego, czy użytkownik upuści urządzenie, wyleje na nie napój, czy też będzie z niego korzystał w śniegu, deszczu bądź bardzo zakurzonym środowisku, może mieć pewność, że tablet będzie wciąż działać niezawodnie.

Jeden tablet dla firm. Liczne akcesoria. Niezliczone zastosowania.

Więcej informacji na temat tabletu dla firm ET50/ET55 można znaleźć na stronie www.zebra.com/et5x

Corning® Gorilla® Glass 3 z technologią Native Damage Resistance™ sprawia, że wyświetlacz jest bardziej odporny na wypadki w trakcie codziennego użytkowania, podczas których w innych urządzeniach często dochodzi do uszkodzenia szkła ekranu. Klasa szczelności IP65 oznacza, że urządzenie jest pyłoszczelne i wytrzyma strumień wody z węża lecącej z pełną siłą. I choć jest skonstruowany tak, by wytrzymać upadek z wysokości 1 m (3,2 ft), jego odporność można zwiększyć niemal dwukrotnie, używając naszej wytrzymałej oprawy ochronnej.

Skonfigurowane tak, by spełnić potrzeby Twojego przedsiębiorstwa

Konfiguracja standardowa obejmuje usługi Google Mobile Services (GMS). GMS zapewnia pakiet zintegrowanych aplikacji Google, takich jak Gmail, Mapy Google i Google Play. Urządzenia z konfiguracją profesjonalną dostarczane są bez pakietu Google GMS, co eliminuje konieczność nawiązywania połączeń serwisowych i pozwala na utrzymanie prywatności systemu, zachowując możliwość korzystania z wartości dodanej oferowanej przez firmę Zebra. Obie wersje bazują na Android Open Source (AOSP).

Najlepszy w branży wyświetlacz dotykowy, który nie ma sobie równych

Pracownicy mogą wybierać preferowaną metodę wprowadzania danych: palcem (także w rękawiczkach), lub rysikiem aktywnym (do rejestracji podpisów, adnotowania zdjęć i dokumentów elektronicznych, szkicowania, sporządzania notatek i wielu innych czynności). A do tego modele ET50/ET55 przenoszą funkcjonalność pojemnościowego panelu dotykowego na całkiem nowy poziom — każdy sposób wprowadzania danych działa nawet wtedy, gdy wyświetlacz jest mokry.

Maksymalna produktywność dzięki tabletowi działającemu non-stop

Po dodaniu do tylnej nasadki opcjonalnej baterii dodatkowej można wyeliminować konieczność wyłączania tabletu z użycia na czas ładowania baterii, ponieważ bateria dodatkowa będzie nieustannie ładować wewnętrzną baterię tabletu ET50/ET55. W przeciwieństwie do baterii wewnętrznej, baterię dodatkową można wymieniać podczas pracy urządzenia — przy niskim stanie naładowania można ją po prostu wymienić na inną. Efekt? Pojemność baterii sięgająca 15 500 mAh (wersja 10-calowa) w połączeniu z tylną nasadką z gniazdami rozszerzeń oznacza, że tablet może pracować nieustannie przez każdą godzinę każdego dnia pracy, co maksymalnie zwiększa wartość tej inwestycji.

Zmień znaczenie produktywności, stosując tylną nasadkę z gniazdami rozszerzeń

Nasz uniwersalny pokrowiec umożliwia łatwą zmianę „ubieralnych” opcji noszenia i obsługi tabletu, zapewniając komfort użytkowania niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

W zestawie z nasadką z gniazdami rozszerzeń załączony jest obrotowy pasek na rękę lub sam pasek, co pozwala pracownikom korzystać z zalet wszechstronności, jaką dają wolne ręce. Wystarczy zastąpić nasadką pokrywę głównej baterii, by rozszerzyć funkcjonalność tabletu o możliwość rejestracji danych klasy korporacyjnej. Tylną nasadkę z gniazdami rozszerzeń mocuje się za pomocą wkrętów i można ją zamówić w wersji z jednym z dwóch najbardziej zaawansowanych modułów skanujących w naszej ofercie: SE4750 lub SE4710. Obie opcje są dostępne w obu rozmiarach tabletów. Dwa wygodne przyciski skanowania po obu stronach laserowego mechanizmu skanowania umożliwiają łatwe skanowanie jedną ręką lub obiema. Punkty mocujące oprawy ochronnej umożliwiają dodanie do urządzenia akcesoriów potrzebnych do stworzenia tabletu idealnego do wykonywanej pracy. Można także dodać opcjonalną baterię do tylnej nasadki z gniazdami rozszerzeń.

Koniec z przerwami w pracy na czas ładowania baterii dzięki stacjom dokującym i ładującym

Aby dodatkowo dbać o nieustanną produktywność, opcjonalną baterię można także ładować w samochodzie, korzystając ze złącza USB do ładowania, bądź na zapleczu w 4-gniazdowych ładowarkach baterii dodatkowych. Nasza wyjątkowa stacja dokująca ShareCradle umożliwia ponadto ładowanie tabletu ET50/ET55 i innych urządzeń mobilnych marki Zebra w tej samej stacji — taka strategia została opracowana z myślą o zmniejszeniu kosztów związanych z zakupem akcesoriów. Stacje ShareCradle są dostępne w wersji wielogniazdowej tylko do ładowania i wielogniazdowej z portem Ethernet oraz można je przymocować w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni na zapleczu. Użytkownicy mogą ładować osobiste tablety za pomocą standardowego kabla USB do ładowania bądź wytrzymałego kabla do ładowania, który zrywa się przy szarpnięciu, co pozwala chronić urządzenie w trakcie całego cyklu życia. W naszej ofercie dostępne są także stacje dokujące/uchwyty do użytku w pojazdach i na wózkach widłowych oraz do montowania na ścianach i na blatach biur. Z kolei sprzedawcy detaliczni doceniają stacje dokujące, które można montować w kioskach lub na ścianach. A szeroka gama 1-gniazdowych stacji dokujących obejmuje stację ładującą i stację dokującą wyposażoną w trzy porty USB 3.0, gniazdo Ethernet oraz port HDMI, zapewniające maksymalną łączność z urządzeniami peryferyjnymi. Stacje dokujące dostępne są w dwóch wersjach — standardowej i wzmocnionej, do której można wstawić tablet w wytrzymałej oprawie ochronnej.

Niezawodna rejestracja — za każdym razem

Choć do tabletu ET50/ET55 można podłączyć dowolny skaner obsługujący technologię Bluetooth, firma Zebra oferuje dwa dodatkowe rozwiązania do skanowania, przeznaczone dla przedsiębiorstw. Samodzielny, bezprzewodowy kieszonkowy skaner Bluetooth CS4070 zapewnia niezrównane wyniki podczas skanowania dowolnych kodów kreskowych na dowolnym podłożu — drukowanych i elektronicznych. Dzięki jednemu w swoim rodzaju lekkiemu skanerowi RS507 do noszenia na palcu można natomiast skanować, mając przy tym wolne ręce — idealne rozwiązanie dla personelu sklepów i kierowców obsługujących dostawy i muszących spisywać towar.

Podwójna wytrzymałość

Wystarczy dodać naszą oprawę ochronną do tabletu ET50/ET55 w rozmiarze 8,3” lub 10,1”, aby praktycznie podwoić jego odporność na upadki — to idealne rozwiązanie dla kierowców pojazdów dostawczych, techników serwisowych i innych osób pracujących na zewnątrz, a także pracowników magazynów oraz sklepów ogrodnictwa i marketów budowlanych, którzy pracują na zewnątrz. Standardowa odporność na upadki wynosi 3,2 ft/1 m w przypadku upadku na beton. Użycie wytrzymałej oprawy ochronnej zwiększa tę wysokość do 5,9 ft/1,8 m.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiary	Tablet 8,3-calowy: 9 in (szer.) × 5,9 in (wys.) × 0,5 in D/ 228 mm (szer.) × 150 mm (wys.) × 12,5 mm (gł.) 10,1 in tablet: 10,6 in (szer.) × 7,1 in (wys.) × 0,5 in D/ 269 mm (szer.) × 181 mm (wys.) × 12,5 mm (gł.)
Waga	Model 8,3-calowy: 1,2 lb / 555 g; model 10,1-calowy: 1,55 lb / 750 g
Wyświetlacz	Model 8,3-calowy: 21 cm; model 10,1-calowy: 25,6 cm; 1920x1200; Corning Gorilla Glass; aktywny digitalizator (tylko w wersji 10,1"); dobra widoczność na zewnątrz
Panel dotykowy	Pojemnościowy, 10-punktowy panel wielodotykowy
Podświetlenie	Czujnik światła otoczenia
Opcje klawiatury	Wirtualna, Bluetooth®, USB
Rozszerzenia	Zintegrowane złącze umożliwiające łatwe dodawanie akcesoriów
Opcje łączności	Złącze stacji dokującej: USB 3.0, HDMI, ładowanie, wytrzymałe złącze do stosowania ze wzmocnioną stacją dokującą Interfejsy: pełnej wielkości złącze USB 2.0, złącze audio (3,5 mm, jack), µUSB (ładowanie)
Powiadomienia	Lampa błyskowa LED, odczyt kodów kreskowych, wskaźnik LED aparatu
Audio	Głośniki stereo i dwa mikrofony (jeden przedni i jeden tylny)
Parametry wydajności	
Procesor	Windows: Czterordzeniowy procesor Intel 1,59 GHz (częstotliwość turbo = 2,39 GHz); częstotliwość obsługuje 64-bitowy system operacyjny Android: Czterordzeniowy procesor Intel 1,33 GHz (częstotliwość w trybie turbo = 1,86 GHz)
System operacyjny	Windows 10; Android 10; możliwość aktualizacji do A11/R1
Pamięć	Windows: 4 GB LPDDR3 RAM; 64 GB eMMC Flash, dostępne dla użytkownika gniazdo MicroSD na karty SDXC (w standardzie obsługuje do 2 TB) Android: 2 GB LPDDR3 RAM; 32 GB eMMC Flash, dostępne dla użytkownika gniazdo MicroSD na karty SDXC (w standardzie obsługuje do 2 TB)
Środowisko użytkowe	
Temperatura robocza	od 32°F do 122°F / od 0°C do 50°C
Temp. przechowywania	od -4°F do 140°F / od -20°C do 60°C
Odporność na upadki	Standardowa: 1 m na beton bez oprawy ochronnej W oprawie ochronnej: odporność na upadki na beton z wysokości 5,9 ft / 1,8 m zgodnie z MIL-STD 810G
Klasa szczelności	IP65
Organia	Operacyjne: drgania losowe 10–1000 Hz, 1,9 g RMS, 1 godzina na oś. Nieoperacyjne: drgania losowe 10–1000 Hz, 4,1 g RMS
Wilgotność	Wilgotność względna 10–90%, bez kondensacji
Zasilanie	
Profil użytkownika baterii	Wystarczający zapas zasilania na całą zmianę, możliwość nieprzerwanej pracy przy użyciu opcjonalnej baterii dodatkowej

Bateria	Model 8,3-calowy: akumulator litowo-jonowy 5900 mAh z możliwością wymiany przez użytkownika Model 10,1-calowy: akumulator litowo-jonowy 8700 mAh z możliwością wymiany przez użytkownika Opcjonalna, możliwa do wymiany podczas pracy urządzenia bateria dodatkowa 3,6 V @ 6800 mAh (24,4 Wh), dostępna dla 8,3-calowych i 10,1-calowych tabletów ET50/ET55
Rejestracja danych	
Skanowanie	Windows: Funkcja skanowania dostępna jest za pośrednictwem tylnej nasadki z gniazdami rozszerzeń: zaawansowany, zintegrowany imager SE4750 lub SE4710 z funkcją dekodowania sprzętowego Android: Funkcja skanowania dostępna jest za pośrednictwem tylnej nasadki z gniazdami rozszerzeń: Zaawansowane, zintegrowane imagery SE4750 z funkcją dekodowania sprzętowego
Aparat tylny	Rejestracja obrazów: aparat 8 Mpix z funkcją automatycznego ustawiania ostrości i sterowaną przez użytkownika lampą błyskową LED, doświetleniem i kadrowaniem, rejestracja zdjęć, wideo, podpisów i dokumentów
Aparat przedni	2 Mpix, 1080p (Full HD), optymalizacja pod kątem współpracy wideo i pracy przy słabym oświetleniu
Film:	1080p (Full HD, 1920 × 1080), 30 kl./s
Bezprzewodowa transmisja danych	
WLAN	Windows: 802.11 a/b/g/n; moduł dwupasmowy 2×2 MIMO (nadawanie i odbiór) Android: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i; moduł dwupasmowy 2×2 MIMO (nadawanie i odbiór)
WWAN	Globalna sieć LTE z HSPA+ Ameryka Północna: Sieć LTE AT&T z AT&T (HSPA+) Awaryjna łączność 3G; Verizon LTE z awaryjną łącznością EVDO
WPAN	Windows: Klasa 2, Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart) Android: Klasa 2, Bluetooth 4.1 (Bluetooth Smart)
GPS	GNSS obsługuje systemy GPS i Glonass z technologią LTO dla Assisted-GPS bez konieczności rezygnacji z pracy w trybie autonomicznym
NFC	P2P: ISO 18092; odczyt/zapis: ISO 14443 — A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, typy znaczników NFC Forum: 1 do 4; emulacja karty: ISO 14443 — A-B-B', MIFARE, FeliCa RF; odległość do 3 cm
Czujniki	
Żyroskop	Utrzymywanie orientacji w oparciu o zasadę zachowania momentu pędu
Czujnik ruchu	Trójosiowy akcelerometr umożliwiający aplikacjom wykorzystującym czujnik ruchu na dynamiczne ustawianie orientacji ekranu i zarządzanie energią
Czujnik światła otoczenia	Automatyczna regulacja jasności ekranu oraz podświetlenia ekranu i klawiatury

Rynki i zastosowania

Usługi w terenie

- Mobilne zarządzanie usługami terenowymi
- Zarządzanie kolejnościami zadań
- Śledzenie zasobów
- Obsługa techniczna/przeglądy
- Odczytywanie liczników

Sprzedaż w terenie

- Mobilne rozliczenia/bezpośrednie dostawy do sklepów (DSD)
- Relacje z klientami
- Obsługa przedsprzedażowa/zarządzanie zamówieniami
- Ekspozycja towaru/badania opinii klientów
- Mobilna obsługa płatności

Transport i logistyka

- Rejestracja dowodów dostawy/podpisywanie dokumentacji DSD
- Zarządzanie magazynami i terminalami przeładunkowymi
- Układanie rozkładów/tras
- Śledzenie ładunków/kontenerów
- Zarządzanie flotą
- Zarządzanie zasobami

Handel

- Zarządzanie zapasami
- Wspomaganie sprzedaży
- Weryfikacja cen
- MPOS
- Mobilna obsługa płatności w celu eliminacji kolejek

Magazyny i centra dystrybucyjne

- Zarządzanie magazynami i terminalami przeładunkowymi
- Obsługa zwrotów towaru
- Transakcje EDI

Kompas elektroniczny	Niezależny — praca kompasu nie zależy od modułu GPS
-----------------------------	---

Bezpieczeństwo

Certyfikat FIPS TAA w przypadku opcjonalnych pozycji asortymentowych

Urządzenia peryferyjne i akcesoria

Akcesoria: stacje ShareCradle (4-gniazdowe), stacje dokujące, samochodowa stacja dokująca, 1-gniazdowa stacja ładowująca, 4-gniazdowa ładowarka baterii dodatkowych, wytrzymałe oprawy ochronne, tylna nasadka z gniazdami rozszerzeń umożliwiającą łatwe dodawanie akcesoriów (skaner/pasek na rękę i gniazdo baterii dodatkowej lub pasek na rękę i gniazdo baterii dodatkowej), kabura, baterie na wymianę, aktywny rysik, folie ochronne na wyświetlacz, przewody do ładowania i inne akcesoria

Zgodność z przepisami

Informacje na temat zgodności z przepisami można znaleźć na stronie www.zebra.com/et5X

Gwarancja

Zgodnie z warunkami gwarancji sprzętowej firmy Zebra urządzenie ET50/ET55 jest objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres jednego (1) roku od daty wysyłki. Pełne warunki gwarancji znajdują się na stronie: <https://www.zebra.com/warranty>

Polecane usługi

Usługi pomocy technicznej Zebra OneCare (www.zebra.com/zebraonecare) maksymalizują dostępność i wydajność urządzeń. Obejmują one całodobową pomoc techniczną, diagnostykę urządzeń, pełną obsługę serwisową, przyspieszoną wymianę urządzeń wymagających naprawy oraz aktualizacje oprogramowania. Opcjonalnie dostępne są także usługi zapewniania widoczności zasobów.

Przypisy

1. Obsługa przyszłych wydań systemu operacyjnego Android po wersji A11/R podlega walidacji przez firmę Qualcomm.

Mobility DNA dla systemu Android

Rozwiązania Mobility DNA pozwalają lepiej wykorzystywać możliwości komputerów mobilnych firmy Zebra poprzez udostępnianie dodatkowych funkcji oraz uproszczenie procesu wdrażania urządzeń mobilnych firmy Zebra i zarządzania nimi. Więcej informacji na temat tych oferowanych wyłącznie przez firmę Zebra rozwiązań można znaleźć na stronie:

www.zebra.com/mobilitydna

Rozwiązania Mobility DNA dostępne są tylko dla modeli z systemem Android. Dostępne funkcje mogą zależeć od konkretnego modelu i konieczne może być zawarcie umowy o usługi wsparcia. Informacje na temat obsługiwanych rozwiązań można znaleźć na stronie:

<https://developer.zebra.com/mobilitydna>



AppGallery



StageNow



Enterprise Browser



Mx Mobility Extensions



EMDK



All-touch IE



SwipeAssist



Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com