Scanner de mão LS1203

Muito econômico e perfeito para uso diário

O scanner de mão LS1203 oferece escaneamento de alta qualidade, ergonomia confortável e durabilidade por um preço acessível. Projetado para atender às necessidades das pequenas empresas, o LS1203 oferece o desempenho e os recursos necessários para reduzir significativamente os erros na entrada de dados e aumentar a produtividade dia após dia em lojas de presentes, butiques, lojas de artigos esportivos, joalherias, locadoras de vídeo, floriculturas e outros pequenos varejistas locais. Fácil e confortável de usar, este scanner econômico de grande valor oferece a confiabilidade e a proteção ao investimento que tornaram a Zebra líder global na escaneamento de códigos de barras com dispositivos de mão.

Maior produtividade desde o início
Para aplicações de caixa em pontos de venda, o LS1203 permite aumentar a eficiência operacional assim que sai da embalagem. O design plug-and-play praticamente elimina qualquer aborrecimento com a instalação. O design ergonômico intuitivo elimina a necessidade de treinamento, e os funcionários podem começar a operar em minutos.

A entrada manual de números é eliminada, reduzindo os erros do caixa e garantindo que o valor correto seja cobrado dos clientes. O resultado é agilidade no caixa, maior satisfação dos clientes e rápido retorno do investimento. Na área administrativa, o LS1203 elimina os processos baseados em papel, como o gerenciamento de inventário, o que significa informações mais precisas e menos tempo gasto nas tarefas administrativas diárias, e mais tempo dedicado ao atendimento dos clientes.

Construção durável combinada e proteção contra obsolescência
Com uma construção de placa única e um elemento de escaneamento durável, o LS1203 resiste, com facilidade, ao uso diário e às quedas inevitáveis. Com a operação diária confiável, o LS1203 garante custos mínimos de manutenção máximo tempo de uso. E as várias interfaces integradas oferecem a proteção ao investimento necessária para garantir que um scanner comprado hoje funcionará com o sistema de ponto de venda (POS) de amanhã.

Qualidade comprovada em que você pode confiar
Quando escolhe o LS1203, você recebe a segurança adicional de estar comprando um produto da Zebra, líder global em escaneamento de código de barras com dispositivos de mão, com milhões de scanners em uso diário pelos maiores varejistas em todo o mundo. E como mesmo os produtos mais duráveis exigem um plano de manutenção e uma estratégia de suporte, a Zebra projetou um conjunto completo de ofertas de serviços para ajudá-lo a proteger seu investimento e manter o desempenho máximo.

Maior produtividade desde o início com o LS1203
Para obter mais informações, visite www.zebra.com/ls1203 ou acesse a nossa lista de contatos em www.zebra.com/contact

Características

Construção durável: construção de placa única; atende aos rigorosos testes de queda de 5 pés da Zebra
Projetado para uso contínuo durante o dia inteiro, o que reduz significativamente as paralisações e as despesas com reparos

Várias interfaces: RS232, USB, KBW (keyboard wedge) em um scanner
Simplifica a instalação e a integração; essa solução à prova de obsolescência garante compatibilidade com seu host/POS agora e no futuro

Projeto híbrido ergonômico apresentando um formato equilibrado, leve e elegante
Conforto máximo para uso durante o dia todo, reduz a fadiga do usuário

Escaneamento intuitivo, design plug and play
Praticamente elimina o tempo de configuração e de treinamento para garantir um rápido retorno do investimento

Scanner a laser 1D de alta qualidade, com opção entre escaneamento com gatilho ou Auto-Scan™ (modo contínuo)
Escaneamento preciso na primeira tentativa, sempre pronto para o próximo item

Especificações

Características físicas	
Dimensões	2,4 in. A x 7,1 pol. C x 2,4 pol. L 6,2 cm A x 18 cm C x 6 cm L
Peso (sem cabo)	Aproximadamente 4,3 oz. (122 g)
Voltagem e corrente	5 +/-10% VCC em 100 mA (em espera: <35 mA)
Fonte de alimentação	Energia do host ou fonte de alimentação externa
Cor	Caixa registradora branca ou preta

Ambiente do usuário	
Temperatura de operação	32 °F a 122 °F/0 °C a 50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C
Umidade	Umidade relativa de 5% a 95%, não condensante
Especificações de queda	Resiste a várias quedas de 5 pés/1,524 m em concreto
Tolerância à iluminação do ambiente	Tolerante às condições normais de iluminação artificial interna e natural externa (luz solar direta). Fluorescente, incandescente, vapor de mercúrio, vapor de sódio, LED[4]: 450 candelas por pé (4.844 lux) Luz solar: 8.000 candelas por pé (86.111 lux)
Volume do bipe	Selecionável pelo usuário: três níveis
Tom do bipe	Selecionável pelo usuário: três tons
ESD	Conforme com descarga no ar de 15 kV e descarga por contado de 8 kV

Garantia
O LS1203 tem garantia contra defeitos de fabricação e de material pelo período de 3 anos (36 meses) a partir da data da remessa, desde que o produto não seja modificado e de que seja operado em condições normais e apropriadas. Veja os detalhes na garantia completa.

Profundidade de campo	
Etiqueta de papel	
Code 39 - 5 mil	Português: 0,25" - 5,00" Métrica: 0,50 -12,50 cm
Code 39 - 7,5 mil	Português: 0 - 7,75" Métrica: 0 - 19,68 cm
Code 39 - 10 mil	Português: 0 - 8,50" Métrica: 0 - 21,50 cm
100% UPC - 13 mil	Português: 0 - 8,50" Métrica: 0 - 21,50 cm
200% UPC - 26 mil	Português: 0 - 10,25" Métrica: 0 - 26,00 cm

Características de desempenho	
Tipo de scanner	Bidirecional
Fonte de luz (laser)	Diodo de laser de 650 nm
Taxa de escaneamento	100 escaneamentos por segundo
Distância operacional típica	Veja a tabela abaixo.
Contraste mínimo de impressão	30% de reflectância mínima
Rotação (inclinação): [1]	± 30° do normal
Arfagem: [2]	± 65°
Distorção (oscilação): [3]	± 60°
Capacidade de decodificação	UPC/EAN, UPC/EAN com complementares, UPC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 de 5, Discreto 2 de 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, variantes do GS1 DataBar (ex-RSS), chinês 2 de 5
Interfaces suportadas	USB, RS-232; Keyboard Wedge

Regulatórias	
Segurança elétrica	UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950
Segurança do laser	IEC Class 1
EMI/RFI	FCC Parte 15 Classe B, ICES-003 Classe B, Diretiva do EMC para a União Europeia, SMA da Austrália, EMC da Tailândia, VCCI/MITI/Dentori do Japão

Notas de rodapé

1 - Rotação (inclinação): Controlada pela rotação do pulso no sentido horário ou anti-horário
2 - Arfagem: Controlada pela descida ou elevação do pulso
3 - Distorção (torção): Controlada girando o pulso da esquerda para a direita ou vice-versa
4 - A iluminação de LED com um alto fator de ondulação de CA pode afetar o desempenho de escaneamento

Mercados e aplicações

Setores

- Varejo

Sede Corporativa/ América do Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+ 55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com

Zebra e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da ZTC registradas em muitas jurisdições de todo o mundo. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2021 ZTC e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Número de peça: SS-LS1203 04/2015 HTML