

ChemResist Reçineli Ribbon

Üstün görsel dayanıklılığı için premium reçineli ribbon

Termal ribbonlarınızın performansı, etiket performansından yazıcının ömrüne, hatta operasyonlarınızın üretkenlik seviyesine dek her şeyi etkiler. Zebra'dan ChemResist Reçineli Ribbon ile üstün performans elde edeceğinizi kesin. Bu ribbon, başta Z-Xtreme Beyaz ve Gümüş Rengi olmak üzere uyumlu sentetik malzemeler ile eşleştirildiğinde, yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlarda kullanım için ideal olan yüksek kalitede ve dayanıklı yazdırma özelliği sunar. ChemResist ribbon aynı zamanda aseton ve ksilen gibi güçlü kimyasallara karşı dirençli olması nedeniyle imalat uygulamaları için idealdir.



Rakipsiz Yazdırma Kalitesi ve Dayanıklılığı

Şu kullanımlar için idealdir:

- Sert kimyasal maddelere güçlü direnç gerektiren yüksek kalitede sentetik malzemeler içerir.
- Yüksek sıcaklıktaki ortamlar ve mükemmel yazdırma kalitesi, yazdırma dayanıklılığı ve etiket performansı gerektiren zorlu ortamlar içindir.
- Son derece yüksek sıcaklıklar ve zorlu açık hava ortamlarına karşı dayanıklılık gerektiren uygulamalarda

Yazdırma Kalitesi ve Dayanıklılığı Ayrıntılı Testlerden Geçirilmiştir

Sarf malzemeleri Ar-Ge ekibimiz, Zebra yazıcılarında çeşitli hızlarda, geniş bir malzeme tipi yelpazesi üzerinde yazdırma yapmanın yanı sıra, sıkı yazdırma kalitesi, dayanıklılık ve yazıcı kafası kalite testleri gerçekleştirir. Bu testlere şu değerlendirmeler dahildir:

- Malzeme Uyumluluğu - Ribbonun çeşitli malzeme türlerine doğru bir şekilde yapıştığından emin olmak için
- Çevresel Performans - Kimyasal maddelere, açık havaya maruz kalmaya ve aşınmaya gösterilen direnç seviyesi
- Karmaşık Etiket Formatı Performansı - Küçük harf boyutları, hassas yasal semboller ve rotasyonlu barkodları yazdırmada yüksek performans
- Ribbon Arka Kaplama Kalıntısı - Yazıcı kafasının etkilenme olasılığını en aza indirmek için üzerindeki kaplama kalıntısı miktarını ölçeriz

Zebra ZipShip — rafta ve gönderime hazır

Acele etikete mi ihtiyacınız var? Z-Band Splash, ZipShip programının bir parçasıdır — rafta, sevkiyata hemen hazır şekilde. Hızlı gönderimden faydalanabilirsiniz ve minimum sipariş miktarı, yalnızca bir kuttur. Marjlar sorun oluşturuyorsa, salt yazılımdan ibaret bir deşifre opsiyonu sunuyoruz - donanım gerektirmeden.

Sorunsuz Baskı. Baskı Kalitesi. Zebra.

Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar her şeyi etkiler. İşte bu nedenle, tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. ISO 9001 sertifikalı, 23 noktada denetim süreci ve tutarlı malzemeler sayesinde siparişten siparişe güvenilir performansı garanti ederiz. Etiketlerinizi ne zaman sipariş ederseniz edin, aynı sürekli performansa güvenebilirsiniz.

Zorlu koşullarda ChemResist Reçineli Ribbon ile üstün görsel dayanıklılığı elde edin.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/ribbons

Özellikler

Teknik Özellikler	
Renk	Siyah
Mürekkep Formülü	Reçineli
Baz Film	Polyester
Baz Film Kaliperi	4,5 mikron
Toplam Kaliper	7 mikron +/- %10
Barkod Okuma Özellikleri	IR ve gözle görülür ışık
Ürün Performansı ve Uygunluğu	
Tavsiye Edilen Saklama Koşulları (kullanımdan önce)	%25 ila %50 Bağıl Nem ortamında, 10°C ila 26°C arası sıcaklıklarda saklandığında 1 yıl dayanır
Barkod Okunabilirliği	
Saniyede 203,2 mm yazdırma hızına dek 10 ila 12 mil normal kod	Tipik ANSI Derecesi A
Saniyede 152,4 mm yazdırma hızına dek 15 mil rotasyonlu kod	Tipik ANSI Derecesi B
Yazdırma Dayanıklılığı	
Amonyaklı Cam Temizleyici	Tavsiye Edilen
Formula 409	Tavsiye Edilen
Skydrol	Tavsiye Edilen
Motor Yağı	Tavsiye Edilen
Fren Sıvısı	Tavsiye Edilen
Yapışkan Yağ Giderici	Tavsiye Edilen
WD-40	Tavsiye Edilen
Genesolv	Tavsiye Edilen
Rho-Tro	Tavsiye Edilen
Hexane	Tavsiye Edilen
Ksilen	Tavsiye Edilen
Benzin	Tavsiye Edilen
Aseton	Tavsiye Edilen

Alkol (%90 İzopropil ve Alkol)	Tavsiye Edilen
--------------------------------	----------------

Şu ürünlerle kullanım için idealdir:

Z-Xtreme 5000T Beyaz ve Gümüş Rengi

Yasal

REACH/ Yüksek Endişe Nedeni Maddeler (Substances of Very High Concern - SVHC)
RoHS
Dodd-Frank Yasası (Çatışma Mineralleri)
1976 Tarihli Toksik Maddeleri Kontrol Yasası
California Önerisi 65
Reçineli ve Polimerik Kaplamalar
Halojen, lateks, hayvanlardan elde edilen maddeler ve BP içermez

Zebra Yazıcılar için Stoklanan Boyutlar

110 mm x 300 metre - Endüstriyel
110 mm x 74 metre - Masaüstü

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlanmasında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır. Belirli son kullanım uygulamalarının tüm amaçlanan gereksinimlerini karşılaması için tüm ürünler önceden test edilmelidir.

Garanti

Sarf malzemeleri, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

Pazarlar ve Uygulamalar

Sağlık Sektörü

- Laboratuvar ve preparat etiketleri

Endüstriyel

- Kimyasal etiketlenme



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com