

RS6000 Bluetooth Yüzük Tipi Barkod Okuyucu

Sektörün en gelişmiş ve en dayanıklı Bluetooth yüzük barkod okuyucusuyla, operasyonlarınızda verimliliği artırın

Zebra giyilebilir veya el tipi mobil bilgisayarları Zebra'nın RS6000 Bluetooth yüzük barkod okuyucusuyla eşleştirdiğinizde, personelinize verimliliği bir üst düzeye taşımaları için gereken üstün teknolojiyi verirsiniz. İster yükleme alanında ister dondurucuda olsun, depoda ve imalat tesisinde güvenilir çalışma sunmak için tasarlanmış en dayanıklı yüzük tipi barkod okuyucuya sahip olursunuz. Personeliniz, rakiplerin giyilebilir barkod okuyucularından daha hızlı bir şekilde ve neredeyse dört kat daha uzaktan okuyabilir. Rakip cihazların beş katına kadar pil gücüyle birlikte, anında eşleştirme özelliği ve Bluetooth cihazların hızlı, kolay ve zahmetsiz kullanımı için Wi-Fi karışımı engellemenin modu elde edersiniz. Elle veya tetiksiz barkod okumada sağ ve sol elle kullanım özelliği de personelin mevcut iş için en etkili modu kullanmasına olanak verir. RS6000 ile, personelinizin ve giyilebilir mobil bilgisayarlarınızın değerini maksimize edin — yalnızca Zebra'dan.



En Dayanıklı Yüzük Barkod Okuyucumuz

RS6000, en zorlu depo ve üretim ortamlarınız için dayanıklılığa sahip olacak şekilde üretilmiştir. 6 fit/1,8 m düşme özelliği, yeni yuvarlanma derecesi ve IP65 dereceli muhafazası ile, bu Bluetooth yüzük barkod okuyucu düşmeye, sıçramaya ve toza karşı korumalıdır. Patentli Monocoque yekpare muhafaza, düşme veya çarpma sırasında yaygın olan bükülmeyle başa çıkmak için gereken yapısal kararlılığı sağlar. Sıfırın altındaki sıcaklıklar için tasarlanmış olan RS6000, dondurucuda kullanım için hazırdır.

En Gelişmiş Barkod Okuma Teknolojimizle Barkodları Daha Hızlı Okutun

Zebra'nın PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisine sahip yüksek performanslı görüntüleyicisi tüm 1 ve 2 boyutlu barkodların yıldırım hızında yakalanmasına olanak verir. Gelişmiş barkod okuma algoritmaları, hemen her koşuldaki barkodların yakalanmasını sağlarken, zaman kaybettiren istisnaları da ortadan kaldırır. Üstün hareket toleransı da personelinizin, ürünler veya personel hareket halinde olsa bile barkodları tetiğe basma hızında yakalamasına olanak verir.

İki Elli Tetik Düğmesi ve Montaj Aparatları

Kullanıcılar kolaylıkla sağ ve sol elli kullanım arasında geçiş yapabilir; bu da esnekliği artırırken, yorgunluğu azaltır.

Birkaç Saniye İçinde Tam Bir Giyilebilir Zebra Çözümü Oluşturmak İçin Bir Dokunuşla Eşleştirme Özelliği

Güçlü Bluetooth RS6000 yüzük barkod okuyucuyu, tek bir dokunuşla anında WT6000 ile eşleştirin — artık barkod taramak, cihazları bulmak için elle yapılandırmak ya da yanlışlıkla yakındaki başka bir cihazı eşleştirmek gibi durumlara son verir.

Wi-Fi Karışımına Son — Garantilidir

Wi-Fi Dostu Modumuz, Bluetooth cihazların oluşturabildiği Wi-Fi kablosuz karışımı riskini ortadan kaldırılmak suretiyle, personelinize güvenilir gelişmiş barkod okuma özelliği ve kablosuz özgürlüğü vermenize olanak verir.

Personelinizden ve giyilebilir bilgisayarlarınızdan daha fazla yararlanın.

RS6000 Yüzük Tipi Görüntüleyici hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/rs6000 adresini ziyaret edin, ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RS6000 BLUETOOTH YÜZÜK TIPI BARKOD OKUYUCU

Programlanabilir Görüş Hattı Çok Renkli LED Personel Verimliliğini Artırır

RS6000, barkod okuma faaliyetleri sırasında kullanıcının doğrudan görüş hattında bulunan programlanabilir LED'lerle iş hızını artıran, piyasadaki yegane giyilebilir barkod okuyucudur. Birden çok için renk desteği sayesinde, kullanıcı faaliyetini yönlendirmek için renk kodlu geri bildirim sunabilirsiniz.

Olağanüstü bir Cradle ile Yüksek Performanslı, Güçlü Pil

Zebra'nın PowerPrecision+ pili, olağanüstü pil ömrü — şarj başına 70.000'in üzerinde okuma — sunar. Aynı pil hem WT6000 Giyilebilir Bilgisayar hem de RS6000'le çalıştığından, pil yönetimi de daha kolaydır: satın alıp yönetilecek tek bir pil vardır. Şarj etmek için RS6000'i bütünüyle cradle'a bırakabilirsiniz — pili çıkarmak gerekmez. Ayrıca cradle'lı cihazlar için pil istatistiklerini hazırlayabilir, yapılandırabilir, güncelleyebilir ve izleyebilir, böylece BT yönetim zamanını önemli oranda minimize edebilirsiniz — RS6000 barkod okuyucularınız birkaç dakikada yeniden yapılandırılabilir.

Üstün Bluetooth Güç Verimliliği

Bluetooth 4.0, Bluetooth'un şimdiye kadarki en hızlı ve güç bakımından en verimli versiyonunu sunuyor. Ayrıca gerekirse, Sınıf 1 Bluetooth desteği de 300 fit/91,4 m'ye kadar genişletilmiş kablosuz kapsamı sunuyor.

Esnek Elle veya Otomatik Tetikleme

RS6000, elle tetiklenecek şekilde yapılandırılabilir ya da entegre Yakınlık Sensörü ve hız ölçer kullanılarak tetiksiz modda çalışabilir. Tetiksiz modda, RS6000 parmaklara ya da elin arkasına giyilen bir eldivene monte edilebilirken, tetikle çalıştırılan iki parmaklı montaj aparatı sayesinde kullanıcılar ne zaman okutma yapacaklarına kendileri karar verir.

Yeni Rahat ve Hijyenik Montaj Aparatı

Yeni dayanıklı, kauçuklanmış silikon montaj aparatı ve parmak kayışı, çıplak ten üzerinde dahi, rahattır. Emici olmayan malzeme sayesinde de, her vardiyanın başında ve sonunda kolaylıkla temizleme açısından silinmesi kolaydır.

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler	
Boyutlar	2,9 inç U x 2,1 inç W x 1,3 inç B 74 mm U x 54 mm G x 33 mm D
Ağırlık	Tetikli, pil ile: 6,46 oz./183 g Tetiksiz, pil ile: 6 oz./170 g
Güç	3350 mAh kapasite; PowerPrecision+; Li-lyon PİL Paketi
Performans Özellikleri	
Optik Çözünürlük	1280 x 960 piksel
Yuvarlanma	360°
Aralık Açısı	normalden ± 60°
Eğiklik Toleransı:	normalden ± 60°
Hedefleme Elemanı	655nm Lazer
Aydınlatma Elemanı	İki (2) sıcak beyaz ışıklı LED
Görüş Alanı	SR: Yatay: 48°; Dikey: 36,7° MR: Yatay: 31°; Dikey: 23°
Ortam Işığına Bağışık- lık (tam karanlıktan)	Kapalı ortam: 450 fit mumlar (4.845 lüks) Açık Ortam Tetikli: 9.000 fit mumlar (96.900 lüks) Açık Ortam Tetiksiz: 1.200 fit mumlar (12.917 lüks)
Hareket Toleransı	Saniyede 25 inç, tipik
Desteklenen 1 Boyutlu Sembolojiler	Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2/5, Korean 3/5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
Desteklenen 2 Boyutlu Sembolojiler	PDF417, Micro PDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Kodu, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Posta Kodları.
Desteklenen OCR Sembolojileri	OCR-A, OCR-B, MICR E13B, ABD Para Birimi
Destekli Hedefleme Modları	Sınıf 2 Lazer, güneş ışığında izlenebilirlik için parlak merkezi artı imleç; Seçim Listesi modu yapılandırılabilir
Arayüz	Bluetooth: Sınıf I, Bluetooth Düşük Enerjili (BLE) v 4.0 Desteklenen Profiller: Seri Port Profili (SPP), İnsan Arayüzü Cihaz Profili (HID), Servis Keşif Uygulama Profili (SDAP) NFC Etiket: Bir Dokunuşla Eşleştirme; eşleştirme süremini kolaylaştırmak için kullanılır. Eşleştirme: terminal BT adresini ana Zebra cihazında barkod olarak okuyarak.
Kullanıcı Arayüzü	
LED	Görüş Hattı (LOS) 2 RGB LED, cihazın arka tarafında bulunur (programlanabilir) Radyo ve pil kapasite durumu 1 RGB LED, cihazın üst tarafında bulunur
Bipleyici	Cihazın bipleyici portunun arka tarafına 10 cm uzaklık- ta 85 dBA'ya kadar
Geri Yükleme Tuşu	Acil durumda sıcak ön yükleme için kullanıcı tarafın- dan erişilebilir (bağlantıyı kesme zaman aşımından sonra)
Barkod Okuma Tetikleme	Yakınlık Sensörü teknolojisi üzerinden elle veya otomatik
Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-22°F ile +122°F/-30°C ile +50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°F ile +140°F/-40°C ile +60°C, pil dahil -40°F ile +158°F/-40°C ile +70°C, pil hariç
Nem	%5 ile %95 arası, yoğunlaşmaz
Düşme Dereceli	Çalışma sıcaklık aralığında 6 fit/1,8 metreden beton zemine çok sayıda düşme
Yuvarlanma Derecesi	1000 kez 0,5 m yuvarlanma
Muhafaza	IEC 60529: IP65

Titreşim	Sinüs 5-2000Hz, 4g tepe, eksen başına 1 saat; Rastgele 20-2000Hz, 6g RMS veya 0.04 g2/Hz, eksen başına 1 saat
Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/-20kVdc havadan deşarj +/-10kVdc temas deşarjı
Yazılım Uyumluluğu	
123Scan, DataWedge ve MDM çözümleri (Zebra'nın MDM araç kitiyle)	
Önerilen Hizmetler	
Zebra OneCare	
Garanti	
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde RS6000, sevkiyat ta- rihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen https://www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin	
SE4750-SR Focus (standart menzilli)*	
Semboloji	Yakın/Uzak
3 mil Code 39	3,7 inç/9,3 cm ile 5,4 inç/13,7 cm arası
5 mil Code 128	3,2 inç/8,1 cm ile 7,6 inç/19,3 cm arası
5 mil PDF417	4 inç/10,1 cm ile 7 inç/17,7 cm arası
6,67 mil PDF417	2,9 inç/7,3 cm ile 9 inç/22,8 cm arası
10 mil DataMatrix	3 inç/7,6 cm ile 9,4 inç/23,8 cm arası
%100 UPCA	1,8* inç/4,5* cm ile 20 inç/50,8 cm arası
15 mil Code 128	2,4* inç/6* cm ile 22 inç/55,8 cm arası
20 mil Code 39	1,6* inç/4* cm ile 30 inç/76,2 cm arası
SE4750-MR Focus (Orta seviye)*	
Semboloji	Yakın/Uzak
5 mil Code 128	8,2 inç/20,8 cm ile 15 inç/38,1 cm arası
5 mil PDF417	9,3 inç/23,6 cm ile 12,5 inç/31,7 cm arası
7,5 mil DataMatrix	9,1 inç/23,1 cm ile 12 inç/30,4 cm arası
10 mil DataMatrix	7,8 inç/19,8 cm ile 16,5 inç/41,9 cm arası
13 mil UPCA	2,3* inç/5,8* cm ile 33 inç/83,8 cm arası
15 mil Code 128	4* inç/10,1* cm ile 34 inç/86,3 cm arası
20 mil Code 39	2,1* inç/5,3* cm ile 45 inç/114,3 cm arası
100 mil Code 39	11 inç/27,9 cm ile 127 inç/322,5 cm arası
160 mil DataMatrix	11,5 inç/29,2 cm ile 105 inç/266,7 cm arası
* NOT: Yukarıdaki tablolarda belirtilen aralıklar, görüş alanındaki barkodun genişliğiyle sınırlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.	

Pazarlar ve Uygu- lamalar

Depolama

- Depo yönetimi
- Ürün Kabul
- Toplama/Sesli Toplama
- Saklama
- Ayırma
- Yükleme

Üretim

- Stok yönetimi
- İkmal
- Parça takibi

Taşımacılık ve Lojistik

- Depo yönetimi

Perakende

- Mağaza arkası depo yönetimi
- Ürün Kabul
- Stok yönetimi
- Ayırma

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RS6000 BLUETOOTH YÜZÜK TIPI BARKOD OKUYUCU



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com