

TC201 Mobil Bilgisayar

Saha personeli için maliyet etkin mobil bilgisayarlarda yeni standart

Maliyet etkin mobil bilgisayarlarda çıktıyı yükselten yeni nesil TC2x Serisi TC201 ile saha personelinin üretkenliğini yeni bir seviyeye taşıyın. Bu güncellenmiş platform, eski nesil cihazlara kıyasla önemli bir performans artışı sağlayarak,¹ çalışanlara modern operasyonlar için gereken hızı sunar. Tanıdık ve ergonomik tasarım, benzersiz iç ve dış mekan güvenilirliği için sınıfının lideri dayanıklılık ve bulut tabanlı yapay zeka uygulamalarına yönelik destek sunar. En hızlı hücresel ve Wi-Fi bağlantıları olan 5G 3. Nesil Sürüm 17 ve Wi-Fi 7, personelin her zaman bağlı kalmasını sağlar. Eşsiz kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri cihazlarınızı, verilerinizi ve ağlarınızı korur. Opsiyonel RFID² ve 30 metreye (100 ft.) kadar mesafeden barkod okuyabilen yeni gelişmiş menzilli barkod okuyucunun³ yanı sıra yüksek çözünürlüklü renkli görüntüler yakalama esnekliği ile güçlü yeni kullanım senaryolarını etkinleştirin. Çoğu TC2x aksesuarıyla geriye dönük uyumluluk sayesinde bu yeni nesil cihaza geçiş yapmak hem kolay hem de maliyet yönünden avantajlıdır.



Yeni nesil güç, dayanıklılık ve güvenlik

Sıra dışı uygulama performansı için olağanüstü işlem gücü
TC201, eski nesil TC2x cihazlarına kıyasla %150'nin üzerinde bir performans artışı sağlar.¹ Artık personel ihtiyaç duydukları tüm uygulamaları eş zamanlı olarak çalıştırabilir.

Çok katmanlı güvenlikle cihazlarınız kurumsal sınıf güvende olsun

Android™ için LifeGuard™³ ile ortaya çıkan güvenlik tehditlerinden haberdar olmak için zamanında işletim sistemi güncellemeleri alın. Identity Guardian⁴ ile cihaz erişimi için yüz tanımayı etkinleştirin Dahili Bluetooth BLE işaretçisi ise, Device Guardian⁴ ile birlikte çalışarak, kayıp cihazların yerini BLE pillerine ihtiyaç duymadan tespit eder.

Opsiyonel Android Strongbox/Secure Element ile hassas verileri koruyun ve fiziksel donanım saldırılarını önleyin.⁵ FIPS 140-3 ve Common Criteria Sertifikasyonu ile işletmenize devlet düzeyinde güvenlik getirin.

Bugüne kadarki en dayanıklı ve güvenilir TC2 Serisi cihaz

TC201, en dayanıklı TC2 Serisi cihaz olarak yerini alıyor. Suya ve toza dayanıklı olan bu cihaz, artık daha yüksekte düşmelere ve %50 daha fazla yuvarlanmaya¹ dayanıklılığı ile güvenilirliği artırır. Artık -20 °C'ye (-4°F) kadar dondurucu sıcaklıklar için üretilen TC201, hem iç mekan hem de sahadaki personel için idealdir. En hassas bileşenlerden ikisi olan ekran ve tarayıcı çıkış penceresi, çizilmeye ve kırılmaya dayanıklı Corning Gorilla Glass ile korunur.

Geriye dönük aksesuar uyumluluğu ile maliyet etkin yükseltme

Piller ve şarj cradle'ları dahil, mevcut TC22/TC27 aksesuarlarını yeniden kullanarak yatırımınızı en üst düzeye çıkarırken; yeni koruyucu kılıf (boot) ve ekran koruyucu dayanıklılığı artırır. Yeni kurulumlar için yüksek yoğunluklu ShareCradle şarj üniteleri arka oda alan gereksinimini azaltırken, tetik mekanizmalı kabza (trigger handle) veya giyilebilir kol aparatı dahil modüler eklentiler TC201'i yoğun barkod okuma veya eller serbest görevler için hızla uyarlar.

Kesintisiz güç ile sürekli çalışma süresi

Kullanıcı tarafından çıkarılabilir pil ve opsiyonel çalışırken değiştirme (hot swap) özelliği ile hizmet dışı kalma sürelerini ortadan kaldırın ve TC201'i tüm vardiya boyunca hizmette tutun.



Saha personeliniz için yeniden tasarlanan, maliyet etkin mobil bilgisayarların yeni nesli ve dayanıklı TC201 ile personel verimliliğini ve iş akışı verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyın.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/tc201

Gelişmiş yapay zeka destekli ses ile olağanüstü ses netliği elde edin

Gelişmiş yapay zeka tabanlı bir algoritma, geleneksel gürültü bastırma teknolojilerinin yetersiz kaldığı ortamlarda bile akustik yankıları ve daha fazla arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır. İster bir müşteriyle, ister bir iş arkadaşınızla, bir yöneticiyle veya ses özellikli bir uygulamayla konuşuyor olun, gelişmiş yapay zeka destekli ses sayesinde çok net sese sahip olacağınıza güvenebilirsiniz.

Daha fazla veri yakalamak için daha fazla yol

Entegre RFID ile yerleşik verimlilik²

Opsiyonel entegre RFID, güçlü yeni kullanım senaryolarına kapı açar. Gelişmiş anten tasarımı sayesinde, artık personel benzersiz okuma hassasiyeti ve hatasızlığı ile 1,2 metreye (3,94 ft.) kadar mesafeden saniyede 200 etiket okutabilir. Teslimat sürücülerini her durakta doğru paketi bir düğmeye basarak bulabilir; mağaza çalışanları ise Geiger sayacı tarzı bir işlevle kayıp bir ürünün yerini hızlı ve kolayca tespit edebilir.

Sınıfının en iyisi yeni barkod okuyucular

Özel iş akışınız için doğru tarama motorunu seçin. Üstün performanslı gelişmiş menzilli AC670 barkod okuyucu, 30 metreye (100 ft.) kadar mesafeden barkodları ve yüksek çözünürlüklü renkli görüntüleri yakalayarak, barkod okumak için eğilme veya tırmanma ihtiyacını ortadan kaldırır ve veri yakalamayı kolaylaştırır. SR500 standart menzilli barkod okuyucu, hassas tarama için yüksek görünürlüklü sarı LED hedefleyiciye ve kırmızı aydınlatmaya sahiptir. Her iki barkod okuyucu da parlak güneş ışığı dahil her türlü aydınlatma koşulunda hızlı ve hatasız barkod yakalamak için geliştirilmiş bir 2D barkod bulucu, hareket halindeyken barkod okutmak için yüksek hareket toleransı ve durumu ne olursa olsun neredeyse tüm barkodları yakalamak için Zebra'nın patentli tarama teknolojisine sahiptir. Ara sıra duyulan barkod okuma ihtiyaçları için, barkod okuyucu içermeyen model özel bir tarama motoru yerine entegre kameradan yararlanır.⁶

En hızlı kablosuz ağların tümü

Dünya çapında esnek hücresel servis

5G 3. Nesil Sürüm 17 ile dünyanın her yerinde hücresel hizmeti etkinleştirin. Özel 5G, CBRS ve iki ağda eşzamanlı hizmet desteği, eksiksiz hücresel ağ esnekliği sağlar. Ve özel 5G ağ desteği, Wi-Fi kurulumunun çok karmaşık ve maliyetli olabileceği geniş alanlar için idealdir.

Wi-Fi 7: Wi-Fi performansında yeni standartları belirliyor

Wi-Fi 7, eş zamanlı çoklu bant iletimi sayesinde parazitleri ortadan kaldıran, veri geçiş hızını (throughput) en üst düzeye çıkaran ve gecikmeyi en aza indiren HBS Multi-Link teknolojisi ile Wi-Fi 6'nın hızını, bant genişliğini ve cihaz kapasitesini ikiye katlar.

Ayrıca, önceki üç Wi-Fi nesliyle geriye dönük uyumluluk, maliyet etkin ağ yükseltmeleri sağlar.

Bluetooth 6: Daha az güçle daha fazla güvenilirlik, daha geniş menzil

Bluetooth 6 ise veri hızını, menzili ve güvenliğini artırır ve güç tüketimini azaltır. Zebra DNA'ya ait Device Central; tüm Bluetooth çevre birimlerinin eşleştirilmesini, eşleştirmenin kaldırılmasını, bulunmasını ve sorunlarının giderilmesini basitleştirerek kullanıcıların ve IT ekiplerinin Bluetooth aksesuarlarını kolayca kontrol etmesini sağlar ve değer katar.

Zebra farkı: Daha fazla değer, daha fazla üretkenlik

Yazılım avantajınız olan Zebra DNA ile işlevselliği ve verimliliği artırın

Zebra DNA Core ile cihazlarınızı kutudan çıkarır çıkarmaz kolayca kurun, güvenliğini sağlayın ve yönetin; önceden yüklenmiş ve her TC201 üzerinde kullanıma hazır olan bu temel yazılım tamamen ücretsizdir. Zebra DNA araç setinizi genişletmek mi istiyorsunuz? Zebra DNA Core+⁴ veri yakalamayı kolaylaştıran ve ekipler arasında daha iyi bir bağlantı kurarak iş birliğini güçlendiren birinci sınıf araçlarla, ön saflardaki verimliliği bir üst seviyeye taşır.

Kolay uygulama geliştirme, kablosuz ağ yönetimi, cihaz erişimi ve tüm Zebra yazılımlarınızın yönetimi için Zebra'ya özel güçlü araçlar

Yüksek değerli ilave Zebra araçları lisans alınmak üzere mevcuttur. Enterprise Browser ile tüm TC201 veri yakalama özelliklerini entegre eden kişiselleştirilmiş uygulamaları kolay bir şekilde oluşturun ve devreye sokun. Wireless Insights ile Wi-Fi ve hücresel ağ performansını izleyerek, çalışanların bağlantısı ve verimliliği olumsuz şekilde etkilenmeden sorunları fark edin ve çözüme ulaştırın. Identity Guardian, yalnızca yetkili kullanıcıların yüz biyometriği ve daha fazlasıyla cihazlarınıza erişmesini sağlar. Device Guardian ile yanlış yere bırakılan cihazları hızlıca bularak varlık kaybını önleyin. Zebra DNA Cloud ile tüm DNA uygulamalarını bulut temelli tek ve sezgisel bir arayüzden yönetin. Zebra Zero Touch ile cihazları çalıştırıldıkları anda ayarlar ve uygulamalarla otomatik olarak önceden yapılandırın.

Zebra'nın kullanıma hazır çözümleriyle cihaz işlevselliğini üçe katlayın ve daha fazlasını elde edin

Zebra Workcloud Sync ile güçlü iletişim özellikleri ekleyin.⁶ TC201'i Wi-Fi ve hücresel ağlar üzerinden bas-konuş (PTT) iletişimi sağlayan iki yönlü bir telsize dönüştürün ve en karmaşık telefon işlevlerini bile basitleştiren, güçlü bir görsel arayüze sahip bir PBX ahizesi. Çalışanlarınıza multimedya sohbet, sesli ve görüntülü görüşme gibi modern iletişim olanaklarının yanı sıra, görevleri ve görev durumlarını takip etmelerine olanak tanıyan bir Yapılacaklar listesi işlevi sunun. Zebra Workstation Connect veya Wireless Workstation Connect TC201'i kablolu veya kablosuz bir iş istasyonuna dönüştürebilir, böylece iş istasyonu satın alma ve yönetme ihtiyacını azaltabilir.

Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	U x Y x D: 6,5 x 3,0 x 0,49 inç (165 x 77.95 x 12.5 mm)
Ağırlık	8,64 oz./245 g (standart pil ile) 9,55 oz./270 g (ekstra güçlü pil ile)
Ekran	6.0 inç renkli Full High Definition+ (2160 x 1080); LED arka ışık; 450 NITS; dokunmatik panele optik bağlı; Corning® Gorilla® Glass
Görüntüleme Penceresi	Corning® Gorilla® Glass
Dokunmatik Panel	Çıplak veya eldivenli parmak ucu giriş seçenekleri sunan çok modlu kapasitif dokunmatik ekran, su damlacıklarını geçirmez; parmak izi lekelerini önleyen kaplama
Güç	Kullanıcı tarafından çıkarılabilir, şarj edilebilir Li-Ion pil; gerçek zamanlı pil metrikleri için PowerPrecision; Standart Kapasite: 3800 mAh/14.63Wh; Ekstra Güçlü Kapasite: 5200 mAh/20.02Wh; Çalışırken Değiştirilebilir (Hot Swap) pil modu (yalnızca belirli SKU'larda)
Genişleme Yuvası	Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD kart, 2 TB'a kadar destekler
SIM	Bir fiziksel SIM ve Çift eSIM
Ağ Bağlantıları	WLAN Wi-Fi 7, WPAN (Bluetooth 6.0), WWAN 5G
Bildirimler	Sesli uyarı; renkli LED; titreşim
Tuş Takımı	Ekran üstü klavye
Ses ve Ses Dosyası	Stereo hoparlörler; iki mikrofon; USB-C bağlantı noktası veya Bluetooth kablosuz kulaklık aracılığıyla sesli kulaklık desteği, BLE Audio 5.3 uyumlu; VoNR; VoLTE; Hücresel Devre Anahtarı sesi; HD ses; Tam Bant (FB) ve SWB Ses ve PTT desteği dahil VoIP
Düğmeler	Programlanabilir düğmeler; iki okuma düğmesi; bas konuş düğmesi ve ses yükseltme/alçaltma düğmeleri
Arayüz Bağlantı Portları	USB Tip C (USB 3.1); Arka I/O (USB 2.0)

Performans Özellikleri

İŞLEMÇİ (CPU)	Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 işlemci; 2.0 GHz'e kadar
İşletim Sistemi	Android; desteklenen Android versiyonları için bkz: www.zebra.com/android-versions
Bellek	6 GB LPDDR5 RAM/64 GB UFS 2.2 Flash 8 GB LPDDR5 RAM/128 GB UFS 3.1 Flash
Güvenlik	Secure Element IC (sadece belirli SKU'lar) ile Android Strongbox; FIPS 140-3 Onaylı (ISO 19790) ve Common Criteria sertifikalı (ISO 15408); Güvenli Önyükleme ve Doğrulanmış Önyüklemeyi destekler

Kablosuz PAN

Bluetooth	Yapılandırılabilir Sınıf 1 ve 2; 2X2 Tx ile Bluetooth V6.0; Yonga seti özellikli ikincil BLE işaretçisi (beaconing) desteği
-----------	---

Kablosuz LAN

Radıyo	IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w; Üç bantlı (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi CERTIFIED 7™; Üç bantlı ve Çift bantlı modlarda MLO (Eş Zamanlı İletim ve Alım - MLMR): 2.4+5+5, 2.4+5+6, 5+5+6, 5+6, 5+5, 2.4+5, 2.4+6; Eş Zamanlı Çift Bant (Dual Band Simultaneous), Eş Zamanlı Yüksek Bant (High Band Simultaneous); IPv4, IPv6; Wi-Fi Aware
Veri Hızları	2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be — 20 MHz -344 Mbps'ye kadar; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax/be — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz-2882 Mbps'ye kadar; 6 GHz: 802.11ax/be — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320 MHz - 5764 Mbps'ye kadar
Hızlı Dolaşım	802.11r Hızlı BSS Geçişi; PMK Önbellege Alma; Cisco CCKM; OKC
Çalışma Kanalları	Kanal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kanal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Kanal 1-233 (5925-7125 MHz); Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80, 160, 320 MHz Gerçek çalışma kanalları/frekansları ve bant genişlikleri mevzuata ve onay kurumuna bağlıdır.
Güvenlik ve Şifreleme	WPA3 Enterprise 192 bit modu, GCMP-256 — EAP-TLS; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128, GCMP-256 — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, EAP-PWD; WPA3 Personal (SAE, SAE-EXT), AES-CCMP-128, GCMP-256; WPA/WPA2 Enterprise, TKIP ve AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Personal (PSK), TKIP ve AES-CCMP-128; Gelişmiş Açık (OWE), AES-CCMP-128, GCMP-256; WEP 40 bit ve 104 bit; Yalnızca WAN cihazı: EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
Sertifikalar	Wi-Fi Alliance Sertifikasyonları: Wi-Fi CERTIFIED 7; Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED n; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (192-bit mod içerir); Korumalı Yönetim Çerçeveleri: Wi-Fi Geliştirilmiş Açık; WMM (Wi-Fi Multimedia); WMM-Güç Tasarrufu; WMM-Admission Control; Voice Enterprise; Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Management; Wi-Fi Optimize Bağlantı; Passpoint

Kablosuz WAN, Veri ve Ses İletişimi

Telsiz Frekans B antıları ⁷	Rel-17, Dual SIM/Dual Standby, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), LTE/NR Taşıyıcı Birleştirme (CA), LTE CA - 3DLCA'ya kadar, 2ULCA, NR CA: 3DL'ye kadar, 2UL Bantlar: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/2 8/29/30/38/40/ 41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/ 26/28/29/30/32/ 34/38/39/40/41/42/43/48/66/70/71/106 3G: B1/2/4/5/6/8/19; 2G: (Sadece ROW SKU)
--	--

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende Sektörü Personeli

- Sipariş girişi
- Sipariş alma
- Fiyat/stok kontrolü
- Bilgi/Ürün Arama
- Rehberli satış
- Tikla ve Al
- Kuyrukları azaltma
- Mobil POS
- Stok ve döngü sayımları
- Saklama ve İkmal
- Alım/gönderim

Taşımacılık ve Lojistik / Saha Hizmetleri

- Son kilometre teslimat
- Durum kanıtı
- Teslim belgesi
- Saha satış otomasyonu
- Varlık yönetimi ve takibi
- Rota optimizasyonu, muhasebe ve faturalandırma
- İş planlama ve konum tabanlı hizmetler

Depo ve Hafif İmalat

- Alım / yerleştirme / bir araya getirme
- Gönderim/alım
- Varlık yönetimi
- Belge yakalama
- Stok kontrolü
- Üretim yönetimi

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-4 °F ila +122 °F (-20 °C ila +50 °C)
Depolama Sıcaklığı	-40 °F ila +158 °F (-40 °C ila +70 °C)
Nem oranı	5 - %95 yoğunlaşmaz
Sızdırmazlık	IEC 60529 standardına göre IP68 ve IP65
Yuvarlanma Dayanıklılık Özellikleri	750 kez 0,5 m yuvarlanma Dayanıklı kılıf ile 750 kez 1 m yuvarlanma Açılı barkod okuyucu: 500 kez 0,5 m yuvarlanma Dayanıklı kılıf ile 500 kez 1 m yuvarlanma
Düşme Dayanıklılık Özellikleri	MIL-STD-810H kriterlerini aşar: 14°F ila +122°F (-10°C ila +50°C) sıcaklıkta 5 ft. (1,53 m) yüksekten betona oda sıcaklığında 6 ft. (1,83 m) yüksekten betona Dayanıklı kılıf ile: 14 °F ila +122°F (-10°C ila +50°C) sıcaklıkta 6 ft. (1,83 m) yüksekten betona oda sıcaklığında 7 ft. (2,13 m) yüksekten betona Açılı barkod okuyucu: +14 °F ila +122 °F (-10 °C ila +50 °C) sıcaklıkta 4 ft. (1,22 m) yükseklikten betona Koruyucu kılıf ile: +14 °F ila +122 °F (-10 °C ila +50 °C) sıcaklıkta 5 ft. (1,53 m) yükseklikten betona
Elektrostatik Deşarj (ESD)	± 15kv havadan deşarj, ± 8kv doğrudan deşarj, ± 8kv dolaylı deşarj

İnteraktif Sensör Teknolojisi (IST)

Işık sensörü: ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar
Hareket sensörü: 3 eksenli jiroskop, 3 eksenli ivmeölçer
Manyetometre: eCompass yön ve oryantasyonu otomatik olarak algılar
Basınç sensörü/barometre: Yalnızca WWAN SKU
Yakınlık sensörü: Cihaz kulağa yakın konumlandırıldığında ekranı ve dokunmatik girişi otomatik olarak devre dışı bırakır

Veri Yakalama

Barkod Okutma	AC670 Gelişmiş Menzilli Renkli 1D/2D Tarama Motoru; SR500 1D/2D Tarama Motoru; SR560 60° Açılı 1D/2D Tarama Motoru (APAC ve LATAM bölgelerinde mevcuttur); Hatasız ve verimli veri yakalama için Zebra'nın gelişmiş deşifre edici (dekoder) kütüphanesinden yararlanan kamera tabanlı barkod okuma - cihazla birlikte ücretsizdir
Arka Kamera	Kullanıcı tarafından kontrol edilebilen LED Flaşlı 16 MP otomatik odaklamalı kamera
Ön Kamera	5 MP; sabit odak
NFC	NFC ISO 14443 Tip A ve B; Mifare, FeliCa ve ISO 15693 kartları; Mifare Desfire EV1, EV2, EV3, EMVCo RR2 uyumlu; NFC Forum etiketleri 2,3,4,5; Ana Bilgisayar Kartı Emülasyonu (Host Card Emulation); Temassız Ödeme Desteği; Google Cüzdan (Google Wallet) desteği; Katma Değerli Servisler (VAS); Apple ECP1.0 ve ECP2.0; Apple VAS ve Google Smart Tap sertifikalı; FeliCa M-Class Sertifikalı; VAS Kitaplığı/SDK (Apple, Google ve Samsung Cüzdan)
Entegre RFID ²	Entegre kısa menzilli UHF RFID; 1,2 metreye (3,94 ft.) kadar; > saniyede 200 etiket okur; EPC Class 1 Gen2; EPC Gen 2 V2; AB 865-868 MHz ve ABD 902-928 MHz; (Yalnızca belirli SKU'larda)

Kablosuz WAN, Veri ve Ses İletişimi

	850/900/1800/1900 4x4 DL MIMO6: 5G FR1: n1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/70/77/78/79; 4G: 1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66/70; Özel Hücresel: B48/106
GPS (yalnızca WWAN SKU)	GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS; Çift Bantlı GNSS — eş zamanlı L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; XTRA'yı destekler
Multimedya	Wi-Fi Multimedia™ (WMM) ve WMM-PS; TSPEC

Genel Sertifikalar

Google ARCore sertifikalı; Android Enterprise Recommended (AER) sertifikalı

Çevre Mevzuatına Uygunluk

RoHS Direktifi 2011/65/EU; Değişiklik 2015/863; REACH SVHC 1907/2006; EPEAT Sertifikalı; Ürün ve malzeme mevzuatına uyumluluğunun tam listesi için: www.zebra.com/environment

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak, TC201 sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için: www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare™ Select destek hizmetleri; Zebra Visibility Services-VisibilityIQ™ Foresight; Professional Services Gold Build; Zebra hizmetleri hakkında bilgi için: www.zebra.com/services

Dipnotlar

- TC21/TC26/TC22/TC27 ile karşılaştırılmalı
- RFID'li SKU'ların bulunabilirliği: EMEA'da 2026 4. Çeyrekte; Kuzey Amerika, APAC ve LATAM'da 2027 1. Çeyrekte
- *Zebra OneCare planı gerekir.
- İsteğe bağlıdır, lisans gerektirir
- Belirli SKU'larda mevcuttur
- Tüm bölgelerde mevcut değildir
- Gerçek bant desteği ülkeye veya operatöre göre değişebilir. Daha fazla bilgi için Zebra DNA ile

Zebra DNA

Zebra DNA hakkında bilgi için: www.zebra.com/zebra-dna
Zebra DNA özellikleri modele göre değişebilir; bir destek sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini öğrenmek için: <https://developer.zebra.com/zebra-dna>

Zebra kelime işareti ve logosu, Zebra Technologies Corp. şirketinin ticari markalarıdır ve dünya çapında birçok ülkede tescil edilmiştir. Android, Google LLC'nin ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2026 Zebra Technologies Corp. ve/veya bağlı kuruluşları.
07/28/2026 HTML