

## VC8300 10 İNÇ

### Depolar için üstün dayanıklı, tamamen sağlam Android araç monteli bilgisayar

Eskiyen büyük ekranlı Windows araç montajlı mobil bilgisayarlarınızı değiştirmenin zamanı geldi. Windows tabanlı mobil işletim sistemleri (OS) desteği sona erdiğinden, Android'e geçme zamanı geldi. Aynı büyük ekranı, geleceğe yönelik son mobil çalışma platformunu ve tamamen farklı bir işletim sistemine geçişi mümkün olduğunca sorunsuz hale getirecek özellikler istersiniz. VC8300 10 inç size hepsini sunar. Bu doğru fiyatlı, uygun maliyetli amaca uygun tasarlanmış cihaz, Zebra'nın son teknoloji Android platformunu, Zebra'nın VC80x'inin geniş ekran formatı ile birleştirir ve uygulamalarınızı Android'e taşımayı kolaylaştıran önceden lisanslanmış ve önceden yüklenmiş Zebra Mobility DNA araçlarıyla tamamlanır. Sonuç? İş akışlarınızı kesintiye uğratmayan veya iş gücü üretkenliğini etkilemeyen, sorunsuz ve hızlı bir Android geçişi. El tipi veya giyilebilir mobil bilgisayarlar, barkod okuyucular veya yazıcılar gibi işletmenizin diğer alanlarında başka Zebra mobil cihazları kullanıyorsanız, birlikte uyumlu çalışacaklarına güvenebilirsiniz.



#### En gelişmiş ekran boyutu ve işlevi

##### Büyük, "doğru boyutlu" 10 inç ekran

10 inçlik ekran, bilgileri ve etkileşimli uygulamaları görüntülemek için bol miktarda alan sunar.

##### Tüm doğru özelliklere sahip modern bir dokunmatik ekran

Kapasitif dokunmatik ekran, üstün bir kullanıcı deneyimi sunar. Benzer hareketler için çoklu dokunma desteği, uygulamalarla etkileşimi basitleştirir.

Ekran kontrastı ve netliği artırılarak uygulama ekranları daha keskin ve okunması kolay hale getirildi. Ve çalışanlar giriş yapmak için çıplak veya eldivenli bir parmak kullanabilirler.

##### Neredeyse bütün malzeme aktarma cihazlarına uygundur

Çoklu montaj seçenekleri, araçta herhangi bir yere kolay kurulum için standart RAM yuvaları içerir ve eski cihazların hızlı ve düşük maliyetle değiştirilmesini sağlar. 10 saniyelik hızlı açılan montaj özelliği, cihaz bakımı veya cihaz onarımı sırasında başka bir araca taşımayı kolaylaştırır.

#### Kolay ve uygun maliyetli geçişte en gelişmiş özellikler

##### Güncel Terminal Öykünmesi (TE) uygulamalarını kutudan çıkar çıkmaz çalıştırın

Zebra Mobility DNA'nın Ivanti Velocity tarafından desteklenen All-touch TE'si önceden yüklenmiş ve önceden lisanslanmış olduğundan, TE uygulamaları kutudan çıktığı anda çalışır - arka uç değişikliği veya kullanıcı eğitimi gerekmez.

##### TE uygulamalarını kolayca zarif interaktif Android uygulamalarına dönüştürün

Hazır olduğunuzda Android'in gücünden yararlanın. Önceden yüklenmiş ve kullanıma hazır All-touch TE ile, TE "yeşil ekranlarını" "olduğu gibi" kullanılabilen veya All-touch TE araçlarıyla hiçbir kodlama olmadan kolayca özelleştirilebilen tamamen etkileşimli Android ekranlarına dönüştürmek için bir düğmeye basmanız yeterlidir.

##### Geriyeye dönük aksesuar uyumluluğu

Yükseltme maliyetini en aza indirmek için mevcut aksesuar yatırımınızı en üst düzeye çıkararak, sahip olduğunuz VC80x ve diğer aksesuarları kullanın.

**VC8300 10 İNÇ: Depo araçlarındaki Android araca monte mobil bilgisayarlara kolayca geçiş için ihtiyacınız olan her şey.**

Daha fazla bilgi için: [www.zebra.com/vc8300](http://www.zebra.com/vc8300)

## Geleceğe hazır en gelişmiş özellikler

### Yerleşik ömür boyu güvenlik desteği

Zebra Mobility DNA'ya ait LifeGuard™ for Android™ ile cihazlarınızı hizmette oldukları her gün güvende tutun. Her Zebra OneCare sözleşmesine ek ücret ödmeden dahil olan LifeGuard, cihazlarınızı, verilerinizi ve ağınıza korumak için gereken Android güvenlik güncellemelerini ve güncellemelerin nasıl, ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda sizi yönlendiren seçenekler sunar. Ve Android 14 üzerinden yerleşik destekle, bugün satın aldığınız cihazlar geleceğin işletim sistemi sürümlerinde yer alan özellikleri destekler.

### Yeni nesil Depo Yönetim Sistemleri için hazır

VC8300 Android tabanlı olduğundan, Android tabanlı Depo Yönetim Sistemleri'nin (WMS) yeni dalgasına siz de hazırsınız.

## En zorlu ortamlarınız için ultra dayanıklı

### En zorlu ortamlar için üretildi

VC8300 10 İnce, toz ve su geçirmez IP66 sızdırmazlığı, sızdırmazlık konektörleri, toz veya suyu tutmayan temiz düz ön yüzü ve ayrıca aşırı sıcaklık, şok ve titreşim testleri ile en zorlu ortamlarınız için hazırdır.

### En soğuk tedarik zincirlerindeki dondurucularda kullanıma uygundur

VC8300 10-İnce, ekranı ve hassas elektronik bileşenleri sıcak ve kuru tutan dokunmatik ekran ve dahili ısıtıcılar, ısıtıcıları ve ısıtma hızını otomatik olarak kontrol eden akıllı sıcaklık sensörleri, ısıtmalı Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ve daha fazlası ile gerçek donma ve yoğuşma olmadan çalışma sunar.

## Üstün ses ve veri iletişimi için sınıfının en iyisi bağlantı

### Üstün araç içi Wi-Fi kapsama alanı

Zebra'nın Fusion Wi-Fi telsizleri, hareket halindeki depo araçlarında üstün performans sağlayan özelliklerle ve maksimum işçi üretkenliği sağlayan kalıcı bağlantıyla yüklü olarak sınıfında tektir. Yazılımla değiştirilebilen dahili veya harici antenlerle özel ortamınızda Wi-Fi kapsama alanında ince ayar yapın. Ve 2x2 Çoklu Kullanıcı Çoklu Giriş Çoklu Çıkış (MU-MIMO) teknolojisi, Wi-Fi ağ kapasitesini, hızını ve aralığını artırarak daha geniş bir kapsama alanı üzerinden daha fazla kullanıcıya daha hızlı hizmet sunmanızı sağlar; hepsi mevcut Wi-Fi altyapınızla gerçekleştirilebilir.

### Bluetooth 5.0 Çift Modu ile daha az ödeyerek daha fazlasını elde edin

Daha az güçle iki kat hız, dört kat menzil ve daha fazla esneklik elde edin. Her iki Bluetooth protokolü desteği - Bluetooth Low Energy (BLE) ve Bluetooth Classic - kullanıcıları bir sonraki seçim konumuna en hızlı yoldan yönlendirebilen kulaklıklar, el tipi tarayıcılar ve yazıcılar dahil, Bluetooth çevre birimleri evrenine bağlantı sağlar. Çevre birimindeki eşleştirme barkodunu hızlıca okutarak Zebra barkod okuyuculara ve yazıcılara anında bağlanın.

### Arızaya emniyetli ses ve veri bağlantısı

Sunucu cihaz beklenmedik bir şekilde kapanırsa endişelenmeyin. Entegre UPS, dondurucu içinde bile, tam çalışma sıcaklığı aralığında 30 dakikalık pil gücü sağlar. Standart ısıtmalı ve havalandırmalı pil, VC8300 10 İnce cihazı herhangi bir güç kesintisi koşulunda tam cihaz sıcaklık aralığında çalışır durumda tutar.

### Yüksek performanslı ses uygulamaları için Geniş Bant Ses

Sesli uygulamalar mı yüklüyorsunuz? Geniş Bant Ses ile her kelime temiz ve nettir, uygulamanızın her kelimeyi ilk söylendiğinde anlamasını sağlayarak çalışan üretkenliğini ve iş hatasızlığını artırır.

## Mobility DNA ile uçtan uca cihaz yaşam döngüsünü basitleştirin

### Kullanıcı üretkenliğini en üst düzeye çıkarın ve IT karmaşıklığını en aza indirin

Bir mobil cihaza yatırım yaptığınızda, iyi bir donanımdan daha fazlasına, iyi bir yazılıma ihtiyacınız olur. Ve Zebra'nın Mobilite DNA'sı size bunu sunar. Bu yerleşik yazılım uygulamaları, yardımcı programları ve araçları paketi, yazılım entegrasyonu, cihaz güvenliği, cihaz dağıtımı ve cihaz yönetiminden iş akışlarını optimize etmek için cihazlarınızdan yararlanmaya kadar cihazınızın yaşam döngüsünün her aşamasını basitleştirir. Sonuç? Toplam sahip olma maliyetini düşürürken Zebra cihazlarınızın sunduğu değeri zenginleştirerek daha iyi iş sonuçları elde eder ve hızlanırsınız.

### Kutudan çıkar çıkmaz barkod yakalamaya hazır

DataWedge, barkodları yakalamanızı ve doğrudan uygulamalarınızı sağlar; kodlama veya uygulama değişikliği gerekmez.

### Kontrol özelliği ve uygulama erişimi

Cihazların yalnızca, kullanıcıların hangi cihaz özelliklerine ve uygulamalara erişebileceğini tanımlamanıza olanak tanıyan Kurumsal Ana Ekran ile çalışmak için kullanılmasını sağlayın.

### Hızlı ve kolay hazırlama

Hızlıca barkod okutarak veya StageNow ile bir eklenti USB sürücüsü aracılığıyla ister birkaç ister binlerce cihazı anında hazırlayın.

### Üstün Wi-Fi performansı

WorryFree Wi-Fi ile WLAN performansını bir üst düzeye taşıyın.

### Anında bas konuş (PTT) ile iletişimi geliştirin

İsteğe bağlı hoparlör/mikrofon kombinasyonu, Workforce Connect™ PTT Express ile temel bas-konuş (PTT) özellikleri veya başlatması kolay, uygun maliyetli bir abonelik hizmeti olan Workforce Connect PTT Pro ile gelişmiş PTT özellikleri ekleyin.

## Özellikler

| Fiziksel Özellikler    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyutlar               | 10,87 in. G x 9,37 in. Y x 3,54 in. D<br>276 mm G x 238 mm Y x 90 mm D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ağırlık                | 3,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ekran                  | 10,4 inç renkli XGA (1024 x 768); 400 NITs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dokunmatik Panel       | Standart versiyon: kapasitif çoklu dokunmatik, hava boşluklu Corning Gorilla Glass<br>Dondurucu versiyonu: Pasif ekran kalemli veya parmakla çalıştırılabilen dirençli dokunmatik ekran, entegre dokunmatik ekran ısıtıcısı, harici yoğunlaşmayı buharlaştırır                                                                                                                                                                                                |
| Güç                    | 12 ila 48VDC nominal<br>10 ila 60VDC min/maks<br>İzole ve entegre güç kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Güç Tüketimi           | KAPALI: <1W<br>Beklemede: 4 - 7,5W<br>Çalışma Modu: 10-13W: ekran parlaklığı %50, klavye arka ışığı kapalı, Wi-Fi radyo alıcı modunda ve UPS pili tamamen şarjlı.<br>36-40W: ekran parlaklığı %100, klavye arka ışığı %100, Wi-Fi radyo alımı ve iletimi, UPS pili şarj olur ve tarayıcı bağlı.61-65W: ekran parlaklığı %100, klavye arka ışığı %100, Wi-Fi radyo alıcısı ve vericisi, UPS aküsü şarj olur, tarayıcı bağlı ve dokunmatik ekran ısıtıcısı açık |
| UPS                    | Isıtmalı Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS); tam çalışma sıcaklığı aralığında minimum 30 dakikalık ömür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bağlantı               | 1x Type C USB 3.0 kombinasyonu ana bilgisayar ve istemci bağlantı noktası; 1x USB 2.0 ana bilgisayar bağlantı noktası BC1.2'yi destekler; 12V/1.5A ile 1x standart güç destekli USB 2.0 ana bilgisayar bağlantı noktası; Pin 9'da güç ile 2 x RS-232 COM bağlantı noktası; Bas konuş hoparlör/mikrofon için 1 x 3,5 mm ses jakı.<br>Tüm bağlantı noktalarının gerilim azaltma özelliği ve kapağı vardır.                                                      |
| Barkod Okuyucu Desteği | HID üzerinden USB ve Bluetooth; DS/Li 36XX ve RS6000 için SSI üzerinden USB ve Bluetooth: pin 9 üzerinde RS232 Serisi güç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bildirimler            | Göstergeler: sesli ton<br>Güç Durumu: yeşil/sarı LED<br>Uyarı: kırmızı LED<br>Mavi tuş durumu: Mavi LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ses ve Ses Dosyası     | Yüksek sesli 87 dBA hoparlör<br>Harici opsiyonel hoparlör/mikrofon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klavye Seçenekleri     | Opsiyonel ısıtmalı harici QWERTY veya AZERTY klavye; isteğe bağlı klavye montaj kızığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tuşlar                 | Altı (6) programlanabilir tuş, ses seviyesi/parlaklık, 2. seviye işlevler için mavi tuş, açma/kapama tuşu, elmas tuş (ekran klavyesi açılır)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montaj                 | RAM montajı; hızlı bırakma montajı; U montajı; eski araç bilgisayar bağlantıları için adaptör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Performans Özellikleri

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| CPU             | Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2.2 GHz |
| Bellek          | 4 GB RAM/32 GB Flaş pSLC                    |
| İşletim Sistemi | Android 14'e yükseltilebilir                |
| Yazılım         | İvanti Velocity (önceden yüklü ve lisanslı) |

### Kullanıcı Ortamı

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı  | -30° C ile 50° C arası                                                                                             |
| Depolama Sıcaklığı | -40° C ile 60° C arası                                                                                             |
| Nem                | 5 ile %95 arası yoğunlaşmaz (standart versiyon); 5 ile %95 arası yoğunlaşmalı (içten ısıtmalı dondurucu versiyonu) |
| Muhafaza           | IP66                                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etki                       | Top düşmesi; Dokunmatik ekranda 5 Joule; IEC EN 60079-15:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Şok/Titreşim               | IEC 60721-3-5M3; MIL-STD 810G; Yöntem 514.6; MIL-STD 810G; Yöntem 516.6                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Termal Şok                 | -30° C ile 50° C arası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entegre Sensörler          | Jiroskop; Hareket (İvmeölçer); Sıcaklık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tuz Sisi                   | 35° C'de 48 saat %5 çözelti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Güneş Işınımı              | EN/IEC 60068-2-5 güneş radyasyonu spektral enerji dağılımı, ekran yüzeyinde 1120 W/m2 Çevre sıcaklığı: 40°C. Işınlama süresi: 24 saat                                                                                                                                                                                                                        |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | +/-20kV havadan deşarj; +/-10 kV temas deşarjı; +/-10kV dolaylı deşarj                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kablosuz LAN               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kablosuz                   | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/k/r/d/h/i/v/w; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Veri Hızları               | 5 GHz: 802.11a/n/ac (866.7 Mbps)<br>2.4GHz: 802.11b/g/n (300 Mbps)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Çalışma Kanalları          | Kanal 1-13 (2412-2472MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13<br>Kanal 36-165 (5180-5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165<br>Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz<br>Fiili çalışma kanalları / frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir |
| Güvenlik ve Şifreleme      | WEP (40 veya 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES);WPA3 Kişisel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Kurumsal (AES)— EAP-TTLS (PAP, MSC-HAP, MSCHAPv2, GTC), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC ve LEAP, EAP-PWD; WPA Kurumsal 192 bit (GCMP-256) — EAP-TLS; Gelişmiş Açık (OWE) FIPS 140-2 Seviye 1: Hareketli ve Hareketsiz Veriler2      |
| Multimedya                 | Wi-Fi Multimedya (WMM ve WMM-PS; TSPEC ile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Onaylar                    | WFA (802.11n; 802.11ac; PMF, WMM-PS, WMM-AC, Voice Enterprise ve Wi-Fi Direct)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hızlı Dolaşım              | PMKID önbellekleme, Cisco CCKM, OKC, 802.11r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WLAN Antenleri             | Değiştirilebilen dahili ya da harici antenler, çeşitli çubuk ve manyetik monteli antenler mevcuttur                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Pazarlar ve Uygulamalar

#### Ortamlar

- Depolar
- Üretim tesisleri
- Dondurucular
- Açık hava depoları
- Havalimanları
- Limanlar
- Demiryolu istasyon alanları

#### Uygulamalar

- Alım
- Toplama
- Paketleme
- Nakliye
- İkmal
- Çapraz yükleme noktası
- Yarı Mamul Ürünler (WIP)

#### Araçlar

- Oturmalı forkliftler
- Ayakta Kullanılan forkliftler
- Kapalı forkliftler
- Uzun erişimli forkliftler
- Terminal traktörleri ve kamyonlar
- Vinçler
- Konteyner etiketleme

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### VC8300 10 İNÇ

#### Kablosuz PAN

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Bluetooth | Sınıf 2, Bluetooth v5.0, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) |
|-----------|-------------------------------------------------------|

#### Dondurucu ve Yoğuşmalı Ortamları

Geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip özel endüstriyel bileşenler  
İç ve dış sıcaklık sensörleri yoğuşma koşullarını saptar.  
İç yoğuşmayı önleyen ısıtılabilir kartlar (ilave rezistans)  
Isıtılabilir ve havalandırılabilir UPS pil tam çalışma sıcaklığı aralığında (-30° C ile 50° C arası) şarj/deşarj olur.  
Çürümeyi önleyen ısıtılabilir konnektörler  
Gerektiğinde ısıtıcıları açmak/kapatmak için kullanılan ısıtıcı kontrol çipi  
Önde ağır buzlanmayı önleyen düz yüzey

#### İletişim ve Mesajlaşma

Zebra cihazlarınıza kolayca bas-konuş özellikleri eklemek için Workforce Connect PTT Express ve PTT Pro isteğe bağlı lisansları satın alınabilir. Workforce Connect PTT Express, Wi-Fi ağları üzerinden anında bas konuş küçük grup iletişimi sağlar. Workforce Connect PTT Pro, mesajlaşma, konum servisleri ve iki yönlü telsiz entegrasyonunu da içeren, ölçeklenebilir bir ağdan bağımsız bas-konuş çözümü sunar.

#### Platform

Mobility DNA, Kurumsal MDK, Standart Android SDK ve Android için SOTI, Analytics Agent

#### Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak VC8300, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için:  
[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

#### Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select: Sektörde destek çıkmasını yükselten bu tam donanımlı destek hizmetleriyle Zebra cihaz kullanılabilirliğini, cihaz değerini ve operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarın.  
Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri - Varlık İzlenebilirlik Hizmeti (AVS) ve Operasyonel İzlenebilirlik Hizmeti (OVS): Zebra Onecare destek sözleşmesindeki opsiyonlarla, cihaz çalışma süresi, operasyonel verimlilik ve yatırım geri dönüşünü artırmak için ihtiyaç duyduğunuz cihaz yönetimi verilerine sahip olun.

#### Dipnotlar

Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

#### Mobil DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli işlevler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın kurulmasını ve yönetimini basitleştirerek, mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur. Zebra'ya özgü bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu adresi ziyaret edin:  
[www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna)

Mobility DNA yalnızca Android'de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için:  
<https://developer.zebra.com/mobilitydna>

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| All-touch TE                                                                        | DataWedge                                                                           | EMDK for Android and Xamarin                                                        | Enterprise Browser                                                                  | Enterprise Home Screen                                                              | Enterprise Keyboard                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |
| LifeGuard for Android                                                               | Mx Mobility Extensions                                                              | StageNow                                                                            | Workforce Connect PTT Express                                                       | Workforce Connect PTT Pro                                                           | WorryFree Wi-Fi                                                                     |



**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

**EMEA Headquarters**  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

**Latin America Headquarters**  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)