

ZC300 Kart Yazıcı

Neredeyse Tüm Kartları Çığır Açan Kolaylıkla Tasarlayın ve Basın

Kimlik kartından, üye kartı ve etkinlik kartları ile kredi/banka kartlarına, ne tür kart baskısı yapmanız gerekirse gerekse, ZC300 bunu daha iyi, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Hayal ettiğiniz her şeyi yazdırabilirsiniz - ister tek ister çift taraflı, siyah veya beyaz veya özel renk efektleri ile. Ayrıca yazdırdığınız öğeye anında güvenlik işaretleri de yerleştirebilirsiniz - bu fiyat aralığındaki bir yazıcı için bir ilk. Manyetik bir şerit ekleyin veya temassız ya da temassız kart oluşturun. Kart tasarımınız ne kadar karmaşık olursa olsun, ZC300 sayesinde işlem kolay - Zebra'nın Endüstriyel Tasarım ekibi, ZC300'ü zarif bir şekilde, kart yazdırma ile alakalı hemen hemen tüm zorlukları hedef alacak ve ortadan kaldırarak şekilde hazırladı. Ve çığır açan 'her yere uyan' tasarımıyla, gereksinim duyduğunuz her yerde güvenli kart baskısı elde edebilirsiniz.



Dünyanın En Basit Kart Yazıcısı

Son Derece Grafik LED/LCD Arayüzü

ZC300, kendi dilinizde denenmiş ve kullanımı son derece kolay simgeler, animasyonlar ve metin tabanlı mesajlar sunarak, her kullanıcının yazıcının neye ihtiyacı olduğunu ve kağıt sıkışması giderme, ribbon düzeltme, kart ve ribbon yükleme ve çok daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse her işlemi kolayca yapabilmesini sağlar.

Yeni bir Akıllı Kart Besleyici, Farklı Kart Kalınlıklarına Anında Uyum Sağlar

Kart besleyici, her kartın kalınlığına anında uyum sağlar — farklı kartlar için ayarlama yapmaya son.

Dertsiz Tak-Çalıştır Konuşlandırma

ZC300, kutudan çıktığı anda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Zaman alıcı ve karmaşık kurulum yok — fişe takın ve yazıcınız elinize geçer geçmez avantajlarından yararlanın.

Grafik Kullanıcı Arayüzüne Sahip Çığır Açan Yeni Sürücü

Yeni tasarlanmış sürücünün kullanımı kolay arayüzü, kart basmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayarlar, tek tıklama ile kolayca erişilebilecekleri sekmeler halinde mantıksal bir şekilde gruplandırılmıştır. Kartın bir görseli, basit monokrom ve karmaşık renkli kartları aynı kolaylıkla basmanıza ve kartınızın nasıl görüldüğünü anında görmenize olanak tanır — bu da test kartlarını tekrar tekrar yazdırmak için gereken süreyi ve maliyeti ortadan kaldırır.

Çığır Açan Yeni Bölme Tasarımı

Tamamen yeniden tasarlanmış bölme sayesinde, kart yükleme ve boşaltma her zamankinden daha kolaydır. 'Vahşi batı bar kapısı' tarzı iki kanatlı çıkış kapaklarını açmaya gerek yoktur — tek bir kartı veya tüm kart destesini doğrudan alabilirsiniz. Giriş ve çıkış bölmeleri aynı kapasiteye sahip olduğundan bölmelerin daha seyrek doldurulup boşaltılması gerekir.

Olağanüstü Kolay Ribbon Değiştirme

Bir ribbonu değiştirmek hiç bu kadar kolay ve basit olmamıştı — hiçbir talimata gerek yok. Yeni tasarlanmış ribbon kapağı mandalı tek hareketle kilitli durumdan çıkar ve açılır. Benzersiz kapı kolu tarzı tutma yeri sayesinde ribbonu nasıl çıkaracağınız veya takacağınız konusunda hiçbir şüpheniz olmaz. Ve dahili smartchips sayesinde, ribbonu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Hayallerinizdeki kartları kolay ve hızlı bir şekilde tasarlayın ve basın.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zc300 adresini ziyaret edin

Sizin Dilinizi Konuşuyoruz

LCD ekranda ve sürücüde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Almanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Arapça dillerini içeren çok sayıda dil desteği ile personeliniz ZC300 ile tercih edilen dillerde iletişim kurabilir.

Zahmetsiz Elle Kart Besleme

Bir kartı elle beslemek karmaşık olabilir - bunu, elle besleme işlemi sırasında kullanıcıyı, bankamatiklerin işlem sırasında kullanıcıyı yönlendirdiği gibi yönlendiren bir ışık yoluyla basitleştirdik.

Kart Tasarımında Sınır Tanımaz

Hayal Edebileceğiniz Her Kartı Kolayca Ve Pratik Bir Şekilde Basın

ZC300, gelişmiş kart üretim özellikleriyle doludur. İsteddiğiniz her şeyi, istediğiniz anda, hemen hemen her yerden yazdırın - ister tek ister çift taraflı, ister uçtan uca siyah ve beyaz ya da renkli olmak üzere. Özel ribbonlar¹ kart tasarım esnekliğini özel efektler ve de geliştirilmiş kart fonksiyonelliği ve dayanıklılığı ile sunar. Uzun ömürlü ribbon, kartlara üç ila beş yıl dayanabilen son derece dayanıklı koruyucu katmanın yanı sıra, yalnızca kart yana eğildiğinde veya bir UV ışığı altında görülebilecek olan bir filigran ekleme özelliği ile güvenliği artırma olanağı kazandırır. Metalik renkli ribbon ile oluşturulabilen 3 boyutlu tarz efektleriyle logolar, metinler veya hesap numaralarını öne çıkarın. Yeni bir sedefli ribbon, taklit edilmesi zor, renk değiştiren grafikler yerleştirerek güvenliği daha da artırmanıza izin verir.

İsteddiğiniz Gibi Kodlayın

Kutudan çıktığı anda, manyetik şerit desteği ve ödeme kartları oluşturmak için bir Secure Access Module yani Güvenli Erişim Modülüne (SAM) sahip bir temaslı ve temassız kombinasyon kodlayıcı desteği sunar.

Gelişmiş Güvenlik

Yazıcı ve Ana Cihaz Kimlik Doğrulaması

Gelişmiş güvenlik özellikleri, yetkisiz uygulama veya cihazlardan baskıyı önlemek için yazıcıdan ana cihaza kimlik doğrulamasına olanak tanır.

AES Veri Şifreleme

Devlet sınıfı şifreleme, baskı sırasında hesap numaraları gibi en hassas verileri korur.

Çığır Açan 'Her Yere Uyan' Tasarım

Her Yere Uyan Şık Görünüm

ZC300, kurumsal amaçlı olarak üretilmiş olmasına rağmen, perakende mağazalarından hastane kabul masasına ve müşteriye dönük alanlara uyum sağlamak için gereken tüketici tarzı şık görünümüne sahiptir.

Baskıya İhtiyaç Duyduğunuz Her Yere Sığacak Boyuttadır

Nerede kart vereceğinizi yazıcınız belirlememelidir — yazıcının kart baskısının gerektiği her yere sığabilmesi gerekir. Bu yazıcı sınıfındaki en küçük taban alanından en ince profil ve düşük yüksekliğe, ZC300, kasanın veya bir rafın altı da dahil olmak üzere olabilecek en fazla yere sığacak şekilde tasarlanmıştır.

Yazıcı Kapak Kilidi

Yazıcı kapak kilidi, kart stoğu ile defolu kartların çalınmasını önler ve kamuya açık alanlardaki kurulumlar için gereken güvenliği sağlar.

İhtiyacınız Olan Tüm Bağlantı Opsiyonları²

Bağımsız bir baskı istasyonu oluşturmak için dahili USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın. Kart baskısına ihtiyaç duyan herkese anında erişim vererek yazıcı kullanımını maksimuma çıkarmak için entegre Ethernet bağlantısını kullanın. Ve opsiyonel Wi-Fi ile konuşlandırma esnekliğini arttırarak yazıcılarınıza ağ kablosu çekme süresi ve maliyetini de ortadan kaldırın.

Doğru Destek ile Değer Katın

Yatırımınızı Zebra'nın Üstün Destek Hizmetleriyle Koruyun

İhtiyacınız olan destek seviyesi ne olursa olsun, işinize tam uygun bir Zebra destek hizmeti vardır. Zebra OneCare ile, yazıcınıza ne olursa olsun, kapsama altındadır. Yalnızca teknik desteğe erişime ihtiyaç duyuyorsanız, Zebra Teknik Yazılımı ve Desteğini (TSS) seçin. Yerel ve uzak ZC300 yazıcılarda yüzlerce ayarın kurulması ve yapılandırılmasında yardım istiyorsanız, Kurulum ve Yapılandırma Yardımı (ICA) Select programımız ihtiyacınız olan desteği sağlar.

Teknik Özellikler

Standart Özellikler

300 dpi (11,8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü
• 2 GB flaş bellek
• Görüntü Boyutu: 1006 x 640 piksel
• Otomatik ribbon kalibrasyonu
• USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı ²
• 100 kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş bölmesi (0,762mm)
• 100 kart kapasiteli çıktı bölmesi (0,762mm)
• LED çerçeveli elle kart besleme özelliği
• Grafik renkli LCD
• 3 adet Üç renkli yazıcı durum göstergesi ışığı
• Kensington™ güvenlik kilidi yuvası
• Online yazıcı yardımı ve belgelerine erişim için Print Touch NFC etiketi
• Yazıcı ana cihaz kimlik doğrulaması
• Veri şifreleme
• Üç yıl süreli sınırlı yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

Yazıcı Özellikleri

• Boya süblimasyon termal transfer doğrudan karta baskı yöntemi
• Tam renkli veya monokrom baskı
• Tek ve çift taraflı baskı
• Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.
• 900 kart/saat tek taraflı, monokrom"
• 200 kart/saat tek taraflı, YMCKO
• 140 kart/saat, çift taraflı, YMCKOK
• 450 kart/saat çift taraflı, monokrom

Medya Özellikleri

Sarf Malzemesi Özellikleri:	NOT: ZC300 yazıcı sadece Zebra orijinal ribbonlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ribbonlar yüklemesi kolay geri dönüşümlü bir kartuş içindedir.
Ribbon Tanımı	Kartuş Resim Sayısı
YMCKO*	200
YMCKO*	300
YMCKOK*	200
½ YMCKO*	400
½ YMCKOKO ³	250
YMCKLL*	200
YMCPKO*	200
SrDYMCKO*	200
KrO*	700
KdO*	700
Siyah Monokrom*	2000
Siyah Monokrom	1500
Beyaz monokrom*	1500
Kırmızı Monokrom	1500
Mavi Monokrom	1500

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	Tek Taraflı 10,2 in. Y x 6,2 in. / 15,5 cm G x 15,1 in. D 258 mm G x 157 mm Y x 383 mm D Çift Taraflı 10,2 inç Y x 6,2 in. / 15,5 cm G x 18,4 in. / 46,73 cm B 258 mm G x 157 mm Y x 468 mm D
Ağırlık	Tek Taraflı 8,8 lbs (4 kg) Çift Taraflı 9,7 lbs (4,4 kg)

İletişim ve Arayüz Özellikleri²

USB 2.0	Standart
Dahili 10/100 Ethernet bağlantısı	Standart
802.11ac	Opsiyonel

Şifreleme Seçenekleri ve Özellikleri

Manyetik şerit kodlayıcı — ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış, 1, 2 ve 3 izli, yüksek ve düşük koersivite, düşey şerit ve çift taraflı yazıcılarla dikey şerit) ^{4, 5} MIFARE ISO 14443 A ve B (13.56MHz) temassız 1 SAM yuvalı kodlayıcı, opsiyonel iCLASS ISO 15693 ve ISO 7816 okuma desteği ve ISO 7816 Temaslı Kodlayıcı - EMV seviye 1 sertifikasyonuna ve PC/SC uyumluluğuna sahip ^{4, 5} • Üçüncü şahıs harici temaslı kodlayıcılar için ISO 7816 Akıllı Kart Temas İstasyonu ⁴ • EPCglobal Gen 2 UHF RFID kodlayıcı ^{4, 5}

Yazıcı Sürücüler

Microsoft Windows Sertifikalı	Windows Server 2008 (32 ve 64 bit), Windows 7 (32 bit ve 64 bit) Windows 8 ve Windows 8.1 (32 bit ve 64 bit uyumlu) Windows Server 2012 (64 bit) Windows 10 (32 bit ve 64 bit) Windows Server 2016 Windows sürücülerini aşağıdakileri içerir: • Operatör için renk kodlu yazıcı durum göstergeleri • Görüntü önizlemeli özel ribbon panelleri için siyah panel çıkarma ve kontroller • Görüntü kalitesi ve yazıcı ayarları değiştirmeye operatör erişimini kısıtlamak için yapılandırma yardımcı programı • Gelişmiş yazıcı yapılandırması, güvenlik ayarları ve diyagnostik özellikleri
Linux	Ubuntu 16..X (64 Bit)
Apple	MAC OS X 10.13.X (64 bit)
	Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen www.zebra.com adresini ziyaret edin

Pazarlar ve Uygulamalar

Genel Giriş Kontrolü

- Personel yaka kartları

Eğitim

- K-12 ve yükseköğretim kampüsleri için kimlik ve tesis erişimi amaçlı giriş kontrol kartları

Perakende/Konaklama-Ağırlama

- Üye kartları
- Etkinlik ve sezon geçiş kartları
- Konuk ve yolcu kartları
- Gıda güvenliği etiketleri

Finansal Hizmetler

- Kredi kartları
- Banka kartları

Medya Özellikleri

Altın Sarısı Monokrom	1500
Gümüş Monokrom	1500
	Ribbon bulunurluğu bölgeden bölgeye değişebilir. *Zebra akıllı teknolojisi, ribbonu otomatik olarak algılayıp onaylar - Her ribbonda temizleme rulosu bulunur İki temizleme seti opsiyonu vardır: iki (2) veya beş (5) izopropil alkol temizleme kartı (1.000 resim/kart) arasından seçim yapabilirsiniz Kart Uyumluluğu: NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için Orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir. - Kart kalınlığı: 10-40 mil (0,254 -1,016 mm)* - Kart Boyutu: CR80 ISO 7810 ID-1 formatı, CR79* - Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVC - Arkası yapışkanlı ve arkasına yazılabilir kartlar *Not: Spot renkli veya monokrom baskı sadece >20 mil (0,508 mm) kalınlıktaki kartlar ve CR79 kartlarda önerilir.

İlave Opsiyonel Özellikler

- Çift taraflı baskı için kart çevirici⁴
- Çift taraflı yazıcılarda 10 kartlık defolu ürün bölmesi standarttır⁴
- Kilitlenebilir muhafaza⁴

Dipnotlar

- 1.
2. Bağlanabilirlik seçeneği bölgeye göre değişiklik gösterebilir
3. 1/2 YMCKOKO yalnızca APAC bölgesinde yer almaktadır
4. Sahada terfi edilebilen opsiyonlar
5. Tek kablolu iletişim mevcuttur

Bu özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	59°F ila 95°F/15°C ila 35°C
Saklama Sıcaklığı	-5°C ile 70°C arası
Çalışma Nem Oranı	%20 ile %80 arası, yoğuşmasız
Medya Depolama	— Sıcaklık: 41° F ile 77° F / 5°C ile 25 °C arası — Nem Oranı: %35 ile %65 arası, yoğuşmasız
Elektrik	- Otomatik anahtarlama, tek fazlı AC güç kaynağı - Çalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMS - Frekans aralığı: 47-63 Hz - FCC Sınıf A