

LS1203-HD 手持式扫描器

快速、高性能的一维激光扫描器

Zebra LS1203-HD 手持式扫描器，以实惠的价格提供高品质激光扫描性能、用户友好型人体工程学设计及可靠的耐用性。LS1203-HD 具备提高全天工作效率所需的多方面性能和特性，专为需要扫描 PCB 组件上小型高密度一维条码的电子生产商而设计，可用于跟踪、回溯、质量控制及其他应用。这款物超所值、经济高效的扫描器使用时简单舒适，性能稳定可靠，而且提供投资保护，这些优势也让 Zebra 成为了手持式条码扫描器领域的出色供应商。



耐用型结构与未来适用性的出色结合

LS1203-HD 采用单板结构和耐用型扫描元件，不仅可使日常使用轻松简单，还能经受难以避免的跌落冲击。LS1203-HD 的日常使用可靠性值得您信赖，可确保降低维护成本并增加正常运行时间。集成的多种接口提供您所需的投资保护，让您今日购买的扫描器能够适用未来的 POS 系统。

提高工作效率

开箱即用的 LS1203-HD 具备提升经营效率的强大能力。LS1203-HD 在读取小型高密度一维条码方面进行了性能优化，可快速准确地采集数据，提升作业区工作效率并加快制造进程。LS1203-HD 配置直观的使用程序，几乎无需培训便可快速启动使用。插入便可用设计，减少安装烦恼。

值得信赖的可靠品质

如果选择 LS1203-HD，您将从 Zebra 获得购买产品后可享受的高水平服务保障，我们是手持条码扫描器领域的出色供应商，已在世界各地销售数百万台设备，用户包括许多大型企业。即使相当坚固耐用的产品也需要维护计划和支持策略，Zebra 因此设计出了一套服务来帮助保护您的投资并确保设备高性能运行。

特性

坚固耐用的设计：单板结构；已通过 Zebra 非常严格的 5 ft. 跌落测试 专为日常全天候连续使用而设计；显著减少停机时间和维修成本

如需了解 LS1203-HD 的更多信息，请访问 www.zebra.com/ls1203hd，
或者访问我们的全球联系人通讯录 www.zebra.com/contact。

产品规格表

LS1203-HD 手持式扫描器

多种接口: 一台扫描器集成了 RS232、USB 和 KBW (键盘接口)

简化安装和集成程序;具备未来适用性的解决方案,确保兼容您现在和未来的主机/POS 机

符合人体工程学的混合式设计,外形时尚、轻巧、均衡

提升全天使用的舒适度;减轻使用者的疲劳感

直观扫描操作;插入便可用设计

几乎无需初始设置和培训,提供更快的投资回报

高品质一维激光扫描器 — 触发式或 Auto-Scan™ (连续模式) 扫描的出色选择

实现准确的一次性成功扫描;操作期间停顿较少

规格

物理参数

尺寸:	2.4 in. 长 x 7.1 in. 宽 x 2.4 in. 高 6.2 cm H x 18 cm L x 6 cm W
重量 (不包含通讯座):	约 4.3 oz. (122 g)
电压和电流:	5 +/-10%VDC @ 100 mA (待机: <35 mA)
电源:	主机电源或外用电源
颜色:	浅黑色

性能参数

扫描器类型:	双向
光源 (激光):	650nm 激光二极管
扫描速率:	每秒扫描 100 次
标准工作距离:	查看解码范围
打印对比度:	反射比低达 30%
旋转 (倾斜): ¹	正常角度 ± 30°
倾斜: ²	± 65°
左右摆动 (偏移): ³	± 60°
解码能力:	UPC/EAN、UPC/EAN 带补充码、GS1-128 (先前称作“UCC/EAN 128”)、Code 39、Code 39 Full ASCII、Code 39 TriOptic、Code 128、Code 128 Full ASCII、Codabar、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code 11、IATA、GS1 DataBar (先前称作“RSS”)、Chinese 2 of 5
支持的接口:	RS-232; 键盘接口; USB

用户环境

工作温度:	32° 到 122° F/0° 到 50° C
存储温度:	-40° 到 158° F/-40° 到 70° C
湿度:	5% 到 95% 相对湿度, 无冷凝
跌落规格:	可承受多次从 5 ft./1.524m 高度跌落到混凝土地面的冲击
环境光抗扰度	可在办公室和工厂正常照明条件及直射阳光下直接使用
蜂鸣器音量:	用户可选择三个等级的音量
蜂鸣器音调:	用户可选择三种音调
静电放电 (ESD):	符合 15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电标准

景深

标签密度	LS120
	英制
Code 39 - 3 mil	可达 1.50”
Code 39 - 5 mil	可达 3.75”
Code 39 - 7.5 mil	可达 4.50”
Code 39 - 10 mil	可达 5.25”
100% UPC 13 mil	可达 5.25”
Code 39 - 20 mil	可达 6.63”
标签密度	3-HD
	公制
Code 39 - 3 mil	可达 3.81 cm
Code 39 - 5 mil	可达 9.53 cm
Code 39 - 7.5 mil	可达 11.43 cm
Code 39 - 10 mil	可达 13.34 cm
100% UPC 13 mil	可达 13.34 cm

Code 39 - 20 mil	可达 16.84 cm
------------------	-------------

保修

如果客户未做任何改动, 并在适宜条件下正常使用产品, LS1203-HD 可自发货之日起享受为期 3 年 (36 个月) 的工艺缺陷和材料缺陷保修服务。如需了解详细信息, 请查阅完整的质量保证书。

法规

电气安全:	UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950
EMI/RFI:	FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、Austrian SMA、Taiwan EMC、Japan VCCI/MITI/Dentori
激光安全:	IEC Class 1

脚注

1. 旋转 (倾斜): 通过顺时针或逆时针旋转手腕来控制
2. 倾斜: 通过放低或抬起手腕来控制
3. 左右摆动 (偏移): 通过从左到右或从右到左转动手腕进行控制

产品规格表
LS1203-HD 手持式扫描器

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899
(注: 如果您是欧洲用户, 请发邮件至 contact@zebra.com 咨询)



上海
上海市静安区石门一路 288 号
3F 北太古汇香港兴业中心二楼
2424 室 2407 室 2412 室 2406040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8593

北京
北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
1203-1206 室 100013
电话: +86 10 5852 3000
传真: +86 10 5826 7426

广州
广州市林和西路 9 号
广州广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7788
传真: +86 20 3810 7788

成都
成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话: +86 28 8533 7630
传真: +86 28 8556 6582

南京
南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
B 座 971 室 210008
电话: +86 25 6610 2619
传真: +86 25 6610 2619

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
38 楼 430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

深圳
广东省深圳市福田中心
区路—海航大厦 81804A8
电话: +86 755 3305 2011
传真: +86 755 3351 3050

香港
香港九龙尖沙咀
弥敦道 50 号
新世界中心 2 座 611 室
电话: +852 2522 2271
传真: +852 2522 0333

台北
台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 15 楼
110
电话: +886 2 87508300
传真: +886 2 87299388

保留所有权利。Zebra 和其标志性的 Zebra 斑马头像是 ZTC 的注册商标, 已在全球多个国家/地区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2023 ZTC 和/或其关联机构。