

MC3200 移动数据终端

出色的 MC3000 系列产品提升库存管理的工作效率

客户满意度和企业成功与如何高效、准确地管理库存密切相关。您需要及时了解目前的库存量以防止出现代价高昂的库存短缺，同时工作人员需要快速准确地分拣订单，以确保客户及时收到正确的物品。现在，这款具有成本效益、轻便且坚固耐用的移动数据终端具备更多选择，可以提供工作人员所需的工具，从而快速完成从卖场到装货站等与库存相关的任务。



3 种型号, 2 个高级操作系统选项, 1 套出色的解决方案

工作人员可以使用 MC3000 系列三种型号之一（均符合人体工程学设计），执行从语音指示分拣到密集扫描作业等日常任务，舒适地完成日常工作。MC3000 系列在过去 10 余年来一直是我们为人熟知的移动数据终端之一，因此您将获得一款既耐用且经过测试的移动数据终端，您可依靠该终端将库存管理效率提升到更高水平。

同时支持 Android Jelly Bean 和 Microsoft Embedded Compact 7

您可以灵活选择能够满足自身企业和工作人员需求的更佳操作系统。可切换操作系统使您的投资能够满足未来需要。⁴

Zebra 的 Mobility Extensions (Mx) 增强了企业级 Android 系统通过与 Android 集成，Mx 增加了您所需的功能——将 Android 由消费级操作系统 (OS) 转换为出色的企业级操作系统，包括安全性、设备管理和企业数据采集功能支持。

支持苛刻应用的能力

双核 1 GHz 处理器、2 GB 或 4 GB 闪存以及可达 32 GB 的额外 SD 存储卡，具有同时运行多个复杂应用程序的能力。

简单且经济高效的资产跟踪——开箱即用

对于许多小型企业而言，直到现在，一年内多次跟踪资产可能非常耗时且成本高昂。MC3200 中预安装有 Asset Tracker Lite，这是我们为提高不同规模资产可视性采取行动的开端。技术专业知识要求较低：员工进入您的设施，并扫描资产上的条码即可获得准确的库存信息，了解您拥有哪些资产，以及这些资产所在的位置。Asset Tracker Lite 快速、简单且经济实惠，您可以根据业务需要定期（每月、每周或每天）跟踪资产库存。

借助 MC3200，将您的库存管理效率提升到更高水平。

如需了解详情，请访问 www.zebra.com/mc3200，也可访问我们的全球联系目录 www.zebra.com/contact

出色的条码扫描性能

您的员工可选择一维激光扫描器或二维成像仪引擎,获得我们先进的扫描技术,轻按手指,即可成功采集条码,商品在手中或在仓库的高层货架上,条码是否划损、脏污或印制质量差,影响都较小。一维激光:我们的一维激光扫描器采用的Zebra 自适应扫描技术能提供较大的扫描范围,从近距离到 15 ft./4.5 m 远的多种一维条码都可以轻松扫描⁵。二维成像仪:利用 Zebra PRZM 与二维成像仪的宽阔视场,工作人员可以采集多种条码。

通过 802.11n 获得快速的无线连接能力

提供桌面式的应用性能,可改善工作效率与工作满意度。

坚固耐用,适用于库房地面、储藏室、仓库或装卸码头

通过密封、跌落与翻滚测试,耐用的音频插孔能确保保持稳定性能,日常跌落到混凝土地面、严寒、炎热、溅水等影响较小。

三种轻便型号让您全天舒适地执行密集扫描作业

借助三种不同的键盘,以及砖式、枪式或旋转转台式型号的混搭,简化不同类型工作人员的数据采集工作。

针对MC3000系列型号进行经济高效的升级

附件的兼容性可实现移动技术升级,同时可保护现有技术投资。

规格

物理参数	
尺寸	<p><u>直扫式:</u> 7.49 in. 长 x 3.22 in. 宽 x 1.78 in. 高 190.4 mm 长 x 81.9 mm 宽 x 45.2 mm 高, 手柄部分: 2.40 in. 宽 x 1.35 in. 高 60.9 mm 宽 x 34.2 mm 高</p> <p><u>旋转转台式:</u> 8.37 in. 长 x 3.22 in. 宽 x 1.57 in. 高 212.6 mm 长 x 81.9 mm 宽 x 40.0 mm 高, 手柄部分: 2.40 in. 宽 x 1.35 in. 高 60.9 mm 宽 x 34.2 mm 高</p> <p><u>枪柄:</u> 7.59 in. 长 x 3.18 in. 宽 x 6.5 in. 高 192.7 mm 长 x 80.8 mm 宽 x 166 mm 高</p>
重量 (含手提带、触笔和电池)	<p><u>直扫式:</u> 12.88 oz./365 g</p> <p><u>旋转转台式:</u> 13.13 oz./372 g (含标准电池)</p> <p><u>枪柄:</u> 18.0 oz./509 g (含扩展电池)</p>
显示屏	3.0 in. 彩色 (TFT) (320 x 320) 显示屏
触摸屏	电阻触摸式化学钢化玻璃
背光	LED 背光
键盘选项	28 键数字键, 38 键移位字母, 48 键字母数字键
扩展插槽	用户可访问的 Micro SD 插槽; (支持可达 32 GB 的 microSDHC)
通知	LED, 音频
音频	扬声器、麦克风和耳机连接器 (2.5 mm 耳机插孔)
性能参数	
CPU	双核 800 MHz OMAP4 处理器 (标准) 或双核 1 GHz OMAP4 处理器 (高级)
操作系统	可选择 Windows Embedded Compact 7.0 (标准或高级) 或 Android 4.1 (高级)
内存	512 MB RAM/2 GB 闪存 (标准); 1GB RAM/4GB 闪存 (高级)
电源	PowerPrecision 锂离子电池 两种选择: 大容量 4800 mAh 或标准容量 2740 mAh (在枪式外形中不提供)
用户环境	
工作温度	-4° F 到 122° F/-20° C 到 50° C
存储温度	-40° F 到 158° F/-40° C 到 70° C
电池充电温度	32° F 到 104° F/0° C 到 40° C
湿度	10% 到 95%, 无冷凝
密封等级	IP54, 符合 IEC 规格
跌落规格	在工作温度范围内, 可承受多次从 4 ft./1.2 m 高处跌落到混凝土地面的冲击; 在环境温度 73° F/23° C 下, 可承受多次从 5 ft./1.5 m 高处跌落到混凝土地面的冲击; 达到 MIL-STD 810G 标准
翻滚规格	在室温条件下, 可承受从 1.64 ft./0.5 m 高处滚落 500 次 (1,000 次跌落) 的冲击, 符合 IEC 68-2-32 规格

静电释放 (ESD)	EN61000-4-2; ±20KV 空气放电, ±10KV 直接放电, ±10KV 间接放电
数据采集	
扫描	一维激光 (1): SE965 标准范围, 带自适应扫描 (各种型号) 一维/二维成像仪: SE4750-SR、4750-MR (仅限直扫式成像仪和枪式型号)
交互传感器技术 (IST)	
运动传感器	CE7.0/Premium 型号: 3 轴加速计, 支持动态屏幕定向、电源管理以及自由落体检测的相关运动传感应用; Android: 3 轴加速计, 可检测屏幕旋转
应用	
内含应用	Asset Tracker Lite
无线 LAN 原因和数据通讯	
射频	IEEE™ 802.11a/b/g/n
安全性	<p><u>安全模式:</u> 传统 (3), WPA 和 WPA2 (个人或企业); 802.1X</p> <p><u>加密:</u> WEP40/WAP104、TKIP 和 AES</p> <p><u>身份验证:</u> TLS; TTLS (CHAP(3)、MSCHAP、MSCHAPv2、PAP 或 MD5(3)); PEAP (TLS(3)、MSCHA-Pv2、GTC); LEAP; FAST (TLS(3)、MSCHA-Pv2、GTC)</p> <p><u>其他:</u> 已获得 Wi-Fi CCXv4 认证; 支持 IPv6; 已获得 FIPS 140-2 认证 (Android), Q4-2014 (WinCE)</p>
天线	内部天线 (含多样天线)
数据传输速率	802.11a/g: 可达 54 Mbps; 802.11b: 低达 11 Mbps; 802.11n: 可达 65 Mbps (72 Mbps, 含 SGI)
工作信道	信道 36-165 (5180 - 5825 MHz), 信道 1-13 (2412-2472 MHz); 实际工作信道/频率视规章制度和认证机构而定
无线 PAN 数据和语音通信	
蓝牙	II 级, 2.1 版, 含增强型数据速率 (EDR); 集成天线
语音和音频	
PTT (含客户端); 高品质免提电话; 无线 (蓝牙) 与有线耳机支持; P-TT 将支持耳机和免提电话模式。	
网络通讯	
I/O	USB 1.1 全速主机/客户端或 RS232
保修	
按照 Zebra 硬件保修声明的条款, 对于工艺或材料方面的瑕疵, MC3200 可获得自发货之日起为期 1 (一) 年的保修服务。如要查看完整的质量保证书, 请访问以下网址: www.zebra.com/warranty	
建议选择的服务	
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential	
脚注	
[1] 可在室内正常人造照明条件下和室外自然光照 (直射阳光) 条件下使用。荧光灯、白炽灯、汞蒸汽灯、钠蒸汽灯、LED2、450 英尺烛光 (4,844 Lux) 日光: 10,000 英尺烛光 (107,640 Lux)	
[2] 交流波纹较严重的 LED 照明会影响扫描性能	
[3] 仅适用于 WinCE OS 版	
[4] 只有 Premium CE 和 Android 配置支持操作系统切换。要切换操作系统, 须将设备送到维修站	
[5] 来自内部测试。	

市场和应用领域

零售业

- 后仓/仓库管理
- 价格核查/更新
- 库房收货
- 分拣和入库
- 库存管理
- 店内通信
- 语音指示应用程序

仓储/配送

- 仓库管理
- 分拣和入库
- 退货处理
- 语音指示应用程序
- EDI 事务
- 场地管理

制造业

- 库存管理
- 供应链补货
- 安全测试
- 部件跟踪

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899
(注: 如果您是欧洲用户, 请发邮件至 contact@zebra.com 咨询)



上海
上海市静安区石门一路 288 号
3F 太古汇香港兴业中心二楼
2424 室 2407 室 2412 室 240640
电话: +86 21 6010 2222
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8593

北京
北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
1203-1206 室 100013
电话: +86 10 5852 3000
电话: +86 10 5852 3000
传真: +86 10 5852 3428

广州
广州市林和西路 9 号
耀华广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7788
电话: +86 20 3810 7788
传真: +86 20 3810 7788

成都
成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话: +86 28 8533 7630
电话: +86 28 8533 7630
传真: +86 28 8558 6582

南京
南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
B 座 971 室 210008
电话: +86 25 6610 2610
电话: +86 25 6610 2610
传真: +86 25 6610 2610

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
中南广场写字楼 A 座
3812 室 430027
电话: +86 27 8773 7490
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

深圳
广东省深圳市福田区中心
三路—海航国际广场
第一座 1703 室 518048
电话: +86 755 3305 2011
电话: +86 755 3305 2011
传真: +86 755 3851 3050

香港
香港九龙尖沙咀
弥敦道 50 号
新世界中心 2 座 611 室
电话: +852 2822 2271
电话: +852 2822 2271
传真: +852 2157 0333

台北
台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 15 楼
110
电话: +886 2 87598300
电话: +886 2 87598300
传真: +886 2 87299388