

ZD621 4 英寸桌面打印机

投资出色的产品: 强大的功能、卓越的性能、更佳的安全性以及长久而出色的打印质量

您需要一款可日复一日提供稳定、强大功能的卓越打印机。选择 Zebra 的 ZD621 桌面打印机, 在可靠的为人熟知的 GX 系列打印机的基础上更进一步。不断提升。获得支持: 先进的架构, 为不断扩展的打印机功能及软件提供支持。可不断升级的出色安全性, 为您提供保护, 减少所受的网络攻击并保护您的敏感数据。优化的功能、通讯、介质处理选项, 可在您需要时灵活添加。可选的全彩 LCD 触摸屏, 提供直观易懂的菜单。远程管理功能更加丰富。这些特性共同实现了卓越的打印性能、长久的更佳体验、稳定的可靠性以及出色的智能和安全性。具备您所需的多种打印机功能, 帮助您的工作流程和业务稳定发展。



基于成熟产品的升级

扩展了 G 系列的原有功能

Zebra 的 GX 系列打印机因其卓越的性能和质量而为人熟知。在选择下一台打印机时, 您可放心, ZD621 将继续承您熟悉的打印机的多种功能, 并在此基础上提供更佳性能, 以实现出色的智能时代和先进的灵活性。

一机在手, 顺畅安心

出色的打印性能

选择 ZD621, 获得长久的出色性能。ZD621 拥有出色的打印质量、实现灵活应用的便携性、先进技术、现场可安装的选项, 令其表现出色。ZD621 打印机提供热敏、热转印、医疗和 RFID 型号, 可满足多种用例和需求。

易于操作

部署、使用、管理和安装非常简单

ZD621 由 Print DNA 软件套件提供支持, 非常易于操作。利用设置工具、安装向导和仿真功能, 可在不同位置轻松部署。直观的用户界面让您可轻松使用, 减少培训, 查看五个 LED 图标就可快速了解设备状态。您可利用强大的远程管理功能, 以减轻 IT 部门的负担。此外, 内置的安全特性可强化您的基础架构, 助您远离网络攻击。



ZD621 - 卓越出色的打印质量、功能和可靠性。可满足当前和未来的需求。
如需了解更多信息, 请访问 www.zebra.com/zd621

确保长久的正常运行

为当前和未来的需求而设计

科技在不断进步。您的 ZD621 也应如此。它具有先进的基础架构，旨在为未来的打印提供强大性能。它的性能获得提升。这可让您运行更多任务，同时进行更多操作，保持安全性，并为下一步操作做好准备。

向后兼容几乎任何现有热敏打印机

自信地将您的 ZD621 集成到现有的打印机组中。可使用您目前在用的标签格式和应用。它支持 EPL 和 ZPL 打印机语言，并且可以使用 Zebra 的 Print DNA 工具 Virtual Devices 模拟通常与其他打印机品牌关联的语言。

直观的用户界面

ZD621 医疗和 RFID 型号标配了 4.3 英寸的全彩 LCD 触摸屏 (可选)，方便您进行互动操作。易于使用的菜单提供分步设置向导、故障排除动画、介质加载和校准指南，并支持单独的打印应用程序。Zebra 触摸屏采用专业设计并经过测试，其韧性和可靠性与 Zebra 打印机产品组合保持一致，包括 Zebra 对温度、湿度、灰尘和其他环境挑战的强大耐受力。

按您的方式连接，实现多种通讯

将 ZD621 连接到现有的有线和无线网络，或将其直接连接到 PC。ZD621 均标配以太网、串行、USB 2.0 和 USB 主机端口，或提供可选的双无线模块以及快速 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.1。从多种 Windows™、Android™ 或 iOS 设备打印，使用蓝牙低功耗 (BLE) 将您的 ZD621 与 Zebra 的打印机设置移动应用集成。使用提供的 Print Touch 标签 (NFC)，您在 ZD621 上点击兼容的移动设备就可实现配对和打印，以及快速访问 Zebra 内容丰富的操作视频知识库。

您所需的功能 — 当您需要时

将您的 ZD621 变为便携式打印机

使用电池选项，将您的 ZD621 打印机轻松放置在手推车或 Zebra 的可选手提箱中。现场打印，以减少麻烦、提高效率。基于高性能电池，可支持一个班次的供电需求。

可移动传感器，实现出色的介质兼容性

ZD621 的可移动介质传感器让您可使用几乎任何介质，以便在多种用例中实现更大灵活性。

Print DNA 软件套件，您的固有优势

安全自信打印，简单顺畅操作

由我们的 Link-OS 操作系统提供支持的 Print DNA 软件套件，可确保您的打印机快速安全运行。利用集成、可互操作的解决方案实现顺畅一致的打印，让您的打印机随业务需求而不断发展。

集中更新、监控、故障排除

利用 Zebra 的 Printer Profile Manager Enterprise (属于 Print DNA)，您可在远程位置轻松地管理、保护联网的打印机并进行故障排除。在世界各地管理一台打印机、一组特定打印机或多种打印机。

令人放心的卓越打印机安全性

利用 Zebra 的 PrintSecure 功能 (属于 Print DNA)，可为您提供保护，减少所受的网络安全攻击。利用安全连接轻松配置打印机、识别漏洞、阻止未经授权访问等。

了解管理打印服务 (MPS)，更加安心放心

Zebra 带有 Print DNA 的热敏打印机可轻松实现 MPS

想要利用 MPS 轻松控制和查看您的打印机组？我们的打印机具有耐用性设计，提供先进的远程管理、分析和保护功能，因此成为实现 MPS 的出色选择。利用 Print DNA 软件工具集，您的 Zebra MPS 提供商可远程管理和优化您的打印机、跟踪和自动化耗材补充并确保安全性。

耗材、服务与支持

Zebra 认证耗材

打印耗材为供应链中的资产提供“数字化语音”。您依靠它们来在组织中传播关键数据。打印耗材是否存在问题、流程是否中断、生产力是否受到影响以及成本是否攀升。这就是我们设计、生产和严格测试我们自己的标签、吊牌和收据纸系列的原因，以确保您的 Zebra 打印机性能优化，稳定可靠。可选的无底纸配置可减少浪费，实现每卷更多标签，从而减少介质卷更换。要想获得更佳的品质、服务和热敏打印技术，请选择 Zebra 认证耗材。

由 Zebra 全球服务和支持团队提供支持

通过 Zebra 以及超过 10,000 位合作伙伴组成的可信网络，可在全球各地获取维修支持服务。Zebra OneCare™ 提供超越 Zebra 标准保修的更大保修范围。基于 ZD621 的标准两年保修，获得更多保护。

规格

标准特性

- 打印方式: 热转印或热敏
- ZPL 和 EPL 编程语言
- 5 个状态图标, 3 个按钮用户界面
- 以太网、串行、USB 2.0、USB 主机端口
- Android 和 iOS 版打印机设置移动应用, 通过 BLE (蓝牙低功耗 5) 连接实现*
- * BLE 仅适用于 Zebra 打印机设置移动应用
- 实时时钟 (RTC)
- 介质张力调节总成, 实现卓越打印质量
- OpenACCESS™ 设计用于轻松安装介质
- 双壁框架结构
- 能源之星™ 认证
- ZebraDesigner Essentials – 易于使用的免费标签设计工具, 见 www.zebra.com/zebradesigner
- PDF Direct
- 两年标准保修

物理参数

尺寸	热敏: 8.7 英寸 (长) x 7.0 英寸 (宽) x 5.9 英寸 (高) 221 毫米 (长) x 177 毫米 (宽) x 151 毫米 (高) 热转印: 10.5 英寸 (长) x 8.0 英寸 (宽) x 7.5 英寸 (高) 267 毫米 (长) x 202 毫米 (宽) x 192 毫米 (高)
重量	热敏: 3.6 磅/1.6 千克 热转印: 5.5 磅/2.5 千克

打印机规格

操作系统	Link-OS™
分辨率	203 dpi/8 点/毫米 300 dpi/12 点/毫米 (可选)
内存	512 MB 闪存、256 MB SDRAM 64 MB 用户可用非易失内存 8 MB 用户可用的 SDRAM
打印宽度可达	4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi) 4.27 英寸/108 毫米 (300 dpi)
打印速度可达	8 英寸/203 毫米每秒 (203 dpi) 6 英寸/152 毫米每秒 (300 dpi)
介质传感器	全宽度可移动反射/黑标传感器; 多位置透射/间隙传感器
固件	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct

介质和碳带特性

标签长度	0.25 英寸/6.4 毫米—39.0 英寸/991 毫米
介质宽度	热敏: 0.585 英寸/15 毫米至 4.25 英寸/108 毫米 热转印: 0.585 英寸/15 毫米至 4.65 英寸/118 毫米
介质卷尺寸	卷外径可达: 5.0 英寸/127 毫米 卷芯内径: 0.5 英寸 (12.7 毫米) 和 1.0 英寸 (25.4 毫米) 标准; 1.5 英寸 (38.1 毫米)、2.0 英寸 (50.8 毫米) 和 3.0 英寸 (76.2 毫米) 使用可选适配器
介质厚度	0.003 英寸 (0.08 毫米) —0.0075 英寸 (0.19 毫米) (0.0075 英寸 (0.19 毫米) 为仅限撕纸模式)
介质类型	卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、标签或标牌纸料、连续收据纸、腕带、无底纸介质 * 仅供无底纸打印机型号使用
碳带外径	2.6 英寸/66 毫米 (300 米); 1.34 英寸/34 毫米 (74 米)
碳带标准长度	300 米 (984 英尺); 74 米 (243 英尺)

碳带比率	碳带:介质为 1:4 (300 米) 碳带:介质为 1:1 (74 米)
碳带宽度	1.33 英寸/33.8 毫米至 4.3 英寸/109.2 毫米
碳带卷芯内径	300 米碳带: 1 英寸/25.4 毫米 74 米碳带: 0.5 英寸/12.7 毫米
操作特性	
工作温度	40°F 至 105°F/4.4°C 至 41°C
存储温度	-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
工作湿度	10% 至 90% (无冷凝)
存储湿度	5% 至 95% (无冷凝)
电气规格	可自动检测的 (符合 PFC 标准) 100-240VAC, 50-60Hz; 经过 ENERGY STAR 认证; 经过 Energy Efficiency Level VI 认证; 可选 2750 mAh 电池; 医疗型号保护经过 IEC60601-1 认证的电源

选件及附件

介质处理	分配器/剥离器: 借助标签出纸传感器实现标签剥离 (工厂安装或现场可安装) 切纸器 (工厂安装或现场可安装)
通信	802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.1 (双无线模块) (工厂安装或现场可安装)
用户界面	4.3 英寸全彩 LCD 触摸屏 (分辨率: 480 宽 x 272 高), 带 3 个按钮的用户界面
电池	为打印机供电以支持打印机按照打印速度可达完成一个班次操作; 支持多种连接和介质处理选项
手提箱	带肩带和手柄的手提箱让您轻松将桌面打印机和电池带到使用地点
键盘显示单元	Zebra 键盘显示单元 (ZKDU), 用于独立的打印解决方案
介质锁柜	带 2 把钥匙的机械锁; Kensington™ 锁槽; 仅在 ZD621 医疗打印机的热敏型号提供
固定底板	将 ZD 系列打印机固定在柜台顶部或架子上
封闭式电源	针对无线安装附加电源附件

字体/图形/识别码制

条码比率	2:1 和 3:1
一维条码	Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code
二维条码	Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF、Aztec

市场和应用

零售业

- 退货标签
- 资产标签
- 货架标签
- 降价
- 信息标签
- 药房标签

医疗保健

- 处方标签
- 实验室和标本标签
- 患者 ID 腕带
- 资产标签
- 血袋和静脉输液袋标签
- 患者病历标签

运输和物流

- 发货和收货标签
- 装箱单
- 资产标签

制造

- 货运标签
- 收货标签
- 代理标签
- 包装单
- 库存
- 资产标签

产品规格表

ZD621 4 英寸桌面打印机

字体和图形	16 种内置可扩展 ZPL II 位图字体，两种内置可扩展 ZPL 字体，五种内置可扩展 EPL2 字体，支持开放式字体，符合 Unicode 标准。中文格式包括宋体简中字体
--------------	---

打印机耗材

想要获得更佳的品质、服务和热敏打印专业体验，请选择 Zebra 认证耗材，以确保 Zebra 打印机发挥优化的一致性能。

法规

IEC 60950-1、IEC 62368-1、EN55022 Class B、EN55024、EN55035、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209；15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KC-C、SABS、IN-Metro、BIS、NOM

环境合规

环境
· RoHS 指令 2011/65/EU；修订指令 2015/863
如需产品和材料合规等完整列表，请访问：
www.zebra.com/environment

Print DNA 软件

这款打印机由我们的 Print DNA 软件功能套件提供支持，让您的打印机快速安全运行并随业务需求而不断发展。Print DNA 功能可能因型号而异，某些功能可能需要许可证。更多信息，请访问
www.zebra.com/printdna

包装箱内物品清单

打印机，空的碳带卷芯 (1 英寸和 0.5 英寸) *，用于非 Zebra 碳带 (2)* 的 300 米碳带卷芯适配器，交流电源，电源线，USB 电缆，快速入门指南，法规指导
*仅 ZD621 热转印型号随附的空碳带卷芯和碳带卷芯适配器

推荐服务

	Zebra OneCare™ 维护计划可确保设备卓越性能和正常运行，同时保护您的重要操作，确保打印机具有既定的服务水平。要了解更多信息，请转至 www.zebra.com/zebraonecare
Zebra OneCare Select (心畅) 服务	广泛的保修服务，维修范围涵盖打印头、正常磨损和意外损坏 优先访问 24x7 实时技术支持和软件更新 设备更换和快递服务 (次日设备更换) 标准设备调试 在线退货授权 (RMA) 支持
Zebra OneCare Essential (心悦) 服务	广泛的保修服务，维修范围涵盖打印头、正常磨损和意外损坏 优先访问 8x5 实时技术支持和软件更新 三日返站维修周转时间以及免费陆运返修后的设备 在线退货授权 (RMA) 支持
	注意：服务提供情况可能因国家/地区而异。

产品保证

自发货之日起，ZD621 打印机保修期为二 (2) 年，保修范围包括工艺和材料方面的缺陷。要查看完整保修声明，请访问
www.zebra.com/warranty

了解更多产品和行业应用：www.zebra.com

斑马技术销售支持热线：4009201899

(注：如果您遇故障用户，请发邮件至 contact@zebra.com 咨询)



上海
上海市静安区石门一路 288 号
兴业太古汇零售中心二楼
电话：+86 21 6010 2222
传真：+86 21 6288 8588

北京
北京市东城区北三环东路
26 号环球贸易中心 10 层
1203-1206 室 100013
电话：+86 10 8662 3000
传真：+86 10 8626 7426

广州
广州市林和西路 9 号
耀华广场 B3412-3415 室
510610
电话：+86 20 3810 7788
传真：+86 20 3810 7788

成都
成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
11 楼 1511 室 610041
电话：+86 28 8533 7630
传真：+86 28 8556 6882

南京
南京市鼓楼区江中南路 2 号
177 号中海国际中心
11 楼 1511 室 610041
电话：+86 25 6610 2610
传真：+86 25 6610 2610

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
中南广场写字楼 A 座
3812 室 430027
电话：+86 27 8773 7480
传真：+86 27 8773 7483

深圳
广东省深圳市福田中心
区路—海航大厦裙楼广场
广东楼 310 号
电话：+86 755 3305 3011
传真：+86 755 3351 3050

香港
香港九龙尖沙咀
广东楼 310 号
电话：+852 2622 2271
传真：+852 2157 0333

台北
台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 15 楼
电话：+886 2 87298300
传真：+886 2 87298388