

## ZD888TA 4 英寸桌面打印机

### 物超所值，打印质量出色，操作简便

当您要按预算购买一台基本的打印机时，这可能通常意味着不能兼顾质量、功能和性能——入门级打印机通常使用更便宜的组件，提供更少的功能。这可能导致打印机的生命周期更短，无法达到您的性能预期，需要更频繁地维修和更换，因此最终花费更多而不是更少。了解我们的入门级打印机——Zebra ZD888TA。有了这台 4 英寸的热能打印机，几乎无需任何妥协。您将得到一台性能卓越的 Zebra 打印机。这款打印机经久耐用。它易于安装和操作。您可选择 203 dpi 或 300 dpi，拥有高清晰度的标签打印质量。这款 USB 打印机可快速启动和运行。只要把它插入 USB 端口，插上电源线，就可以打印了。您可在轮班期间信赖它的可靠性能。



### 简单易用

#### 快速启用打印功能

这款 USB 标签打印机安装简单，您可以近乎即时地开启打印，开箱即用。并且，这款打印机支持 ZPL, EPL 和非 Zebra 指令语言，您可以轻松替换当前使用的打印机。

#### 便于管理介质

透明的介质窗口可让员工快速看到介质的剩余量以及知道何时更换介质卷，从而防止工作流程中断。OpenACCESS™ 翻盖式设计便于存取和更换介质。如果您打印大量标签，300 米长的色带卷意味着更少的更换次数和更高的工作效率。

#### 便于日常操作

ZD888TA 非常直观，几乎无需培训。打印机易于操作，一个按钮即可完成进纸和暂停操作。一个绿色、黄色或红色的 LED 指示灯方便查看打印机状态。并且，如果您需要打开打印机，送标签或更换色带，彩色编码的触摸点让操作变得简单。

#### 断电后自动恢复操作

该操作节省时间，断电后几乎无需手动开机-适合难以够到的打印机或为安全起见而锁在柜子里的打印机。电源开关位于打印机背面附近，可防止员工意外关闭打印机。

### 合适的选项

#### 快速打印，可选分辨率

该 4 英寸条码打印机速度可达每秒 6 英寸，可与您的业务和流程保持同步。您的员工不用为打印标签而等待太久。您可选择 203 dpi 或 300 dpi，为您提供打印多种物品所需的分辨率，功能多样，打印物品包括从处方、样本、输液袋和食品信息标签到病人 ID 腕带、装箱单、资产和库存标签等。



以您负担得起的价格，获得满足您业务所需的质量、功能和性能。

如需了解详情，请访问 [www.zebra.com/zd888](http://www.zebra.com/zd888)

### 可移动传感器带来更多灵活性

可移动介质传感器支持几乎任何尺寸的标签，使 ZD888TA 打印机能支持多种应用。

## 免费软件使打印机设置和标签创建变得简单

### Zebra 设置实用程序

通过此免费应用程序的用户友好、直观的界面，轻松设置、配置和管理 Zebra 打印机。当添加新打印机、将现有打印机移动到新位置或添加更多功能时，易于使用的向导会使其变得简单。只需点击即可配置打印机，并为您的介质选择合适的速度和明暗度组合。打印机驱动程序会自动安装。快速工具提供对常见打印机诊断工具的快速访问，使测试和确认配置和控制打印机功能变得容易。

### ZebraDesigner Essentials

使用这个免费工具轻松设计、编辑和打印标签、标牌和收据。几乎不需要条形码或标签方面的知识。基于 Windows 的直观 Microsoft Office 风格界面非常易于使用，几乎无需培训。从包含文本、条码和图形的预设计标签开始，或从头开始快速创建标签。该工具支持 20 种语言。

## 用合适的服务计划和经过认证的耗材保持您的打印机正常运行

### 由 Zebra 全球服务和支持团队提供支持

您依靠您的打印机来保持业务运营。通过可选的 Zebra OneCare™ 维护计划，业务可以顺畅运营。您可以直接从非常了解打印机的 Zebra 获得可靠的支持。通过 Zebra 及其由 10,000 多位合作伙伴组成的值得信赖的网络，可在全球范围内快速获得维修支持服务、实时技术支持和软件支持。Zebra OneCare 提供超过 Zebra 标准保修的保障范围，涵盖正常磨损和优先维修周转时间保证等，而且这些服务的费用仅相当于单次维修费用的一小部分。

### 稳定可靠的高品质 Zebra 认证耗材

打印耗材会影响从打印头寿命到运行效率的多个方面。确保您的 Zebra 打印机提供一致的、优化的性能，是我们设计、生产并严格测试自己的热能打印耗材产品的初衷所在。想要获得出色的质量、服务和热能打印专业能力，请选择 Zebra 认证耗材。

# 规格

## 市场和应用

### 标准功能

- 热转印或热敏打印方式
- ZPL 和 EPL 编程语言
- 单个 LED 状态指示灯
- 单个进纸/暂停按钮
- USB 连接
- OpenACCESS™ 便于装载介质
- 双壁框架结构
- ZebraDesigner Essentials - 如需了解更多信息或免费下载简单的标签设计工具，请访问 [www.zebra.com/zebradesigner](http://www.zebra.com/zebradesigner)

### 物理参数

尺寸	ZD888TA: 267 毫米 长 x 202 毫米 宽 x 192 毫米 高
重量	ZD888TA: 1.8 千克
颜色	灰色或白色

### 打印机规格

分辨率	203 dpi/每毫米 8 点 300 dpi/每毫米 12 点 (可选)
内存	8 MB 闪存; 16 MB SDRAM
最大打印宽度可达	104 毫米 (203 dpi) 106 毫米 (300 dpi)
最快打印速度可达	每秒 152 毫米 (203 dpi) 每秒 127 毫米 (300 dpi)
介质传感器	可移动黑标传感器, 从中心到左侧的有限范围; 固定的偏离中心间隙传感器; 碳带传感器; 打印头打开传感器
编程语言	ZPL II; EPL 2; XML

### 介质和碳带特性

标签长度	最小: 25.4 毫米; 最大: 990 毫米
介质宽度	25.4 毫米 到 112 毫米
介质卷尺寸	最大卷外径: 127 毫米 核心内径: 标准为 12.7 毫米 和 25.4 毫米, 使用可选适配器时为 38.1 毫米
介质厚度	最小: 0.06 毫米 最大: 0.1905 毫米
介质类型	卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、吊牌、连续收据纸和腕带
碳带类型	蜡; 蜡/树脂; 树脂
碳带外径和内径	外径: 34 毫米、63.5 毫米 内径: 12.7 毫米、25.4 毫米
碳带长度	74 米到 300 米
碳带比率	介质:碳带为 1:4 (300 米) 介质:碳带为 1:1 (74 米)
碳带宽度	33.02 毫米 到 110 毫米

### 选件及附件

通信	仅 USB
介质处理	无
实时时钟	无

### 字体/图形/码制

一维条码	Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISB T-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN (带 2 位或 5 位扩展码)、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code
二维条码	Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF、Aztec
字体和图形	2 种内置可扩展 ZPL 字体 1 种带 DAT 文件的内置可缩放位图字体 本地开放式字体支持 兼容 Unicode, 可支持多种语言的按需热能打印 2 MB 用户可用非易失性存储器, 2 MB 用户可使用 SDRAM

### 法规

CCC
-----

### 打印机耗材

为了获得出色的质量、服务和热能打印专业能力，请选择 Zebra 认证耗材，以确保您的 Zebra 打印机具有持续稳定的优化性能。

### 推荐服务

Zebra OneCare Essential (心悦) 服务; 如需了解更多信息，请访问 [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)

### 打印机软件

Zebra Setup Utilities; ZebraDesigner Essentials

### 产品保修服务

ZD888 系列打印机保修期为两 (2) 年 (自发货之日算起)，保修范围包括工艺和材料方面。如需查看完整保修声明，请访问 [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

### 脚注

除非另有说明，否则文中所述产品声明均基于斑马马内部测试。产品个体有差异，具体以实物为准。

### 制造业

- 运输标签
- 危险品标签
- 收货标签
- 机构标签
- 装箱单
- 库存标签
- 资产标签

### 运输和物流

- 发货/收货标签
- 装箱单
- 资产标签

### 零售

- 货架标签
- 在线购买店内提货标签
- 降价
- 退货标签
- 资产和库存标签
- 食品安全标签
- 收据
- 药房标签

### 医疗保健

- 样本采集
- 处方标签
- 患者 ID 腕带
- 血袋/输液袋标签
- 患者记录
- 资产标签

## 操作特性

工作温度	5° C 至 40° C
存储温度	-40° C 至 60° C
工作湿度	25% 至 85% 无冷凝
储存湿度	10% 到 90%，无冷凝
电气规格	220VAC, 50Hz

了解更多产品和行业应用: [www.zebra.com](http://www.zebra.com)

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

保留所有权利。Zebra 和其标志性的 Zebra 斑马头像是 ZTC 的注册商标，已在全球多个国家/地区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。  
©2024 ZTC 和其关联机构。2024年6月11日 (contact.apac@zebra.com 咨询)