

ZP888 桌面打印机

直观而可靠的入门级打印

在制作用于订单执行的运输标签或仓库的分拣标签时，Zebra 的 ZP888 热敏桌面打印机能提供可靠、专业的打印功能，确保操作顺利进行。作为 Zebra 的入门级桌面打印机，ZP888 能够满足多种预算需求。ZP888 延续 Zebra 一贯的卓越质量、耐久性和可靠性，您可以依靠此款打印机满足企业的日常标签打印需求。



操作方便 — 减少培训

直观的 ZP888 具备出色的易用性。将打印机驱动程序安装到 PC 上，连接 USB 线缆即可。三色 LED 可显示打印机状态，而易于识别的黄色触点可让用户轻松操作及调整打印机。可调节介质托架可灵活适应交通运输和物流以及电子商务应用（货运、分拣和物品标签）中常用的不同的标签尺寸。

更长的使用寿命

ZP888 拥有卓越耐用性和价值。其双层结构和全金属打印头减少了打印机停机故障，并降低了在打印机使用寿命期内更换部件的需求。

通过 ZebraDesigner Pro 轻松设计标签

免费的 ZebraDesigner Pro for ZP888 软件支持中文界面，使得标签设计变得更加容易。点击几下，便可定制满足您需求的运输或拣货标签。

Zebra 认证耗材，品质卓越可靠

打印耗材会影响从打印头寿命到运行效率的多个方面。因此，我们设计、建立并严格预测试自己的热敏打印耗材产品线，确保 Zebra 打印机性能优化，使其品质稳定，让您安心。您可以选择 Zebra 认证耗材，获得出色的品质、服务和热敏打印专业技术。

值得信赖的可靠品质

Zebra 树立了其打印新标准，为多个行业和企业提供先进的技术和产品。这也是多家《财富》世界 500 强企业相信 Zebra 有利于将生产力、增长和服务提升到更高水平的原因所在。选择 ZP888，您即选择了备受信赖的质量和可靠性，为您带来放心保证。

使用快速而又可靠的 ZP888 完成日常标签工作。

如需了解有关 ZP888 桌面打印机的更多信息，请访问 www.zebra.com/zp888

由 Zebra 服务和支持团队提供支持

通过 Zebra 及其由 10,000 多位合作伙伴组成的值得信赖的网络,可快速获得维修支持服务、实时代理技术支持和软件支持。Zebra OneCare™ 提供超出 Zebra 标准保修的更大保修范围,涵盖正常磨损保养服务和仓库优先维修周转时间保证等标准保修服务,而且开销只相当于单次维修费用的零头。

规格

标准特性	
· 打印方式：热敏打印, 条码、文本和图形打印 · 适用于多种标签应用的可调节介质托架 · 32 位 RISC 处理器 · 通信 USB 2.0 · Microsoft™ Windows™ 驱动程序 · OpenACCESS™ 设计, 便于装载介质 · 三色状态 LED 指示灯, 方便快速了解打印机状态 · 包含 USB 线缆 · ZebraDesigner Pro for ZP888 · 两年标准保修服务	
物理参数	
尺寸	7.9 in. 长 x 6.7 in. 宽 x 8.2 in. 高 201 mm 长 x 170 mm 宽 x 208 mm 高
重量	3.0 lbs/1.4 kg
打印机规格	
分辨率	203 dpi/每毫米 8 点
内存	8 MB SDRAM
打印宽度可达	4.09 in./104 mm
打印长度可达	9 in./228.6 mm
打印速度可达	每秒 6 in./152 mm
介质传感器	传输式
介质特性	
介质宽度	2.0 in./51 mm 到 4.21 in./107 mm
介质长度	1.0 in./25.4 mm 到 9.0 in./228.6 mm
介质卷尺寸可达	5 in./127 mm (外径), 1.00 in./25.4 mm 或 1.5 in./38 mm (内径卷芯)
介质厚度	0.0055 in./0.14 mm 到 0.007 in./0.18 mm
介质类型	· 卷筒或折叠 · 带缺口的标签 (模切纸、热敏)
环境	
工作温度	40° F 到 104° F/5° C 到 40° C
存储温度	-40° F 到 140° F/-40° C 到 60° C
工作湿度	10% 到 90% 相对湿度, 无冷凝

存储湿度	5% 到 95% 相对湿度, 无冷凝
通信	
USB 2.0 接口, 双向 (含线缆)	
电气规格	
可自动检测的外部电源, 带集成电源线 输出: 24 V 直流电, 2.08 A; 输入: 220-240 VAC, 50-60 Hz	
字体/图形/识别码制	
条码识别码制	ZebraDesigner Pro 支持的 ZebraDesigner Pro for ZP888: 条码比率 — 3:1 一维条码 — Code 11、Code 39、Code 93 、Code 128A、B & C (用户可选/自动)、UCC/EAN- 128、 Code 128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13 、EAN-14、 UPC-A 和 UPC-E (带 EAN 2 位或 5 位扩展)、 UPC-E Add-On 2 和 Add-On 5、Ples- sey、POSTNET、 标准二五码、工业二五码、交叉二五码、 LOGMARS、MSI、Codabar 和 GS1 DataBar™ (原 RSS)、Postnet (5、9、11 和 13 位) 、Japanese Postnet、Plessey (MSI-1)、MSI-3、German Post Code、 RSS-14 (限定、截取、层叠) 二维条码 — PDF417 (MicroPDF-417 和 MacroPDF-417)、Code 49、Maxicode、Co- dablock、 Data Matrix、QR码、Aztec
字体和图形	字体 — 通过 Windows 驱动程序支持 True Type 字体 图形 — .bmp、.jpg、.png、.emf、.pcx 文件 类型
	自带 Windows 兼容打印机驱动程序, 支持 从广泛的标签应用程序进行打印
	通过所包含的 Windows 10 和 Windows 11 兼容打印机驱动程序与第三方交通运输与物 流货运软件兼容

机构认证	
CCC	
环境合规	
环境	
· RoHS 指令 2011/65/EU; 修订指令 2015/863 · REACH SVHC 1907/2006	
如需产品和材料合规等完整列表, 请访问: www.zebra.com/environment	
包装箱内物品清单	
打印机、带集成电源线的 AC 电源、USB 线缆、《快速入门指南》、《 监管指南》	
建议选择的服務	
Zebra OneCare SV	
软件	
ZebraDesigner™ 驱动程序	适用于 Windows 操作系统的强大打印机驱 动程序
ZebraDesigner Pro for ZP888	直观、易用的软件程序, 用于创建复杂标签设 计; 中文用户界面
产品保修服务	
ZP888 系列打印机保修期为两 (2) 年 (自发货之日算起), 保修范围包 括工艺和材料方面的缺陷。要查看完整保修声明, 请访问: www.zebra.com/warranty 。	

市场和应用领域

运输和物流业

- 运输标签
- 收货标签
- 分拣标签
- 物品标签

电子商务

- 运输标签

产品规格表

ZP888 桌面打印机

了解更多产品和行业应用：www.zebra.com
斑马技术销售支持热线：4009201899
(注：如果您是铁路用户，请发邮件至contact.apac@zebra.com咨询)



上海
闵行区汇金中心二座
2601 A 2607 - 2612 200040
电话：+86 21 6010 2222
传真：+86 21 6288 8593

北京
北京市东城区北三环东路
26 号环球贸易中心 G 座
1203-1206 室 100013
电话：+86 10 5862 3000
传真：+86 10 5862 7426

广州
广州市林和西路 9 号
耀华广场 B3412-3415 室
510610
电话：+86 20 3810 7798
传真：+86 20 3810 7798

成都
成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话：+86 28 8533 7630
传真：+86 28 8556 6562

南京
南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
8 楼 801 室 210005
电话：+86 25 6610 2615
传真：+86 25 6610 2619

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
中南广场写字楼 A 座
3817 室 430071
电话：+86 27 8773 7490
传真：+86 27 8773 7493

深圳
广东省深圳市福田区中心
四路一号盈信建设广场
第一座 703 室 518048
电话：+86 755 3305 3911
传真：+86 755 3351 3950

香港
香港九龙尖沙咀
广东道 30 号
新禧中心 2 座 911 室
电话：+852 2522 2271
传真：+852 2157 0333

台北
新北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 19 楼
110
电话：+886 2 87259309
传真：+886 2 87259385

保留所有权利。Zebra 和其标志性的 Zebra 斑马头像是 ZTC 的注册商标，已在全球多个国家/地区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2023 ZTC 和/或其关联机构。