

# ZXP Series 7 证卡打印机

## 快速可靠的卡片打印，支持照片级图像质量

购买 Zebra ZXP Series 7™ 证卡打印机，使用先进的证卡打印技术打印出色、高质量的证卡。打印机的总拥有成本更低，性能快速可靠，价值卓越。它能够持续地打印出清晰鲜明的证卡，且色彩准确。

ZXP Series 7 打印机设计先进。本产品会自动调整以适应卡片的厚度，安装色带非常简单。配有彩色编码指南以及清晰的 LCD 控制面板，使用起来轻松简单。锁定机制可保护打印机和介质，软件可按需通过跟踪和限制活动进一步提供安全保障。



## ZXP Series 7 Pro 型号\*

### 快速完成大型打印作业

ZXP Series 7 Pro 专为快速发布大量带有照片级图像的安全识别卡而设计。它提供更大的进卡器、同步耗材和证卡，让您能够在更短的时间内生产更多的证卡。而且，拥有成本更低。

## 性能出色

### 打印质量稳定

ZXP Series 7 打印机专为满足您苛刻的商业环境而设计，具有强大的设计和出色的开箱即用性能，适用于广泛的环境和应用。它使用照片打印技术以及边到边打印生成近乎照片的打印质量和颜色深度。添加覆膜以确保证卡安全并延长图像的使用寿命。

## 生产力高

### 更快地打印更多证卡

通过快速打印减少等待时间，包括点击即放和批量打印。ZXP Series 7 通过同时双面覆膜提供快速吞吐量，并能够同时处理多达三个作业（同时编码、打印和覆膜）。使用 ix Series™ 色带提高打印速度。该色带专为快速打印而研发。

## 开始打印，持续打印

### 轻松设置、低维护成本

通过智能功能轻松集成和维护您的 ZXP Series 7 打印机，例如简化的色带加载和操作、大容量介质以及同步的色带和覆膜卷。使用 Windows™ 驱动程序、ZMotif™ SDK 和网络选项快速部署打印机。

性能、生产效率、适应性和成本效益。

如需了解详情，请访问 [www.zebra.com/zxpseries7](http://www.zebra.com/zxpseries7)

## 智能适应性

根据您的需求量身定制——兼顾现在与未来

在需要时灵活添加选项。使用单面或双面打印、UHF 编码和 802.11b/g 无线连接等多种编码和连接选项、集成条码读写器、几乎无废料的单面或双面覆膜、Zebra™ Duo-Print™ 双面打印升级套件和多种色带选项等选项，构建您的证卡打印应用程序组合并同时管理您的投资。

### 软件适应性和控制

管理员可以使用高级安全设置自定义功能集和用户权限。软件开发人员可以使用 ZMotif SDK 轻松集成高级功能或编写自定义打印应用程序。ZXP 工具箱支持对打印机、驱动程序和软件设置以及管理和诊断进行高级控制。

## 成本效益

### 旨在降低单卡成本的耗材

使用 Zebra True Colours ix 系列色带和 Zebra True Secure i 系列覆膜降低成本。大容量色带每卷提供更多图像，并采用改进的配方，以更快的速度打印高质量图像。许多色带类型有两种尺寸，以满足打印任务的需求。

Zebra True Secure 覆膜降低了伪造风险，可延长高安全性证卡的使用期限。此外，覆膜设计通过减少载体材料、背衬和衬纸显著减少浪费。专门设计的墨盒使覆膜易于更换。

色带和覆膜均采用智能介质技术，可自动检测和校准打印机。

## Zebra 耗材

### 使您的打印机管理更轻松

Zebra 认证耗材符合严格的质量标准，建议使用 Zebra 认证耗材以确保高打印品质和出色的打印机性能。ZXP Series 7 打印机仅适用 Zebra True Colours™ ix Series™ 色带和 Zebra True Secure™ i 系列覆膜材料。

## Zebra CardStudio

### 轻松设计证卡

使用 Zebra 的 CardStudio 软件轻松创建复杂的证卡。当您打印几张单面单色证卡或数千张具有 MIFARE 非接触式编码、全彩、专业安全效果或动态数据的双面证卡时，我们高度直观的界面使您成为几乎无需技术知识或培训的专业人士。创建证卡时使用实时预览查看证卡设计内容。

从示例证卡设计和编辑开始，或从空白板开始。使用设计层进行复杂的构建，添加插图并连接到几乎任何后端数据库或电子表格，以集成动态数据，如文本、照片、1D 和 2D 条码等。

如需了解详情，请访问：[www.zebra.com/cardstudio](http://www.zebra.com/cardstudio)

# 规格

## 打印机名称

ZXP 系列 7 ZXP 系列 7 Pro
--------------------------

## 标准功能

- 300 dpi/每毫米 11.8 点打印分辨率
- USB 2.0 和以太网 10/100 连接
- Microsoft™ Windows 认证驱动程序
- 15 张证卡容量废卡出卡槽 (30 mil)
- ZXP Series 7 和 Series 7 Pro: 250 张证卡容量进卡器 (30 mil)
- ZXP Series 7: 100 张证卡容量废卡出卡槽 (30 mil)
- ZXP Series 7 Pro: 250 张先进先出机械出卡槽
- 单张进卡功能
- ix Series 智能介质技术
- 21 个字符 x 6 行 LCD 操作显示屏, 可配置软键
- Kensington™ 物理锁槽
- 打印机和打印头享受两年有限保修

## 打印和覆膜规格

- 彩色热升华或单色热转印
  - 单面和双面打印
  - 接近照片级打印质量
  - 边到边打印 (标准 CR-80 介质)
  - 同时打印、编码和覆膜功能
  - 一次性几乎无废料的覆膜, 单面和双面均可
  - 1375 张证卡/小时单色单面打印, 或 555 张证卡/小时双面打印
  - 300 张证卡/小时全彩色 YMCKO 单面打印
  - 225 张证卡/小时全彩色 YMCKOK 双面打印
  - 270 张证卡/小时全彩色 YMCKO 单面打印 (带覆膜)
- 注意: 打印吞吐量 (证卡/小时) 基于批量打印 (USB 连接)。打印次数因计算机配置而不同。

## 介质规格

Zebra 的智能技术 RFID 标签可对 ix Series 色带和 i Series 覆膜进行验证和自动化  
每个色带盒均配有证卡清洁刷  
专门设计的清洁耗材简化了预防性维护工作  
True Colours ix Series 色带 • YMCKO: 250 或 750 张图像/卷  
• YMCUVK: 750 张图像/卷  
• YMCKOK: 250 或 750 张图像/卷  
• 半片式 YMC, 全 KO: 1250 张图像/卷  
• KdO 和 KrO: 2000 张图像/卷  
• WrKr: 2000 张图像/卷  
• 蓝、红、金、银单色: 5000 张图像/卷  
• 黑色单色: 2500 或 5000 张图像/卷  
• 白色单色: 4000 张图像/卷  
• 可刮擦灰色: 3250 张图像/卷  
• 可根据要求提供其他颜色  
True Secure i Series 覆膜 • 无底纸, 无浪费 1.0 mil  
上层和底层覆膜: 750 张图像/卷  
• 覆膜类型: 透明, 磁条, 智能卡, 以及全息背景设计  
• 定制覆膜, 可按要求提供注册或背景水印全息图像  
证卡兼容性为确保高证卡质量和打印机性能, 请使用 Zebra 证卡耗材。更多信息, 请访问  
www.zebra.com/cards • 证卡厚度: 10 – 50 mil (0.25 – 1.27 mm)  
• 覆膜用证卡厚度: 30 mil (0.76 mm)  
• 证卡尺寸: CR-80, ISO 7810 格式, ID-1 格式  
• 证卡材料: PVC 及复合 PVC、ABS  
证卡、PET、PET-G、PET-F、PETix 和 Teslin™ 复合材料  
• 工艺卡: 接触式和非接触式智能卡  
• 专用证卡: 背胶、签名面板、带 IR-blocker 的透明证卡

## 操作

环境	工作温度: 59°F 到 95°F/15°C 到 35°C 操作温度: 20% 到 80%, 无冷凝 存储温度: 23°F 到 158°F/-5°C 到 70°C 存储湿度: 10% 到 90%, 无冷凝 介质存储: • 温度: 41°F 到 86°F/5°C 到 30°C • 湿度: 30% 至 50%, 无冷凝 • 请勿储存在阳光直射的地方
----	--

## 物理参数

尺寸	ZXP Series 7: 仅限打印机: 12 英寸 (高) x 10.9 英寸长 x 27.5 英寸 (宽) 306 毫米 (高) x 277 毫米 (厚) x 699 毫米 (宽) 带覆膜机的打印机: 12 英寸 (高) x 10.9 英寸 (长) x 38 英寸 (宽) 306 毫米 (高) x 277 毫米 (厚) x 964 毫米 (宽) ZXP Series 7 Pro: 仅限打印机: 13.75 英寸 (高) x 10.9 英寸 (长) x 28.25 英寸 (宽) 349 毫米 (高) x 277 毫米 (厚) x 718 毫米 (宽)
重量	ZXP Series 7: 仅限打印机: 26.9 磅/12.2 千克 打印机 (带覆膜机) 39.5 磅/17.9 千克 ZXP Series 7 Pro: 仅限打印机: 31.7 磅/14.4 千克 打印机 (带覆膜机): 44.3 磅/20.1 千克

## 通信和接口功能

- USB 2.0
- USB 支持即插即用的打印机标识
- 10/100 以太网
- 802.11b/g 无线选项

## 软件工具

ZMotif SDK 支持和示例代码可用  
Windows 7™ (32 位和 64 位)、Windows Server 2008 (32 位和 64 位)  
Windows 8™ (32 位和 64 位)、Windows 8.1™ (32 位和 64 位)、Windows Server 2012 (64 位)、Windows 10 (32 位和 64 位)  
CardStudio 证卡设计和发行软件注意: 请访问  
www.zebra.com  
获取受支持系统的最新列表。

## 可选功能

- 单面和双面覆膜机
- 可选接触式/非接触式智能卡编码选项模块
- 符合 FIPS 201 标准的双面覆膜机 (仅适用于北美)
- 可锁定外壳和进卡器
- 扩展产品保修计划
- 802.11b/g 无线连接
- 1D 条码扫描器
- Duo-Print 升级套件
- 编码选项和规格 • 磁条编码器-AAMVA和ISO 7811 (预编码, 磁道1、2和3, 高强制性和低强制性)  
• ISO 7816 智能卡接触站, 用于第三方外部接触编码器  
• 组合 MIFARE™ ISO 14443 A 和 B (13.56MHz) 非接触式和 ISO 7816 接触编码器, 获得 EMV 1 级认证, 符合 PC/SC 标准  
• EPCglobal™ Gen 2 UHF RFID 编码器

## Zebra 同步耗材, 提高运营效率、降低成本

彩色打印操作	色带介质 每个色带 750 张图像** 250 卡容量输入和输出料斗 3X同步卡输入和输出: 250 张证卡 (x3) = 750 = 3 个全满进卡盒/YMCKO 色带
单色打印操作	色带介质 每个色带 5, 000 张图像 250 卡容量输入和输出料斗 20X同步卡输入和输出: 250 张证卡 (x20) = 5, 000 =

## 市场和应用

### 医疗保健和教育

- 员工和学生 ID 卡
- 员工出入门禁卡

### 酒店业与零售业

- 积分卡/会员卡/礼品卡
- 体育和娱乐

### 高安全性

- 安全访问控制
- 金融服务

## 操作

电气规格	自动切换单相交流电 90V-264V 交流电和 47-63Hz (标称 50-60Hz) FCC A 类
------	--

## Zebra 同步耗材，提高运营效率、降低成本

	每个黑色单色色带 20 个完整的进卡器盒
--	----------------------

## 产品保修服务

ZXP Series 7 可获得自发货之日起两 (2) 年的工艺和材料质量保修服务。如需了解完整的保修声明，请访问：[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

## 推荐的服务

Zebra OneCare 服务组合包括 Essential、Select 和 Premier，可提高设备的可用性和生产力。主要服务范围包括 长时间技术支持、综合质保以及设备更换和软件更新。还提供可选可视化服务。要了解更多信息，请转到 [www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)

## 脚注

备注：

\*ZXP Series 7 Pro 在亚太地区不可用。

\*\*我们的覆膜每卷也以 750 张图像为增量。

除非另有说明，否则上述产品声明均基于 Zebra 的内部测试产品个体有差异，具体以实物为准。

为了获得高打印质量和打印机性能，请使用 Zebra 耗材。以上规格如有更改，恕不另行通知。