

Computadora móvil TC53/TC58

Tecnología para una nueva generación de recopilación de datos

Presentamos las computadoras móviles TC53 y TC58, los primeros miembros de una nueva generación de computadoras móviles de Zebra diseñadas para hacer mucho más. ¿Por qué son tan distintos estos dispositivos? El nuevo hardware redefine el rendimiento del cómputo móvil. Nuevas soluciones y tecnologías de sensor redefinen el mundo de las posibilidades: desde pagos móviles hasta el dimensionamiento de paquetes. Con las últimas tecnologías inalámbricas, como 5G, Wi-Fi 6E y CBRS (solo en EE. UU.), los trabajadores obtienen un acceso más rápido y fiable a la información necesaria para llevar a cabo las tareas. Gracias a la mejor pantalla de 6 pulgadas del sector, los trabajadores pueden ver y hacer más sin desplazarse tanto por la pantalla. Las herramientas Mobility DNA™ exclusivas de Zebra traen consigo una ventaja porque maximizan la productividad del usuario, al tiempo que minimizan las complejidades de TI en todo el ciclo de vida de los dispositivos. Las nuevas tecnologías de manufactura permiten que los equipos TC53 y TC58 sean más delgados, pero más resistentes. ¿El resultado? Una nueva generación de recopilación de datos. Un nuevo nivel de eficiencia operativa. Y un nuevo nivel de productividad del personal. TC53/TC58: nuevas posibilidades para el mundo de la movilidad.



Las mejores innovaciones del sector, desde la carcasa hasta el procesador

Velocidad ultrarrápida

Obtenga tiempos de respuesta casi instantáneos en las aplicaciones más exigentes gracias a la mejor potencia de procesamiento, memoria y almacenamiento del sector: el nuevo procesador Qualcomm 6490 de ocho núcleos, hasta 8 GB de RAM y 128 GB de memoria Flash, y una ranura para tarjetas de memoria MicroSD de 2 TB.

Las conexiones inalámbricas más recientes

Proporcione a sus trabajadores las velocidades más rápidas con Wi-Fi 6E y 5G. Gracias a la compatibilidad con redes LTE privadas de servicio de radio de banda ancha ciudadana (CBRS, por sus siglas en inglés), se puede tener acceso a conectividad inalámbrica rentable en las instalaciones más grandes, ya sea en exteriores o interiores.

La mejor pantalla avanzada de 6 pulgadas del sector

Obtenga la pantalla más grande, de más alta resolución y de mayor brillo del sector. Las pantallas se pueden ver con claridad en interiores y exteriores. La tecnología de pantalla de borde a borde le ofrece más información sin necesidad de desplazarse. Funciona por más que esté mojada. Los trabajadores pueden usar un lápiz óptico o el dedo (con o sin guantes) sin necesidad de cambiar de modo.

Más delgada y más resistente

El diseño ergonómico y la tecnología avanzada de manufactura y materiales hacen que la TC53 y la TC58 sean más delgadas, pero resistentes.

Tecnología de baterías sin igual

Garantice energía para turnos completos y acceda a la inteligencia necesaria para administrar la energía con las baterías de 4400 mAh (estándar) y 6600 mAh (larga duración) PowerPrecision+ de Zebra.

No se pierda ni una palabra en todas las llamadas

Con tres micrófonos integrados, dos altavoces y compatibilidad con auriculares cableados e inalámbricos, es muy fácil trabajar con otras personas.

Capture fotografías y videos en resolución ultraalta

La cámara integrada de 16 MP ofrece la resolución más alta en dispositivos de este tipo. Gracias a la estabilización de imagen óptica (OIS, por sus siglas en inglés) opcional, podrá capturar con facilidad fotografías nítidas y repletas de detalles para documentar condiciones, entregas y más.



Proporcione a su empresa una nueva generación de posibilidades para recopilar datos con las computadoras móviles TC53/TC58 repletas de innovaciones.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/tc53-tc58

Escaneo con alcance estándar o avanzado

Elija el motor de escaneo SE4720 1D/2D para acceder a un alcance estándar o el SE55 1D/2D para aprovechar el alcance avanzado con tecnología Intellifocus™ que permite escanear artículos en la mano o del otro lado de la habitación. Ambas opciones permiten capturar prácticamente todos los códigos de barras en un instante y al primer intento, independientemente de su condición.

Accesorios integrales para todas las tareas

Esta familia de accesorios lo tiene todo: bases de carga y Ethernet para el escritorio y el depósito, accesorios para uso vehicular, un gatillo para tareas de escaneo exigentes, un adaptador con RFID, un adaptador para garantizar la compatibilidad con las ShareCradle multiranura de las TC5x en uso y más.

Soluciones que definen la nueva era de la movilidad

Calcule las dimensiones exactas de los paquetes y los gastos de envío

Zebra Dimensioning™ Certified Mobile Parcel1 es la primera solución del sector en utilizar el sensor de tiempo de vuelo integrado para recopilar dimensiones de paquetes precisas y “aprobadas para comercio” en cuestión de segundos con solo presionar un botón. Los precios son exactos y los trabajadores pueden ser más productivos, ya que no es necesario medir las cajas de forma manual.

Cree una estación de trabajo con tecnología móvil

Tan solo deje la computadora móvil TC53/TC58 en la base de una estación de trabajo1 para conectarse a un monitor, teclado, mouse, impresora y demás periféricos sin necesidad de adquirir ni administrar otras estaciones de trabajo fijas.

Cree un punto de venta híbrido y con todas las funciones

Deje la computadora móvil TC53/TC58 en la base del punto de venta de una estación de trabajo1 y conéctese a todos los componentes necesarios para crear un punto de venta completo (por ejemplo, pantallas grandes, escáneres, impresoras de recibos, terminales de pago, teclados y mouses).

Incorpore RFID de alta velocidad

Capture el inventario en tiempo récord con las bases ultrarresistentes para RFID UHF: RFD40 (rango estándar) o RFD90 (rango estándar o extendido). Las bases permiten leer 1300 tags por segundo. Conecte las bases con un adaptador Bluetooth, NFC o eConnex™ de Zebra. La tecnología Wi-Fi 6E permite administrar las computadoras móviles y las bases conectadas con facilidad y de forma inalámbrica.

Incorpore capacidades de radio bidireccional

Garantice la conectividad de los trabajadores dondequiera que estén con solo presionar un botón. Dentro de las instalaciones y sin pasos adicionales, la tecnología Push-to-Talk (PTT) Express opcional permite hacer llamadas tipo walkie-talkie al instante por la red wifi.

Fuera de las instalaciones, la tecnología PTT Pro opcional permite hacer llamadas PTT y enviar mensajes seguros por la red celular a través de un servicio por suscripción económico y fácil de implementar.

Incorpore la funcionalidad de dispositivos PBX

Incorpore la funcionalidad integral de dispositivos PBX con Workforce Connect Voice de Zebra. Ya no será necesario adquirir y administrar otros dispositivos activados por voz. Además, la interfaz personalizada facilita la implementación de las características de telefonía más complejas.

Maximice la productividad del personal y el valor del dispositivo con Mobility DNA

Simplifique la integración de dispositivos

Utilice el kit de herramientas de administración de movilidad empresarial para desarrollar aplicaciones versátiles que aprovechen todos los beneficios de su dispositivo. Diseñe aplicaciones web repletas de funciones con el navegador Enterprise Browser. Y la API de DataWedge le permite capturar datos de códigos de barras e integrarlos con facilidad en las aplicaciones sin escribir ni una línea de código.

Aumente la seguridad de sus dispositivos

Proteja los dispositivos todos los días de uso con LifeGuard™ for Android™2. También puede usar Enterprise Home Screen para restringir funciones de aplicaciones y dispositivos.

Implemente dispositivos con rapidez y facilidad

Con Zero-Touch de Zebra, los dispositivos se ponen en marcha sin configuración previa. Para preparar un puñado o miles de dispositivos, solo necesita escanear rápidamente un código de barras o tocar un tag NFC con StageNow.

Simplifique y facilite la administración de dispositivos

Utilice Device Tracker para encontrar dispositivos perdidos con rapidez y facilidad. Además, las baterías BLE permiten encontrar dispositivos por más que estén apagados o sin carga. Acceda a conexiones wifi mucho más fiables con Wireless Fusion. Controle los Servicios de Google para Móviles activos en sus dispositivos gracias al modo GMS restringido. Ponga a prueba sistemas importantes del dispositivo para eliminar visitas innecesarias al centro de reparación con Device Diagnostics.

Aumente la productividad laboral

Administre los accesorios Bluetooth con Device Central. Convierta pantallas “verdes” en pantallas modernas, intuitivas y completamente táctiles con All-touch Terminal Emulation. Utilice Enterprise Keyboard para que el personal pueda acceder a un teclado diseñado para sus datos. Capture únicamente los códigos de barras que desee con Simulscan. Capture datos estandarizados, como licencias de conducir y placas de identificación, con OCR Wedge. Y más.

Especificaciones

Características físicas

Dimensiones	6,48 in L x 3,04 in An x 0,66 in Al 164,8 mm L x 77,35 mm An x 16,75 mm Al
Peso	10,3 oz/293 g con batería estándar
Pantalla	6,0 in Full HD; 1080 x 2160; retroiluminación LED; 600 NITS; adherida ópticamente al panel táctil
Ventana del generador de imágenes	Corning® Gorilla® Glass 5
Panel táctil	Panel táctil capacitivo multimodo con el dedo (con o sin guantes) o lápiz óptico conductor (se vende por separado); cristal Corning Gorilla Glass; protección contra gotas de agua; recubrimiento resistente a las manchas y las huellas dactilares
Alimentación	Batería recargable de ion de litio PowerPrecision+ para conocer los datos de la batería en tiempo real; 17,71 vatios-hora; capacidad estándar: 4400 mAh; larga duración: 6600 mAh; batería BLE: 4400 mAh; batería de carga inalámbrica compatible con Qi: 4400 mAh; modo de cambio en suspensión de batería para carga rápida (SKU estándar); modo de cambio caliente de batería (SKU prémium)
Ranura de expansión	Tarjeta microSD accesible por el usuario que admite hasta 2 TB
SIM	Solo en el modelo TC58: 1 SIM nano; 1 eSIM
Conexiones de red	TC53: WLAN, WPAN (Bluetooth) Solo en el modelo TC58: 5G WWAN
Notificaciones	Tono audible; LED de varios colores; respuesta háptica
Teclado	Teclado en pantalla y teclado Enterprise
Voz y audio	Tres micrófonos con cancelación de ruido; alerta vibratoria; altavoces duales para sonoridad; compatibilidad con auricular inalámbrico Bluetooth; altavoz de alta calidad; compatibilidad con auricular PTT (3,5 mm y USB-C de Zebra); voz en red celular con conmutación de circuitos; voz HD; audio para banda ultraancha (SWB) y completa (FB); conexión de audio de 3,5 mm solo en SKU WLAN
Botones	Botones programables para máxima flexibilidad; botones duales dedicados para escaneo; botón dedicado para función "pulsar para hablar"; botones para subir y bajar el volumen; y botón disparador en gatillo a través de E/S trasera.
Puertos de interfaz	USB 2.0 (E/S posterior; solo host); USB 3.0 (inferior tipo C) de alta velocidad (host y cliente)

Características de rendimiento

CPU	Qualcomm 6490, ocho núcleos, 2,7 GHz
Sistema operativo	Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14
Memoria	4 GB de RAM/64 GB de Flash UFS; 8 GB de RAM/64 GB de Flash UFS; 8 GB de RAM/128 GB de Flash UFS
Seguridad	Validación FIPS 140-2 (ISO 19790) y certificación Common Criteria (ISO 15408); la criptografía FIPS 140-2 se puede habilitar en configuraciones seleccionadas a través de una solicitud de SKU personalizada; admite arranque seguro y arranque verificado.

Entorno del usuario

Temp. de funcionamiento	De -4 °F a 122 °F/De -20 °C a 50 °C
Temp. de almacenamiento	De -40 °F a 158 °F/De -40 °C a 70 °C
Humedad	Del 5 % al 95 % sin condensación
Sellado	IP68 e IP65 con batería, según las especificaciones sobre sellado vigentes de la IEC

Especificaciones de caídas	Múltiples caídas desde 6 ft/1,8 m sobre concreto en todo el espectro de temperaturas de funcionamiento (-20 °C a 50 °C/-4 °F a 122 °F) con funda protectora según MIL STD 810H; Múltiples caídas desde 5 ft/1,5 m a losas sobre concreto (-10 °C a 50 °C/14 °F a 122 °F) según MIL STD 810H
Especificación de golpes	1000 golpes desde 1,6 ft/0,5 m a temperatura ambiente con funda protectora, cumple o supera la especificación de golpes de IEC; 1000 golpes desde 3,2 ft/1 m a temperatura ambiente con funda protectora, cumple o supera la especificación de golpes de IEC
Descarga electrostática (ESD)	+/-15 kV de descarga de aire, +/-8 kV de descarga directa; +/-8 kV de descarga indirecta

Certificaciones generales

Cumple con la TAA; certificación ARCore de Google

Tecnología de sensor interactivo (IST, por sus siglas en inglés) automatizado

Sensor de luz	Ajusta el brillo de la retroiluminación de la pantalla
Magnetómetro	eCompass para detectar dirección y orientación (no se encuentra disponible en el modelo con LAN base)
Sensor de movimiento	Acelerómetro de tres ejes con giroscopio MEMS
Sensor de presión	Detecta información sobre la altitud para la localización
Sensor de proximidad	Desactiva la pantalla y la entrada táctil cuando se apoya contra el rostro durante una llamada
Giroscopio	Detecta la orientación lineal

Captura de datos

Escaneo	Motor de escaneo 1D/2D de alcance avanzado SE55 con tecnología IntelliFocus™; motor de escaneo 1D/2D SE4720
Cámara	Frontal: 8 MP; posterior: 16 MP con autofocus; el flash LED genera luz blanca equilibrada; compatibilidad con modo linterna y HDR (estándar); estabilización de imagen óptica (OIS, por sus siglas en inglés) (solo en SKU prémium); sensor de tiempo de vuelo (ToF) (solo SKU prémium)
NFC	ISO 14443 Tipo A y B; tarjetas FeliCa e ISO 15693; emulación de tarjetas a través de host; compatibilidad con pagos sin contacto, compatibilidad con sondeo ECP1.0 y ECP2.0, certificación Apple VAS

Comunicaciones inalámbricas de voz, datos y WAN (TC58)

GPS	GNSS de doble banda (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS); L1/G1/E1/B1 concurrente (GPS/QZSS, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; compatibilidad con XTRA
Multimedia	Wi-Fi Multimedia™ (WMM) y WMM-PS; TSPEC
Banda de radiofrecuencia	Norteamérica: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78; 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71; 3G: B2/4/5; 2G: 850/1900 Resto del mundo: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/3/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900 China/Japón: 5G FR1: n1/3/5/8/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/19/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5/8/19; 2G: 850/900/1800 Compatibilidad con redes privadas (LTE/5G)

LAN inalámbrica

Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); certificación Wi-Fi; certificación Wi-Fi™ 6E; doble banda simultánea; IPv4; IPv6
--------------	---

Mercados y aplicaciones

Vendedores de comercios minoristas

- Verificación de precios/inventario
- Localizador de artículos
- Punto de venta móvil/agilización de filas
- Ventas asistidas
- Administración de áreas
- Reabastecimiento del salón de ventas
- Administración de precios
- Inventario/recuentos de ciclos

Gerentes de comercios minoristas

- Administración de la fuerza laboral
- Administración de planogramas
- Cumplimiento con las promociones
- Comercialización
- Gestión de áreas administrativas

Técnicos de servicio en el campo

- Administración de activos
- Inventario de partes
- Facturación/punto de venta móvil
- Programación

Servicios postales/conductores de servicios de mensajería

- Prueba de entrega/condición
- Administración de activos
- Facturación/punto de venta móvil
- Servicios de localización

Tasas de datos	5 GHz: 802.11a/n/ac/ax—20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - hasta 2402 Mbps; 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax—20 MHz hasta 286,8 Mbps 6 GHz: 802.11ax - 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz - hasta 2402 Mbps
Canales de operación	Canal 1-13 (2401-2483 MHz):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Canal 36-165 (5150-5850 MHz): 36,40, 44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124, 128, 132,136,140,144,149,153,157,161,165; Canal 1-233 (5925-7125 MHz); Ancho de banda de los canales: 20/40/80/160 MHz; las frecuencias/ los canales operativos y los anchos de banda reales dependen de las normativas y de la agencia de certificación.
Seguridad y cifrado	WEP (40 o 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES); WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2); EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD); WWAN (solo dispositivo) — EAP-SIM, EAP-AKA; WPA3 Enterprise, modo de 192 bits (GCMP256) — EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Certificaciones	Certificaciones de Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (incluye modo de 192 bits); marcos de administración protegida; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; WMM-Power Save; WMM-Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; QoS Management; OCE

Itinerancia rápida	Almacenamiento en caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC
---------------------------	---

PAN inalámbrica

Bluetooth	Clase 2, Bluetooth v5.2; Bluetooth de bajo consumo (BLE) secundario para funcionar como baliza en batería BLE
------------------	---

Normativa ambiental

Directiva RoHS 2011/65/UE; y enmienda RoHS (UE) 2015/863; norma EN IEC 63000:2018; para consultar la lista completa del cumplimiento de productos y materiales, visite www.zebra.com/environment

Garantía

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, la TC53/TC58 está garantizada contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite: www.zebra.com/warranty

Servicios recomendados

Servicios de soporte de Zebra OneCare™ Essential y Select; servicios de visibilidad de Zebra — VisibilityIQ™ Foresight; para obtener más información sobre los servicios de Zebra, visite www.zebra.com/services

Notas al pie

- Las bases para estación de trabajo y Certified Mobile Parcel estarán disponibles en la segunda mitad de 2022.
 - LifeGuard for Android viene incluido con todos los contratos de soporte de Zebra OneCare. Algunas funciones se encuentran disponibles a través de una EMM compatible.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Para obtener detalles relacionados con los Criterios comunes, visite: www.zebra.com/commoncriteria

Mobility DNA

Para obtener más información sobre Mobility DNA, visite www.zebra.com/mobilitydna

Las características de Mobility DNA pueden variar según el modelo y es posible que se requiera un contrato de soporte. Para conocer las soluciones compatibles, visite: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Sede corporativa en Norteamérica
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina
+1-866-230-9494
la.contactme@zebra.com