

Auriculares reforzados HS3100/HS2100

AURICULARES REFORZADOS DE VOZ HD BLUETOOTH Y CON CABLE PARA LOS ENTORNOS INDUSTRIALES MÁS EXIGENTES

Para habilitar aplicaciones accionadas por voz y comunicaciones de voz en almacenes, plantas de fabricación y espacios exteriores, necesita unos auriculares que estén diseñados especialmente para estas tareas. Los auriculares HS3100 Bluetooth y HS2100 con cable incluyen funciones que ofrecen todo lo que se necesita en unos auriculares industriales — un diseño reforzado que se traduce en un coste total de propiedad más ventajoso, voz HD con una claridad de audio inigualable, estilo de producto de consumo, comodidad y facilidad de uso excepcionales, diseño modular y gran autonomía para que los modelos con Bluetooth se mantengan en funcionamiento a lo largo del turno de mayor duración. Además, el modelo HS3100 inalámbrico ofrece a los trabajadores la posibilidad de alejarse hasta 10 m (30 pies) del dispositivo móvil. Brinde a sus trabajadores la excelente experiencia de voz que necesitan para maximizar la productividad de las aplicaciones dirigidas por voz con los auriculares reforzados HS3100 y HS2100 — exclusivos de Zebra.



La voz HD aporta una claridad de audio extraordinaria a los modelos con cable e inalámbricos

La compatibilidad con voz HD, también denominada audio de banda ancha, proporciona máxima calidad y claridad de voz en todos los modelos. Las llamadas de teléfono estándar utilizan un ancho de banda de 300 Hz a 3,4 kHz — mientras que la voz HD utiliza un ancho de banda de 50 Hz a 7 kHz, lo que supone dos octavas y media adicionales de información de voz. El resultado es una voz de sonido natural y profundo con una espectacular mejora de claridad — lo que aporta un nuevo nivel de precisión a aplicaciones dirigidas por voz, como la selección dirigida por voz.

Diseñados para soportar las inevitables caídas que se producen a diario

No hay forma de evitarlo — los auriculares sufrirán caídas frecuentes. Eso no es problema con los HS3100 y HS2100. Estos auriculares reforzados siguen funcionando de manera fiable después de caídas sobre hormigón desde 1,8 m (6 pies) y 1.000 caídas consecutivas desde 0,5 m (1,6 pies) en nuestro tambor de sacudidas, que simula las sacudidas reales que se producen después de una caída.

Impermeables y resistentes al polvo y los aerosoles

Gracias al sellado IP67, los auriculares HS3100 y HS2100 son prácticamente inmunes al polvo y funcionan de forma fiable incluso después de someterlos a un chorro de agua a alta presión o sumergirlos por completo en agua.

Aptos para cámaras frigoríficas y temperaturas exteriores bajo cero

Los dos modelos son aptos para los entornos más fríos y funcionan de forma fiable en temperaturas de hasta -30° C (-22° F).

Ligerísimos para una comodidad extraordinaria

Con un peso de 98 g (3,5 oz) en el caso de los HS2100 con cable y 115 g (4 oz) en el caso de los Bluetooth HS3100, los trabajadores apenas notarán estos auriculares tan livianos.

Óptima tecnología de supresión de ruido

Elimina con eficacia el ruido de fondo para proteger la productividad. No hay necesidad de repetir la información, ni siquiera en los entornos más ruidosos.

Cambio de baterías sobre la marcha —sin perder la conexión Bluetooth

Gracias a la batería intercambiable en caliente, los usuarios pueden sustituir la batería sin tener que volver a emparejarlos con el ordenador móvil host, como el ordenador corporal WT6000 de Zebra.

Sujeción personalizable

Los usuarios pueden elegir su propia sujeción —por encima de la cabeza o sobre la nuca. Puesto que el tubo de voz tiene un giro de 290°, los trabajadores que usen la sujeción por encima de la cabeza pueden pasar fácilmente de la oreja derecha a la izquierda, y viceversa, siempre que quieran. Cuando el tubo de voz se gira, los auriculares se silencian automáticamente.

Emparejamiento sencillo e instantáneo mediante toque (Tap-to-Pair)

Gracias a la función NFC integrada, los usuarios solo tienen que tocar los auriculares HS3100 en el ordenador móvil host para emparejarlos —se acabaron el escaneo de códigos de barras y la configuración manual de dispositivos que detectan o emparejan accidentalmente otro dispositivo próximo.

Tubo de voz giratorio y desmontable que reduce los costes

Proporcione a cada trabajador la diadema como artículo personalizable con las almohadillas que prefieran mantenga una reserva menor de tubos de voz compartidos por todos los turnos. Al comienzo del turno, los trabajadores solo tienen que fijar a presión un tubo de voz y tocar para emparejar, lo que les permitirá estar listos en unos segundos. No es necesario comprar unos auriculares completos para cada trabajador, lo que reduce considerablemente los costes de capital y el coste total de propiedad.

Almohadillas y protecciones sustituibles por el usuario para maximizar la comodidad y la higiene

Los trabajadores pueden personalizar sus auriculares con almohadillas de gomaespuma o polipiel para los auriculares, almohadillas para la diadema y almohadillas para las sienes —y sustituir fácilmente estos artículos de bajo coste cuando se gasten. Además, pueden colocar sus propias protecciones en el micrófono del tubo de voz para mayor higiene.

15 horas de autonomía en el caso de los modelos con Bluetooth

La gran autonomía para turnos de larga duración protege la productividad de los trabajadores —que no tienen que perder tiempo buscando una batería de sustitución.

Fáciles de limpiar

Los plásticos están fabricados para soportar la limpieza, lo que previene la propagación de gérmenes a través de los tubos de voz compartidos.

BRINDE A SUS TRABAJADORES UNA EXCELENTE EXPERIENCIA DE VOZ EN LOS ENTORNOS INDUSTRIALES MÁS EXIGENTES CON LOS AURICULARES HS3100/HS2100.

Para más información sobre los auriculares reforzados HS3100/HS2100, visite www.zebra.com/htheadsets o consulte nuestro directorio de contactos en todo el mundo en www.zebra.com/contact

Especificaciones de los HS3100/HS2100

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Peso	Modelo HS2100 con cable: 98 g/3,5 oz (sin cable de audio) Modelo HS3100 Bluetooth: 115 g/4 oz (con batería)
Sujeción	• Diadema por encima de la cabeza • Diadema sobre la nuca
Piezas sustituibles in situ	HS2100: Diadema, almohadillas de los auriculares, manga de viento, almohadilla para la diadema, almohadilla para las sienes HS3100: Diadema, batería, almohadillas de los auriculares, manga de viento, almohadilla para la diadema, almohadilla para las sienes
Alimentación	Solo aplicable a HS3100: Batería de iones de litio de 3,7 V y 220 mAh con hasta 15 horas de uso continuo de voz con una sola carga si se usa una batería con ≤ 100 ciclos de carga y descarga
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO	
Aplicaciones dirigidas por voz	Pueden funcionar con todos los dispositivos Zebra que ejecuten motores de reconocimiento de voz y conversión de texto a voz para aplicaciones dirigidas por voz
Audio	Micrófono sellado de alto rendimiento con supresión de ruido e inmunidad al ruido superior a 10 dB en entornos muy ruidosos
Respuesta de frecuencia en envío	De 50 Hz a 8 kHz
Sensibilidad del micrófono	-53 dB a 1 kHz, 1 Pa
Respuesta de frecuencia en recepción	De 300 Hz a 6 kHz
Sensibilidad del altavoz	89 dB SPL con 1,0 Vrms a 1 kHz
Bluetooth	Solo aplicable a HS3100: Bluetooth Clase II, v 3.0; perfil Bluetooth manos libres (HFP 1.6), A2DP y HSP 1.2
NFC	Solo aplicable a HS3100: Uso de identificador NFC para Tap-to-Pair
ENTORNO DE USUARIO	
Compatibilidad con ordenadores móviles de Zebra	Visite www.zebra.com/headsets para ver la lista actualizada de ordenadores móviles compatibles.

ENTORNO DEL USUARIO (CONTINUACIÓN)	
Interfaces de usuario	HS2100: Dos conectores de audio hembra de 3,5 mm HS3100: LED: LED de dos colores para el estado de los auriculares Botones: Tres botones de función
Temp. funcionamiento	De -30 °C (-22 °F) a +50 °C (+122° F)
Temp. almacenamiento	HS2100: De -40° C (-40° F) a +70° C (+158° F) HS3100: De -40° C (-40° F) a +60° C (+140° F) incl. batería De -40°C (-40°F) a +70°C (+158°F) excl. batería
Calificación de sellado	IEC 60529: IP67
Humedad	Del 5% al 95% sin condensación
Homologación para caídas	Caída desde 1,8 m/6 pies sobre hormigón dentro del intervalo de temperaturas de funcionamiento
Homologación para sacudidas	1.000 sacudidas de 0,5 m (temperatura ambiente)
Vibración	Sinusoidal 5-2.000 Hz, valor pico de 4 g, 1 hora por eje; aleatoria de 20-2.000 Hz, 6 g RMS o 0,04 g2/Hz, 1 hora por eje
Descarga electrostática (ESD)	Descarga de aire de +/-20 kVdc, descarga directa de +/-10 kVdc, descarga indirecta de +/-10 kVdc

COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE

TekSpeech Pro 4, Android EMDK

SERVICIOS RECOMENDADOS

Zebra OneCare

GARANTÍA

HS2100: Sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de Zebra, los HS2100 están garantizados frente a defectos de fabricación y materiales durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. Para consultar la declaración de garantía completa, visite: <http://www.zebra.com/warranty>

HS3100: Sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de Zebra, los HS3100 están garantizados frente a defectos de fabricación y materiales durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. Para consultar la declaración de garantía completa, visite: <http://www.zebra.com/warranty>

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Ideal para estas aplicaciones:

Sectores

- Almacenaje
- Distribución
- Transporte y logística
- Fabricación

Entornos

- Cámaras frigoríficas
- Espacios exteriores
- Aeropuertos
- Puertos
- Estaciones de clasificación



Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com