



Zebra® ZXP Series 7™ Pro طابعة البطاقات لمكاتب الخدمات تحسين الخدمات الإنتاجية للبطاقات في الموقع

الطابعة Zebra® ZXP Series 7 Pro تلبي الاحتياجات المتزايدة لمكاتب الخدمات والحكومات في إنشاء وإصدار نماذج تعريف الهوية الآمنة التي يعتمد عليها بسرعة مع تطوير الكفاءة والسرعة في مهام الطباعة الكبيرة. تتميز طابعة ZXP Series 7 Pro بسهولة الاستخدام وإنتاج عدد أكبر من البطاقات في وقت أقل وبتكلفة منخفضة عن أي طابعة أخرى من نفس فئةها.

ZXP Series 7 Pro مصممة ومشيّدة بشكل خاص لتلبية احتياجات طباعة البطاقات بكمية كبيرة.

أداء يعتمد عليه وطباعة صور بجودة عالية شأنها شأن الموديلات ZXP Series 7 و ZXP Series 7 Pro، فهي تقدم كذلك نفس الأداء السريع والمعتمد عليه مع طباعة واضحة المعالم بألوان زاهية مع صور ذات جودة عالية. مع توافر مزايا رائعة كالطباعة على جانب واحد أو على جانبيين، وخيارات التشفير والاتصال، بالإضافة إلى آليات التأمين للحصول على الحماية. تتميز الطابعة ZXP Series 7 Pro بالمرونة في تلبية احتياجات العمل في الوقت الحالي وفي المستقبل.

مخازن عالية السعة

الطابعة ZXP Series 7 Pro مزودة بمخازن إدخال وإخراج قادرة على حمل عدد يصل إلى 250 بطاقة بلاستيكية في المرة الواحدة وعدم الحاجة إلى الإشراف المتواصل من قبل العاملين. يتم ترتيب وتكدس البطاقات في مخزن الإخراج بطريقة الأول في الدخول هو الأول في الخروج وبالتالي تنتفي الحاجة إلى فرز البطاقات بعد انتهاء مهمة الطباعة. من الممكن إزالة مخزني الإدخال والإخراج من أجل إعادة تحميل البطاقات بشكل سريع وسهل.

مستلزمات متوافقة

مخازن الإدخال والإخراج عالية السعة متوافقة مع خيارات التبريد ذات السعة العالية. والنتيجة؟ يؤدي انخفاض الوقت الذي يقضيه المشغل في استبدال المستلزمات وعمليات قطع الإنتاج الأقل إلى الحصول على تشغيل أكثر كفاءة واقتصاد في التكاليف أكبر.



الطابعة ZXP Series 7 Pro مثالية في المجالات التالية:

الرعاية الصحية والتعليم

- بطاقات هوية العاملين والطلاب، وبطاقات مراقبة دخول العاملين

المستشفيات ومتاجر البيع بالتجزئة

- اللعب، الولاء، العضوية، بطاقات الهدايا، الألعاب الرياضية، الترفيه

الحماية العالية

- أوراق اعتماد الحكومة، التحكم الآمن في الوصول، المرافق المالية

تمتع بطباعة البطاقات بسرعة وموثوقية وبكميات كبيرة باستخدام الطابعة ZXP SERIES 7 PRO.

تفضل بزيارة الموقع WWW.ZEBRA.COM/ZXP SERIES 7 PRO أو

دليل الاتصال العالمي الخاص بنا على WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

نظرة عامة على مواصفات ZXP SERIES 7 PRO

الميزات القياسية

- دقة طباعة 300 نقطة في البوصة / 11.8 نقطة لكل مللي
- اتصال باستخدام Ethernet 10/100g USB 2.0
- أداة تشفير الشريط المغناطيسي - AAMVA و ISO 7811 (الجديدة والمشفرة مسبقاً).
- والمسارات 1، 2، 3، وقوة قهربية عالية ومنخفضة)
- محركات معتمدة من ميكروسوفت ويندوز® Microsoft
- وحدة إدخال تغذية بسعة 250 بطاقة (30 مللي)
- يستوعب مخزن الرفض 15 بطاقة (30 مللي)
- مخزن إخراج بألية الأول في الدخول هو الأول في الخروج بسعة 200 بطاقة
- إمكانية تغذية البطاقات الفردية
- تقنية الوسائط الذكية ix Series
- شاشة عرض مشغل LCD مزودة بـ 21 حرف x 6 خطوط مع مفاتيح اختيار قابلة للتهيئة
- فتحة بقل طبيعي Kensington®
- مفتاح ترخيص لبرنامج Zebra Virtual PrintWare PrintMonitor من أجل مراقبة طابعات البطاقة المرتبطة بالشبكة.
- ضمان غير محدود لعامين على الطباعة ورأس الطباعة

الميزات الاختيارية

- وحدة تغليف على جانبيين متوافق مع المعيار FIPS 201
- وحدة خيار التشفير SmartCard (البطاقة الذكية) الزودة بخاصية التلامس/ بدون تلامس الاختيارية
- خزانة قابلة للغلق ووحدة تغذية البطاقات
- برامج ضمان المنتج الممتدة
- توصيل لاسلكي بقدرة 802.11b/g
- مساحة ضوئية للمباركود أحادية الأبعاد
- ملاحظة: وحدة تغليف على جانبيين متوافقة مع المعيار FIPS201 موجودة فقط في أمريكا الشمالية.

الخصائص المادية

الأبعاد	الطباعة فقط: 12 بوصة، الارتفاع 10.9 x بوصة، العمق 3.5 x بوصة، العرض 27.5 بوصة.
	306 م الارتفاع 277 x م العمق 90 x م العرض 699 م
	الطباعة مع وحدة التغليف: 12 بوصة، الارتفاع 10.9 x بوصة، العمق 3.5 x بوصة، العرض 38 بوصة.
	306 م الارتفاع 277 x م العمق 90 x م العرض 964 م
الوزن	الوزن (الطباعة فقط): 26.9 رطل/ 12.2 كغم
	الوزن (الطباعة مع وحدة التغليف): 39.5 رطل/ 17.9 كغم

البيئية

درجة حرارة التشغيل	59 فهرنهايت إلى 95 فهرنهايت / 15 مئوية إلى 35 مئوية
درجة الحرارة عند التخزين	23 فهرنهايت إلى 158 فهرنهايت / 5 مئوية إلى 70 مئوية
التشغيل الرطوبة	من 20% إلى 80% بدون تكثف
التخزين الرطوبة	من 10% إلى 90% بدون تكثف

مواصفات الطباعة والتغليف

- طباعة بتكرار المادة الصغرية للألوان أو الطباعة بالنقل الحراري أحادي اللون
- الطباعة على جانب واحد وعلى الجانبين
- جودة طباعة فوتوغرافية تقريبية
- الطباعة الكاملة على وسائط CR-80 القياسية
- إمكانية الطباعة والتشفير والتغليف بشكل فوري
- التغليف الموفر للوقت على جانب واحد- وجانبين بعملية إمرار واحدة
- طباعة 1375 بطاقة/ ساعة أحادية اللون على جانب واحد أو 555 بطاقة/ ساعة على الجانبين
- 300 بطاقة/ساعة، كاملة الألوان، وذات وجه واحد (YMCKO) وطباعة على جانب واحد - على جانبيين
- 225 بطاقة/ساعة، كاملة الألوان، وذات وجه واحد (YMCKOK) وطباعة على جانبيين- على جانب واحد
- 270 بطاقة/ساعة، كاملة الألوان، وذات وجه واحد YMCKO وطباعة على جانب واحد - على جانبيين مع التغليف 200 بطاقة/ساعة، كاملة الألوان، وذات وجه واحد YMCKOKO وطباعة على جانبيين - على جانب واحد مع التغليف
- ملاحظة: خرج طباعة (بطاقات في الساعة) استناداً إلى الطباعة الدفعية مع توصيل USB. قد تختلف الأوقات باختلاف تهيئة الكمبيوتر.

خيارات التشفير والمواصفات

- محطة تلامس البطاقات الذكية ISO 7816 أداة تشفير التلامس الخارجية
- Combined MIFARE أداة تشفير التلامس A & B ISO 14443 (بسعة 13.56 ميغاهرتز) مع شهادة EMV من المستوى 1، وتوافق PC/SC (مدموع عبر USB وإترنت)
- EPCglobal®

مواصفات المستلزمات

أشربة ix Series	True Colors ix Series
<ul style="list-style-type: none"> • علامات RFID ذات التقنية الذكية من Zebra للمصادقة والتشفير الأوتوماتيكي أشربة ix Series • تطبيقات تغليف Series i • بكرات تنظيف البطاقة الوارد مع كل علية أشربة • مستلزمات تنظيف مصممة خصيصاً لتسهيل إجراء الصيانة الوقائية 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 YMCKO أو 750 صورة/ لفة • 750 YMCUVK صورة/ لفة • 250 YMCKOK أو 750 صورة/ لفة • 1/2-لوح YMC، كامل 1250 KO: صورة/ لفة • KdO و 2000 KrO: صورة/ لفة • 2000 WrKr: صورة/ لفة • أحادي اللون أزرق، أحمر ذهبي، فضي: 5000 صورة/ لفة • أحادي اللون أسود: 2500 أو 5000 صورة/ لفة • أحادي اللون أبيض: 4000 صورة/ لفة • رمادي مشاوم للخدش: 3250 صورة/ لفة • ألوان أخرى متوفرة عند الطلب
طبقات تغليف i Series	True Secure تغليف i Series
<ul style="list-style-type: none"> • طبقة تغليف علوية وسفلية 1.0 مللي بدون بطانة وفاق: 750 صورة/ لفة • أنواع التغليف: شفاف، شريط مغناطيسي، بطاقة • ذكية، تصميمات بخلفيات شاشة مجسمة • تتوافر طبقات تغليف مخصصة مع صور مسجلة أو صور مكتوبة باليد للخلفية عند الطلب 	<ul style="list-style-type: none"> • سمك البطاقة (غير مغلفة): 10 - 50 مللي (0.25 - 1.27 م) • سماكة البطاقة الخاصة بالتغليف: 30 مللي (0.76 م) • حجم البطاقة: CR-80، تنسيق ISO 7810، نوع ID-1 • مادة البطاقة: بطاقات PVC، composite، ABS cards، PET، PET-G، PET-F، PETiX، PETiX composite، Teslin® composite • بطاقات التقنية: بطاقات ذكية متلامسة وغير متلامسة • بطاقات خاصة: ذات ظهر لاصق، لوحة توقيع، بطاقات شفافة مع حاجز للأشعة تحت الحمراء • ملاحظة: للحصول على أفضل مستويات الطباعة وأعلى مستويات أداء الطباعة، استخدم مستلزمات Zebra™ الأصلية.

البرنامج

- بما في ذلك مفتاح ترخيص لبرنامج Zebra Virtual PrintMonitor من أجل مراقبة طابعات البطاقة المرتبطة بالشبكة.
- الكود التجريبي والدعم لـ ZMotif SDK
- برنامج تشغيل طباعة معتمدة من Microsoft Windows مع مرابا الأداة المساعدة: Toolbox (32 bit)Vista، Windows XP (32 bit) و Windows Server 2003 (32 bit) بت Windows 7 (32 bit) و Windows 8 بت و Windows Server 2008 (32 bit) و Windows 10 بت. (64 بت، Windows 2012 (64 بت، Windows 10 بت).
- تصميم بطاقة CardStudio وبرنامج إصدار
- دعم برنامج Zebra PrintWare PrintManager وبرنامج إصدار
- ملاحظة: برجاء الإطلاع على www.zebra.com للحصول على قائمة محدثة بالأنظمة المدعومة.

وصلات الاتصال

USB 2.0: دعم تعريف الطباعة لخاصية التوصيل والتشغيل، إترنت 10/100، والخيار اللاسلكي 802.11b/g

المواصفات الكهربائية

طاقة التيار المتفاوت ذات الطور الواحد مميزة التحويل الأوتوماتيكي، وتيار متردد 264-90V فولت، و63-47 هرتز (60-50 هرتز قيمة اسمية)، فئة A من لجنة الاتصالات الفيدرالية

مستلزمات ZEBRA المتوافقة للحصول على كفاءة تشغيلية عالية وخفض التكاليف

مخزن إدخال وإخراج سعة 250 بطاقة	وسائط الشريط	عمليات الطباعة بالألوان
إخراج وإدخال البطاقات المتوافقة 3X: 250 بطاقة (3 = 750 x3) عمليات تغذية البطاقات الكاملة لكل شريط YMCKO	750 صورة لكل شريط	عمليات الطباعة بلون أحادي
إخراج وإدخال البطاقات المتوافقة 20X: 250 بطاقة (20 = 5000 x3) عمليات تغذية البطاقات الكاملة لكل شريط أحادي أسود	5,000 صورة لكل شريط	

المقرات الرئيسية في أمريكا اللاتينية
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

المقرات الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
zebra.com/الوقائع
mseurope@zebra.com

المقرات الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

المقرات الرئيسية للشركة وفي أمريكا الشمالية
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

