

ZXPシリーズ7 カードプリンタ

写真のような画像が得られる高速かつ信頼性の高いカード印刷

ZebraのZXPシリーズ7™ カードプリンタでは、最新のカード印刷テクノロジーを使用し、人目を惹く高品質のカードを印刷できます。TCO（総所有コスト）の少ないプリンタながら、高速かつ信頼できるパフォーマンスと優れた価値が得られます。細かな色調管理により、シャープで鮮明なカード印刷が何度でも可能です。

ZXPシリーズ7 プリンタは画期的な設計が自慢です。カードの厚さに合わせて自動調整され、リボンの装填が簡単です。色分けされたガイドと透明なLCDコントロールパネルを備えており、だれでも簡単に使用できます。ロック機構がプリンタとメディアを守り、ソフトウェアがアクティビティを追跡し、必要に応じて制限をかけることにより、セキュリティを強化します。



ZXPシリーズ7プリンタは画期的な設計が自慢です。カードの厚さに合わせて自動調整され、リボンの装填が簡単です。色分けされたガイドと透明なLCDコントロールパネルを備えており、だれでも簡単に使用できます。

エンコーディング、接続機能、リボンの豊富なオプションの中からお選びいただけます。また、カードのセキュリティや耐久性を強化する必要がある場合は、廃棄物ゼロの片面または両面ラミネートもご利用いただけます。

ロック機構がプリンタとメディアを守り、ソフトウェアがアクティビティを追跡し、必要に応じて制限をかけることにより、セキュリティを強化します。

優れた性能

あらゆるカードに対応

厳しいビジネス環境に対応できるように設計されたZXPシリーズ7 プリンタは、高い堅牢性とそのまま最高のパフォーマンスを発揮できる特性があり、幅広い環境と用途に最適です。写真印刷技術を使用し、ほとんど写真のような印刷品質と深みのある色彩とともに、フチなし印刷が実現します。ラミネート加工を加えることで、カードのセキュリティを確保し、画像の耐用期間を延ばすことができます。

高い生産性

より多くのカードをより速く印刷

クリックツードロップ、大量印刷を含め、高速印刷によって待ち時間を短縮できます。ZXPシリーズ7は、両面同時ラミネート加工と同時に最大3つのジョブ（エンコーディング、印刷、ラミネート加工）を処理する能力によって、最速のスループットをもたらします。高速印刷のために開発されたixシリーズ™のリボンによって、さらなる高速化が可能です。

印刷実行、印刷継続

セットアップが容易、メンテナンスの手間がわずか

簡単にできるリボンの装填と操作、大容量メディア、同期するリボンとラミネートロールなどのスマート機能により、ZXPシリーズ7 プリンタは統合とメンテナンスが容易です。Windows®ドライバ、ZMotif™ SDK、ネットワークオプションを使用して、プリンタを迅速に導入できます。

ZXPシリーズ7カードプリンタの詳細については、www.zebra.com/zxpseries7 をご覧ください。
または、www.zebra.com/contact からグローバル連絡先リストをご利用のうえ、お問い合わせください。

インテリジェントな適応力

ニーズに合わせてカスタマイズ - 現在と将来に対応

必要に応じてオプションを追加する柔軟性が得られます。片面／両面印刷、UHFエンコーディング／802.11b/gワイヤレス接続などの豊富なエンコーディング／接続オプション、内蔵バーコードリーダー、無駄のない片面／両面ラミネート、Zebra® Duo-Print™両面印刷アップグレードキット、各種リボンオプションを含めたオプションで、カード印刷アプリケーションのポートフォリオを作成すると同時に、投資を管理することができます。

ソフトウェアの適応力と制御

管理者は高度なセキュリティ設定を使用して、機能セットとユーザーの権限をカスタマイズできます。ソフトウェア開発者はZMotif SDKを使用して、高度な機能の統合や特別な印刷アプリケーションの作成が容易にできます。ZXPツールボックスにより、プリンタ、ドライバ、ソフトウェア設定の高度な制御機能とともに、管理および診断機能を使用できます。

コスト効率

カード単価を最小限まで抑えることのできるサプライ品

Zebra True Colours ix SeriesのリボンとZebra True Secure i Seriesのラミネートでコストを削減できます。大容量リボンにより、ロール当たりの画像数が増え、設計の改善により、高品質画像の高速印刷が可能です。2種類のサイズで豊富な種類のリボンをご利用いただけるので、あらゆる印刷ニーズに対応できます。

Zebra True Secureラミネートをご利用いただくと、偽造リスクが軽減され、高セキュリティカードが長持ちします。キャリア材料、バックング、ライナーを一掃するラミネート設計により、無駄が著しく減ります。専用に設計されたカートリッジにより、ラミネートを簡単に交換できます。

リボンとラミネートはどちらもインテリジェントなメディアテクノロジーが採用されており、プリンタを自動的に検知して調整します。

Zebra True Secureラミネートをご利用いただくと、偽造リスクが軽減され、高セキュリティカードが長持ちします。キャリア材料、バックング、ライナーの必要性を一掃する独自のラミネート設計により、無駄が著しく減ります。専用に設計されたカートリッジにより、ラミネートを簡単に交換できます。

リボンとラミネートはどちらもインテリジェントなメディア技術が採用されており、プリンタを自動的に検知して調整します。

カードソフトウェア：カードのデザインとプリンタの管理が容易

Zebra CardStudio™

ZebraのCardStudioをご利用いただくと、企業の規模に関係なく、プロ仕様のカードを簡単にデザインしたり印刷したりできます。したがって、スマートカードのエンコーディング、ラミネートを含め、ZXPシリーズ7の機能を最大限に活用できます。

シングルユーザーまたはマルチユーザーの柔軟なネットワークライセンスとデータベース統合オプションが利用できるCardStudioは、ZXPシリーズ7プリンタを補完する理想的なカードデザインソフトウェアです。

詳細については、
www.zebra.com/cardstudio をご覧ください。

Zebra Virtual PrintWare™

Zebra Virtual PrintWareをご利用いただくと、貴社独自のアプリケーションからカードを簡単に発行できます。テンプレートベースの印刷機能により、カード印刷とカード制作のフローにサードパーティのアプリケーションを容易に統合できます。

ネットワーク上の複数のプリンタで印刷したり、プリンタの状態をリモートで監視したりできます。印刷用量と処理能力を拡大する場合は、ソフトウェアを利用して、複数のプリンタをプールし、1台のプリンタであるかのように管理することもできます。

詳細については、
www.zebra.com/virtualprintware をご覧ください。

仕様

プリンタ名

ZXPシリーズ7
ZXPシリーズ7 Pro

標準機能

- 300dpi/11.8ドット/mmの印刷解像度
- USB 2.0および10/100イーサネット接続
- Microsoft® Windows認定ドライバ
- リジェクトカードホッパー: 15枚 (30milの場合)
- ZXPシリーズ7およびシリーズ7 Pro: 250枚のカードを入力できるフィーダー (30milの場合)
- ZXPシリーズ7: 100枚のカードを出力できるホッパー (30milの場合)
- ZXPシリーズ7 Pro: 先入れ先出し式出力ホッパー: 250枚
- シングルカードフィード機能
- ix Seriesインテリジェントメディア技術
- 21文字 x 6行のLCD前面表示、設定可能なソフトキー装備
- Kensington®の物理ロックスロット
- プリンタおよびプリントヘッドに対して2年間の限定保証

印刷およびラミネート仕様

Zebraのインテリジェント技術によるRFIDタグがixシリーズのリボンとiシリーズのラミネートを認証して自動化します。

各リボンカートンにカードクリーニングローラーを内蔵
専用に設計されたクリーニングサブライプが予防保守作業を簡素化

True Colours ixシリーズのリボン

- YMCKO: 250または750画像/ロール
- YMCUVK: 750画像/ロール
- YMCKOK: 250または750画像/ロール
- 1/2パネルYMC、フルKO: 1250画像/ロール
- KdOおよびKrO: 2000画像/ロール
- WrKr: 2000画像/ロール
- 青、赤、金、銀、モノクロ: 5000画像/ロール
- 黒モノクロ: 2500または5000画像/ロール
- 白モノクロ: 4000画像/ロール
- スクラッチカードの灰色: 3250画像/ロール
- ご要望によりその他の色も利用可能

True Secure i Seriesのラミネート

- 表面および裏面を厚さ1.0milのフィルムでラミネート加工する、ライナーレス仕様の廃棄物ゼロラミネート: 750画像/ロール
- ラミネートのタイプ: 透明、磁気ストライプ、スマートカード、ホログラフィー使用の壁紙デザイン
- ご要望により画像や模様をホログラム化したカスタムラミネートも利用可能

カード互換性

最適なカード品質とプリンタ本来の性能を引き出すためにも、Zebra純正サブライプのカードをご利用ください。詳細については、www.zebra.com/cards をご覧ください。

- カードの厚さ: 10~50mil (0.25~1.27mm)
- ラミネート加工するカードの厚さ: 30mil (0.76mm)
- カードサイズ: CR-80、ISO 7810フォーマット、タイプID-1
- カード素材: PVCおよびコンポジット、ABSカード、PE-T、PET-G、PET-F、PETix、およびTeslin®コンポジット
- テクノロジーカード: 接触型および非接触型スマートカード
- 特殊カード: 裏側が接着剤付きで、署名パネルがあり、IRブロッカーを搭載した透明カード

メディア仕様

Zebraのインテリジェント技術によるRFIDタグがixシリーズのリボンとiシリーズのラミネートを認証して自動化します。
各リボンカートンにカードクリーニングローラーを内蔵
専用に設計されたクリーニングサブライプが予防保守作業を簡素化

True Colours ixシリーズのリボン

- YMCKO: 250または750画像/ロール
- YMCUVK: 750画像/ロール
- YMCKOK: 250または750画像/ロール
- 1/2パネルYMC、フルKO: 1250画像/ロール
- KdOおよびKrO: 2000画像/ロール
- WrKr: 2000画像/ロール
- 青、赤、金、銀、モノクロ: 5000画像/ロール
- 黒モノクロ: 2500または5000画像/ロール
- 白モノクロ: 4000画像/ロール
- スクラッチカードの灰色: 3250画像/ロール
- ご要望によりその他の色も利用可能

True Secure i Seriesのラミネート

- 表面および裏面を厚さ1.0milのフィルムでラミネート加工する、ライナーレス仕様の廃棄物ゼロラミネート: 750画像/ロール
- ラミネートのタイプ: 透明、磁気ストライプ、スマートカード、ホログラフィー使用の壁紙デザイン
- ご要望により画像や模様をホログラム化したカスタムラミネートも利用可能

カード互換性

最適なカード品質とプリンタ本来の性能を引き出すためにも、Zebra純正サブライプのカードをご利用ください。詳細については、以下のサイトをご覧ください。

www.zebra.com/cards

- カードの厚さ: 10~50mil (0.25~1.27mm)
- ラミネート加工するカードの厚さ: 30mil (0.76mm)
- カードサイズ: CR-80、ISO 7810フォーマット、タイプID-1
- カード素材: PVCおよびコンポジット、ABSカード、PE-T、PET-G、PET-F、PETix、およびTeslin®コンポジット
- テクノロジーカード: 接触型および非接触型スマートカード
- 特殊カード: 裏側が接着剤付きで、署名パネルがあり、IRブロッカーを搭載した透明カード

動作特性

環境規格	動作温度: 59°F~95°F/15°C~35°C 動作湿度: 20%~80% (結露なきこと) 保管温度: 23°F~158°F/-5°C~70°C 保管湿度: 10%~90% (結露なきこと) カードの保管条件: 温度: 41°F~86°F/5°C~30°C 湿度: 30%~50% (結露なきこと) 直射日光の当たる場所での保管不可
電気仕様	自動切換単相交流電源 90V~264VACおよび47~63Hz (公称50~60Hz) FCC Class A

物理特性

寸法	ZXPシリーズ7: プリンタのみ: 12インチ (高さ) x 10.9インチ (長さ) x 27.5インチ (幅) 306mm (高さ) x 277mm (奥行き) x 699mm (幅) ラミネータ搭載プリンタ: 12インチ (高さ) x 10.9インチ (長さ) x 38インチ (幅) 306mm (高さ) x 277mm (奥行き) x 964mm (幅) ZXPシリーズ7 Pro: プリンタのみ: 13.75インチ (高さ) x 10.9インチ (長さ) x 28.25インチ (幅) 349mm (高さ) x 277mm (奥行き) x 718mm (幅)
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

市場とアプリケーション

医療と教育

- 従業員と学生のIDカード
- 従業員のアクセス管理用カード

ホスピタリティと小売業

- ゲーム、メンバーズカード、会員証、ギフトカード
- スポーツとエンターテインメント

高度なセキュリティ

- 政府信用状
- 安全なアクセス管理
- 金融サービス

製品スペックシート

ZXPシリーズ7 カードプリンタ

重量	ZXPシリーズ7: プリンタのみ: 26.9ポンド/12.2kg ラミネータ搭載プリンタ: 39.5ポンド/17.9kg ZXPシリーズ7 Pro: プリンタのみ: 31.7ポンド/14.4kg ラミネータ搭載プリンタ: 44.3ポンド/20.1kg
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

通信およびインターフェース機能

- USB 2.0
- USBのプラグ&プレイ機能でプリンタを自動認識
- 10/100イーサネット
- 802.11 b/gワイヤレスオプション

ソフトウェアツール

ZMotif SDKサポートおよびサンプルコード
ツールボックスユーティリティ機能付きMicrosoft Windows認定プリンタドライバ: Windows XP (32ビット)、Vista (32および64ビット)、Server 2003 (32ビット)、Windows 7 (32および64ビット)、Server 2008 (32および64ビット)、Windows 8およびWin 8 Pro (32および64ビット)、Server 2012 (64ビット)
CardStudioカードデザイン/発行ソフトウェア
Zebra Virtual PrintWareソフトウェアに対応
注:
対応システムの最新情報については、www.zebra.com をご参照ください。

オプション機能

Zebra OneCareサービスのポートフォリオに含まれるEssential、Select、Premierサービスがデバイスの可用性と生産性を最大限に引き出します。主な特徴として、24時間年中無休のテクニカルサポート、包括保証、高度技術交換、ソフトウェア更新が含まれます。オプションで可視性サービスもご用意しています。詳細は、www.zebra.com/zebraonecare をご覧ください。

同期するZebraのサブライ品による業務効率向上とコスト低減

カラー印刷操作	リボンメディア 750画像/リボン** 入力および出力カードホッパー: 250枚 3倍のカード同期入力/出力: カード250枚 (x3) = 750 = フルのカードフィーダーカセットx3/YMCKOリボン
モノクロ印刷操作	リボンメディア 5,000画像/リボン 入力および出力カードホッパー: 250枚 20倍のカード同期入力/出力: カード250枚 (x20) = 5,000 = フルのカードフィーダーカセットx20/ブラックのモノクロリボン

製品保証

材質または製造上の欠陥に対するZXPシリーズ7の保証期間は出荷日から2年間とします。保証条項の全文については、www.zebra.com/warranty をご覧ください。

推奨サービス

Zebra OneCareサービスのポートフォリオに含まれるEssential、Select、Premierサービスがデバイスの可用性と生産性を最大限に引き出します。主な特徴として、24時間年中無休のテクニカルサポート、包括保証、高度技術交換、ソフトウェア更新が含まれます。オプションで可視性サービスもご用意しています。詳細は、www.zebra.com/zebraonecare

脚注

注:
*ZXPシリーズ7 Proはアジア太平洋地域ではご利用いただけません。
**Zebraのラミネートも750画像/ロール単位です。

最適な印刷品質とプリンタ本来の性能を引き出すためにも、Zebra純正サブライ品をご利用ください。仕様は予告なしに変更される場合があります。



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
〒100-0011 東京都千代田区千代田 1-5-2 内幸町平和ビル 14F
TEL 0066-33-821700 (フリーダイヤル) FAX 03-3580-8301

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
182 Cecil St, #08-01 Fraser Tower, Singapore 069547
TEL +65-6858-0722 FAX +65-6885-0838