

IMPRESORA DE TARJETAS POR RETRANSFERENCIA ZXP SERIE 9

Combinamos una calidad de impresión excepcional con rápidas velocidades de impresión

La gama de impresoras de tarjetas de Zebra se amplía con la ZXP serie 9™, una impresora de tarjetas por retransferencia diseñada específicamente para aplicaciones de alta seguridad. Con un rendimiento líder en la industria que le permite imprimir más tarjetas con mayor rapidez y con una calidad excepcional. Controle todo el proceso con el modo de calidad de impresión seleccionable por el usuario, que le permite optimizar la velocidad de impresión o mejorar la calidad de impresión. Además, el proceso de retransferencia simultánea a dos caras proporciona la mayor productividad de impresión, codificación y laminado de su categoría



Servicios Zebra OneCare

Aumente la disponibilidad de las impresoras y reduzca la pérdida de productividad y los costes de reparación no presupuestados seleccionando un contrato de servicio Zebra OneCare™. Este acuerdo le ofrece una forma asequible de planificar y presupuestar sus gastos anuales de mantenimiento, al tiempo que garantiza que los técnicos cualificados de Zebra® hagan que su impresora recupere las especificaciones de fábrica. Zebra ofrece diversos planes que se adaptan a su presupuesto y a las necesidades de su empresa.

Consumibles originales Zebra

La elección de los consumibles de la impresora de tarjetas es un factor crucial: los consumibles son el factor que más afecta a la fiabilidad y la homogeneidad de la impresión de tarjetas, así como a la calidad de impresión. Los consumibles originales Zebra™ cumplen estándares de calidad muy exigentes. Nuestros consumibles ofrecen resultados homogéneos en cada trabajo de impresión y minimizan el desgaste de piezas cruciales de la impresora, lo que reduce los costes globales de mantenimiento.

Las tarjetas de PVC y de compuesto de PVC de Zebra cuentan con garantía de cumplimiento ISO. Zebra ofrece tarjetas con hologramas, banda magnética y chip incorporados y resistentes a manipulaciones —que pueden codificarse bajo demanda con una impresora de tarjetas Zebra— para lograr máxima seguridad y funcionalidad. Seleccione de la gama de tarjetas estándar de Zebra o diseñe una tarjeta personalizada exclusiva que refleje su marca o que satisfaga las necesidades de seguridad de su organización.

Calidad, fiabilidad, flexibilidad y velocidad

Los sectores de la Administración del Estado, educación, sector de retail y ocio cada vez prestan más atención a la seguridad, la flexibilidad y la eficiencia.

Calidad de impresión sobresaliente + Máxima velocidad

Prozuya tarjetas duraderas y resistentes a manipulaciones con una calidad de imagen fotográfica que ofrece colores intensos y homogéneos y una resolución altísima. Su velocidad de impresión líder del sector le permite imprimir más tarjetas más rápido —incluso con laminado y codificación a doble cara.

Para más información sobre la impresora de tarjetas por retransferencia ZXP 9 series, visite www.zebra.com/zxpseries9 o consulte nuestro directorio de contactos en todo el mundo en www.zebra.com/contact

Gran ahorro de costes + Menos residuos

Garantice la seguridad y reduzca las probabilidades de falsificación con la mejor tecnología de retransferencia y laminado de su categoría —incluidas imágenes holográficas. Obtenga un coste por tarjeta extremadamente bajo gracias a la tecnología de laminado sin residuos patentada por Zebra, que proporciona material sin soporte de un solo núcleo y sin transporte. Reduzca los residuos un 50 % y ahorre hasta un 30 % de los costes en comparación con la competencia.

Diseño inteligente + Funcionamiento flexible y sin complicaciones

El diseño de impresión por retransferencia simultánea a dos caras patentado de Zebra elimina la necesidad de que la impresora dé la vuelta mecánicamente a las tarjetas durante la producción. Este diseño hace que la velocidad sea aún más alta, además de reducir el riesgo de que se produzcan costosos errores mecánicos y atascos de tarjetas.

La ZXP series 9, que cuenta con múltiples opciones de conectividad, entre las que figuran USB y Ethernet de serie y Wi-Fi® opcional (solo en EE. UU. y la UE), le ofrece la flexibilidad adicional que necesita para trasladar la impresora a cualquier lugar de su red. Asimismo, el nuevo modo de calidad de impresión seleccionable por el usuario le ofrece más opciones y un mayor control.

Exclusiva tecnología de predicción del color

La exclusiva tecnología CPT (Color Predictive Technology) de Zebra proporciona una calidad de imagen superior semejante a la fotográfica. La tecnología CPT de Zebra, basada en algoritmos patentados de procesamiento de imagen, supervisa constantemente la impresión y adapta al instante la configuración de la impresora para proporcionar siempre y de forma automática la calidad de impresión más alta.

Las prestaciones que necesita en su impresora de tarjetas

El tiempo es oro y los presupuestos están ajustados al milímetro para evitar el despilfarro. Dedicar recursos a nuevas impresoras, tiempo de operador y consumibles resulta costoso. Zebra ha diseñado la ZXP series 9 pensando en usted: para que disponga de nuevas formas de ahorrar tiempo y dinero.

Mantenga sus impresoras en funcionamiento

Reduzca los periodos de inactividad de las impresoras con tecnología Near Field Communication (NFC) y QR Codes, que le proporcionan acceso instantáneo a información y soporte para las impresoras. Obtenga asesoramiento e información para solucionar problemas al instante a través de las páginas web de soporte dedicadas y las funciones de inicio de páginas web —incluidos ayuda online, vídeos de procedimientos y recursos de información sobre las impresoras.

Disfrute de funciones de seguridad adicionales

Reduzca las probabilidades de falsificación de las tarjetas y utilización no autorizada de la impresora con funciones de seguridad aptas para impresoras. Puede incluso disponer de mayor seguridad y prevención de falsificaciones/manipulación con consumibles Zebra personalizados tales como los laminados holográficos especializados.

Busque el soporte que necesita

El servicio de prueba gratuita de tarjetas de Zebra le ofrece soporte y asesoramiento de cortesía para la prueba de tarjetas, un servicio prestado por profesionales cualificados de Zebra.

Garantice la calidad más alta desde el principio

Las mejoras de calidad desde la primera tarjeta producida le permiten obtener tarjetas de una calidad homogénea y reducir el gasto innecesario.

Instale y configure fácilmente

Además de las mejoras en la interfaz de usuario, también disfrutará de funciones y ventajas añadidas, como un controlador certificado para Windows® y un conjunto de herramientas mejorado que proporciona una vista consolidada de todos los aspectos de la impresora ZXP series 9, características que de forma conjunta facilitan su instalación y configuración.

Aumente la productividad de sus impresoras

Añada características opcionales como banda magnética y codificación de Smart Cards, así como el paquete de software y las opciones de SDK de Zebra, para disponer de las opciones de integración de aplicaciones más fáciles de utilizar.


Los laminados sin residuos estándar y personalizados patentados por Zebra aportan durabilidad y seguridad

Ventajas de los laminados:



Todas las tarjetas de plástico impresas que contienen datos personales son objeto de falsificación, modificación, duplicación y manipulación, una circunstancia que resulta particularmente importante en los mercados de Administración del Estado y educación superior. Es posible aplicar a las tarjetas una película protectora —también conocida como laminado— durante el proceso de impresión, lo que permite añadir una capa de seguridad adicional y prolongar la duración de las tarjetas hasta 5-10 años.

Laminados estándar



Los laminados estándar de Zebra aportan a sus tarjetas impresas seguridad, protección y mayor durabilidad en una amplia gama de aplicaciones de tarjetas de diversos sectores —entre ellos, los de educación superior, Administración del Estado, ocio, sector de retail, manufactura, transporte y logística, atención sanitaria y servicios reprográficos.


Los laminados estándar le ofrecen:

- Características holográficas resistentes a manipulaciones y falsificaciones para proteger frente a modificaciones y duplicaciones.
- Protección contra la decoloración de imágenes, colores y datos impresos debido a los rayos UV y contra los arañazos ocasionados por el desgaste diario.

Puede adquirir cualquiera de los laminados transparentes y holográficos estándar de Zebra:

- Sin pedido mínimo
- Sin tarifa inicial
- Con entrega rápida

Laminados personalizados



Para mayor seguridad, también es posible incorporar en los laminados de Zebra una amplia gama de elementos de seguridad personalizables, como hologramas visuales, microtexto, imágenes fluorescentes UV, patrones guilloché y tintas metálicas. Personalice su pedido de laminados para que incluya el logotipo y el nombre de su empresa u otras imágenes o texto exclusivos que prevengan aún más las manipulaciones y falsificaciones. Colabore con Zebra para obtener gráficos a partir de sus diseños.

Antes de realizar su pedido de laminados personalizados, recuerde:


- El pedido mínimo de laminados personalizados es de 50 bobinas por cara.
- El plazo normal para pedidos personalizados es de hasta 12 semanas tras la aprobación de los gráficos y la presentación del pedido de compra.
- Se aplica una tarifa inicial por diseño de laminado. Consulte al responsable de su cuenta Zebra para obtener más información.

Para obtener más información sobre laminados estándar y personalizados, incluido el soporte para diseños, consulte nuestro folleto de laminados personalizados o póngase en contacto con su representante comercial de Zebra.

Continúa en la siguiente página

(continuación)

Aspectos más destacados de la tecnología de impresión por retransferencia



Las impresoras tradicionales de impresión directa a tarjeta utilizan un cabezal de impresión que imprime a través de una cinta directamente en la tarjeta. Las impresoras por retransferencia imprimen en una película transparente y flexible que después se pega térmicamente a la tarjeta para crear un producto más duradero y resistente a arañazos. Esta tecnología de retransferencia produce imágenes con una calidad óptima, más llamativas y saturadas, incluso en superficies irregulares de las tarjetas, como en el caso de tarjetas con orificio para llavero o Smart Cards.

Beneficios de la innovadora impresora de tarjetas por retransferencia de Zebra



- Alta calidad de imagen y colores vivos e intensos.
- Capacidad para imprimir en superficies irregulares de las tarjetas, como es el caso de las Smart Cards.
- Impresión verdaderamente de extremo a extremo (mediante impresión sobre el borde). Las impresoras de tarjetas tradicionales dejan un borde blanco en las tarjetas.
- Capacidad para imprimir en tarjetas que no sean de PVC. Las impresoras de impresión directa a tarjeta requieren una superficie receptora de la tinta, característica no disponible en tarjetas que no sean de PVC.
- Tarjetas más duraderas y resistentes a la abrasión que no requieren superposición ni barniz adicional. Protección contra fraudes incorporada con una película que evidencia manipulaciones.

Ventajas de la innovadora impresora de tarjetas por retransferencia de Zebra



Calidad de impresión sobresaliente: la exclusiva tecnología Color Predictive Technology de Zebra, basada en algoritmos patentados de procesamiento de imagen, compensa los errores de las imágenes que normalmente provoca la impresión a alta velocidad, lo que permite obtener imágenes y una resolución de impresión de calidad fotográfica incluso con velocidades de impresión elevadas.

Las velocidades de impresión más altas del sector: Zebra logra velocidades de impresión que superan ampliamente las de cualquier otra impresora por retransferencia y que se asemejan a las de muchas de las actuales impresoras más rápidas de impresión directa a tarjeta. El proceso patentado de transferencia de imagen de Zebra aplica una película a ambas caras de la tarjeta en una sola pasada, lo que reduce drásticamente el tiempo de impresión.

Un ahorro de costes excepcional: la ZXP series 9, que cuenta con la tecnología de laminado sin residuos de Zebra, le ofrece un coste por tarjeta extremadamente bajo. Elimine hasta la mitad la cantidad típica de residuos con nuestros materiales sin soporte de un solo núcleo y sin transporte.

Especificaciones de la ZXP series 9

Impresión <ul style="list-style-type: none"> • Retransferencia con difusión de tinta • Impresión por retransferencia en color o monocromática • Impresión a una cara y a dos caras • Velocidad máxima de impresión a una cara*: <ul style="list-style-type: none"> 180 tph (con 300 ppp) 125 tph (con 600 ppp) • Velocidad máxima de impresión a dos caras*: <ul style="list-style-type: none"> 190 tph (con 300 ppp) 140 tph (con 600 ppp) • Imágenes de calidad fotográfica • Impresión sobre el borde en material CR80 estándar
Prestaciones de serie <ul style="list-style-type: none"> • Conectividad USB y Ethernet • Alimentación con capacidad para una tarjeta • Alimentador con capacidad para 150 tarjetas (30 mil) • Cajetín de rechazo con capacidad para 15 tarjetas (30 mil) • Cajetín de salida con capacidad para 100 tarjetas (30 mil) • Tecnología de material inteligente i series™ • Autocalibración de material • Pantalla LCD para el operador de 6 líneas de 21 caracteres • Resolución de pantalla: 300 ppp o 600 ppp • 2 MB de memoria de serie • Garantía de por vida para el cabezal de impresión • Garantía limitada de 2 años para la impresora • Controladores con certificado para Microsoft® Windows® • Capacidad para cerradura Kensington
Opciones y accesorios <ul style="list-style-type: none"> • Laminador —a una y a dos caras • Carcasa/alimentador de tarjetas bloqueable • Programas de servicio Zebra OneCare • Conectividad inalámbrica 802.11b/g/n • Cajetín de entrada de tarjetas (150 tarjetas, 30 mil)
Opciones y especificaciones de codificación <ul style="list-style-type: none"> • Estación de contacto de Smart Card ISO 7816 para codificadores de contacto externos de terceros • Codificador de banda magnética —AAMVA e ISO 7811 (nueva y recodificada, pistas 1, 2 y 3, coercividad alta y baja) • Combinación de codificador MIFARE® ISO 14443 A y B (13,56 MHz) sin contacto, codificador con contacto ISO 7816 que cumple las normas PC/SC (admitido a través de USB y Ethernet) • Codificación a través de Ethernet
Especificaciones del laminador <ul style="list-style-type: none"> • Opción de laminación a una cara o a dos caras (solo con impresora a dos caras) • Impresión a dos caras y laminación a dos caras de 180 tarjetas por hora • Con autorización GSA FIPS 201 (laminación a dos caras) • Solo utiliza laminados True Secure i series de Zebra • Los laminados superior e inferior se venden por separado • Hay disponibles laminados con codificación personalizada • Hay disponibles laminados holográficos personalizados

Software Zmotif <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con ZMotif SDK y ejemplo de código • Controladores de impresora Microsoft Windows Certified con utilidad Toolbox que incluye: Windows 8, Windows 2012, Windows 10, Windows 2008, Windows 7 • Software de diseño de tarjetas de identificación CardStudio
Controlador Prestaciones <ul style="list-style-type: none"> • Parámetro de orientación gráfica de la tarjeta que permite visualizar la configuración de impresión de la tarjeta • Selección de la fuente de la tarjeta y del tipo de tarjeta • Control gráfico completo sobre el área y selección de elementos para parámetros de extracción de negro • Detección automática del tipo de cinta, del laminador y de las opciones de codificación de Smart Card
Utilidad Toolbox Prestaciones <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas y utilidades de configuración de impresora que permiten un control total de todas las funciones y características de la impresora • Las configuraciones opcionales de protección mediante contraseña y de seguridad basada en roles de usuario evitan cambios accidentales o no autorizados en la configuración del controlador o de la impresora • La administración completa de la tecnología de tarjetas permite la configuración y comprobación de todas las características y la funcionalidad de la impresora y el codificador • Las tarjetas de prueba y las utilidades de diagnóstico de la impresora garantizan una impresión sin errores y proporcionan prestaciones que permiten solucionar rápidamente cualquier problema
SDK ZMOTIF <ul style="list-style-type: none"> • SDK disponible para descarga para aplicaciones personalizadas • El SDK permite la incorporación rápida por parte de terceros de características de impresión y codificación a la impresora ZXP series 9 • Entre las prestaciones disponibles se encuentran un acceso directo al controlador del codificador de Smart Cards PC/SC y especificaciones para el control del trabajo de impresión • Compatibilidad con Uv y panel inhibidor de cintas funciones y prestaciones
Consumibles <ul style="list-style-type: none"> • La tecnología inteligente i series de Zebra emplea identificadores RFID para autenticar y automatizar cintas de color, películas de transferencia y laminados • Consumibles de limpieza especialmente diseñados que simplifican el mantenimiento preventivo
Cinta True Colours i series: <ul style="list-style-type: none"> • Panel de 4 colores YMCK: 625 imágenes/bobina • Panel de 5 colores YMCK: 500 imágenes/bobina • Panel de 5 colores YMCK: 500 imágenes/bobina • Panel de 5 colores YMCK: 500 imágenes/bobina • Panel de 6 colores YMCK: 415 imágenes/bobina • Panel de 3 colores YMCK: 800 imágenes/bobina • Monocromática negra: 2500 imágenes/bobina
Cinta True Colours i series: Película de transferencia <ul style="list-style-type: none"> • Transparente: 1250 tarjetas a una cara/625 tarjetas a dos caras por bobina
Laminado True Secure i series <ul style="list-style-type: none"> • Laminado superior e inferior sin soporte ni residuos de 1,0 mil: 625 imágenes/bobina • Tipos de laminados: transparente, banda magnética, Smart Card y diseños de fondos holográficos • Laminado personalizado con imágenes holográficas registradas y de fondo disponibles a petición

Ideal para estas aplicaciones

Administración del Estado

- ID del Gobierno Federal de EE. UU.
- ID del Gobierno
- ID y tarjetas emitidas por el Gobierno
- Control de acceso e identificación

Educación

- ID y control de accesos de alumnos y personal

Sector de retail y ocio

- Control de acceso e identificación
- Tarjetas regalo personalizadas, de socios y de fidelización de clientes
- Smart Cards para transporte, juegos y entretenimiento

Transporte y logística

- Control de acceso e identificación

Fabricación

- Control de acceso e identificación

Burós de servicios

- ID de empleados y alumnos
- Tarjetas regalo personalizadas, de socios y de fidelización de clientes
- Otras tarjetas personalizadas

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IMPRESORA DE TARJETAS POR RETRANSFERENCIA ZXP SERIE 9

Especificaciones de tarjetas

- Grosor de tarjeta: 30 – 40 mil
- Tamaño de tarjeta: Formato ISO 7810, tipo ID-1, tamaño CR-80
- Material de la tarjeta: PVC y compuesto, tarjetas ABS, PET, PET-G y compuesto Teslin®**
- Tarjetas especializadas: transparente (con bloqueo de IR) o traslúcida de 30 mil (con o sin color)**
- Tarjetas con tecnología: Smart Cards de contacto y sin contacto, tarjetas UHF**

Interfaz/Comunicaciones

- USB 2.0
- USB compatible con una identificación de impresora plug-and-play USB
- Ethernet 10/100
- Conectividad inalámbrica 802.11b/g/n

Características eléctricas

- Alimentación CA de una sola fase de cambio automático
- 100 V~240 V CA y 50-60 Hz

Características físicas

- Altura (con cajetines de tarjetas): 334 mm/13,2 in"
- Anchura (con cajetines de tarjetas): 476 mm/18,75"
- Anchura (con cajetines de tarjetas): 781 mm/30,75"
- Profundidad: 519 mm/20,4"
- Peso (solo impresora): 12,5 kg/27,5 lb
- Peso (impresora, laminador): 20 kg/44 lb

Características ambientales

- Temperaturas de funcionamiento: de 15 °C/59 °F a 35 °C/95 °F
- Temperatura de almacenamiento: de -5 °C/23 °F a 55 °C/131 °F
- Humedad de funcionamiento: del 20 % a 80 % incluidos, sin condensación
- Humedad de almacenamiento: del 10 % a 90 % incluidos, sin condensación
- Temperatura durante el transporte: de -40 °C/-40 °F a 60 °C/140 °F
- Humedad durante el transporte: del 10 % a 90 % incluidos, sin condensación
- Los materiales no deben someterse a temperaturas superiores a 60 °C/140 °F durante más de 200 horas ni a una humedad relativa superior al 90 % a 40 °C/104 °F durante más de 100 horas

NOTA: Para lograr una calidad de impresión y un rendimiento de impresora óptimos, se recomienda utilizar consumibles originales Zebra.

* Velocidad de impresión calculada de clic a caída, cobertura de impresión media, con conectividad USB, tarjetas por hora (tph)

** Póngase en contacto con su distribuidor Zebra para conocer la calificación de las tarjetas



Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com