



ZEBRA

Stampante termica diretta ZD410

STAMPANTE DA 2 POLLICI ULTRA COMPATTA E VELOCE ADATTA A QUALSIASI SPAZIO DI LAVORO

Se avete bisogno di stampare in modo rapido e affidabile in spazi estremamente angusti, la ZD410 è quello che fa per voi. Questa stampante ultra compatta è progettata per adattarsi agli ambienti dove lo spazio a disposizione è ridottissimo. La ZD410 vanta una flessibilità eccezionale, essendo in grado di stampare etichette, ricevute, tag e braccialetti ad alta qualità. Questa stampante ultra veloce permette ai vostri lavoratori di rendere al massimo. L'installazione è un'operazione semplicissima: la ZD410 è ricca di opzioni di connettività. Le procedure d'uso e di manutenzione della ZD410 sono all'insegna della semplicità, per garantire che la vostra stampante sia sempre al top della condizione. E con il servizio di assistenza Zebra OneCare, disponibilità e produttività della ZD410 sono sempre ottimizzate, grazie al supporto diretto del produttore che copre proprio tutto, da testine di stampa consumate alla normale usura. ZD410 – la piccola stampante dotata di grandi funzionalità aziendali.



Stampante ultra compatta adatta a ogni spazio

La ZD410 è la stampante più piccola della sua categoria, capace di adattarsi agli spazi più angusti in qualsiasi tipo di installazione: su scrivania, su scaffale o anche a parete.

Grande adattabilità per soddisfare le vostre esigenze attuali e future

Il sensore supporti mobile supporta un'ampia gamma di materiali, quali supporti con black mark decentrati, pretagliati, a tacche o con etichette multiple nel senso della larghezza.

Dotata praticamente di ogni opzione di connettività moderna, la ZD410 si integra nel vostro ambiente tecnologico con la garanzia di rimanere compatibile anche in futuro. Scegliete tra USB, connettività seriale a rilevamento automatico o Ethernet 10/100, oppure tra le più recenti opzioni wireless: Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1. La ZD410 supporta anche la connettività simultanea Wi-Fi e Ethernet.

Se in futuro avrete bisogno di nuove opzioni di comunicazione o di gestione dei supporti, nessun problema: potete aggiungere la connettività seriale o Ethernet, così come uno spellicolatore e una taglierina, direttamente in sede – senza dover portare la ZD410 presso un centro di assistenza. Il risultato? Funzionalità e operatività ai massimi livelli.

Poiché la ZD410 è progettata per essere retrocompatibile con applicazioni, formati e linguaggi stampante già in uso, potete facilmente effettuare un upgrade dalla vostra Zebra LP 2824 Plus ormai datata – basta collegare la ZD410 e il gioco è fatto. La ZD410 supporta i linguaggi stampante Zebra ZPL e EPL così come molti linguaggi non Zebra, per permettervi di sostituire facilmente le stampanti di altre marche.

Facilità d'uso e di manutenzione

Cinque icone di stato – condizione, pausa, dati, supporti e rete – forniscono tutte le informazioni aggiuntive che vi occorrono per mantenere la vostra stampante Zebra in funzione, operativa e disponibile. Ora, con una rapida occhiata, gli utenti possono sapere se è necessario caricare i supporti, se la connessione di rete si è interrotta e molto altro.

Modello per il settore sanitario facile da pulire e disinfettare

La ZD410 è disponibile in una versione speciale per il settore sanitario, realizzata con materiali plastici a prova di disinfettanti e un'interfaccia con pulsanti sigillati che facilita le operazioni di pulizia e disinfezione, cruciali negli ambienti clinici e ospedalieri. La ZD410 si integra facilmente negli spazi più angusti all'interno di farmacie, laboratori e sale infermieri. E con l'opzione di stampa a 300 dpi, anche le etichette più piccole su contenitori di campioni e prescrizioni risultano facilmente leggibili.

Link-OS per una facilità di gestione senza confronto

La ZD410 supporta Link-OS di Zebra, un'esclusiva piattaforma software che semplifica in modo estremo l'integrazione, la gestione e la manutenzione delle stampanti, da qualunque luogo. Con questa soluzione innovativa e altamente flessibile, potete gestire una singola stampante, un gruppo di stampanti specifiche oppure tutte le vostre stampanti ovunque si trovino nel mondo, attraverso il cloud. E con un rapido tocco con un dispositivo dotato di funzionalità NFC sulla ZD410, potete accedere alla vasta knowledge base Zebra di video dimostrativi e altre risorse, per ottenere facilmente tutte le informazioni che vi occorrono per risolvere rapidamente qualsiasi dubbio o domanda sull'utilizzo quotidiano della stampante.



ZD410 – LA PICCOLA STAMPANTE DOTATA DI GRANDI FUNZIONALITÀ AZIENDALI.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITATE WWW.ZEBRA.COM/ZD410 OPPURE CONSULTATE LA NOSTRA RUBRICA DI CONTATTI GLOBALE ALL'INDIRIZZO WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

Tabella delle specifiche ZD410

CARATTERISTICHE STANDARD	
Metodo di stampa: termica diretta	
Linguaggi di programmazione ZPL e EPL	
5 icone di stato, interfaccia utente a 3 pulsanti	
USB 2.0, host USB	
Bluetooth Low Energy	
OpenACCESS™ per un facile caricamento dei supporti	
Telaio a doppio strato	
Certificazione ENERGY STAR	
CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni	220 mm L x 115 mm P x 151 mm H
Peso	1,0 kg
SPECIFICHE DI STAMPA	
Risoluzione	203 dpi/8 punti per mm Opzionale: 300 dpi/12 punti per mm
Memoria	512 MB flash, 256 MB SDRAM
Larghezza di stampa massima	56 mm per 203 dpi e 300 dpi
Velocità massima di stampa	152 mm/6" al secondo (203 dpi) 102 mm/4" al secondo (300 dpi)
Sensori supporti	Sensore mobile riflettivo/black mark a larghezza completa; sensore trasmissivo/ vuoto multi-posizione
Firmware	ZPL II; EPL 2; EPL Line Mode; XML; ZBI
CARATTERISTICHE SUPPORTI	
Lunghezza massima etichetta	991 mm
Larghezza massima etichetta e supporto	60 mm
Dimensioni rotolo supporto	127 mm diametro esterno Diametro interno bobina: 12,7 mm e 25,4 mm standard, 38,1 mm, 50,8 mm e 76,2 mm con adattatori opzionali
Spessore	0,08 mm - 0,305 mm
Tipi di supporto	Alimentazione a rotolo o a moduli continui, etichette per stampa termica diretta pretagliate o continue con o senza black mark, supporti con tag, carta per ricevute continua, braccialetti
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Temp. di esercizio	Da 4,4 a 41 °C
Temp. di stoccaggio	Da -40° a 60 °C
Umidità di esercizio	Dal 10% al 90% in assenza di condensa
Umidità di stoccaggio	Dal 5% al 95% in assenza di condensa
Parti elettriche	Rilevazione automatica (compatibilità PFC) 100-240 V CA, 50-60 Hz, certificazione ENERGY STAR
OPZIONI E ACCESSORI	
Gestione supporti	Erogatore installabile sul campo – spellicolatore con erogazione, con sensore di presenza etichetta; taglierina installabile sul campo

OPZIONI E ACCESSORI (CONTINUA)	
Comunicazioni	Interfaccia seriale RS-232 a rilevamento automatico installabile sul campo, DB-9; Ethernet 10/100 interna; dual radio wireless installata in fabbrica: Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1
Modello Healthcare	Modello Healthcare con alimentatore conforme a IEC 60601-1 e materiali plastici disinfettabili per applicazioni sanitarie
KDU (Keyboard Display Unit)	Unità display-tastiera ZKDU per soluzioni di stampa autonome
FONT/GRAFICA/SIMBOLOGIE	
Rapporti codici a barre	2:1 e 3:1
Codici a barre 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN con estensioni di 2 o 5 cifre, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, LOGMARS, MSI, Codabar e Planet Code
Codici a barre 2D	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Caratteri e grafica	16 font bitmap ZPL II espandibili residenti Due font ZPL scalabili residenti Cinque font EPL2 espandibili residenti Supporto nativo di font open-type Compatibilità Unicode per stampa termica multilingue on-demand Le unità cinesi includono il font cinese semplificato SimSun 64 MB di memoria non volatile disponibile all'utente, 8 MB di memoria SDRAM disponibile all'utente

MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI	
Mantenete sempre in forma la vostra stampante Zebra con materiali di consumo originali Zebra, disponibili direttamente da Zebra.	

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE	
<ul style="list-style-type: none"> IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVVus Marchio CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM 	

STRUMENTI SOFTWARE	
<ul style="list-style-type: none"> Link-OS: progettazione documenti: progettazione rapida di soluzioni di stampa personalizzate utilizzando i dati aziendali e gli intuitivi strumenti di progettazione Zebra plug-and-print. Integrazione dispositivi: Zebra offre applicazioni e prodotti appositamente studiati per aiutarvi a integrare i dispositivi Zebra nei vostri sistemi. Gestione periferiche: gestite le vostre attività di stampa sia a livello locale che globale con la suite di strumenti di gestione dispositivi di Zebra. Strumenti di sviluppo: tutti gli strumenti che vi servono per creare le vostre applicazioni personalizzate, inclusi documentazione, codice sorgente, linguaggi di programmazione, modelli e tanto altro. 	

SERVIZI DI ASSISTENZA CONSIGLIATI	
Zebra OneCare Select	

La ZD410 è ideale per applicazioni in aree di lavoro soggette a vincoli di spazio, quali:

Retail

- Cartellini di reso
- Etichettatura a scaffale
- Applicazione di prezzi scontati
- Etichette per prescrizioni
- Stampa di buoni sconto

Sanità

- Etichette per prescrizioni mediche
- Etichettatura di referti medici
- Etichettatura di esami e campioni di laboratorio
- Braccialetti di identificazione per pazienti

Trasporti e logistica

- Etichette di instradamento
- Tag di tracciabilità beni

Produzione (industria leggera)

- Etichettatura semilavorati
- Etichettatura prodotti

Sicurezza

- Badge visitatori
- Tracciabilità prove

Viaggi e strutture ricettive

- Biglietteria
- Cartellini per bagagli



Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com