

Zebra® 105SLPlus™



SEE MORE. DO MORE.



A Zebra 105SLPlus fornece impressão de alto desempenho econômica e confiável. Essa impressora resistente é construída para operação contínua, com exatamente os recursos necessários para uma impressão rápida e econômica em seus ambientes de manufatura e armazenagem.

A Zebra criou a 105SLPlus tendo em mente a facilidade de uso. A interface de usuário com LCD gráfico multi-idiomas baseado em ícones tem operação intuitiva, minimizando o treinamento do usuário e fazendo com que a impressora seja ideal para diversos idiomas e aplicações globais. O processo de carregamento de ribbon simplificado minimiza o tempo de parada.

A 105SLPlus oferece construção durável totalmente em metal e um

mecanismo de impressão robusto para resistir aos ambientes mais agressivos. A 105SLPlus utiliza a plataforma eletrônica comprovada da Zebra para oferecer maior velocidade para aplicações de alto volume e maior armazenamento de formatos, fontes e gráficos. A tecnologia Element Energy Equalizer™ (E³™) estende a vida útil da cabeça de impressão e oferece qualidade de impressão excepcional.

A 105SLPlus é projetada para se adequar com facilidade a aplicações existentes. Várias opções de conectividade padrão, incluindo paralela, serial, USB e Ethernet, juntamente com compatibilidade total com modelos anteriores, fazem com que a integração seja rápida e simples. Para maior conectividade, escolha o ZebraNet® b/g Print Server opcional para obter suporte de wireless.

Ideal para estas aplicações

Manufatura/Etiquetas de identificação de produtos, etiquetas de embalagem, etiquetas de recepção/separação, trabalho em andamento

Transporte e logística/Separação/ Empacotamento, Expedição/ Recepção, Cross docking, Etiquetagem de conformidade

Varejo/expedição, devoluções

Governo/rastreamento de ativos, etiquetagem de conformidade, etiquetagem de estoque

ESPECIFICAÇÕES*

Nome da impressora

105SLPlus

Recursos padrão

- Painel frontal completo e mostrador grande de LCD iluminado com vários idiomas - com proteção por senha programável pelo usuário
- Cabeçote de película fina com Element Energy Equalizer™ (E3™) para obter uma qualidade de impressão superior.
- Memória Flash de 8 MB — incluindo 2 MB disponível para usuário de memória de armazenamento não volátil para objetos que podem ser baixados
- Portas serial RS-232 e paralela bidirecional — com detecção automática
- USB 2.0
- Sensores de mídia duplos — transmissivo e reflexivo, selecionados por software ou através do painel frontal
- Servidor de Impressão Interno ZebraNet® 10/100 — suporta redes de comutação automática 10Base-T, 100Base-TX e fast Ethernet 10/100.

Especificações da impressora

Resolução

- 203 dpi/8 pontos por mm
- 300 dpi/12 pontos por mm (opcional)

Memória

Padrão: SDRAM de 16 MB; Flash de 8 MB

Largura de impressão

4,0"/102 mm

Comprimento de impressão

- 203 dpi: 150"/3810 mm (com memória padrão)
- 300 dpi (opcional): 100"/2540 mm (com memória padrão)

Velocidade de impressão

- 203 dpi: 12"/305 mm por segundo
- 300 dpi: 10"/254 mm por segundo

Especificações de Mídia

- Tipos de mídia: contínua, moldada ou marca preta, entalhe
- Espessura da mídia (etiqueta e liner) 0,003"/0,076 mm a 0,012"/0,305 mm
- Tamanho máximo de rolo de mídia: DE de 8,0"/203 mm em um núcleo com DI de 3,0"/76 mm
- Largura da mídia (etiqueta e suporte): 0,79"/20 mm a 4,5"/114 mm
- Comprimento máximo de etiqueta não contínua: 39"/991 mm

Características do ribbon

- Comprimentos padrão: 1476/450 m ou 984/300 m
Fornece relações de rolo de mídia para ribbon de 2:1 e 3:1
- Tamanho máximo do rolo de ribbon DE de 3,2"/81,3 mm em um núcleo com DI de 1,0"/25,4 mm
- Bobina de ribbon com o lado revestido para fora
- Largura do ribbon: 0,79"/20 mm to 4,33"/110 mm

Características Operacionais

Ambiente

- Ambiente operacional:
 - Transferência térmica = 40 °F/5 °C a 105 °F/40 °C
 - Transferência térmica = 32 °F/5 °C a 105 °F/40 °C
- Umidade Operacional: 20% a 85% sem condensação
- Ambiente de armazenamento/transporte -40 °F/-40 °C a 140 °F/60 °C
- Umidade de Armazenamento: 5% a 85% sem condensação

Características elétricas

- Fonte de alimentação universal com correção de fator de potência, 100-240 VAC, 47-63 Hz

Aprovações de Agências

- IEC 60950-1, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Marcações de Produto: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark(Arg), CCC, GOST-R, BSMI, KCC e UkrSEPRO

Características físicas

- Altura: 15,5"/393,7 mm
- Largura: 10,31"/261,9 mm
- Profundidade: 20,38"/517,5 mm
- Peso: 50 lbs/22,7 kg

Opções e Acessórios

- 300 dpi
- Cortador e bandeja de recepção
- Rebobinador de etiqueta — rebobinador interno de rolo acabado ou descascador passivo com rebobinador de liner. Memória Flash Linear Interna de 64 MB (apenas instalada na fábrica)
- Fontes escaláveis e internacionais

Soluções ZebraLink™

Software

- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraDesigner for XML
- ZebraNet™ Bridge Enterprise
- ZebraNet™ Utilities v 7.0

Conectividade Opcional

- ZebraNet® b/g Print Server (interno)

Firmware

- ZPL II®
- Zebra Global Printing Solution
- Web View & Alert
- ZBI 2.0™ (opcional)

Fontes/elementos gráficos/simbologias

Fontes e Conjuntos de Caracteres

- Solução de impressão Zebra Global, incluindo o padrão de fonte Unicode™
- Swiss 721
- As fontes de bitmap A a H e símbolos GS podem ser expandidas até 10 vezes, independentemente na altura e na largura
- Fonte Ø com escala suave (CG Triumvirate™ Bold Condensed) pode ser expandido ponto a ponto, independentemente na altura e na largura
- Caracteres Internacionais IBM® Code Page 850
- Contém UFST® da Agfa Monotype Corporation
- Suporte de firmware para fontes True Type™ que permitem download
- Fontes adicionais disponíveis

Recursos Gráficos

- Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário, incluindo logotipos personalizados

Simbologias de Código de Barras

- Todos os códigos de barra lineares e 2D padrão são suportados

Para obter ótima qualidade de impressão e desempenho, use suprimentos genuínos da Zebra™.



Zebra Technologies do Brasil
Rua Bela Cintra, 904 - 7º andar - São Paulo - SP
Tel: 11 3138 1466
contato@zebra.com

Sede na América do Norte
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Outras Localidades

EUA: Califórnia, Georgia, Rhode Island, Texas, Wisconsin
Japão, Malásia, Cingapura, Tailândia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos

Sede na Ásia
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Sede na Europa
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Sede na América Latina
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

www.zebra.com **EUA:** Califórnia, Georgia, Rhode Island, Texas, Wisconsin **Europa:** França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Polónia, Espanha, Suécia **Pacífico Asiático:** Austrália, China, Hong Kong, Índia, Japão, Malásia, Cingapura, Tailândia, Coreia do Sul **América Latina:** Argentina, Brasil, Colômbia, México e sede da América Latina na Flórida (EUA) **África/Oriente Médio:** Rússia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos

*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

©2013 ZIH Corp. Todos os nomes e números de produtos são marcas comerciais da Zebra. A Zebra e a figura da cabeça de Zebra são marcas registradas da ZIH Corp. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos donos.

P1058645 (02/13)