

## 技术规格

Zebra® KR200™ 系列嵌入式收据打印机



# Zebra® KR200™ 系列

## 嵌入式收据打印机

Zebra KR203™ 打印机是一款基于主机的经济型自助终端打印机，它体积小，可打印 3 英寸宽的收据，能够为各种自助服务应用提供无与伦比的价值和可靠性。这款打印机利用的是自助终端 PC 的处理能力和内存资源，对于希望购买低成本高品质自助终端打印机的客户来说，绝对是上佳之选。

KR203 堪称同类产品性价比颇高的一款产品，它拥有出色的打印品质和多种只有高价打印机才具备的功能。其内置了故障排除功能，可以有效减少店员的服务或维修需要。同时，它还具备：Zebra 已获专利的环形收储出纸装置和有助于减少卡纸的集成切纸器、防撕裂拉纸检测器以及可供长时间使用的 10 英寸/250 毫米超大介质卷容量。

这款基于主机的打印机可以轻松地集成到您的自助终端系统——支持您的应用程序用到的任何字体、条码或图形。其小巧的外观和丰富的安装配置选择使其可以轻松兼容多种自助终端设计以及 Zebra 的自助终端打印台。

### Zebra 自助终端收据打印基本内容的优势

#### 无与伦比的高可靠性保证了自助服务终端的连续打印

Zebra 打印机专门针对苛刻的打印环境进行了优化，能够满足这类环境对耐久性、可靠性、少维护和易用性等方面的高要求，有助于充分延长正常运行时间，减少保养需要。

#### 轻松与自助服务终端集成

小巧的体积和灵活的安装选择，使我们的打印机

成为各种应用的理想之选——无论是嵌入定制型自助服务终端解决方案还是 Zebra 自助终端打印台，都可以完美兼容。

#### 最终优势

Zebra 打印机作为自助服务终端解决方案的一部分，可以帮助企业改善服务质量、提高客户满意度、增加收入并降低运营成本。

## 规格概览\*

<b>打印机名称</b>	<b>打印规格</b>	<b>工作参数</b>
KR203	<b>分辨率</b>	<b>环境参数</b>
<b>标准特性</b>	203 dpi/每毫米 8 个点	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作温度：32°F/0°C 至 122°F/50°C</li> <li>储存温度：-22°F/-30°C 至 149°F/65°C</li> <li>工作湿度：20% 至 80% (无冷凝)</li> <li>工作湿度：10% 至 95% (无冷凝)，不包含纸</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2.3英寸/58 毫米至 3.25 英寸/82.5 毫米宽介质的热敏收据打印</li> <li>获得环形收储出纸装置及防撕裂拉纸检测器</li> <li>集成切纸器</li> <li>自动介质装载</li> <li>水平和垂直安装功能</li> <li>支持不同宽度的介质卷最大直径为 9.8 英寸/250 毫米，能够灵活适应各种自助终端设计</li> <li>USB 连接</li> <li>203 dpi 打印分辨率</li> <li>用于即插即用的 Windows 驱动程序</li> <li>可以打印应用程序支持的任何字体、条码和图形</li> <li>自动且不间断地对介质状况和错误进行状态监控</li> </ul>	<b>最大打印宽度</b> 3.1 英寸/80 毫米	<b>电气参数</b>
	<b>打印长度</b> 3.6 英寸/92 毫米 (最小) ; 23.6 英寸/600 毫米 (最大)	24Vdc +/-5%，均值 2A (打印时)
	<b>打印速度</b> 6 英寸 (152 毫米) /秒	<b>物理参数</b>
	<b>介质传感器</b> 提供纸张用完、出纸装置中的纸张状况、黑标纸和外部纸张不足等信息	<b>嵌入式</b>
	<b>介质特性</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宽度：4.2 英寸/107 毫米</li> <li>高度：2.7 英寸/69 毫米</li> <li>深度：5.7 英寸/145 毫米</li> <li>重量：2.4 磅/1.1 千克</li> </ul>
	<b>介质宽度</b> 支持 2.3 英寸/58 毫米、2.4 英寸/60 毫米、3.15 英寸/80 毫米和 3.3 英寸/82.5 毫米	<b>通信和接口功能</b>
	<b>介质卷最大尺寸</b> 9.8 英寸/250 毫米	USB
	<b>卷芯直径</b> 标准 1 英寸/25 毫米，配备可选附件时 0.5 英寸/12 毫米	<b>操作系统</b>
	<b>介质厚度</b> 0.002 英寸/0.054 毫米至 0.004 英寸/0.11 毫米	Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Windows® Server 2003、Windows Server® 2008 (针对所有驱动程序提供 32 位和 64 位 O/S 支持)
	<b>介质类型</b> 纸卷或折叠纸	<b>选件和附件</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>介质导向器 58/60/80/82.5 毫米</li> <li>“全向”可变位置的介质卷托架，最大直径 7.9 英寸/200 毫米</li> <li>用于介质卷托架底部的适配器，最大直径 9.8 英寸/250 毫米</li> <li>壁挂式介质卷托架，最大直径 5.9 英寸/150 毫米</li> <li>用于简化打印机安装和拆除的快装轴</li> <li>配备 11.8 英寸/300 毫米线缆的缺纸传感器</li> <li>配备 19.7 英寸/350 毫米线缆的缺纸传感器</li> <li>可从直径超过 6 英寸/150 毫米的介质卷上移除打印瑕疵的大型介质卷配件</li> <li>针对 0.5 英寸/12 毫米介质卷的纸盘和纸轴适配器</li> <li>用于简化集成的输出面板</li> <li>可避免打印机遭受污染或损坏的输出护窗</li> <li>用于实现快速部署的成套附件</li> </ul>



了解更多产品和行业应用：[www.zebra.com](http://www.zebra.com)

斑马技术销售支持热线：4009201899

(注：如果您是铁通用户，请发邮件至 [contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com) 咨询)

\*以上规格如有更改恕不另行通知。©2010 ZIH Corp. ZPL、ZPL II、ZBI、ZBI 2.0 以及所有产品名称及编号都是斑马技术公司的商标，Zebra 和 Zebra 斑马头像为 ZIH Corp 的注册商标。保留所有权利。Windows、Windows Vista 和 Windows Server 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。Unicode 是 Unicode, Inc. 的商标。Linux 是 Linus Torvalds 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



<b>上海</b> 上海市延安中路 1228 号 静安嘉里中心办公楼三座 21 层 2105 室 200040 电话：+86 21 6010 2222 传真：+86 21 6288 8393	<b>北京</b> 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 305-309 室 100013 电话：+86 10 5822 4100 传真：+86 10 5957 5141	<b>广州</b> 广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415 室 510610 电话：+86 20 3810 7798 传真：+86 20 3810 7783	<b>成都</b> 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话：+86 28 8333 7630 传真：+86 28 8556 6582	<b>南京</b> 南京市鼓楼区汉中路 2 号 金陵世贸中心 1262-1264 室 210005 电话：+86 25 8576 8887 传真：+86 25 5857 9887	<b>武汉</b> 武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 1817 室 430071 电话：+86 27 8773 7490 传真：+86 27 8773 7493	<b>深圳</b> 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 广东道 5 号 第一座 1704 室 518048 电话：+86 755 3305 3911 传真：+86 755 3651 3950	<b>香港</b> 香港九龙尖沙咀 广东道 5 号 海洋中心 7 楼 712 室 110 电话：+852 5803 3700 传真：+852 2157 0333	<b>台北</b> 台北市信义区松高路 9 号 统一国际大楼 13 楼 110 电话：+886 2 87299300 传真：+886 2 87299388
--	--	---	---	--	--	--	--	--