

# ZQ600 医療用シリーズ モバイルプリンタ

## ZEBRAのプレミアムモバイルプリンタなら、 ケア現場での検体収集エラーのリスクを簡単に減らすことができます

検体のラベリングの精度、スタッフの生産性、患者の安全の向上なら、ZQ600 医療用シリーズにお任せください。使いやすさで好評な QLnプラットフォームのプラットフォームに改善を加えたZQ600シリーズは、最先端技術と革新的な設計を誇り、新次元の生産性、使いやすさ、管理性を提供します。医療現場のために特別に設計されたこれらのコンパクトなプリンタは、日常的な消毒作業にも対応します。カラーディスプレイで、常にプリンタのステータスを明確に把握できます。最先端のバッテリー技術を搭載しているため、長いシフト時間でも安心してご利用いただけます。ZQ600は通信速度が速く、安定した屋内ワイヤレス接続を提供します。また、組織のIT部門はZebraのLink-OS®オペレーティングシステムと充実したアプリケーション、ユーティリティ、開発者ツールをセットにしたPrint DNAスイートを利用することでZQ600プリンタを簡単に導入、管理、保護できます。ZQ600 医療用シリーズは、モバイル検体ラベルのゴールドスタンダードに次なる進化をもたらします。



## プレミアム機能で現場の生産性を最大化

### 高速、高信頼かつ安全な印刷をサポートする最新の無線インターフェース

Zebraのプリンタはワイヤレス技術で市場をリードしており、中でもZQ600シリーズは最速かつ最も信頼性の高い屋内ワイヤレス接続を提供します。802.11ac Wi-Fiおよび最新のセキュリティプロトコルに加え、Bluetooth 4.1 ClassicとBluetooth Low Energyをサポートし、超高速かつ安全な接続をお約束します。

### 業界標準の802.11r高速ローミングによるシームレスなアクセス

医療従事者はじっとしていることはありません。802.11r高速ローミング技術サポートにより、移動中のスタッフにも常に安定した無線接続を提供します。

### 業界で唯一の瞬時ウェイクアップWi-Fi機能

ミッションクリティカルな医療の世界では、一秒たりとも無駄にできません。そこで、ZQ600は瞬時ウェイクアップWi-Fi機能を搭載しています。このインテリジェントなプリンタは一定時間操作しない状態が続くとスリープモードになり、ユーザーが印刷ジョブを送信すると自動で起動するため、瞬時の機動力と最大のバッテリーサイクルタイムを実現します。他社のモバイルプリンタとは違い、ZQ600の瞬時ウェイクアップ機能はWi-FiとBluetoothの両方に作動します。

### 大型カラーディスプレイで設定や操作が簡単

大型ディスプレイ、ユーザーフレンドリーなインターフェース、カスタマイズしやすいメニューを搭載したZQ600シリーズはセットアップもメンテナンスも容易です。プリンタが一時停止またはエラー状態の場合にディスプレイの色が変わるので、プリンタを常時稼働するのに必要な対応をすぐに行えます。さらに、ZQ600シリーズはZebraのLink-OSメニューシステムをベースとしているため、他のZebra Link-OSモバイル、デスクトップ、業務用プリンタと同じUIを使用したユーザー体験が期待でき、短時間で習得できます。

### ビジネスに強い、日常的な長時間連続使用を目的として構築

ZQ600は軽量なので長時間のシフトでも快適に装着できるほか、オーバーモールド、強化ガラス製ディスプレイ、シームレスな一体型デザインなど、長期間の耐久性を実現しています。最も堅牢なプラスチックの1つである高級樹脂を採用して耐衝撃性能を高め、複数の機械設計改良を加えることでプリンタの安定性と稼働時間を向上させています。

### 日常的な消毒に対応

ZQ600シリーズは、1回使用するたびに安全に洗浄することができる医療用グレードの消毒対応素材を用いて作られており、病院や医院における細菌の繁殖を防ぎます。

## 優れたバッテリー電源による電力管理

### クラス最大のバッテリー容量

モバイルプリンタを使用する医療現場ではオンデマンド印刷を実現するため電源は常にONとなっています。このような現場をサポートするにはフルタイムシフトを通して安定した電源を供給できる、ZQ600の大容量3250mAhバッテリーが不可欠です。

### ZebraのPower Smart Print Technology™で、1回の充電でより多くの作業を達成

特許取得済みのZebraのテクノロジーにより、最高品質の印刷を実現するために必要な正確な電力量を提供して効率を最大化します。PSPT搭載プリンタはバッテリー電力を約20~30パーセント節約します。

### 最高クラスのバッテリー管理能力を誇るZebraのPowerPrecision+テクノロジー

ZQ600シリーズのPowerPrecision+バッテリーは、究極のバッテリー電源と管理を提供します。寿命間近のバッテリーなどの情報が把握できるようになるため、生産性に影響が出る前に該当のバッテリーを容易に排除することができます。すべての医療従事者が、フル充電された正常なバッテリーでシフトを開始できます。バッテリーの健康状態がよく分かるため、予備容量バッテリーを減らすことができます。

## お客様のビジネスと共に成長する先端のプラットフォーム

### プリンタを内部から変革する、Zebra Print DNA

プリンタのハードウェアは、プリンタの価値を最大限に生かすために必要なことのひとつにすぎません。ZQ600シリーズは、Zebraの安定したプリンタオペレーティングシステムであるLink-OSとPrint DNAを装備し、生産性、管理、開発、可視性ツールを統合。優れたパフォーマンス、シンプルなリモート管理、容易な連携による卓越した印刷体験を提供します。

### 現在および将来のアプリケーションに対応できる安定したメモリ

256MBRAMおよび512MBフラッシュメモリを内蔵したZQ600シリーズは、現在お使いのすべてのフォントやグラフィックはもちろん、長い将来においてファームウェアのアップグレードや新規Print DNAツールにも十分対応できます。

### QLnアクセサリとの下位互換性を維持

100万台以上の販売実績を誇るZebraのQLnシリーズは、正確な検体ラベリングの基準を打ち立てました。そして今、ZQ600 医療用シリーズがその基準をさらに引き上げました。ZQ600シリーズはQLnアクセサリとの下位互換性を維持しているため、新規アクセサリの購入や再構築が不要で、最新のプラットフォームなどにアップグレードすることが可能です。

## 包括的なリモート管理オプションで稼働時間を最大化

### イーサネットクレードルで問題をより迅速に解決

イーサネットクレードルはリモート管理を容易にします。毎日のシフトの最後にプリンタをクレードルにドッキングすることでIT担当者は必要に応じてファームウェアをリモートでアップグレードできます。こうすることで、すべてのZQ600プリンタが最高のパフォーマンスで確実に動作できるようになります。万一、プリンタにトラブルが発生した場合、プリンタをクレードルにドッキングさせるだけでリモート診断ができます。プリンタに何も問題がないのに修理デポに送るといった不要なダウンタイムやコストが省けます。

### 1つの場所からすべてのプリンタを簡単に管理

包括的かつ柔軟なリモート管理ツールによって、いつでもどこでもプリンタをシンプルかつ簡単に保全、保護、トラブルシューティングできます。無料のPrinter Setup Utilityは設定と設定不要ですぐに使える構成タスクを簡素化します。しかも、オプションのPrinter Profile Manager Enterpriseがあれば、1台のプリンタ、特定のプリンタグループ、または世界中のすべてのプリンタを管理できます。このブラウザベースのソリューションでは、ネットワーク上のすべてのLink-OSプリンタを瞬時に発見ことができ、手動でプリンタを探したり、構成したり、トラブルシューティングする必要がありません。

### お使いのデバイス管理システムとシームレスに統合

すべてのZebraモバイルデバイスとZQ600シリーズを含むすべてのプリンタを1つの画面で管理できます。Print DNAのMDMコネクタにより、ネットワークにつながっているZQ600シリーズプリンタを、既存のAirWatchやSOTI MobiControlデバイス管理システムに簡単に統合できます。また、ZQ600シリーズならIvanti Avalanche (Wavelink搭載)を設定不要ですぐに使用可能です。

### プリントヘッド診断による持続的な信頼性

ZQ600シリーズならプリントヘッドの消耗によるダウンタイムも心配ありません。当社独自のプリントヘッド診断は、全プリンタのプリントヘッドの状態を把握することができ、生産性に影響が出る前に対応策を取ることができます。

### 取扱い要注意の患者およびビジネスデータをPrintSecureで保護

この無料のPrint DNAユーティリティは、30を超える設定を簡単に構成してプリンタのセキュリティを微調整でき、安全なプリンタ接続を作成し、プリンタへの無許可のアクセスを阻止することで、ユーザーのデータとインフラストラクチャを保護します。

### 最高品質を誇るZebra純正サプライ品

低品質なサプライ品はプリントヘッドの短寿命化や業務効率の悪化につながる可能性があるため、Zebraは良品質なサプライ品を利用することをお勧めしています。Zebraはプリンタが最高のパフォーマンスを現場で引き出せるように、自社のサーマル印刷用サプライ品の厳格な設計、製造、および徹底した出荷前試験を行っています。ZebraのIQカラーラベルは、CLSI (米国臨床検査標準協会) 承認規格に準拠するよう開発され、ラベルの左側に優先状況と容器の種類を赤で強調できます。また、標準の紙ラベルはもちろん、採集時に氷の上に置く必要のある試料用の耐水ポリプロピレンラベルも取り揃えています。

### 稼働時間、業務オペレーション、プリンタサービス可視性を最大化

患者によりよいサービスを提供し、介護者の貴重な時間を節約できるように、ユーザーはZebraプリンタに投資します。Zebra OneCareでは、予測可能な性能を確保して、予算外の修理費を排除できるようになりました。他社には真似できないZebra直接のテクニカルサポートはもちろん、不測の損傷や指定の修理所有時間を含む包括修理サービスをご利用いただけます。Zebraの可視化サービスは、プリンタの可用性を向上させてワークフロー内での使用を最適化するために必要なプリンタの動作情報に関してリアルタイムの知見を提供します。

スタッフの生産性と検体ラベリングの精度を向上させるモバイル印刷の次なる進化、ZQ600 医療用シリーズ。

ZQ600シリーズの詳細については[www.zebra.com/zq600](http://www.zebra.com/zq600)をご覧ください。

## ZQ600 医療用シリーズ アクセサリ

ZQ600 医療用シリーズは、電源および充電関連アクセサリから、携帯および保護オプション、ケーブルなど必要なアクセサリをすべて取り揃えています。

### リチウムイオン充電アクセサリ

#### イーサネットクレードル



シングルベイ  
イーサネットクレードル



4ベイ  
イーサネットクレードル

ZQ600イーサネットクレードルを介してお使いの有線イーサネットネットワークに接続することで、ITや運用スタッフは容易にZQ600プリンタをリモート管理できます。これにより、各プリンタは常に最適に動作し、いつでも使用可能な状態が維持できます。イーサネットクレードルは自動検知機能を使用した10Mbpsまたは100Mbpsネットワーク上での通信が可能です。

シングルベイZQ600イーサネットクレードルはプリンタに搭載中もバッテリーを充電できますが、4ベイバージョン（オプションのウォールマウントキット付き）は4台のプリンタを一度に充電できます。4ベイバージョンには、内蔵型イーサネットスイッチと第二イーサネットポートが含まれ、1つのポートから4台の4ベイイーサネットクレードル（合計16台のプリンタ）をリンク・管理することができます。

クレードル内でもプリンタの機能は全く変わりませんので、印刷も可能です。クレードルのLEDライトは直流および接続の状態を示します。

イーサネットを通じた遠隔プリンタ管理は以下を可能にします。

- バッテリーの状態を監視するバッテリー管理。各バッテリーの寿命を知ることで、予備バッテリーの中央管理を簡素化
- プリンタファームウェアを更新し、ITスタッフがユーザーのいる施設に向いたり、プリンタを中心的なIT担当部署に持ち帰って更新するの必要をなくすファームウェア管理
- 新しいラベル形式を印刷するための、テンプレート、フォントおよびグラフィックス更新用印刷管理
- 設定およびステータス収集の向上または変更を行うための、起動（例：config.sys）、WML（フロントパネル）、HTML（ブラウザ）ファイルの更新用機器管理
- 最高のセキュリティレベル維持を目指し暗号化キーおよび証明書ファイルを更新するためのネットワーク管理
- 各施設におけるプリンタの問題解決とトラブルシューティングによるデポでの修理回数の低減
- 従来オフネットワークで行われてきたBluetooth対応プリンタを管理する機能

#### クレードルの付属品

**ACアダプタ付きユニット:** クレードル、ACアダプタ、電源コード、およびクレードルユーザーマニュアルとインストールガイドを含む解説ドキュメントCD シングルベイクレードルと標準またはIEC 60601準拠ACアダプタと一緒にご注文いただけます。

**クレードルユニット:** クレードルおよびクレードルユーザーマニュアルとインストールガイドを含む解説ドキュメント CD (ACアダプタは別売り)。

#### ACアダプタ



PowerPrecision+バッテリーを用いてZQ600プリンタを充電する際は、必ずIEC 60601準拠ACアダプタと接続してからコンセントに接続してください。充電中もラベル印刷やその他の機能を実行できます。写真のプリンタは例示を目的としたもので、ACアダプタとは別売りです。

次ページに続く

## ZQ600アクセサリ (続き)

### リチウムイオン充電アクセサリ (続き)

#### 1スロットバッテリー充電器



1台のPowerPrecision+ Li-Ionプリンタ用バッテリーを充電可能です。(AC電源内蔵タイプ)。お使いの地域に適した電源コードを同梱しています。

#### 3スロットバッテリー充電器



同時に3台までPowerPrecision+ Li-Ionプリンタ用バッテリーを充電可能です。3スロットバッテリー充電器は電源およびお使いの地域に適した電源コードを同梱しています。

#### デュアル3スロットバッテリー充電器 (Y字ケーブル接続)



同時に6台までPowerPrecision+ Li-Ionプリンタ用バッテリーを充電可能です。デュアル3スロットバッテリー充電器は電源、Y字ケーブルおよび国固有の電源コードを同梱しています。お使いの地域に適した電源コードが必要です。

#### キャリングストラップ/ケース



**ハンドストラップ:** プリンタを持ち運び可能にします。

**ショルダーストラップ:** プリンタを肩にかけて持ち運べるようにします。プリンタと同じ消毒剤対応の医療用ストラップもあります。

**ソフトケース:** ソフトケースは過酷な環境からプリンタを保護します。ソフトケースを使用した場合、防水と防塵に対する本プリンタの耐性等級はIP54となります。メディアおよびバッテリー充電用の開口部を備えている上、あらゆるコネクタの利用が可能です。ショルダーストラップ付き。



# ZQ600 医療用シリーズ仕様

標準機能	
•	医療向けの配色の消毒対応プラスチック
•	Apple® iOS、Android、Windows Mobileとの接続
•	バーコード、テキスト、グラフィックのダイレクトサーマル印刷
•	CPCL、EPL™、ZPL®プログラミング言語
•	512MBフラッシュメモリがダウンロード可能なプログラム、レシート書式、フォントおよび画像をサポート (128MBのユーザーストレージ容量)
•	3250mAh (公称)、23.4Wh、取り外し可能な充電式 PowerPrecision+リチウムイオンバッテリー
•	ビルトインバッテリー充電器
•	目立たず便利な印刷用ベルトクリップ
•	固定式中央配置センサーを用いたアイマークおよびギャップメディア検知
•	使い勝手の良いピーラールとプレゼントモード
•	ラベルを1枚ずつ発行するためのラベルセンサー
•	切り離しを容易にするティアパー
•	様々なロール幅に対応した中央装填メディアロック機能
•	メディアの装填が容易なクラムシェル型
•	管理: ミラー、SNMP、Webサーバ、プロファイルマネージャ、AirWatch®、SOTI® MobiControl™およびIvanti Avalanche® (Wavelink搭載)
•	大きく読みやすいカラーディスプレイ (288 x 240ピクセル)
•	カラーディスプレイはWML (テキストとアイコン) を使用してカスタマイズ可能
•	5ウェイナビゲーションボタン、2ソフトウェア定義キー
•	ディスプレイ上のプリンタカラーアラート
•	5フィート/1.52mの高さからコンクリート面への複数回落下後、動作可能
•	IP43防塵・防水保護等級 (ソフトケース使用の場合はIP54)
•	400MHz 32ビットARMプロセッサ
•	XML対応
•	垂直方向および水平方向の印刷に対応
•	どのような向きでも使用可能
•	QRバーコードがウェブベースのヘルプページにリンク
•	Zebra Print Touchにより、Bluetoothのペアリングが簡単になり、NFC (近距離無線通信) 可動デバイスでウェブベースのヘルプページが起動
•	ラベルオドメーター (積算式印字距離計)
•	WiFiまたはイーサネット経由のNTP (ネットワークタイムプロトコル) 対応
•	Zebra Network Connect製造現場ソリューションをサポート (イーサネットクレードル利用時)
物理特性	
寸法	ZQ610: 6.5インチ (長さ) x 3.5インチ (幅) x 2.75インチ (高さ) 165mm (長さ) x 89mm (幅) x 70mm (高さ) ZQ620: 6.8インチ (長さ) x 4.6インチ (幅) x 3.3インチ (高さ) 173mm (長さ) x 117mm (幅) x 84mm (高さ)
バッテリー込み重量	ZQ610: 1.33ポンド/0.6kg ZQ620: 1.6ポンド/0.73kg
プリンタ仕様	
オペレーティングシステム	Link-OS®
解像度	203dpi (8ドット/mm)
メモリ	256MB RAM、512MBフラッシュ (標準)

プリンタ仕様 (続き)	
最大印字幅	ZQ610: 1.9インチ/48mm ZQ620: 2.8インチ/72mm
最大印字速度	最大4.5インチ (115mm) / 秒
メディアセンサー	固定式中央配置センサーを用いたアイマークおよびギャップメディア検知、ラベルを1枚ずつ発行するためのラベルセンサー
印刷長	最小: 0.5インチ/12.7mm 最大: 32インチ/813mm
電源	3250mAh (公称)、23.4Wh、取り外し可能な充電式 PowerPrecision+リチウムイオンバッテリー
メディア特性	
ラベルおよびライナーの最大長	ZQ610: 0.5インチ/12.7mm~32インチ/813mm または連続紙 ZQ620: 0.5インチ/12.7mm~32インチ/813mm または連続紙
メディア幅	ZQ610: 1.0インチ/25mm~2.18インチ/55.4mm ZQ620: 1.0インチ/25mm~3.125インチ/79mm
最大メディアロール寸法	ZQ610: 0.75インチ/19mmの外径2.2インチ/55.9mm または内径1.375インチ/34.9mm ZQ620: 0.75インチ/19mmの外径2.6インチ/66mm または内径1.375インチ/34.9mm
厚さ	2.3mil~5.5milタグストックまたは6.5milラベルストック
メディアタイプ	ダイカットラベルとタグ、ライナーレスラベル、レシート紙、ブラックバーとギャップ検知
動作特性	
環境	動作温度: 32°F~122°F/0°C~50°C 動作湿度: 10%~90% (結露なきこと) 保管/輸送温度: -13°F~149°F/-25°C~65°C <sup>1</sup> 保管湿度: 10%~90% (結露なきこと)
機関承認	排出量: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024およびVCCI class B 感受性: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4およびEN61000-4-5 安全: CE, TUV, CSA
ファームウェア	
CPCL、EPL、ZPLプログラミング言語 ZBI 2.x™: プリンタのスタンドアロン使用や周辺機器への接続、その他を可能にする効果的なプログラミング言語	
バーコードシンボル体系	
バーコード比: 1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、3.5:1 線形 (1D) バーコード: コード39、コード93、UCC/EAN128、コード128、Codabar (NW-7)、Interleaved 2-of-5、UPC-A、UPC-E、2および5桁のアドオン、EAN-8、EAN-13、2および5桁のアドオン 2Dバーコード: PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、QRコード、GS1/DataBar™ (RSS)製品、Aztec、MSI/Plessey、FIM PostNet、Data Matrix、TLC39	
フォントとグラフィック	
標準フォント: 25ビットマップ、1スムーススケールラブル (CG Triumvirate太字長体*) オプションのフォント: ビットマップ/スケールラブルフォントをダウンロード可能 国際文字設定対応 (オプション): 中国語 (繁体字/簡体字)、日本語、韓国語、タイ語、ベトナム語 *Agfa Monotype CorporationのUFST®を含む	

## ZQ600 医療用シリーズの最適な用途:

### 医療業務

- モバイル検体収集
- 血液バンク管理
- 母乳のラベリング

## ZQ600 医療用シリーズ仕様 (続き)

### 通信およびインターフェース機能

#### 以下をサポートするZebraNet® 802.11ac無線:

- WEP、TKIPおよびAES暗号化
- WPAおよびWPA2
- 802.1x (WEP、WPAまたはWPA2)
- EAP-FAST、EAP-TTLS、EAP-TLS、PEAP、LEAP
- 802.11dおよび802.11i
- 同期Bluetooth 4.1デュアル無線
- Wi-Fi認証
- PMK (ペアワイズマスターキー) キャッシングを使用した高速ローミング、OKC (便宜的キーキャッシング)、EAP高速セッション再開、または802.11r
- Ad Hocモードサポート

#### Bluetooth 4.1 (ClassicおよびBLE) 無線

- セキュリティモード1-4
- 「Made for iPod/iPhone/iPad」(MFi) 認証
- キーボンディング

#### 10/100イーサネットをサポート (充電クレードル利用時)

#### 有線通信仕様

- USB 2.0フルスピードインターフェース (12Mbps)
- オプションのストレインリリーフ付きミニBコネクタ
- シリアルインターフェース: 最高115.2Kbpsでターミナルソフトや他機器との通信を行う14-pin RS-232Cポート

### オプションおよびアクセサリ

以下は主要アクセサリの一覧です。ZQ600シリーズのアクセサリの全一覧は、モバイルプリンタアクセサリガイドをご覧ください。

#### 充電オプション: プリンタ内部

- 医療環境に適したIEC 60601認定ACアダプタ
- シングルクレードル: シングルベイイーサネットおよびIEC 60601 ACアダプタ付き充電クレードル
- クワッドクレードル: 内蔵スイッチとスタッキングポート付きクワッドベイイーサネットおよび充電クレードルとACアダプタ

#### 充電オプション: プリンタ外部

- 1、3、6ベイバッテリー充電器

#### 予備バッテリー

#### 携帯オプション

- ショルダーストラップ: 標準または医療用 (医療用はプリンタと同じ消毒剤対応)
- ハンドストラップ
- ソフトケース: IP54規格適合

### オプションおよびアクセサリ (続き)

ライナーレス印刷 (シリコンプラテンローラー利用時のみ) ZQ620のみ ZBI 2.x

卓上取付用プリンタスタンド

ストレインリリーフ付きシリアルケーブルとUSBケーブル

### PRINT DNAソフトウェアソリューション

#### 開発ツール

Zebraプリンタとユーザーのデバイスやアプリケーションとの統合がより素早く簡単でスマートな、Zebraの印刷ソリューションは時間とコストを削減できます。

#### 管理ツール

ITの仕事を最低限に抑え、Print DNA管理ツールでIT制御を最大限に高めます。数個のプリンタから世界中の数千個のプリンタまで個数に関わらずプリンタをどこでも簡単に追加、管理します。

#### 生産性ツール

将来の問題を今解決することによって、タスクやワークフローを効率化し、デバイス性能を最適化し、時代を先取りする印刷の生産性レベルへ到達できます。

#### 可視化ツール

既存のモバイルデバイス管理ソリューションが搭載されているかどうかに関わらず、安定した可視化ツールによってプリンタの健全性、利用率、性能について比類のない知見が得られます。

### 製品保証

材質または製造上の欠陥に対するZQ600シリーズプリンタの保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文については、[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)をご覧ください。

### 推奨サービス

Zebra OneCare EssentialとSelectサービスがデバイスの可用性と生産性を最大限に引き出します。主な特徴として、24時間年中無休のテクニカルサポート、包括的なサービス範囲、高度技術交換、ソフトウェア更新が含まれます。オプションで可視性サービスもご用意しています。詳細は[www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)をご覧ください。(注意: ご利用いただけるサービスは地域によって異なります。)

### PRINT DNA ソフトウェア



ZQ600シリーズプリンタは、Zebraの充実したアプリケーション、ユーティリティ、開発者ツールがセットになったPrint DNAスイートによってサポートされており、より優れた性能、簡素化されたリモート管理性、より容易な統合を実現します。



機能はモデムによって異なることがあるため、サポート契約が必要となる場合があります。詳細については[www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)をご覧ください。

1 - MIL-STD-810Gに従って試験済み

機能は使用可能な場合に限られます。仕様は予告なしに変更される場合があります。



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル 14F  
TEL 03-4510-2450 FAX 03-3580-8301

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.

71 Robinson Road #05-01/02/03 Singapore 068895  
TEL +65-6858-0722 FAX +65-6885-0838

Zebra および Zebra のヘッドグラフィックは Zebra Technologies Corporation の登録商標であり、世界各国において登録されています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。仕様は予告なく変更されることがあります。無断複製、転載を禁じます。©2019 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates.