

## 规格表

ZEBRA® ZE500 系列打印引擎



## Zebra® ZE500™ 系列 打印引擎

### 创新型的设计,更显著的优势

全新 ZE500™ 系列产品采用了创新性的 OEM 打印引擎设计理念。在广泛、深入地了解客户需求之后,我们把设计重点放在了易用性、保养方便性和集成能力三个方面。ZE500 打印引擎以满足客户需求为第一要务,能够有效保证业务关键型打印和贴标工作不会出现中断。

ZE500 的简约型设计能够有效简化维护流程,并显著缩短停机时间。所有三个滚轴都能在几分钟内完成更换,无需拆卸打印机的电子器件。

开放式宽型打印头无论是清洁还是更换都会非常简单,而支持快速更换的模组化驱动系统有助于减少打印机的维修时间。

碳带更换这类日常保养工作简单直接(对于两种打印宽度是一样的)。全新图形化 LCD 显示屏可以从设备上拆下,并能根据需要进行定位,以提高易用性。

用户体验得到显著改善:全新设计支持与打印和贴标机械装置的集成,同时可以更好地防尘、防水。扩展的连接端口以及对应用器端口更强大的软件控制,能够进一步提高集成的灵活性。

### 理想的应用环境

适用于以下领域的产品、货箱、包装盒以及货盘的标签打印和贴附:

- 制造和仓储
- 汽车
- 制药
- 食品饮料
- 医疗保健与美容

### Zebra™ 原厂耗材

采用 Zebra 原厂耗材,确保完美的打印品质,缩短停机时间并提升打印效率。我们统一采用相同的材料制造每件耗材产品,这样您将始终获得整齐划一、清晰可辨的扫描内容,而无需调整介质卷之间的打印机暗度设置。



## 规格表

ZEBRA® ZE500 系列打印引擎

## 规格概览\*

<b>打印机名称</b> ZE500-4™ ZE500-6™	<b>介质特性</b> <b>标签</b> <b>介质厚度 ( 标签和底纸 )</b> • ZE500-4 : 0.0053 英寸/0.135 毫米 — 0.010 英寸/0.254 毫米 • ZE500-6 : 0.003 英寸/0.076 毫米 — 0.012 英寸/0.305 毫米 <b>介质类型</b> 连续纸、模切纸或黑标纸 <b>碳带</b> <b>最大介质卷大小</b> 卷芯外径 4 英寸/101.6 毫米, 卷芯内径 1 英寸/25.4 毫米 <b>标准长度</b> 1,968 英尺/600 米	<b>物理特性</b> <b>ZE500-4™:</b> 宽度: 9.6 英寸/245 毫米 厚度: 14.9 英寸/379 毫米 高度: 11.8 英寸/300 毫米 重量: 34 磅/15.4 千克 <b>ZE500-6™:</b> 宽度: 9.6 英寸/245 毫米 厚度: 17.2 英寸/438 毫米 高度: 11.8 英寸/300 毫米 重量: 38 磅/17.3 千克
<b>标准功能特性</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 打印方法: 热转印或直热式打印</li><li>• 方向: 向右或向左</li><li>• 工业级全金属构造</li><li>• 16 MB SDRAM 64 MB 闪存</li><li>• 应用器接口</li><li>• 透射式和反射式介质传感器</li><li>• 多级 Element Energy Equalizer™ (E3™), 能够实现出色的打印品质</li><li>• 实时时钟</li><li>• 可旋转显示屏</li><li>• ZPL II®</li></ul>	<b>工作特性</b> <b>环境</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 工作温度: 31°F/0°C - 104°F/40°C</li><li>• 存储温度: -40°F/-40°C - 160°F/71°C</li><li>• 工作湿度: 20% - 95%, 无冷凝 R.H</li><li>• 存储湿度: 5% - 95%, 无冷凝 R.H</li></ul> <b>电气</b> 拥有功率参数校正功能的 90- 264 VAC、47-63 Hz 通用电源 <b>连接</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 并行端口: Centronics® 兼容</li><li>• 串行端口: RS-232</li><li>• USB 2.0</li><li>• ZebraNet® 10/100 打印服务器 ( 内部 )</li><li>• 带 DB-15F 连接器的应用器接口</li><li>• 可选 ZebraNet b/g 打印服务器</li></ul>	<b>字体/图形/符号</b> <b>字体和字符集</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zebra 全球打印解决方案, 包括 Unicode™</li><li>• Swiss 721 字体标准</li><li>• 点阵式字体 A 至 H 和 GS 符号可放大高达 10 倍, 高度和宽度可以分别放大</li><li>• 平滑可缩放字体 (CG Triumvirate™ Bold Condensed), 高度与宽度可分别按点放大</li><li>• IBM® Code Page 850 国际字符</li><li>• 包含 Agfa Monotype Corporation UFST®</li><li>• 对可下载 TrueType™ 字体提供固件支持</li><li>• 其他可用字体</li></ul>
<b>打印机规格</b> <b>ZE500-4™:</b> <b>最大打印宽度</b> 4.1 英寸 /104 毫米 <b>介质规格</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 标签和底纸宽度: 0.625 英寸/16 毫米 — 4.5 英寸/114 毫米</li><li>• 最小长度 ( 含标签回撤长度 ): 0.5 英寸/13 毫米</li><li>• 最小长度 ( 不含标签回撤长度 ): 0.25 英寸/6.5 毫米</li><li>• 流式模式下的最小长度: 0.25 英寸/6.5 毫米</li><li>• 最大长度: 39 英寸/990 毫米</li><li>• 最大连续介质打印长度: 150 英寸/3810 毫米</li><li>• 碳带宽度: 1 英寸/25.4 毫米 — 4.2 英寸/107 毫米</li></ul> <b>分辨率</b> 每毫米 203dpi/8 点或每毫米 300dpi/12 点 <b>最大打印速度</b> 每秒 12 英寸/305 毫米 ( 203 和 300dpi )	<b>相关机构认证</b> VCCI, CCC — 标准认证: IEC 60950-1; EN 55022, Class A ; EN 55024 EN 61000-3-2, 3-3 — 产品标记: NRTL; CE; FCC A; ICES-003 ; VCCI; C-Tick; CCC; NOM; Gost-R ; S-Mark; KCC; BSMI	<b>图形特性</b> 支持用户定义的字体系与图形 — 包括定制徽标 <b>条码符号</b> 支持所有标准线性及 2D 条码
<b>ZE500-6™:</b> <b>最大打印宽度</b> 6.6 英寸 /168 毫米 <b>介质规格</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 标签和底纸宽度: 3 英寸/76 毫米 — 7.1 英寸/180 毫米</li><li>• 最小长度 ( 含标签回撤长度 ): 3 英寸/76 毫米</li><li>• 最小长度 ( 不含标签回撤长度 ): 1 英寸/25.4 毫米</li><li>• 流式模式下的最小长度: 1 英寸/25.4 毫米</li><li>• 最大长度: 39 英寸/990 毫米</li><li>• 最大连续介质打印长度: 150 英寸/3810 毫米</li><li>• 碳带宽度: 3 英寸/76 毫米 — 7.1 英寸/180 毫米</li></ul> <b>分辨率</b> 每毫米 203dpi/8 点或每毫米 300dpi/12 点 <b>最大打印速度</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 每秒 12 英寸/305 毫米 ( 203 dpi )</li><li>• 每秒 10 英寸/254 毫米 ( 300dpi )</li></ul>		<b>ZebraLink™ 解决方案</b> <b>软件</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ZebraDesigner™ Pro</li><li>• ZebraNet™ Bridge Enterprise</li><li>• ZBI 2.0™ ZBI-Developer™</li></ul> <b>固件</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ZPL IIII</li><li>• Web View &amp; Alert</li><li>• ZBI 2.0</li></ul>

了解更多产品和行业应用: [www.zebra.com](http://www.zebra.com)

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 [contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com) 咨询)

©2012 ZIH Corp. Zebra 及 斑马头图形为 ZIH Corp. 的注册商标。保留所有权利。所有其它商标为其各自所有者的财产。



<b>上海</b> 上海市延安中路 1228 号 静安嘉里中心办公楼三座 21 层 2105 室 200040 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6288 8393	<b>北京</b> 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 305-309 室 100013 电话: +86 10 5822 4100 传真: +86 10 5957 5141	<b>广州</b> 广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415 室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783	<b>成都</b> 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话: +86 28 8333 7630 传真: +86 28 8556 6582	<b>南京</b> 南京市鼓楼区汉中路 2 号 金陵世贸中心 1262-1264 室 210005 电话: +86 25 8576 8887 传真: +86 25 5857 9887	<b>武汉</b> 武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 1817 室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493	<b>深圳</b> 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座 1704 室 518048 电话: +86 755 3305 3911 传真: +86 755 3651 3950	<b>香港</b> 香港九龙尖沙咀 广东道 5 号 海洋中心 7 楼 712 室 电话: +852 5803 3700 传真: +852 2157 0333	<b>台北</b> 台北市信义区松高路 9 号 统一国际大楼 13 楼 110 电话: +886 2 87299300 传真: +886 2 87299388
--	--	---	---	--	--	---	---	--