

Reçineli Ribbon

Mat ve parlak sentetik yüzeylerde kullanım için yüksek performanslı reçineli ribbon

Termal ribbonlarınızın performansı, etiket performansından yazıcının ömrüne, hatta operasyonlarınızın üretkenlik seviyesine dek her şeyi etkiler. Zebra'nın 5095 Reçineli Ribbonu ile tutarlı, birinci sınıf performansı garantileyebilirsiniz. Bu yüksek performanslı ribbon, kimyasal maddelere ve sıcaklıklara karşı mükemmel dayanıklılık göstererek, küçük yazı tipleri, grafikler ve rotasyonlu barkodlarda bile mükemmel yazdırma kalitesi sunar. Belirli Zebra etiket malzemeleri ile kullanım için UL/cUL onaylıdır.



Zebra Sertifikalı Sarf Malzemeleri ile sürekli üstün performans

Zebra ribbonlarının performansı sıkı testlerden geçmektedir. Sarf malzemeleri Ar-Ge ekibimiz, Zebra yazıcılarında çeşitli hızlarda, geniş bir malzeme tipi yelpazesi üzerinde yazdırma yaparak sıkı yazdırma kalitesi, dayanıklılık ve yazıcı kafası kalite testleri gerçekleştirir. Sonuç: yazıcının maksimum süre çalışması ve taranabilir etiketler. ISO 9001 sertifikalı bir şirket olarak tutarlı süreçlere bağlı kalır ve asla alternatif malzemeler kullanmayız. Bu nedenle, her sipariş verdiğinizde aynı mükemmel formül ve performansa güvenebilirsiniz.

Zebra ZipShip — rafta ve gönderime hazır

Acilen ribbona ihtiyacınız mı var? 5095 reçineli ribbon, Zebra ZipShip programına dahil olup, raftan alındığı gibi anında gönderime hazırdır. Hızlı gönderimden faydalanabilirsiniz ve minimum sipariş miktarı, yalnızca bir kutudur.

Kimyasallara ve sıcaklığa mükemmel dayanıklılık

Yüksek performanslı reçineli ribbon formüllerimiz, Zebra'nın sentetik etiket malzemeleri üzerine yazdırıldığında en zorlu ortamlara bile karşı koyabilen görseller yaratır - bulaşma, nem, aşınma, aşırı sıcaklıklar ve kimyasal maddeler dahil olmak üzere.



Zebra'nın 5095 yüksek performanslı reçineli ribbonu ile tutarlı, birinci sınıf yazdırma performansını garantileyin.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/supplies

Özellikler

Teknik Özellikler	
Renk	Siyah
Mürekkep Formülü	Reçineli
Baz Film	Polyester
Baz Film Kaliperi	4,5 mikron
Toplam Kaliper	6,5 mikron +/- %10
Barkod Okuma Özellikleri	IR ve gözle görülür ışık

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Tavsiye edilen saklama koşulları (kullanımdan önce)	%20 ila %85 Bağıl Nem ortamında, 23°F ila 104°F/-5°C ila 40°C arası sıcaklıklarda saklandığında 1 yıl dayanır
---	---

Barkod Okunabilirliği¹

Saniyede 203,2 mm yazdırma hızına dek 10 ila 12 mil normal kod	Tipik ANSI Derecesi A
Saniyede 152,4 mm yazdırma hızına dek 15 mil rotasyonlu kod	Tipik ANSI Derecesi B

Yazdırma Dayanıklılığı²

Amonyaklı cam temizleyici	İyi
Formula 409	İyi
Skydrol	Tavsiye edilmemektedir
Motor Yağı	İyi
Fren Sıvısı	Uygulamanızda test
Yapışkan Yağ Giderici	İyi
WD-40	İyi
Genesolv	Tavsiye edilmemektedir
Rho-Tro	Tavsiye edilmemektedir
Hexane	İyi
Ksilen	Tavsiye edilmemektedir
Benzin	Uygulamanızda test
Aseton	Tavsiye edilmemektedir
Alkol (%90 İzopropil Alkol)	İyi

Bu Ribbon ile sunulan UL/cUL Sertifikalı Malzemeler

Z-Ultimate® 3000T Beyaz
Z-Ultimate® 3000T Gümüş
Z-Xtreme™ 4000T Beyaz
Z-Xtreme™ 4000T Beyaz Güçlü Yapışkan
Z-Xtreme™ 4000T Gümüş Güçlü Yapışkan
Z-Ultimate® 2500T Beyaz
Z-Ultimate® 3000T Sarı
Z-Ultimate® 3000T Güçlü Yapışkan
8000T Void Mat

Mevzuatlar ve Uygunluk

5095 ribbon aşağıdaki uyumlulukları karşılar:

REACH/ Yüksek Endişe Nedeni Maddeler (Substances of Very High Concern - SVHC)
RoHS
Dodd-Frank Yasası (Çatışma Mineralleri)
1976 Tarihli Toksik Maddeleri Kontrol Yasası
California Önerisi 65
FDA 21 CFR Bölüm 175.300 – Dolaylı Yoldan Gıda Teması – Reçineli ve Polimerli Kaplamalar
Avrupa Gıda Direktifi 1935/2004/AT
Gıda ve Tüketici Malları Yasası ve LFGB onaylı
Halojen, lateks, hayvanlardan elde edilen maddeler ve BP içermez

Zebra Yazıcılar için Stoklanan Boyutlar

P4T, masaüstü, orta aralıklı ve yüksek performanslı termal yazıcılar, Zebra motorları, diğer eski model Zebra yazıcılar
Diğer genişlikte/uzunlukta ürünler, minimum sipariş miktarları ve hazırlama sürelerine tabi olmak üzere talep üzerine mevcuttur

Son Kullanımda Malzeme Testi

Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlanmasında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır. Belirli son kullanım uygulamalarının tüm amaçlanan gereksinimlerini karşılaması için tüm ürünler önceden test edilmelidir. Bu ribbonu Zebra'nın orta aralıklı ve yüksek performanslı yazıcıları üzerinde test etmek için, lütfen 05095BK1005 parça numarasını sipariş edin. Diğer yazıcı modellerinde test etmek için lütfen Sarf Malzemeleri Uzman Temsilciniz ile iletişime geçin.

Dipnotlar

- Okunabilirlik testi, Zebra yazıcılar kullanılarak sentetik yüzey malzemesi etiketleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
- Yazdırma dayanıklılığı testi, Z-Xtreme™ 4000T Beyaz üzerinde Crockmeter kullanılarak 10 döngü (20 kez sürme) ile gerçekleştirilmiştir.

Pazarlar ve Uygulamalar

- Sıcaklık, buhar, çözeltiler, aşınma ve sürtünmeye maruz kalan etiketler
- Zorlu ortamlarda açık hava etiketleme uygulamaları
- Kimyasal konteyner etiketleri
- Su, buhar, alkali veya asitli çözeltilere maruz kalan etiketler
- Otomotiv etiketleri
- Endüstriyel derecelendirme plakaları ve sık taranan etiketler



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com