

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ZEBRA RUGGED TABLETS:
XSLATE B10



ZEBRA
CAPTURE
YOUR EDGE

Zebra XSLATE B10 Tablet Ultra-Resistente

Specifiche Del Prodotto



RESISTENZA

Caduta	MIL-STD-810G - Test caduta multipla da 1,5 metri
Ambienti a Rischio	C1D2 (Class 1 Division 2) e ATEX
Ingresso	IP65
Interno	Scocca in lega di magnesio
Esterno	Rivestimento in elastomero (protezione vetro/schermo tattile)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SISTEMI OPERATIVI

- Windows® 10 Pro 64-bit
- Windows® 8.1 Pro 64-bit*
- Windows® 7 Professional 64-bit*
- * disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 10 Pro.

PROCESSORE

- Processore Intel® Core i5-5350U 1.8 GHz (2.9 GHz Turbo)

MEMORIA

- 8 GB DDR3L 1600

OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE

- Standard 128 GB SSD
- Upgrade a SSD 256 GB o 512 GB

DISPLAY

- Display 10.1" WXGA (1366 x 768) ultra-resistente con retroilluminazione IPS LED
- Schermo 500 NITS con direct bonding
- Angolo di visuale 178° (89° fuori asse)
- Rapporto di contrasto: 800:1; Formato: 16:9
- Sensore di luce ambiente (ALS)
- Input tattile a 10 dita con modalità "guanti" e "bagnato"
- Input con penna basato su tecnologia Wacom

GRAFICA

- Scheda grafica integrata Intel® HD 6000 (i5-5350U)

FOTOCAMERA

- Telecamera posteriore integrata 8 megapixel con flash
- Webcam anteriore 720P HD integrata

COMUNICAZIONE INTEGRATA

- Wireless LAN: 802.11ac
- Banda larga: 4G LTE (in opzione)
- GPS: integrato, accuratezza satellite 2.0 m
- Bluetooth: 4.0
- LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)

PORTE

- Alimentazione CC
- 2 porte USB 3.0
- Micro SDXC
- Micro HDMI-out
- Lettore Micro SIM Card
- Porta seriale compatibile RS232
- Mini jack cuffie stereo/microfono, compatibile cuffie smartphone
- Ingresso HDMI (in opzione)

ELEMENTI CONNESSI

- Altoparlante e doppio microfono integrati
- Telecamera posteriore integrata 8 megapixel con flash
- Webcam anteriore 720P HD integrata
- Scanner impronte digitali
- Scanner codici a barre 1D/2D (in opzione)

DURATA E ALIMENTAZIONE BATTERIA

- Fino a 8 ore di autonomia (5300 mAh, 39.2 Whr, batteria singola)
- Fino a 20 ore di autonomia (8000 mAh, 59.2 Whr, batteria doppia)
- Batteria esterna hot swap
- Voltaggio: 19 V con adattatore CA

DIMENSIONI/PESO

- 11,05" (28,1 cm) x 7,07" (18,0 cm) x 0,86" (2,2cm) (L x H x P)
- A partire da 2,4 lbs (1,09 kg)

SICUREZZA

- Trusted Platform Module integrato - TPM 2.0
- Lucchetto con cavo Kensington® (in opzione con impugnatura superiore)
- Lettore CAC (in opzione)

INDICATORI DI STATO

- Accensione / Stato Batteria, Telecamera accesa, Attività HDD

SOFTWARE

SOFTWARE

- xCapture Pro
- Panel Control Center
- Bios Setup Utility
- Touch Mode Switcher
- Sierra Wireless SkyLight
- Applicazione Validity Finger Print Manager
- Ublox u-Center
- Applicazione penna Wacom
- Rotazione schermo
- Info PC

GARANZIA

GARANZIA

- Garanzia limitata standard di 3 anni
- Garanzia estesa e programmi xDefend disponibili.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ZEBRA RUGGED TABLETS:
XSLATE B10

XSLATE B10 Tablet Specifiche (continua)

SPECIFICHE, TEST E STANDARD		ACCESSORI	
EMISSIONI E IMMUNITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Immunità: CB Scheme, IEC 60950 (US, CAN, EU)• Emissioni: EN55022, CISPR 22, CFR47 parte 15, sottosezione B, ICES-003 per Classe B (U.S., CAN, EU), CEC, bollettino normativo n. 110915.02B (BCS), direttiva ERP, MIL-STD 461F• Ambienti a rischio: ANSI/ISA 12.12.01 Class I Div 2, A, B, C, D (US, CAN), ATEX	PERIFERICHE E BASE	<ul style="list-style-type: none">• xDock G2 IP55 base per veicolo resistente ad acqua e polvere (compatibile 12 V)• Base Office Productivity• Supporto caricabatteria a 2 e 6 ingressi
INGRESSO TESTATO IEC	<ul style="list-style-type: none">• Ingresso IEC (60529) testato su IP65	ALTRI ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none">• Tracolla a mano/spalla con penna e moschettone• Cavalletto• Tastiera abbinabile• Cinghia a mano• Cavo seriale femmina• Protezione schermo Armortech• Supporto per batteria esterna, batteria esterna• Ingresso 12-16 V, uscita 19 V, convertitore DC-DC (adattatore accendisigari)• Ingresso 12-32V, uscita 19 V, convertitore DC-DC (adattatore accendisigari robusto)
PARAMETRI AMBIENTALI	<ul style="list-style-type: none">• Testato per standard MIL-STD-810G• Temperatura di esercizio: -34 °C a 60 °C / -30 °F a 140 °F• Avvio a freddo: -20 °C / -4 °F• Temperatura di stoccaggio: -30 °C a 70 °C / -22 °F a 158 °F• Umidità: 95% (senza condensa), 10 giorni• Ciclo naturale umidità: classe non pericolosa B3, 30 giorni• Impermeabilità: 140L/hr, per sq/m, 15 minuti• Pioggia battente: vento 40 MPH (64,37 km/h), 30 minuti per lato• Sabbia battente: 20 M/S, rapporto 1,1 g/m³ (+/- .3 g) all'elevata temperatura di 60° C• Polvere battente: velocità 8,9 M/s concentrazione polvere 3,9 g/m³ all'elevata temperatura di 60° C• Vibrazioni: integrità minima, vibrazione veicolo, vibrazione camion su autostrada U.S.• Shock termico: -30°C a +70C in 5 minuti• Atmosfera esplosiva: 20.000 piedi (6,1 km), 10.000 piedi (3,05 km) e 5.000 piedi (1,52 km)• Contaminazione da liquidi 50/50 soluzione di acqua e candeggina, 50/50 soluzione di acqua e perossido di idrogeno, carburante diesel, olio minerale, prodotto disinfettante, alcol denaturato, alcool isopropilico• Altitudine: operativo a 40.000 piedi (12,192 m)• Altri test: Funzionale (test d'urto 20G in funzione, test d'urto 40G non in funzione)• Caduta: in funzione: 5 piedi (1,52 m) caduta diretta su cemento ricoperto da compensato con sistema in funzione, 26 cadute, 4 piedi (1,21 m) caduta diretta su cemento ricoperto da compensato con sistema in funzione		
AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">• ROHS, programma di riciclaggio• Energy Star 6.1		

Zebra acquired Xplore Technologies and all its products in 2018.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com