

SPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ZEBRA TABLETS ROBUSTO:
XSLATE B10



ZEBRA
CAPTURE
YOUR EDGE

Zebra XSLATE B10 Tablet Robusto

Specificações Do Produto



DURABILIDADE

Resistentes a Queda	MIL-STD-810G - Resistente a Queda Multipla à 5' (1,5m) – (Bateria Simples)
Áreas Perigosas	C1D2 (Class 1 Division 2) e ATEX
Ingresso	IP65
Interno	Armação com ligas de Magnésio
Externo	Borda Protetora com Elastano (Tela Protegida de Vidro Temperado/Touch Screen)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

SISTEMA OPERACIONAL	<ul style="list-style-type: none">Windows® 10 Pro 64-bitWindows® 8.1 Pro 64-bit*Windows® 7 Professional 64-bit** available thru Windows 10 downgrade
PROCESSADOR	<ul style="list-style-type: none">Processador Intel® Core i5-5350U de 1.8 GHz (2.9 GHz Turbo)
MEMÓRIA	<ul style="list-style-type: none">8 GB de Memória DDR3L 1600
OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO	<ul style="list-style-type: none">Padrão 128 GB SSDAté 256 GB SSD
TELA	<ul style="list-style-type: none">Tela Robusto de 10.1" WXGA (1366 x 768) com Retroiluminação IPS LED500 NITs na Tela de Ligação Direta178° Cone Visual (Até 89° de Visibilidade)Contraste: 800:1; Aspecto: 16:9Sensor de Brilho Automático(ALS)Até 10 Toques Multiplas com Luvas e Tolerância de UmidadeUso da Caneta de Tela baseado em Tecnologia Wacom
GRÁFICOS	<ul style="list-style-type: none">Gráfico Integrado Intel® HD 6000
CÂMERA	<ul style="list-style-type: none">Camera Traseira Integrado de 8 Megapixel com FlashCamera Frontal Integrado 720P HD
COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	<ul style="list-style-type: none">Rede Sem-Fio: 802.11acBanda Larga: 4G LTE (Optional)GPS: Integrado, 2.0m Satélite PrecisoBluetooth: 4.0Rede: 10/100/1000 GigaLAN (RJ-45)
PORTAS	<ul style="list-style-type: none">Carga2 Portas USB 3.0Cartão de Memória Micro SDXCSaída Micro HDMIEntrada para Cartão Micro SIM CardEntrada Serial RS232Compatível com Fones de Ouvido Estéreo Simples/ Fone de Ouvido com Microfone IntegradoEntrada HDMI (Opcional)

COLABORAÇÃO

- Autofalante Integrado e Microfone Duplo
- Camera Traseira Integrado de 8 Megapixel com Flash
- Camera Frontal Integrado 720P HD
- Leitor Biot métrico Integrado
- 1D/2D Leitor de Código de Barras (Opcional)

DURAÇÃO BATERIA & CARGA

- Até 8 Horas de Carga (5300 mAh, 39.2 Whr, Bateria Simples)
- Até 20 Horas de Carga (8000 mAh, 59.2 Whr, Bateria Dupla)
- Bateria Externa "Hot Swappable"
- Voltagem da Entrada: 19V com Adaptador AC

DIMENSÕES/ PESO

- 11.05" (28.1 cm) x 7.07" (18.0 cm) X 0.86" (2.2cm) (W x H x D)
- A Partir de 2.4 lbs (1.09 kg)

SEGURANÇA

- Módulo Plataforma Integrada Confiavel - TPM 2.0
- Encaixe de Cabo de Segurança Kensington® (Opcional com alça superior)
- Módulo Leitor CAC (Opcional)

INDICADORES DE STATUS

- Energia, Atividade de Camera, Atividade de Trabalho HDD

SOFTWARE

Software	<ul style="list-style-type: none">xCapture ProPainel de ControleUtilitário de Configuração para BiosTouch Mode Switcher o modo com Luvas e Tolerância de UmidadeSierra Wireless SkylightAplicativo de Gerenciamento de DigitaisUblox u-CenterWacom Pen AppRotação de TelaInformações de PC
-----------------	---

GARANTIA

- Garantia Padrão Limitado de 3 Anos
- Garantia Estendida & Programas xDefend Disponíveis.

SPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ZEBRA TABLETS ROBUSTO:
XSLATE B10

XSLATE B10 Tablet Especificações (continua)

ESPECIFICAÇÕES, TESTES & PADRÕES		ACESSÓRIOS	
EMISSÕES & IMUNIDADE	<ul style="list-style-type: none">Imunidade: CISPR 24, EN55024 (U.S., CAN, EU), MIL-STD 461FEmissões: EN55022, CISPR 22, CFR47 Parte 15, Subparte B, ICES-003 para Classe B (U.S., CAN, EU), CEC, Buletin de Regulações No. 110915.02B (BCS), Diretriz ERP, MIL-STD 461FProteção: CB Scheme, IEC 60950 (U.S., CAN, EU), ANSI/ISA 12.12.01 Class 1 Div 2, A, B, C, D (U.S., CAN)	PERIFÉRICOS E DOCAS	<ul style="list-style-type: none">xDock G2 IP55 Doca para Veículos Prova d'Água e Anti-Pó (Compatível com 12V)Base de Produtividade para EscritórioBase com 2 ou 6 Entradas para Cabos de Recarga
TESTE DE INGRESSO IEC	<ul style="list-style-type: none">Aprovado pelo de Teste IEC (60529) no Padrão IP65	OUTROS ACESSÓRIOS	<ul style="list-style-type: none">Alça Transversal com Suporte para CanetaAlça de MãoEstribo lateralAcompanhamento de TecladoCabo de Rede SerialProtetor de Tela ArmortechSuporte para Bateria Externa, Bateria Externa(Adaptador para Acendedor de Cigarro) Entrada de 12-16V, Saída de 19V Transformador DC-DC(Adaptador para Acendedor de Cigarro Carga Pesada) Entrada de 12-32V, Saída de 19V Transformador DC-DC
MEIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">Aprovado pelo Padrão MIL-STD-810GTemperatura Durante Operação: -34 °C to 60 °C / -30 °F to 140 °FInício de Refrigeração: -20 °C / -4 °FTemperatura de Armazenagem: -30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °FUmidade: 95% Sem Condensar, 10 DiasCiclo de Umidade Natural: Sem Perigo Classe B3, 30 DiasProva d'Água: 140L/hr, per sq/m, 15 MinutosChuva Direcionado: Vento de 65 Km/H (40 MPH), 30 Minutos por LadoTempestade de areia: 20M/S, taxa 1,1 g/m³ (+/- .3 g) a alta temperatura de 60° CTempestade de Poeira: velocidade 8.9M/s concentração de poeira de 3,9 g/m³ a alta temperatura de 60° CVibração: Integridade Mínima, Vibração Veicular, Padrão de Vibração Rodoviário de Caminhões dos EUAChoque Térmico: -30 ° C a + 70 ° C em 5 minutosAtmosfera Explosivo: 20.000 pés (6,1 km), 10.000 pés (3,05 km) e 5.000 pés (1,52 km)Contaminação por Fluidos: 50/50 solução de Água e Cloro, 50/50 solução de Água e Água oxigenada, Diesel, ÓleoMineral, desinfetante Lysol, Álcool Desnaturado, Álcool IsopropílicoAltitude: Operando a 40,000 Ft (12,192 M)Outros Testes: Funcional (20G de Teste de Choque Operando, 40G de Teste de Choque Não Operando)Teste de Queda: Operando: 5' (1.52 M) Lançado Direto em Tábua de Madeira sob Concreto com Sistema em Funcionamento, 26 Quedas, 4' (1.21M) Lançado Direto em Tábua de Madeira sob Concreto com Sistema em Funcionamento		
AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">ROHS, Programa de ReciclagemEnergy Star 6.1		

Zebra acquired Xplore Technologies and all its products in 2018.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com