

SPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ZEBRA TABLETS ROBUSTO:
XSLATE D10



ZEBRA
CAPTURE
YOUR EDGE

Zebra XSLATE D10 Android Tablet Robusto

Specificações Do Produto

DURABILIDADE	
Resistentes a Queda	MIL-STD-810G - Resistente a Queda Multipla à 5' (1,5m) – (Bateria Simples)
Áreas Perigosas	C1D2 (Class 1 Division 2) e ATEX
Ingresso	IP65
Interno	Armação com ligas de Magnésio
Externo	Borda Protetora com Elastano (Tela Protegida de Vidro Temperado/Touch Screen)
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	
SISTEMA OPERACIONAL	• Android™ 6.0.1, Marshmallow • Android™ 5.1, Lollipop
PROCESSADOR	• Processador Intel® Atom™ E3845 Quad Core 1.91 GHz
MEMÓRIA	• 4 GB DDR3L 1333 MHz
OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO	• Padrão 64 GB SSD • Expansível via MicroSlot SDXC
TELA	• 10.1" WXGA (1366 x 768) Visor Retroiluminação LED IPS Robusto • Tela Bonded Direta de 500 NITS • Cone Visualização de 178° (89° Fora do Eixo) • Vidro Reforçado Quimicamente • Relação de Contraste: 800:1; Relação de Aspecto: 16:9 • Sensor de Luz Ambiente (ALS) • Multitoque de 10 dedos, Toque de luva
GRÁFICOS	• Gráfico HD Intel® (7a Geração)
CÂMERA	• Câmera traseira integrada de 5 Megapixels com flash • Webcam Frontal Integrada de 2 Megapixel 1080p HD
COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	• LAN sem fio: 802.11ac • Banda Larga: 4G LTE (Opcional) • GPS: Dedicado, Padrão, Precisão 2,5 m • Bluetooth® 4.0 • LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)
PORTAS	• Cabo alimentação energia • 2 Portas USB 3.0 • Micro SDXC • Micro saída HDMI • Leitor Micro SIM Card • Fones de ouvido/Alto Falante Estéreo Mini-Jack, Fone de Ouvido de Smartphone Compatível
EXPANSÃO OPCIONAL	• Leitor de Código de Barras 1D/2D • Entrada HDMI



DURAÇÃO BATERIA & CARGA	• Até 8 horas duração (39.2 Wh, Bateria individual) • Bateria Secundária Externa de Troca Quente • Até 14hs duração da bateria (31.1 Wh, Bateria Dupla) • Até 20hs duração da bateria (59.2 Wh, Bateria Dupla) • Tensão de entrada: Adaptador AC de 19V • Suporta Entrada DC de 12 ~ 20V no Tablet
DIMENSÕES/ PESO	• 11.05" (28.1 cm) x 7.07" (18.0 cm) x 0.86" (2.2 cm) (W x H x D) • A partir de 2,4 libras (1.09 kg)
SEGURANÇA	• Cabo Slot de Bloqueio Kensington® • Trusted Platform Module Integrada - TPM 1.2
COLABORAÇÃO	• Alto-falante e microfone integrados • Câmera traseira integrada de 5 Megapixels com flash • Webcam Frontal Integrada de 2 Megapixel 1080p HD
INDICADORES DE STATUS	• Status Energia/Bateria, Câmera Ativa
GARANTIA	• Padrão de garantia limitada de 3 anos • Garantia Estendida & Programas de Defesa disponíveis
ESPECIFICAÇÕES, TESTES & PADRÕES	

SPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ZEBRA TABLETS ROBUSTO:

XSLATE D10

XSLATE D10 Tablet Especificações (continua)

EMISSIONES & IMUNIDADE	<ul style="list-style-type: none">• Testado para: MIL-STD-461F• Imunidade: CISPR 24, EN55024 (EUA, CAN, UE)• Emissões: EN55022, CISPR 22, CFR47 Parte 15, Subparte B, ICES-003 para Classe B (EUA, CAN, UE)• MIL-STD 464C: HERÓI, Separação Segura à distância = 0 ft• Segurança: CB Scheme, IEC 60950 (US, CAN, UE), UL60079-0: 2013, UL60079-11: 2013 R3.14 CAN / CSA-C22.2 No. 60079-0: 11, CAN / CSA-C22.2 No. 60079-11: 14, UL classe I Zona 2, A, B, C, D (US, CAN), ATEX Zona	PERIFÉRICOS E DOCAS	<ul style="list-style-type: none">• Doca Veicular G2 - IP55 Resistente a Água e Poeira (12V compatível)• Doca Industrial• Carregadores Bateria Padrão de 2 e 6 compartimentos	
TESTE DE INGRESSO IEC	<ul style="list-style-type: none">• Aprovado pelo de Teste IEC (60529) no Padrão IP65	OUTROS ACESSÓRIOS	<ul style="list-style-type: none">• Alça/Correia de ombro com caneta e amarra• Alça de mão Giratória• Estribo lateral• Acompanhamento de Teclado• Protetor de Tela Armortech• Suportes de Bateria Externa, Bateria Externa Secundária• Entrada 12-16V, Conversor de Saída 19V DC-DC (isqueiro)• Entrada 12-32V, Conversor de Saída 19V DC-DC (Adaptador de Isqueiro Robusto)• 18 - 60V Entrada, saída 13,8 V DC - DC Converter, Fio Direto	
MEIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">• Testado para os padrões MIL-STD-810G• Temperatura Operacional: -34 °C a 60 °C / -30 °F a 140 °F• Partida a Frio: -20 °C / -4 °F• Temperatura de Armazenamento: -30 °C a 70 °C / -22 °F a 158 °F• Ensaio de Queda- Funcionamento: 5 '(1,52 m) Queda direta na madeira compensada sobre concreto enquanto o sistema estiver em operação, 26 quedas• Vibração: Integridade Mínima Não Operacional, Caminhões de Estradas Americanas e Roda Composite Operacional• Choque: Operação 40G• Umidade: 23 °C a 60 °C / 73 °F a 140 °F, 95% não condensada, 10 Dias• Umidade de Ciclo Natural: Fig 507,5-6, classe B3 Não Perigosos, 30 Dias• Impermeabilidade: Fig 506,5, 140L/h, por m² / m, 15 Minutos• Chuva Impulsionada por Vento: Fig 506.5, Vento de 40 MPH, 30 minutos de cada lado• Tempestade de Areia: 20M / S, 1,1 g taxa / m³ (+/- 3 g.) A alta temperatura de 60 °C• Poeira: Velocidade 8,9 M/s Concentração de Poeira 3,9 g/ m³ a alta temperatura de 60 °C• Choque de Temperatura: -30 °C a 70 °C / -2 °F a 158 °F em 5 minutos: Fig 506.5, Vento de 40 KMH, 30 minutos de cada lado• Atmosfera Explosiva: Método 511.5, @ 60 °C, 20 mil pés, 10 mil pés e 5.000 pés• Contaminação por Fluidos: 50/50 solução de água e Alvejante, 50/50 solução de água e peróxido de hidrogênio, de combustível Diesel, óleo de base mineral, desinfetante Lysol, Álcool desnaturado, álcool isopropílico• Altitude: 40.000 pés (12.192 M) de operação, 50.000 pés (15,240m) Não Operacional			
AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none">• RoHS, Programa de Reciclagem• Energy Star 6.1• CEC, Reguladora Boletim No. 110915.02B (BCS), a Directiva ERP			
ACESSÓRIOS				

Zebra acquired Xplore Technologies and all its products in 2018.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283