



ZEBRA
CAPTURE
YOUR EDGE

Надёжный планшетный ПК Zebra XSLATE D10

Технические характеристики

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	
Ударопрочность	MIL-STD-810G Выдерживает падения с высоты 1,5 м на фанерное покрытие поверх бетонного основания
Опасная среда	C1D2 (класс 1 раздел 2) и ATEX
Герметичная защита	IP65
Внутренняя структура	Внутренняя рама из магниевого сплава
Внешняя защита корпуса	Прочные накладные элементы на углах конструкции
СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Операционная система	• Android™ 6.0.1, Marshmallow • Android™ 5.1, Lollipop
Процессор	• Четырёхъядерный процессор Intel® Atom™ E3845 1,91 ГГц
Память	• 4 Гб DDR3L 1333 МГц
Модули хранения	• В стандарте 64 Гб SSD • Увеличение ёмкости через Micro SDXC
Дисплей	• 25,6 см WXGA (1366 x 768) Прочный IPS-дисплей со светодиодной подсветкой • Дисплей • 500 нит, технология непосредственной установки защитного стекла на сенсорный дисплей • Угол просмотра: 178° (89° – угол отклонения от оси) • Химически упрочнённое стекло • Контрастность: 800:1; формат: 16:9 • Датчик внешнего освещения • Технология мультитач, 10 точек, работа в перчатках
Видеокарты	• Intel® HD Graphics (7 поколение)
Камера	• Встроенная камера на задней панели 5 Мпк с фотовспышкой • Встроенная на фронтальной панели веб-камера 1080P HD, 2 Мпк
Встроенные интерфейсы	• Беспроводной LAN: 802.11ac • Широкополосная сеть: 4G LTE (опция) • GPS: выделенный, стандартный, точность 2,5 м • Bluetooth® 4.0 • LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)
Порты	• Питание от адаптера • 2 порта USB 3.0 • Micro SDXC • Micro HDMI (выход) • Считыватель карт Micro SIM • Стереоразъём Mini-Jack для наушников и динамика, • Совместимость с гарнитурой для смартфонов
Встроенные опции	• Сканер одно- и двухмерных штрихкодов • HDMI-вход
Батарея (время работы, мощность)	• До 8 часов работы (39,2 Вт-ч, одна батарея) • Быстро заменяемая внешняя вторая батарея • До 15 часов работы (31,1 Вт-ч, две батареи) • До 22 часов работы (59,2 Вт-ч, две батареи) • Входное напряжение: 19 В с адаптером переменного тока • Поддержка питания 12-20 В (постоянного тока) от планшета



Размеры/вес	• 28,1 см x 18,0 см x 2,2 см (Ш x В x Г) • От 1,09 кг
Безопасность	• Гнездо для замка Kensington® • Встроенный модуль TPM 1.2
Аудио	• Стереоразъём Mini-Jack для наушников и динамика, • Совместимость с гарнитурой для смартфонов
Индикаторы состояния	• Питание/состояние батареи, включена камера
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Программное обеспечение	• xCapture Pro • Panel Control Center • Программа настройки Bios • Переключение режима сенсорного ввода (влажная среда, в перчатках) • Sierra Wireless Skylight • Приложение аутентификации при помощи считывания отпечатков пальцев • Ublox u-Center • Приложение Wacom Pen • Поворот экрана • Информация о ПК
ГАРАНТИЯ	
Информация о гарантии	• Включено стандартное покрытие на 3 года • Доступна расширенная гарантия и программа xDefend.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ	
Соответствие стандартам	• Испытания на соответствие требованиям стандарта MIL-STD-461F • Защита от помех: CISPR 24, EN55024 (США, Канада, ЕС) • Излучение: EN55022, CISPR 22, CFR47 часть 15, подраздел В, ICES-003 для класса В (США, Канада, ЕС) • MIL-STD 464C: HERO, безопасное расстояние = 0 м • Безопасность: схема CB, IEC 60950 (США, Канада, ЕС), UL60079-0: 2013, UL60079-11: 2013 R3.14, CAN/CSA-C22.2 N° 60079-0: 11, CAN/CSA-C22.2 N° 60079-11: 14, UL класс I Zone 2, A, B, C, D (США, Канада), ATEX Zone 2
Испытания IEC на герметичность	• Испытания IEC (60529) на соответствие уровню герметичной защиты IP65

Планшетный ПК XSLATE D10 Android – технические характеристики (продолжение)

Прочность и защита конструкции	<ul style="list-style-type: none"> Испытания на соответствие требованиям стандарта MIL-STD-810G Рабочая температура: от -34°C до 60°C Начало работы в холодных условиях: -20°C Температура хранения: от -30°C до 70°C Устойчивость к падениям: 1,52 м при падении на фанерное покрытие поверх бетонного основания при работающей системе, 26 падений Вибрация: минимальная целостность, комплексные испытания на магистральях США и грузовом транспорте при работающей системе Ударопрочность: 40G в рабочем состоянии Влажность: от 23°C до 60°C, 95% без конденсации, 10 дней Естественный цикл измерения влажности: рис. 507.5-6, в безопасной среде, класс В3, 30 дней Водопроницаемость: тест 506.5, 140 л/ч, на кв. м, 15 минут Косой дождь: рис. 506.5, 65 км/ч, 30 минут на сторону Динамическое воздействие песка: 20 м/с, соотношение 1,1 г/м³ (+/- 0,3 г) при высокой температуре 60°C Динамическое воздействие пыли: скорость 8,9 м/с, концентрация пыли 3,9 г/м³ при температуре в 60°C Тепловой удар: от -30°C до 70°C в течение 5 минут Взрывоопасная среда: Метод 511.5, при 60°C, 6000 м, 3000 м и 1500 м Воздействие жидких загрязнителей: раствор воды и отбеливателя 50/50, раствор воды и перекиси водорода 50/50, дизельное топливо, масло на минеральной основе, дезинфицирующий раствор лизоль, денатурированный спирт, изопропиловый спирт Испытания на высоте: в рабочем состоянии на высоте 12192 м, в нерабочем состоянии на высоте 15240 м 	АКСЕССУАРЫ
Условия эксплуатации, защита окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> Директива ROHS, программа утилизации: https://www.xploretech.com/about-us/environment/ Energy Star 6.1 CEC, Нормативный бюллетень N° 110915.02B (BCS), директива ERP 	Подключение устройств/док-станции
		<ul style="list-style-type: none"> xDock G2 IP55 – устойчивая к проникновению воды и пыли док-станция для установки в кабине автомобиля (питание 12 В) Промышленная док-станция Стойки для зарядки на 2 и 6 батарей
		Другие аксессуары
		<ul style="list-style-type: none"> Ручка, наплечный ремень, стилус на привязи Кистевой ремень с вращающейся частью Выдвижная опора Подключаемая клавиатура Защита экрана Armortech Кронштейн для внешней батареи, внешняя вторая батарея Преобразователь пост. тока: 12-16 В на входе, 19 В на выходе (адаптер для прикуривателя) Преобразователь пост. тока: 12-32 В (на входе), 19 В на выходе (адаптер для прикуривателя для интенсивной работы планшета) Преобразователь пост. тока: 18-60 В на входе, 13,8 В на выходе (прямое подключение)

Zebra приобрела Xplore Technologies и все продукты этой компании в 2018 году.



Центральный офис в Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в Азиатско-Тихоокеанском регионе
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис в регионе EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис стран Латинской Америки
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com