

Symbol LS2208

EN ÇOK SATAN EL TİPİ LAZER TARAYICIMIZ

Sekiz milyonun üzerinde satan LS2208, en çok satan el tipi lazer tarayıcıdır. LS2208 aradığınız her şeye sahiptir — son derece ergonomik ve dayanıklı hafif bir tasarımda gelen kurumsal sınıf tarama özelliği; gün boyu rahatlık ve kolay tarama için ekstra uzun okuma menzilinin yanı sıra, yüksek yoğunluklu da dahil olmak üzere günlük 1 boyutlu barkod desteği sunar. Birden çok arayüze, bir evrensel kabloya ve 97 dilde klavye desteğine sahip olan LS2208, dünyanın hemen her köşesinde tak-kullan kolaylığı sunar. LS2208 — tüm dünyada kasa kuyruklarının üstesinden gelen kendini kanıtlamış tarayıcı.



Dayanıklı konstrüksiyon

LS2208; patentli tek kartlı konstrüksiyonu, patentli sürtünmesiz sıvı polimer tarama elemanı, çizilmeye dayanıklı temperli cam çıkış penceresi ve tavizsiz düşme ve yuvarlanma özellikleriyle her gün, bütün gün güvenilir bir çalışma sunar.

Daha fazla uygulama esnekliği için yüksek yoğunluklu barkodları yakalayın

Tek bir tarayıcıyla, küçük boyutlu ürünlerde sık görülen yüksek yoğunluklu barkodları yakalayabilirsiniz.

Dünyanın dört bir yanında kurulum yapın

97 uluslararası klavye desteğine sahip LS2208, kutudan çıktığı gibi ülkenizde çalışmaya hazırdır.

Sınıfının lideri çalışma menzili

Personel her gün 63.5 cm'den daha uzaktaki ürünler üzerinde 0.33 mm UPC barkodları yakalayabilir; bu da verimliliği ve müşterinin kasa deneyimini iyileştirir.

Deşifre özelliğine ilişkin daha fazla geri bildirim opsiyonu

Bir barkodun başarıyla yakalandığını göstermek için çeşitli opsiyonlar arasından seçim yapın: Doğrudan Deşifre Göstergesi (yanıp sönen bir lazer çizgi), bip sesi, kırmızı/yeşil LED göstergesi veya bu üçünün herhangi bir birleşimi.

Personelinizin güven

duyabileceği gün boyu rahatlık

Kendini kanıtlamış ergonomik ve dengeli hafif tasarım, en tarama yoğunluklu ortamlarda bile maksimum rahatlık sunar. Sonuç? Kullanıcı yorgunluğu azalır ve personel verimliliği artar.

Esnek el tipi ya da otomatik çalışma

Opsiyonel Intellistand™ sunum taraması yapmayı mümkün kılar ve personelin otomatik ve el tipi modları arasında LS2208'i standına bırakmak için gerektiği kadar kısa sürede otomatik olarak geçiş yapmasına olanak verir.

Birden çok arayüz

Bugün ya da yarın hangi ana bilgisayara bağlanmanız gerekirse gereksin, gelecek güvenceli LS2208 buna hazırdır.

Gerçek tak-kullan özelliği

Evrensel kablo her türlü bilgisayar ortamlarına bağlanır; bu da, kurulum ve eğitim süresini adeta ortadan kaldırır.

Gelişmiş Veri Formatlama (ADF)

Verileri ana bilgisayarınıza gönderilmeden önce gerektiği gibi formatlayın ve böylece ana bilgisayar yazılımındaki maliyetli değişiklikleri ortadan kaldırın.

ÇOK SATAN LAZER TARAYICIMIZI KASALARINIZDA İŞE KOYUN.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: WWW.ZEBRA.COM/LS2208

TEKNİK ÖZELLİKLER

SYMBOL LS2208 GENEL AMAÇLI TARAYICI

LS2208 Özellikler Tablosu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER:	
Boyutlar	6.0 in. Y x 2.5 in. G x 3.3 in. D 15.2 cm Y x 6.4 cm G x 8.5 cm D
Ağırlık	150.0 g
Giriş Voltaj Aralığı	4.5 ile 5.5 arası VDC ana bilgisayar beslemeli; 4.5 ile 5.5 arası VDC harici güç kaynağı
Nominal Voltajda Çalışma Akımı (5.0V)	175 mA (tipik)
Nominal Voltajda Bekleme Akımı (5.0V)	90 mA (tipik)
Renk	Yazarkasa Beyazı, Alacakaranklık Siyahı
Desteklenen Ana Bilgisayar Arayüzleri	RS485 üzerinden USB, RS232, Klavye Wedge, TGCS (IBM) 46XX
Klavye Desteği	90'in üzerinde uluslararası klavyeyi destekler
Kullanıcı Göstergeleri	Doğrudan deşifre göstergesi, iyi deşifre LED'leri, bipleyici (ayarlanabilir ses tonu/şiddeti)

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Işık Kaynağı	650 nm Lazer Diyot Sınıf 2
Tarama Deseni	Tek çizgili
Tarama Hızı	100 tarama/sn
Tarama Açısı	35°
Minimum Baskı Kontrastı	%20 minimum yansıma farkı
Eğrilik Toleransı	± 10°
Aralık Toleransı	± 65°
Yuvarlanma Toleransı	± 60°

KULLANICI ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	0° C ile 50° C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° C ile 70° C arası
Nem oranı	%5 ile %95 arası bağıl nem, yoğunlaşmaz
Düşme Dayanıklılık Özelliği	Betona 1.5 metreden birçok kez düşmeye dayanıklı olarak tasarlanmıştır
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği	500 kez 0.5 metre yuvarlanmaya dayanıklı olarak tasarlanmıştır
Çevre Koşullarına Karşı Muhafaza	IP30
Elektrostatik Deşarj (ESD)	EN61000-4-2 başına ESD, +/-15 KV Hava, +/-8 KV Doğrudan, +/-8 KV Dolaylı
Ortam Işığın Bağımsızlık	0 ila 8,000 Ft Mum / 0 ila 86,080 Lüks; tipik yapay iç mekan ve doğal dış mekan (doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına dayanıklı; Floresan, Parlak, Cıva Buharı, Sodyum Buharı, LED4: 450 Ft. Mum (4,844 Lüks) Güneş ışığı: 8000 Ft. Mum (86,111 Lüks)

SYMBOL DEŞİFRE ÖZELLİĞİ

Tarama Teknolojisi	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 5/12, Korece 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma). Sembolojilerin tam listesi için Ürün Başvuru Kılavuzuna bakın.
Minimum Eleman Çözünürlüğü	Code 39: 0.076 mm

AKSESUARLAR

Gooseneck Intellistand

YASAL

Elektrik Güvenliği EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011; IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009; UL 60950-1, ikinci sürüm; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07

EMI (Elektromanyetik Girişim)/RFI (Radyo Frekans Girişimi) FCC 47 CFR Bölüm 15, Alt-bölüm B, Sınıf B; ICES-003 Sayı 4, Sınıf B; 2004/108/EC sayılı EMC Direktifiyle uyumludur

Lazer Güvenliği CDRH Sınıf II; IEC Sınıf 2

Ortam 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifiyle uyumludur; EN 50581: 2012

Yasal konularda eksiksiz bilgi için www.zebra.com/ls2208 web sayfasını ziyaret edin. ABD, Kanada, Avrupa Ekonomik Alanı ya da Avustralya dışında kalan ülkeler için yerel Zebra temsilcinize danışın.

YARDIMCI PROGRAMLAR VE YÖNETİM

123Scan? Tarayıcı parametrelerini programlar, cihaz donanımını yükseltir, taranmış barkod verileri ve baskı raporları sunar. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/123Scan

Symbol Scanner SDK Tam donanımlı bir tarayıcı uygulaması üretir; buna belgeler, sürücüler, test araçları ve örnek kaynak kod dahildir. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/windowsSDK

Tarayıcı Yönetim Hizmeti (SMS) Zebra tarayıcınızı uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/sms

GARANTİ

Zebra'nın donanım garantisi açıklaması koşullarına tabi olarak LS2208, sevkiyat tarihinden itibaren beş yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Tarama elemanı için sınırlı ömür boyu garanti. Zebra donanımı ürün garantisi açıklaması: www.zebra.com/warranty

TAVSİYE EDİLEN HİZMETLERZebra **OneCare** Select; Zebra **OneCare** Service Center Select**DEŞİFRE ARALIKLARI (TİPİK*)**

Semboloji/Çözünürlük	Yakın/Uzak
Code 39: 0.076 mm	4.1 - 12.2 cm
Code 39: 0.10 mm	3.3 - 22.1 cm
Code 39: 0.127 mm	2.3 - 29.7 cm
Code 39: 0.19 mm	0.3 - 48.5 cm
Code 39: 0.508 mm	0 - 85.9 cm
Code 39: 1.016 mm	2.5 - 109.5 cm
UPC: 0.33 mm (%100)	0 - 63.8 cm

* Baskı çözünürlüğü, kontrast ve ortam ışığına bağlıdır.



Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Pasifik Asya Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Parça numarası: SS-LS2208 10/15. ©2015 ZIH Corp ve/ya da iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescilli edilmiş, ZIH Corp ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.