

ESPECIFICAÇÕES

SÉRIE ULTRA RESISTENTE ZEBRA 3600:
GERADOR DE IMAGEM 2D DE ALTA DENSIDADE COM E SEM FIO DS3608-HD/DS3678-HD



ZEBRA

Scanner Ultra Resistente DS3608-HD/DS3678-HD

DESEMPENHO INCANSÁVEL PARA CÓDIGOS DE BARRA 1D/2D DE ALTA DENSIDADE

Todos os dias, os funcionários da unidade fabril digitalizam milhares de códigos de barra em componentes de produtos para garantir a qualidade do produto. A produtividade deles depende da qualidade do scanner que você coloca em suas mãos. Quando os seus funcionários precisam capturar códigos de barra 1D e 2D pequenos e densos na fabricação de equipamentos eletrônicos e médicos, com os geradores de imagem com fio DS3608-HD e sem fio DS3678-HD, você pode oferecer o melhor a eles - design resistente, desempenho de digitalização e capacidade de gestão sem iguais. A digitalização avançada proporciona captura ultrarrápida de qualquer código de barras 1D ou 2D impresso diretamente nos componentes dos produtos ou em etiquetas em praticamente qualquer condição - ou exibido em uma tela. O design ultra resistente é praticamente indestrutível - ideal para ambientes difíceis. Não poderia ser mais fácil ou mais rápido instalar e gerenciar os scanners. E quando se trata de tecnologia sem fio, o DS3678-HD é carregado com recursos únicos da Zebra que o colocam em uma classe própria. O DS3608-HD/DS3678-HD - o desempenho incansável que você precisa para maximizar a produtividade e o rendimento da força de trabalho, melhorar a qualidade, reduzir os tempos de ciclo de produção e evitar tempo de inatividade não planejado na linha de produção.



O desempenho superior de digitalização em códigos de barra 1D/2D de alta densidade

Esse gerador de imagem avançado oferece captura na primeira vez de códigos de barra 1D e 2D de alta densidade impressos em etiquetas ou diretamente sobre os componentes do produto - incluindo códigos de 3 mil pequenos e densos que são pouco visíveis a olho nu. Esses scanners também conseguem capturar códigos de barras impressos padrão em praticamente qualquer condição - incluindo danificados, sujos, mal impressos ou sob invólucro. Esta dupla funcionalidade oferece excelente valor: você recebe um scanner que você pode usar na linha de produção para rastreamento de materiais do início ao fim - e no armazém, desde o recebimento até a expedição.

Ultra resistente - o mais indestrutível de sua classe

O DS3608-HD/DS3678-HD é nosso scanner mais resistente até agora, com a mais alta especificação de queda, batida e vedação de sua classe. O DS3608-HD/DS3678-HD é construído para suportar uma queda de 8 pés/2,4 m no concreto - 23 por cento mais durável que qualquer outro scanner nessa classe. O DS3608-HD/DS3678-HD opera com segurança depois de 5.000 quedas, simulando quedas reais que ocorrem no dia a dia. Ambos os modelos são à prova de poeira, pulverização e água de acordo com IP67 - eles podem ser molhados e até mesmo submersos em água por até 30 minutos.

Fácil gerenciamento com nossas ferramentas complementares, as melhores da indústria

Configure os scanners, atualize o firmware, formate dados adequadamente para o seu back-end e monitore estatísticas da bateria PowerPrecision+ e muito mais, tudo remotamente com 123Scan2 e Serviço de Gestão de Scanner (SMS).

Captura múltiplos códigos e processa até 20 códigos de barra simultaneamente

Muitas etiquetas possuem múltiplos códigos de barra que seus funcionários precisam capturar. Agora, um pressionar do gatilho captura os códigos de barras certos e aplica o formato de dados único necessário para cada um para a transmissão instantânea aos seus sistemas de back-end - tudo com o controle completo sobre os códigos de barras dos pedidos que são processados.

Processamento mais rápido da lista de opções

Os usuários podem facilmente selecionar e capturar um código de barras individual de qualquer lista de opções.

Um modelo Bluetooth em uma classe própria para maior liberdade sem fio

O Bluetooth 4.0 (baixo consumo de energia) fornece comunicação sem fio ultrarrápida e máxima eficiência energética.

Nosso Modo Adaptado Wi-Fi Zebra elimina a interferência sem fio que os dispositivos Bluetooth podem muitas vezes criar em seu ambiente Wi-Fi.

O suporte resistente para 'ir a qualquer lugar' oferece maior versatilidade e durabilidade.

O DS3678-HD é o único scanner de sua família a oferecer suporte com vedação IP65. E seus contatos de carregamento industrial suportam 250.000 inserções.

O 'medidor de carga' da bateria, primeiro da classe, e o LED de status do Bluetooth facilitam o monitoramento da energia e a conectividade Bluetooth.

A bateria PowerPrecision+ oferece o que há de melhor em energia e gerenciamento de bateria. Você obtém 56 por cento mais digitalizações por carga em comparação com modelos concorrentes, além de visibilidade para uma riqueza de dados relacionados com a saúde da bateria, incluindo incluindo ciclos de carga consumidos, status atual da bateria e um medidor de estado de saúde, que identifica se as baterias estão saudáveis e segurando uma carga completa ou prontas para serem inutilizadas.

O DS3608-HD/DS3678-HD - PROTEJA A QUALIDADE DO PRODUTO, REDUZA O TEMPO DE PRODUÇÃO E EVITE TEMPO DE INATIVIDADE NÃO PLANEJADO NA LINHA DE PRODUÇÃO COM ESSE SCANNER ULTRA RESISTENTE QUE REDEFINE O QUE É CONFIANÇA.


PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE WWW.ZEBRA.COM/DS36X8-DP OU ACESSE NOSSO DIRETÓRIO DE CONTATO GLOBAL EM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

ESPECIFICAÇÕES

SÉRIE ULTRA RESISTENTE ZEBRA 3600:

GERADOR DE IMAGEM 2D DE ALTA DENSIDADE COM E SEM FIO DS3608-HD/DS3678-HD

Tabela de Especificações DS3608-HD/DS3678-HD

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensões	Com fio: 7,3 pol. H x 3,0 pol. L x 5,2 pol. D 18,5 cm H x 7,6 cm L x 13,2 cm D Sem fio: 7,3 pol. H x 3,0 pol. L x 5,6 pol. D 18,5 cm H x 7,6 cm L x 14,2 c
Peso	Com fio: 10,9 oz./309 g; Sem fio: 14,5 oz./411 g
Faixa de Tensão de Entrada	Alimentado por host: 4,5 VDC mín., 5,5 VDC máx. Fonte de alimentação externa: 11,4 VDC mín., 12,6 VDC máx.
Corrente de Operação	DS3608-HD (com fio): 450 mA (típico)
Corrente de Espera	DS3608-HD (com fio): 100 mA (típico)
COR	Verde Industrial
Interfaces Host Suportadas	USB, RS232, decodificador de teclado
Bateria	 Bateria recarregável PowerPrecision+ 3100 mAh Li-Ion
Indicadores de Usuário	Indicador de decodificação direta; LEDs; aviso sonoro; vibração

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO	
Digitalizações por Carga Completa	Mais de 70.000
Iluminação	Dois (2) LEDs de luz branca quente
Campo de Visão do Gerador de Imagem	Horizontal: 31°, Vertical: 23°
Sensor de Imagem	1,280 x 960 pixels
Contraste Mínimo de Impressão	15% diferença mínima reflexiva
Enquadramento/Inclinação/Rotação	Enquadramento: ± 60°; Inclinação: ± 60°; Rotação: ± 360°

CAPACIDADES DE DECODIFICAÇÃO*	
1D	Código 39, Código 128, Código 93, Codabar/NW7, Código 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 1 2 de 5, Coreano 3 de 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
2D	PDF417, Micro PDF417, Códigos Compostos, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, Código QR, Micro QR, Chinês (Han Xin), Códigos Postais

AMBIENTE DO USUÁRIO	
Temp. Operacional	Com fio: -22°F a 122°F/-30°C a 50°C Sem fio: -4°F a 122°F/-20°C a 50°C
Temp. de Armazenamento	-40°F a 158°F/-20°C a 70°C
Umidade	5% a 95% não condensado
Especificação de Queda	Suporta múltiplas quedas de 8,0 pés/2,4 m no concreto
Especificação de Batida	5000 batidas de até 3,3 pés (1 m)
Selagem	Scanner: IP65 e IP67; suporte FLB: IP65
ESD	Por EN61000-4-2, ±25 KV descarga de ar, ±10 KV descarga direta, ±10 KV descarga indireta
Imunidade à Luz Ambiente	0 a 10.037 Velas/0 a 108.000 Lux (luz do sol direta)

UTILIDADES E MANUTENÇÃO	
123Scan ²	Programa os parâmetros do scanner, atualiza o firmware, fornece dados de códigos de barras digitalizados e imprime relatórios. Para mais informações, visite www.zebra.com/123Scan

UTILIDADES E MANUTENÇÃO (CONTINUAÇÃO)	
Scanner SDK	Gera um aplicativo do scanner cheio de recursos, incluindo documentação, drivers, utilitários de teste e código-fonte de amostra. Para mais informações, visite www.zebra.com/windowsSDK
Serviço de Gerenciamento de Scanner (SMS)	Gerencia remotamente seu scanner da Zebra e consulta suas informações de ativos. Para mais informações, visite www.zebra.com/sms
CONECTIVIDADE SEM FIO	
Rádio Bluetooth	Bluetooth Classe 1, Versão 4.0 (LE), porta de série (SPP) e perfis HID
Taxas de Dados	3 Mbit/s (2,1 Mbit/s) para Bluetooth Clássico 1 Mbit/s (0,27 Mbit/s) para Baixo Consumo de Energia
Faixa de Rádio	Linha direta de visão ao ar livre: Classe 1: Mínimo 300 pés (100,0 m); Classe 2: Mínimo 30 pés (10,0 m)

REGULAMENTAÇÃO	
Ambiental	RoHS EN 50581: 2012
Segurança Elétrica	Segurança UE: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC2011+A2:2013; Segurança Internacional: IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013; Segurança Canadá/EUA: UL 60950-1, segunda edição, CAN/CSA-C22.2n°60950-1-07
Segurança Laser/LED	Segurança Internacional LED: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED); UL, VDE e CU para componente laser
EMI/RFI	Emissões TI: EN 55022:2010/AC:2011 (Classe B); Imunidade TI: EN 55024:2010; Industrial Pesado: EN 61000-6-2:2005/AC:2005; Emissões Atuais Harmonizadas: EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Classe B); Flutuação da Tensão: EN 61000-3-3:2013; Equipamento Elétrico Médico: EN 60601-1-2:2007/AC:2010, IEC 60601-1-2:2007 (Modificado); Dispositivos de Frequência Rádio: 47 CFR Parte 15, Subparte B, Classe B; Aparelho Digital: ICES-003 Edição 5, Classe B

GARANTIA	
Observados os termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o DS3608-HD/DS3678-HD tem garantia contra defeitos de fabricação e materiais por um período de 3 (três) anos a partir da data de envio. Para a declaração de garantia completa, acesse: http://www.zebra.com/warranty	

SERVIÇOS RECOMENDADOS	
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential	

FAIXAS DE DECODIFICAÇÃO	
Simbologia/Resolução	Perto/Longe
Código 128: 3 mil	2,0-3,0 pol./5,1-7,6 cm
Código 128: 20 mil	2,2-26,0 pol./5,6-66,0 cm
Datamatrix: 10 mil	1,0-9,0 pol./2,5-22,9 cm
PDF417: 5 mil	2,0-6,0 pol./5,1-15,2 cm

* Consulte o Guia de Referência do Produto para a lista completa de simbologias.

A Série de Scanners Ultra Resistentes Zebra 3600

Essa família de scanners oferece um modelo para atender a praticamente todas as necessidades do almoxarifado e da fabricação:

- LI3608/LI3678: captura de código de barras 1D
- DS3608-SR/DS3678-SR: Digitalização padrão de códigos de barra 1D e 2D
- DS3608-HP/DS3678-HP: Capturas em scanner de alto desempenho de códigos de barra 1D/2D em longas distâncias - mais OCR, fotos e documentos
- DS3608-HD/DS3678-HD: Captura códigos de barra 1D/2D de alta densidade
- DS3608-DP/DS3678-DP: Captura marcas diretas da peça (DPM)
- DS3608-ER/DS3678-ER: Captura de códigos de barras 1D/2D de todos os tipos



Sede Corporativa / América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede América Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com